

ViewLight® プロジェクターオプションガイド

●オプション品一覧

●オープン価格

商品名	型名	NP-PA1705UL-WJL PA1505UL-WJL	NP-PA1705UL-BJL PA1505UL-BJL	NP-PA1004UL-WJL PA804UL-WJL	NP-PA1004UL-BJL PA804UL-BJL	NP-PV800UL-WJL PV730UL-WJL	NP-PV800UL-BJL PV730UL-BJL	NP-P728QLJD ^{※1} P608QLJD ^{※1}	NP-P627ULJL P547ULJL	NP-PE506ULJL PE506WLJL PE456USJLJL	NP-M401HLJD ^{※1} M421WLJD ^{※1}	NP-ME403UJL ME423WJL MC393WJL
天井用取付けユニット	NP12CM	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●
	NP14CM	-	-	-	-	● ^{※2}	● ^{※2}	-	●	-	-	-
	NP15CM	●	●	●	●	● ^{※3}	● ^{※3}	-	-	-	-	-
交換用ランプ	NP47LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
レンズ	NP13ZL	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	NP40ZL	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	NP41ZL	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	NP43ZL	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	NP44ML-LK	-	-	-	-	● ^{※4}	● ^{※4}	-	-	-	-	-
	NP44ML-LK2	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	NP50ZL	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	NP51ZL	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NP52ZL	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NP53ZL	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NP54ZL	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NP55ZL	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NP56ZL	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルカバー ^{※5}	NP10CV-B	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
オプションカバー	NP13CV-W	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	NP13CV-B	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
交換用フィルタ	NP06FT	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	
無線LANユニット	NP05LM3	-	-	-	-	-	-	-	● ^{※6}	●	-	●

- ※1：オプション品はありません。
 ※2：オプションレンズNP44ML-LK以外使用時。
 ※3：オプションレンズNP44ML-LK使用時。
 ※4：オプションレンズNP-44ML-LK使用時の天井用取付けユニットは、NP15CMをお使いください。
 ※5：NP10CV（白モデル用）は生産を終了しています。
 ※6：本体にNP05LM3を標準添付。

天井用取付けユニット



NP12CM

●天井用取付けユニット NP12CM

角度調整機能つき天井用取付金具。
センターレンズ対応。



NP14CM

●天井用取付けユニット NP14CM NP15CM

角度およびシフト調整機能つき天井用取付金具。
センターレンズ対応。



NP15CM

ケーブルカバー オプションカバー



NP10CV-B

●ケーブルカバー NP10CV-B（黒モデル用）

プロジェクターの背面に取り付けて、端子部分を覆うためのカバー。

※NP10CV（白モデル用）は生産を終了しています。



NP13CV-W

●オプションカバー NP13CV-W（白モデル用） NP13CV-B（黒モデル用）

プロジェクターの接続端子部、排気口に取り付けるためのカバー。
プロジェクターを設置する角度によっては、カバーを取り付ける必要があります。



NP13CV-B

交換用フィルタ



NP06FT

●交換用フィルタ NP06FT

プロジェクター本体内部に、ほこりやゴミが入るのを防ぐためのフィルタ。

交換用ランプ



NP47LP

●交換用ランプ NP47LP

ランプに加え、交換用フィルタを同梱しています。

無線LANユニット



NP05LM3

●無線LANユニット NP05LM3

プロジェクターのUSBポートに挿入して、無線でLAN経由のオペレーションを行うためのユニット。
NP-P627ULJL / NP-P547ULJLは、プロジェクター本体の標準添付品と同等品。

●オプションレンズ仕様一覧

●オープン価格

型名	NP13ZL	NP40ZL	NP41ZL	NP43ZL	NP44ML-LK	NP44ML-LK2	NP50ZL	NP51ZL	NP52ZL	NP53ZL	NP54ZL	NP55ZL	NP56ZL
画像													
レンズタイプ	ズーム	ズーム	ズーム	ズーム	ミラー	ミラー	ズーム	短焦点ズーム	短焦点ズーム	短焦点ズーム	標準ズーム	長焦点ズーム	長焦点ズーム
レンズシフト	電動	電動	電動	電動	-	-	電動						
ズーム	手動	電動	電動	電動	-	-	電動						
フォーカス	手動	電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動
ズーム比	2.00	1.40	2.30	2.00	-	-	1.25	1.23	1.34	1.45	1.62	1.99	1.90
投写距離比	1.46-2.95:1	0.79-1.11:1	1.30-3.02:1	2.99-5.93:1	0.32:1	0.32:1	0.60-0.75:1	0.53-0.65:1	0.65-0.87:1	0.86-1.25:1	1.24-2.01:1	1.98-3.95:1	3.95-7.51:1
F値 (ワイド・テレ)	F=1.7-2.37	F=2.0-2.5	F=1.7-2.0	F=2.2-2.6	F=2.0	F=2.0	F=1.9-2.1	F=1.94-2.20	F=1.84-2.25	F=1.80-2.24	F=1.80-2.24	F=1.84-2.58	F=1.85-2.41
f値 (mm)	f=24.4-48.6	f=13.3-18.6	f=21.8-49.8	f=49.7-99.8	f=6.27	f=6.27	f=10.2-12.8	f=12.0-14.6	f=14.4-19.1	f=19.0-27.6	f=27.7-44.3	f=43.8-86.0	f=86.2-164.8
投写距離	0.9-31.9m	0.8-12.1m	1.4-32.6m	3.3-63.4m	0.55-2.89m	0.55-2.89m	0.8-8.3m	0.7-7.3m	0.8-9.5m	1.1-13.7m	1.6-21.9m	2.5-43.0m	5.2-79.8m
質量	0.84kg	1.6kg	1.8kg	1.8kg	3.2kg (レンズ本体)/ 5.6kg (サポートキット含む)	3.2kg (レンズ本体)/ 4.2kg (サポートキット含む)	2.5kg	5.3kg	5.2kg	5.1kg	4.1kg	5.0kg	4.6kg

■対応機種 (明るさ / スクリーンサイズ (型) / 投写距離)

型名	NP13ZL	NP40ZL	NP41ZL	NP43ZL	NP44ML-LK	NP44ML-LK2	NP50ZL	NP51ZL	NP52ZL	NP53ZL	NP54ZL	NP55ZL	NP56ZL
NP-PA1705UL-WJL NP-PA1705UL-BJL	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
明るさ	ワイド時	-	-	-	-	-	-	14,400lm	15,360lm	16,000lm	16,000lm	15,760lm	16,000lm
テレ時	-	-	-	-	-	-	-	12,960lm	13,440lm	13,600lm	13,600lm	12,000lm	13,120lm
スクリーンサイズ	-	-	-	-	-	-	-	60-500	60-500	60-500	60-500	60-500	60-500
投写距離	-	-	-	-	-	-	-	0.7-7.3m	0.8-9.5m	1.1-13.7m	1.6-21.9m	2.5-43.0m	5.2-79.8m
NP-PA1505UL-WJL NP-PA1505UL-BJL	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
明るさ	ワイド時	-	-	-	-	-	-	12,600lm	13,440lm	14,000lm	14,000lm	13,790lm	14,000lm
テレ時	-	-	-	-	-	-	-	11,340lm	11,760lm	11,900lm	11,900lm	10,500lm	11,480lm
スクリーンサイズ	-	-	-	-	-	-	-	60-500	60-500	60-500	60-500	60-500	60-500
投写距離	-	-	-	-	-	-	-	0.7-7.3m	0.8-9.5m	1.1-13.7m	1.6-21.9m	2.5-43.0m	5.2-79.8m
NP-PA1004UL-WJL NP-PA1004UL-BJL	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
明るさ	ワイド時	10,000lm	8,500lm	10,000lm	8,000lm	7,800lm	9,000lm	-	-	-	-	-	-
テレ時	7,500lm	6,700lm	8,500lm	6,300lm	-	8,500lm	-	-	-	-	-	-	-
スクリーンサイズ	30-500	50-500	50-500	50-500	-	80-400	60-500	-	-	-	-	-	-
投写距離	0.9-31.9m	0.8-12.1m	1.4-32.6m	3.3-63.4m	-	0.55-2.89m	0.8-8.3m	-	-	-	-	-	-
NP-PA804UL-WJL NP-PA804UL-BJL	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
明るさ	ワイド時	8,200lm	6,900lm	8,200lm	6,500lm	-	6,300lm	7,400lm	-	-	-	-	-
テレ時	6,100lm	5,400lm	6,900lm	5,100lm	-	-	7,000lm	-	-	-	-	-	-
スクリーンサイズ	30-500	50-500	50-500	50-500	-	80-400	60-500	-	-	-	-	-	-
投写距離	0.9-31.9m	0.8-12.1m	1.4-32.6m	3.3-63.4m	-	0.55-2.89m	0.8-8.3m	-	-	-	-	-	-
NP-PV800UL-WJL NP-PV800UL-BJL	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
明るさ	ワイド時	8,000lm	6,800lm	8,000lm	6,400lm	6,200lm	7,200lm	-	-	-	-	-	-
テレ時	6,000lm	5,300lm	6,800lm	5,000lm	-	-	6,800lm	-	-	-	-	-	-
スクリーンサイズ	30-500	50-500	50-500	50-500	80-400	-	60-500	-	-	-	-	-	-
投写距離	0.9-31.9m	0.8-12.1m	1.4-32.6m	3.3-63.4m	0.55-2.89m	-	0.8-8.3m	-	-	-	-	-	-
NP-PV730UL-WJL NP-PV730UL-BJL	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
明るさ	ワイド時	7,300lm	6,200lm	7,300lm	5,800lm	5,700lm	6,600lm	-	-	-	-	-	-
テレ時	5,500lm	4,900lm	6,200lm	4,600lm	-	-	6,200lm	-	-	-	-	-	-
スクリーンサイズ	30-500	50-500	50-500	50-500	80-400	-	60-500	-	-	-	-	-	-
投写距離	0.9-31.9m	0.8-12.1m	1.4-32.6m	3.3-63.4m	0.55-2.89m	-	0.8-8.3m	-	-	-	-	-	-

※ブースト時

	安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、閃電などの原因となることがあります。 レーザー光源採用の製品はクラスレーザー製品です。ビームを覗き込まないようにご注意ください。
	ランプに関するお知らせ	プロジェクターには内部圧力の高い水銀ランプを使用しているモデルがあります。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

商品の最新情報を下記で提供しています

NECプロジェクターに関する情報サイト
<https://jpn.nec.com/products/ds/projector/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NECプロジェクター・カスタマーサポートセンター 0120-610-161
 受付時間 9:00 ~ 18:00 月曜日~金曜日(祝日、その他特定日を除く)
 携帯電話からもご利用可能です。

■本カタログに掲載しておりますプロジェクターは、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社が開発・製造しております。
 ●ViewLightはシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。●本カタログに記載されている社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●プロジェクターのレンズをのぞかないでください。動作中は強い光が投写されますので、視力障害の原因となります。お子様と一緒にプロジェクターを操作させないでください。お子様が操作する場合は、必ず大人が付き添い、お子様から目を離さないでください。●配送・設置・操作指導等に要する費用は本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の保有期間は製品本体は製造後5年です(一部オプションを除く)。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。●本カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●本商品は日本国内仕様であり、当社は海外での保守サービスおよび技術サービスは行っていません。●天吊りなどの特別な工事が必要な設置については販売店に相談してください。