

UNIVERGE QX シリーズ カタログ Ver.46 [2022 年 2 月発行]正誤表

2022 年 10 月 7 日

第 2 版

日本電気株式会社

掲題のカタログに関しまして誤記がございました。ここにお詫びするとともに下記の通り訂正させていただきます。

－ 記 －

● P.34 QX シリーズ製品仕様－レイヤ 3 スイッチ

旧：「S5124GT-4X、S5148GT-4X、S5124GP-4X」の旧仕様は以下となります。

機種名		S5124GT-4X	S5148GT-4X	S5124GP-4X
パフォーマンス	ルーティングテーブル(IPv4/IPv6)	512/256		

新：「S5124GT-4X、S5148GT-4X、S5124GP-4X」の新仕様は以下となります。

機種名		S5124GT-4X	S5148GT-4X	S5124GP-4X
パフォーマンス	ルーティングテーブル(IPv4/IPv6)	2K/1K		

● P.44 QX シリーズ製品仕様－PoE スイッチ

旧：「S505MT-2X-PW、S510MT-2X-PW」の旧仕様は以下となります。

機種名		S505MT-2X-PW	S510MT-2X-PW
管理機能	LLDP	-	
	SNMPv1/v2c/v3	○(※14)/-/	

旧：注釈 ※14：SNMP Trap 機能のみ対応。

新：「S505MT-2X-PW、S510MT-2X-PW」の新仕様は以下となります。

機種名		S505MT-2X-PW	S510MT-2X-PW
管理機能	LLDP	○	
	SNMPv1/v2c/v3	○(※14)/○(※14)/-	

新：注釈 ※14：標準 MIB のみサポート(拡張 MIB 未サポート)。

● P.47 QX シリーズ製品仕様-PoE スイッチ

旧：「S5124GT-4X-PW、S5148GT-4X-PW」の旧仕様は以下となります。

機種名		S5124GT-4X-PW	S5148GT-4X-PW
パフォーマンス	ルーティングテーブル(IPv4/IPv6)	512/256	

新：「S5124GT-4X-PW、S5148GT-4X-PW」の新仕様は以下となります。

機種名		S5124GT-4X-PW	S5148GT-4X-PW
パフォーマンス	ルーティングテーブル(IPv4/IPv6)	2K/1K	

● P.49 QX PoE スイッチ 1 台あたりの QX-W アクセスポイント最大給電可能台数一覧

旧：「S308GT-PW」の QX-W1120・QX-W1030・QX-W1020 に対する旧仕様は以下となります。

機種名	QX-W1120	QX-W1030	QX-W1020
S308GT-PW	2 台	2 台	3 台

新：「S308GT-PW」の QX-W1120・QX-W1030・QX-W1020 に対する新仕様は以下となります。

機種名	QX-W1120	QX-W1030	QX-W1020
S308GT-PW	3 台	3 台	4 台

● P.54 QX シリーズ製品仕様-無線 LAN アクセスポイント

旧：「W1010、W1020、W1030」の旧仕様は以下となります。

機種名		W1010	W1020	W1030
無線機能 無線セキュリティ	最大 SSID 数(1 ラジオあたり)	48(16)		

新「W1010、W1020、W1030」の新仕様は以下となります。

機種名		W1010	W1020	W1030
無線機能 無線セキュリティ	最大 SSID 数(1 ラジオあたり)	32(16)	48(16)	

● P.54 QX シリーズ製品仕様－無線 LAN アクセスポイント

旧：「W1010、W1120、W1130」の旧仕様は以下となります。

機種名		W1010	W1120	W1130
物理仕様	動作温度/動作湿度(非結露が前提)	0～50°C/10～90%	-10～50°C(※9)/10～90%	

旧：注釈 ※9：起動時は 0°C以上であること

新：「W1010、W1120、W1130」の新仕様は以下となります。

機種名		W1010	W1120	W1130
物理仕様	動作温度/動作湿度(非結露が前提)	0～50°C(※9)/10～90%	-10～50°C(※10)(※11)/10～90%	

新：注釈 ※9：AC アダプタ使用時は 0～45°C

※10：AC アダプタ使用時は-10～45°C(※11)

※11：起動時は 0°C以上であること

● P.54 QX シリーズ製品仕様－無線 LAN アクセスポイント

旧：「W1010、W1020、W1030、W1120、W1130」の旧仕様は以下となります。

機種名		W1010	W1020	W1030	W1120	W1130
保証期間	リミテッドライフタイム保証	○(※10)			○(※10)	

旧：注釈 ※10：本体のみ(AC アダプタはリミテッドライフタイム保証対象外)

新：「W1010、W1020、W1030、W1120、W1130」の旧仕様は以下となります。

機種名		W1010	W1020	W1030	W1120	W1130
保証期間	リミテッドライフタイム保証	○(※12)			○(※12)	

新：注釈 ※12：本体のみ(AC アダプタはリミテッドライフタイム保証対象外)

● P.55 QX シリーズ製品仕様－無線 LAN アクセスコントローラ

旧：「W2230AC」の旧仕様は以下となります。

機種名		W2230AC
IRF スタック	MAD/ISSU	-/-

新：「W2230AC」の新仕様は以下となります。

機種名		W2230AC
IRF スタック	MAD/ISSU	○(※22)/-

新：注釈 ※22：ARP MAD のみサポート。

● P.55 QX シリーズ製品仕様－無線 LAN アクセスコントローラ

旧：「Anchor-AC(W1120)、Anchor-AC(W1130)」の旧仕様は以下となります。

機種名		Anchor-AC(W1120)	Anchor-AC(W1130)
物理仕様	動作温度/動作湿度(非結露が前提)	-10～50°C(※19)/10～90%	

旧：注釈 ※19：起動時は 0°C以上であること

新：「Anchor-AC(W1120)、Anchor-AC(W1130)」の新仕様は以下となります。

機種名		Anchor-AC(W1120)	Anchor-AC(W1130)
物理仕様	動作温度/動作湿度(非結露が前提)	-10～50°C(※19) (※20)/10～90%	

新：注釈 ※19：AC アダプタ使用時は-10～45°C(※20)

※20：起動時は 0°C以上であること

● P.55 QX シリーズ製品仕様－無線 LAN アクセスコントローラ

旧：「W2120AC、Anchor-AC(W1030)、Anchor-AC(W1120)、Anchor-AC(W1130)」の旧仕様は以下となります。

機種名		W2120AC	Anchor-AC(W1030)	Anchor-AC(W1120)	Anchor-AC(W1130)
保証期間	リミテッドライフタイム保証	○(※20)	○(※20)	○(※20)	

旧：注釈 ※20：本体のみ(AC アダプタはリミテッドライフタイム保証対象外)

新：「W2120AC、Anchor-AC(W1030)、Anchor-AC(W1120)、Anchor-AC(W1130)」の新仕様は以下となります。

機種名		W2120AC	Anchor-AC(W1030)	Anchor-AC(W1120)	Anchor-AC(W1130)
保証期間	リミテッドライフタイム保証	○(※21)	○(※21)	○(※21)	

新：注釈 ※21：本体のみ(AC アダプタはリミテッドライフタイム保証対象外)

以上