

接続プリンタごとのサーバースペックの目安

プリンタ機種 (最高印刷速度)	サーバー1台にプリンタ1台のみ接続	サーバー1台にプリンタ2台接続
低速機種 ・ MultiWriter 4600 (最高50頁/分) ・ MultiWriter 4700 (最高55頁/分)	Express5800/R110シリーズ(1CPU) Express5800/T110シリーズ(1CPU) CPU : Xeon 2.0~2.5GHz以上 × 1 メモリ: 2GB以上	Express5800/R120シリーズ(2CPU) Express5800/T120シリーズ(2CPU) CPU : Xeon 2.5~2.9GHz以上 × 2 メモリ: 4GB以上
中速機種 ・ MultiWriter 6600 (最高71頁/分) ・ N3974-01G (最高4000行/分)	Express5800/R120シリーズ(1, 2CPU) Express5800/T120シリーズ(1, 2CPU) CPU : Xeon 2.5~2.9GHz以上 × 1or2 メモリ: 4GB以上	<複数台接続は推奨しない> 同時印刷しない場合等の用途では、同上

注意1：プリンタサーバの対応OSについては、PrintPort for ACOS-2製品紹介ページの「動作環境」を参照願います。

注意2：上記目安は印刷するデータやネットワークの状況等によって異なりますので、プリンタの最高印刷性能を保証するものではありません。

想定する印刷データ : フォームの罫線+文字データ

想定する用紙サイズ : カット紙: A4用紙

連続紙 : 11×15インチ用紙

想定する印刷量の目安 : 低速機種 1日ピーク時: 約0.75~1万ページ (月平均: 約5~7.5万ページ)

中速機種 1日ピーク時: 約1.5万ページ (月平均: 約10万ページ)