

DXに貢献する高性能・多機能ルータ

UNIVERGE IX-R2510

ハイブリッドワークの浸透やクラウドサービスの利用拡大により、増大するトラフィックをNEC独自の技術で高速転送します。最大1Gbpsの高速インターネットサービスに対応。DX推進に不可欠な多機能ルータです。



1000T
5ポート

IPsec
最大128対地

IPsec性能
1.5Gbps

IPv4基本性能
2Gbps

製品名

UNIVERGE IX-R2510

品名コード

BI000149

希望小売価格

113,000円(税別)

製品特長

・コンパクトながら高速インターネット接続

小型筐体でありながら、最大1Gbpsの回線に対応し、高速通信を実現。大容量データの送受信や、多人数の高解像度なビデオ会議にも適し、スムーズなコミュニケーションを行える環境を提供します。冗長化構成にも対応しており、企業ネットワークのBCP対策を支援。小型モデルながら高い信頼性を備え、万一の障害時でも安心の通信環境を提供します。

・電子政府の規格に対応した高速VPN接続

IPsec対地数が128拠点、IPsec性能が最大1.5Gbpsと高いスケーラビリティとパフォーマンスを実現。広範なビジネスネットワークをシームレスに結ぶことができます。最新のセキュリティ規格※に準拠し、10年先の未来においても、変わらぬ安心を提供。※電子政府推奨暗号リスト(CRYPTREC)

・クラウドサービス通信の効率化 ～ローカルブレイクアウト～

近年クラウドサービスの利用が増えており、ネットワークの輻輳が問題になっています。IX-R2510とクラウド型統合管理サービス「NetMeister」が連携することで、アプリケーション毎に適切な出力先を選択でき、クラウドサービス（Teams, Zoomなど）を快適に利用できます。

・迅速かつ効率的なネットワークの展開 ～ゼロタッチプロビジョニング～

設定作業を自動化し、導入現場ではネットワークに接続して起動するだけで使用可能。ネットワークの知識がない人でも簡単に設置ができます。ビジネス拡大に伴うネットワーク展開をスピーディーかつ効率的にサポート。作業ミスのリスクを最小限に抑えて、時間とリソースの節約に貢献します。

無償から始められるリモート保守基盤「NetMeister」を利用可能

クラウド型統合管理サービス「NetMeister」を利用できます。

専門知識がない担当者でも直感的な操作で、IX-R2510などネットワーク機器の遠隔管理が可能。さらに、異常時のアラート通知やファームウェアの遠隔更新などの基本機能に加え、高度な管理機能も提供します。

また、自動設定やクラウド通信の最適化など、最新のニーズに応える機能も兼ね備えており、ネットワーク展開時の工数削減や快適なネットワークを実現します。



マルチベンダ管理機能で他社製品の管理が可能

NetMeister との連携で、マルチベンダ管理機能を利用できます。マルチベンダ管理機能を利用することで、IX-R2510に接続されたSNMPに対応したサーバやネットワーク機器(他社製品)を1つの管理画面で一括で可視化・遠隔管理できます。

他社製品のCPU使用率、メモリ使用率、ポート状態、ディスク容量などの詳細情報も監視・管理可能です。

※マルチベンダ管理機能を利用するためにはNetMeister Primeライセンスが必要です

ハードウェア仕様

製品名		UNIVERGE IX-R2510
LAN (Ethernet)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	5port(うち4ポートはSW-HUB)
環境条件	使用条件	温度：0℃～50℃、湿度：90%以下(非結露)
電源		AC90～110V、50/60Hz±5%
消費電力		16VA(8W)以下
発熱量		28.8kJ/h=6.9kcal/h以下
騒音		0dB(ファンレス)
外形寸法	W (mm)	135
	D (mm)	196
	H (mm)	36(ゴム足含む)
質量		0.8kg以下
EMC規格		VCCI Class B
適合認定番号		P25-0104001 M25-0024

NEC担当営業にお問い合わせ下さい。

- 本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品の輸出(非居住者への役務提供等を含む)に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。
- 本紙に掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。