

SigmaSystemCenter 3.7

Web API リファレンス

— 第 1 版 —

免責事項

本書の内容はすべて日本電気株式会社が所有する著作権に保護されています。

本書の内容の一部または全部を無断で転載および複製することは禁止されています。

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任を負いません。

日本電気株式会社は、本書の内容に関し、その正確性、有用性、確実性その他いかなる保証もいたしません。

商標

・SigmaSystemCenter、WebSAM、Netvisor、InterSecVM、iStorage、ESMPRO、EXPRESSBUILDER、EXPRESSSCOPE、および SIGMABLADE は日本電気株式会社の登録商標です。

・ Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Internet Explorer、SQL Server および Hyper-V は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・ Linux は Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・ Red Hat は、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・ Intel、Itanium は、Intel 社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・ Apache、Apache Tomcat、Tomcat は、Apache Software Foundation の登録商標または商標です。

・ NetApp、Data ONTAP、FilerView、MultiStore、vFiler、Snapshot および FlexVol は、米国およびその他の国における NetApp, Inc.の登録商標または商標です。

・ Amazon Web Services、およびその他の AWS 商標は、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

その他、本書に記載のシステム名、会社名、製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。

なお、® マーク、TMマークは本書に明記しておりません。

目次

1. Web APIについて	1
1.1. Web API.....	1
1.2. IISの証明書作成とバインド設定.....	1
1.3. リクエスト形式.....	2
1.3.1.エンドポイント.....	2
1.3.2.HTTPヘッダ.....	3
1.3.3.認証方式.....	3
1.3.4.HTTPリクエスト・レスポンスの形式.....	4
1.3.5.日付・時間の形式.....	5
1.4. レスポンス形式.....	6
1.4.1.共通のHTTPステータスコード.....	6
1.4.2.エラー形式.....	6
2. Web APIリファレンス	7
2.1. テナント一覧取得API.....	7
2.2. グループ情報取得API.....	9
2.3. グループ作成・更新API.....	29
2.4. グループ削除API.....	51
2.5. ホスト情報取得API.....	53
2.6. ホスト検索API.....	71
2.7. ホスト性能情報取得API.....	86
2.8. VMスクリーンショット取得API.....	90
2.9. VMコンソール接続情報取得API.....	92
2.10. ロードバランサー一覧API.....	94
2.11. ロードバランサ・グループ一覧API.....	96
2.12. ロードバランサ・グループ取得API.....	101
2.13. ロードバランサ・グループ作成・更新API.....	105
2.14. ロードバランサ・グループ削除API.....	112
2.15. ファイアウォール一覧API.....	113
2.16. ポートグループ一覧取得API.....	115
2.17. ポートグループ情報取得API.....	119
2.18. 論理ネットワーク一覧取得API.....	122
2.19. 論理ネットワーク情報取得API.....	131
2.20. 論理ネットワーク作成・更新API.....	139
2.21. 論理ネットワーク削除API.....	150
2.22. リソースプール一覧取得API.....	151
2.23. リソースプール情報取得API.....	161
2.24. リソースプール作成・更新API.....	180
2.25. サブリソースプール作成・更新API.....	188
2.26. リソースプール削除API.....	194
2.27. VMサーバー一覧取得API.....	195
2.28. VMサーバ情報取得API.....	211
2.29. テンプレート一覧取得API.....	224
2.30. テンプレート情報取得API.....	232
2.31. ディスクアレイ一覧取得API.....	240
2.32. ディスクボリューム一覧取得API.....	242
2.33. ディスクボリューム設定API.....	245

2.34.	ストレージプール一覧取得API	248
2.35.	ストレージプール設定API.....	251
2.36.	ファイル情報取得API.....	254
2.37.	ファイル削除API.....	256
2.38.	ファイル アップロードAPI	257
2.39.	ファイル ダウンロードAPI.....	260
2.40.	ソフトウェア一覧取得API.....	262
2.41.	ソフトウェア情報取得API.....	266
2.42.	ソフトウェア配布履歴取得API	268
2.43.	配置制約グループ一覧取得API	271
2.44.	配置制約グループ情報取得API	275
2.45.	配置制約グループ作成・更新API	277
2.46.	配置制約グループ削除API	280
2.47.	配置制約一覧取得API.....	282
2.48.	配置制約作成・更新API.....	287
2.49.	配置制約削除API.....	293
2.50.	マシン操作履歴一覧取得API	295
2.51.	マシン操作履歴情報取得API	303
2.52.	ジョブ取得API.....	311
2.53.	ジョブ検索API.....	314
2.54.	ジョブキャンセルAPI	317
2.55.	VM作成API	319
2.56.	VM再構成API	336
2.57.	VM削除API	350
2.58.	VMインポートAPI.....	353
2.59.	VMエクスポートAPI	369
2.60.	VMクローンAPI.....	373
2.61.	VMスナップショット作成API.....	375
2.62.	VMスナップショット適用API.....	378
2.63.	VMスナップショット削除API.....	380
2.64.	ホスト電源操作API	383
2.65.	テンプレート作成API	386
2.66.	テンプレート削除API	391
2.67.	ポートグループ作成API	393
2.68.	ポートグループ更新API	396
2.69.	ポートグループ削除API	399
2.70.	VM移動API	401
2.71.	VM退避API	404
2.72.	収集API	406
2.73.	ソフトウェア配布API.....	412
2.74.	システム構成変更API.....	415
2.75.	ディスクボリューム作成API	420
2.76.	ディスクボリューム更新API	425
2.77.	ディスクボリューム削除API	428
2.78.	ディスクボリューム割り当てAPI	431
2.79.	ディスクボリューム割り当て解除API	434
2.80.	配置制約適用API.....	437
付録A. OS名の一覧.....		439

1. Web API について

本章では、SigmaSystemCenter の Web API の概要について説明します。

1.1. Web API

SigmaSystemCenter Web API を使用するとグループ・ロードバランサ・ホストの操作などを外部プログラムから実行することができます。

1.2. IIS の証明書作成とバインド設定

Web API を利用するためにはサーバ証明書を用意する必要があります。サーバ証明書の購入方法、IIS へのインストール方法に関しては、サーバ証明書の発行会社に確認してください。ここでは自己証明書を利用してサーバ証明書の設定を行う方法を説明します。

1. [インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャ]を起動します。
2. ホスト名のノードを選択します。
3. [IIS]-[サーバ証明書]をダブルクリックします。



4. [操作]から[自己署名入り証明書の作成]を選択します。
5. 証明書のフレンドリ名として「ssc」を指定して[OK]をクリックします。
6. [サイト]-[Default Web Site]を右クリックし、[バインドの編集]を選択します。
7. [追加(A)]をクリックします。
8. 以下の通り設定し、[OK]をクリックします。

項目	設定値
種類	https
IPアドレス	未使用のIPアドレスすべて
ポート	26105
SSL証明書	ssc

以上で、IIS の証明書作成とバインド設定は完了です。

1.3. リクエスト形式

1.3.1. エンドポイント

リクエスト先の URL は以下の通りです。

```
https://<SSCホスト名>:26105/api/
```

- ◆ Web API のポート番号を変更するには
Web API のポート番号は、以下のファイルで指定することができます。

SystemProvisioning インストールフォルダ¥bin¥PVMSERVICEPROC.exe.config

注: 既定値は、(%ProgramFiles(x86)%¥NEC¥PVM) です。

ポート番号は baseAddress の URL で指定します。既定値は 26105 番です。
変更後、SystemProvisioning サービス(PVMSERVICE)を再起動およびファイアウォールの設定変更が必要です。

```
<configuration>
  <system.serviceModel>
    <services>
      <service
        name="Nec.SystemProvisioning.WebConnector.WebConnectorServer"
        behaviorConfiguration="WebConnectorServiceConfig">
        <host>
          <baseAddresses>
            <add baseAddress="https://localhost:26105/api" />
          </baseAddresses>
        </host>
      </service>
    </services>
  </system.serviceModel>
</configuration>
```

1.3.2. HTTP ヘッダ

以下の HTTP ヘッダを利用します。

HTTP ヘッダ	説明
X-SSC-API-Version	APIバージョンを指定します。SSC3.7では"2017-10-31"を指定します。旧バージョンを指定した場合は、旧バージョンと同様に動作します。省略時は最新バージョンを指定したものと動作します。
Date	APIへのリクエスト日時(RFC 1123形式)を指定します。
X-SSC-Date	HTTPライブラリの制限などによりDateヘッダを指定できない場合に代わりに指定します。DateヘッダとX-SSC-Dateヘッダを両方指定した場合はX-SSC-Dateヘッダが優先されます。
Authorization	認証方法およびAPIキーを指定します。認証方法は"SharedKeyLite"を指定します。APIキーについては後述します。

例:

```
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite AccessKeyId:Signature
X-SSC-API-Version: 2017-10-31
```

1.3.3. 認証方式

認証は AccessKeyId と SecretAccessKey で構成される API キーを利用して行います。API キーを取得し、リクエスト毎に生成した認証情報を HTTP ヘッダで指定します。

API キーの取得

API キーは ssc コマンドで取得します。コマンドの詳細は「ssc コマンドリファレンス」の「2.18 API キー」を参照してください。

```
>ssc apikey create MyApp -description "My Application API key"
>ssc apikey show MyApp
UserName      : MyApp
Description   : My Application API key
AccessKeyId   : NVG8YlfiP3rKbgbwjmK6/EqTAsh5bTqJXSaELekTjuo=
SecretAccessKey : hMn7iZAM55p7TallUikrnyplnX1VY0xVYEZX9JPHQ0k=
```

認証ヘッダの生成

認証には Date ヘッダと Authorization ヘッダを以下の形式で指定します。

```
Date: Date
Authorization: SharedKeyLite AccessKeyId:Signature
```

Date はリクエスト日時を、AccessKeyId は ssc コマンドで取得した値を指定します。Date ヘッダの代わりに X-SSC-Date ヘッダを利用することもできます。Date ヘッダと X-SSC-Date ヘッダを両方指定した場合は X-SSC-Date ヘッダが優先されます。

Signature は以下のアルゴリズムで生成します。

1. 事前に生成した API キーを読み込む

```
AccessKeyId      = "NVG8YlfiP3rKbgbwjmK6/EqTASH5bTqJXSaELekTjuo="
SecretAccessKey  = "hMn7iZAM55p7TallUikrnyplnX1VY0xVYEZX9JPHQ0k="
```

2. リクエスト日時を決定

```
Date = "Sun, 04 Mar 2012 08:12:31 GMT"
```

3. クエリ文字列を除いた API のパス部分を取得

```
CanonicalizedResource = "/api/jobs/createhost"
```

4. リクエスト日時とパス部分を改行文字(CRLF)で連結して認証対象の文字列を生成

```
CRLF = "\r\n"
StringToSign = Date + CRLF + CanonicalizedResource
```

5. 認証対象の文字列と SecretAccessKey から HMAC(SHA256)を生成し Base64 でエンコード

```
Signature = Base64(HmacSHA256(SecretAccessKey, StringToSign))
#=> "uTdrqZpmoh0U2U0W8fDnB2BhrP5w5qAh6jXJ0JlqGiU="
```

6. HTTP ヘッダを生成

```
Date: Sun, 04 Mar 2012 08:12:31 GMT
Authorization: SharedKeyLite
NVG8YlfiP3rKbgbwjmK6/EqTASH5bTqJXSaELekTjuo=:uTdrqZpmoh0U2U0W8fDnB2BhrP5w5qAh6jXJ0JlqGiU=
```

1.3.4. HTTP リクエスト・レスポンスの形式

HTTP リクエストは RFC 4627 の JSON 形式で指定します。HTTP レスポンスは JSON または PNG イメージで返却します。JSON データの文字エンコーディングは UTF-8 です。

1.3.5. 日付・時間の形式

日付は RFC 3339 形式で指定します。

例:

```
2012-03-04T00:00:00.0+09:00
2012-03-04T00:00:00.0Z
```

時間は以下の形式で指定します。

```
d.hh:mm:ss.ff
```

- d は日
- hh は時間 (24 時間制)
- mm は分
- ss は秒
- ff は秒の端数

例:

```
00:30:00      # 30分
01:00:00      # 1時間
1.00:00:00    # 1日(24時間)
11.22:33:44.55 # 11日22時間33分44.55秒
```

1.4. レスポンス形式

1.4.1. 共通の HTTP ステータスコード

API の成功・失敗は、HTTP ステータスコードで通知します。

全 API で共通の HTTP ステータスコードは次の通りです。

コード	意味	説明
400	Bad Request	渡されたパラメータが異なるなど、要求が正しくない場合に返却される
401	Unauthorized	適切な認証情報を提供せず、保護されたリソースに対しアクセスをした場合に返却される
404	Not Found	指定されたURLのリソースが見つからない
405	Method Not Allowed	要求したリソースがサポートしていないHTTPメソッドを利用した場合に返却される
500	Internal Server Error	API実行時に予期しないエラーが発生した場合に返却される

注: 上記以外にも各 API で HTTP ステータスコードを定義します。詳細は各 API の仕様を参照してください。

1.4.2. エラー形式

API 実行時にエラーが発生した場合は以下の形式でエラー情報を返却します。StackTrace には通常は null が設定されます。

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Error": "<エラーメッセージ>",
  "Exception": "<例外のクラス名>",
  "StackTrace": "<例外のスタックトレース>"
}
```

2. Web API リファレンス

本章では、SigmaSystemCenter の Web API の仕様について説明します。

2.1. テナント一覧取得 API

テナントの一覧を取得します。

グループ情報取得 API でも取得できるがテナント情報を一括で取得したい場合に利用できます。

テナントの作成、更新、削除は従来のグループ API を利用してください。

URL

```
GET /api/tenants
```

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功

レスポンス・ボディ

キー	説明
Tenants	テナント情報の配列 型: object[]
Tenants[n].Id	テナントID UUID形式 型: string
Tenants[n].Name	テナント名 型: string
Tenants[n].Path	テナントのパス 型: string
Tenants[n].DeploymentManager	DPMマネージャ名またはIPアドレス 型: string
Tenants[n].OptimizedStartup	最適起動設定 設定なしはnull 型: string 有効な値:

2 Web API リファレンス

	値	説明	
	enable	有効	
	disable	無効	
Tenants[n].TenantID	リソース管理ID 型: string		

変更履歴

- API Version: 2016-10-10
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/tenants HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Tenants": [
    {
      "Id": "95bb6337-bbfc-4c85-3763-bb95fcbb854c",
      "Name": "TenantA",
      "Path": "/TenantA",
      "DeploymentManager": null,
      "OptimizedStartup": null,
      "TenantID": "tenant-a"
    },
    {
      "Id": "bd7ff6ec-8a93-4f2b-ecf6-7fbd938a2b4f",
      "Name": "TenantB",
      "Path": "/TenantB",
      "DeploymentManager": "192.168.1.102",
      "OptimizedStartup": "enable",
      "TenantID": "tenant-b"
    }
  ]
}
```

2.2. グループ情報取得 API

運用グループの詳細情報を取得します。

URL

```
GET /api/groups/Group
```

Group には SSC の運用グループのフルパスまたはグループ ID 指定します。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定したグループが存在しない

レスポンス・ボディ

キー	説明								
OSType	OSタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="922 1397 1407 1599"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WindowsServer</td> <td>Windows Server系OS</td> </tr> <tr> <td>WindowsClient</td> <td>Windows Client系OS</td> </tr> <tr> <td>Linux</td> <td>Linux系OS</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	WindowsServer	Windows Server系OS	WindowsClient	Windows Client系OS	Linux	Linux系OS
値	説明								
WindowsServer	Windows Server系OS								
WindowsClient	Windows Client系OS								
Linux	Linux系OS								
EnableMonitoring	性能監視が有効かどうか 型: boolean								
MonitoringInterval	性能監視の監視間隔 型: string								
MonitoringProfile	性能監視プロファイル名 型: string								
MonitoringManager	SystemMonitor管理サーバ 型: string								
MonitoringAccount	監視対象ホストへのアクセスに利用するユーザ								

2 Web API リファレンス

	名 型: string														
MonitoringPassword	監視対象ホストへのアクセスに利用するパスワード 型: string														
DeploymentManager	DPMマネージャ名またはIPアドレス 型: string														
LoadBalancers	ロードバランサ・グループ名の配列 型: string[]														
Hosts	ホストの配列 型: object[]														
Hosts[n].UUID	UUID 型: string														
Hosts[n].Path	SSC上のフルパス 型: string														
Hosts[n].Status	OSステータス 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="879 981 1339 1386"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>poweron</td> <td>電源On</td> </tr> <tr> <td>poweroff</td> <td>電源Off</td> </tr> <tr> <td>running</td> <td>電源OnかつOS起動済み</td> </tr> <tr> <td>suspend</td> <td>サスペンド</td> </tr> <tr> <td>shelved</td> <td>休止状態 電源 Off かつ課金が停止された状態</td> </tr> <tr> <td>unknown</td> <td>不明</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	poweron	電源On	poweroff	電源Off	running	電源OnかつOS起動済み	suspend	サスペンド	shelved	休止状態 電源 Off かつ課金が停止された状態	unknown	不明
値	説明														
poweron	電源On														
poweroff	電源Off														
running	電源OnかつOS起動済み														
suspend	サスペンド														
shelved	休止状態 電源 Off かつ課金が停止された状態														
unknown	不明														
Hosts[n].ExecuteStatus	ジョブの実行ステータス 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="879 1514 1339 1762"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>inprocess</td> <td>ジョブ実行中</td> </tr> <tr> <td>abort</td> <td>ジョブ実行失敗</td> </tr> <tr> <td>wait</td> <td>ジョブは実行していない</td> </tr> <tr> <td>unknown</td> <td>不明</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	inprocess	ジョブ実行中	abort	ジョブ実行失敗	wait	ジョブは実行していない	unknown	不明				
値	説明														
inprocess	ジョブ実行中														
abort	ジョブ実行失敗														
wait	ジョブは実行していない														
unknown	不明														
Hosts[n].Pooled	プールで待機しているホストかどうか 型: boolean														
Groups	配下のカテゴリまたはグループのパスの配列 型: string[]														
Type	グループタイプ														

	<p>ルート指定時はnull 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tenant</td> <td>テナント</td> </tr> <tr> <td>Group</td> <td>グループ</td> </tr> <tr> <td>Category</td> <td>カテゴリ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Tenant	テナント	Group	グループ	Category	カテゴリ		
値	説明										
Tenant	テナント										
Group	グループ										
Category	カテゴリ										
MachineType	<p>マシン種別 TypeがGroup以外の場合はnull 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VM</td> <td>VM</td> </tr> <tr> <td>VMServer</td> <td>VMサーバ</td> </tr> <tr> <td>Physical</td> <td>物理</td> </tr> <tr> <td>PublicCloud</td> <td>パブリッククラウド</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	VM	VM	VMServer	VMサーバ	Physical	物理	PublicCloud	パブリッククラウド
値	説明										
VM	VM										
VMServer	VMサーバ										
Physical	物理										
PublicCloud	パブリッククラウド										
TenantID	<p>リソース管理ID 型: string</p>										
ResourcePool	<p>リソースプール 型: string</p>										
OptimizedStartup	<p>最適起動設定 設定なしはnull 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enable</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>disable</td> <td>無効</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	enable	有効	disable	無効				
値	説明										
enable	有効										
disable	無効										
Id	<p>グループのID ルート指定の場合はnull 型: string</p>										
ParentId	<p>親グループのID ルート指定の場合はnull 型: string</p>										
Name	<p>グループ名 ルート指定の場合はnull 型: string</p>										
Path	<p>グループのパス 型: string</p>										
MachineProfile	<p>マシン設定 型: object</p>										

MachineProfile.CPU	CPUの設定 型: object														
MachineProfile.CPU.Count	CPU数 型: int 有効な値: 1-9999														
MachineProfile.CPU.Share	CPUシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	lowest	最低	low	低	normal	通常	high	高	highest	最高	custom	手動設定
値	説明														
lowest	最低														
low	低														
normal	通常														
high	高														
highest	最高														
custom	手動設定														
MachineProfile.CPU.Reservation	CPU予約 型: int 有効な値: 0-99999														
MachineProfile.CPU.Limit	CPUリミット 型: int 有効な値: 0-99999 (0=unlimited)														
MachineProfile.Memory	メモリの設定 型: object														
MachineProfile.Memory.Size	メモリサイズ (MB) 型: int 有効な値: 1-99999999														
MachineProfile.Memory.Share	メモリシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	low	低	normal	通常	high	高	custom	手動設定				
値	説明														
low	低														
normal	通常														
high	高														
custom	手動設定														
MachineProfile.Memory.Reservation	メモリ予約 型: int 有効な値: 0-99999999														
MachineProfile.Memory.Limit	メモリリミット 型: int 有効な値: 0-99999999 (0=unlimited)														

MachineProfile.Disks	ディスク設定の配列 型: object[]										
MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	ディスク位置 型: string										
MachineProfile.Disks[n].Type	ディスクの種類 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>systemdisk</td> <td>システムディスク</td> </tr> <tr> <td>extendeddisk</td> <td>拡張ディスク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	systemdisk	システムディスク	extendeddisk	拡張ディスク				
値	説明										
systemdisk	システムディスク										
extendeddisk	拡張ディスク										
MachineProfile.Disks[n].DiskType	ディスクタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>RDM(物理)</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td>RDM(仮想)</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク	raw_physical	RDM(物理)	raw_virtual	RDM(仮想)
値	説明										
thin	Thinディスク										
thick	Thickディスク										
raw_physical	RDM(物理)										
raw_virtual	RDM(仮想)										
MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	仮想ディスクを作成するデータストアのタグの配列 型: string[]										
MachineProfile.Disks[n].Size	ディスクサイズ MB単位 型: int 有効な値: 有効な値はDiskTypeの値によって異なります。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>DiskTypeの値</th> <th>有効な値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin thick</td> <td>10-99999999</td> </tr> <tr> <td>raw_physical raw_virtual</td> <td>10240-2147483648</td> </tr> </tbody> </table>	DiskTypeの値	有効な値	thin thick	10-99999999	raw_physical raw_virtual	10240-2147483648				
DiskTypeの値	有効な値										
thin thick	10-99999999										
raw_physical raw_virtual	10240-2147483648										
MachineProfile.Properties	カスタムプロパティの配列 型: object[]										
MachineProfile.Properties[n].Name	カスタムプロパティの名前 型: string										
MachineProfile.Properties[n].Value	カスタムプロパティの値 型: string										
NetworkProfiles	ネットワーク設定の配列 型: object[]										
NetworkProfiles[n].NicNumber	NIC番号										

2 Web API リファレンス

	型: int 有効な値: 1-10
NetworkProfiles[n].LogicalNetwork	論理ネットワーク名 型: string
NetworkProfiles[n].PrimaryDNS	プライマリDNS 型: string
NetworkProfiles[n].SecondaryDNS	セカンダリDNS 型: string
NetworkProfiles[n].TertiaryDNS	ターシャリーDNS Linuxのみ 型: string
NetworkProfiles[n].PrimaryDNSv6	プライマリDNS(IPv6) 型: string
NetworkProfiles[n].SecondaryDNSv6	セカンダリDNS(IPv6) 型: string
NetworkProfiles[n].TertiaryDNSv6	ターシャリーDNS(IPv6) Linuxのみ 型: string
NetworkProfiles[n].PrimaryWINS	プライマリWINS Windowsのみ 型: string
NetworkProfiles[n].SecondaryWINS	セカンダリWINS Windowsのみ 型: string
NetworkProfiles[n].MACAddress	MACアドレス 常にnull 型: string
NetworkProfiles[n].IPAddresses[m]	IPアドレスの配列 常に1要素の配列 型: object[]
NetworkProfiles[n].IPAddresses[m].Index	IPアドレス 常に0 型: int
NetworkProfiles[n].IPAddresses[m].IPAddress	IPアドレス 常にDHCP 型: string
NetworkProfiles[n].IPAddresses[m].SubnetMask	サブネットマスク 常にnull 型: string
NetworkProfiles[n].IPAddresses[m].DefaultGateway	デフォルトゲートウェイ 常にnull 型: string

NetworkProfiles[n].IPAddresses[m].ManagementLan	管理用LANかどうか 常にfalse 型: boolean								
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPVersion	IPバージョン 常にipv4 型: string								
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetPrefixLength	サブネットプレフィックス長 常に0 型: int								
HostProfile	ホスト設定 型: object								
HostProfile.OSType	OS種別 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="927 819 1409 1016"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WindowsServer</td> <td>Windows Server系OS</td> </tr> <tr> <td>WindowsClient</td> <td>Windows Client系OS</td> </tr> <tr> <td>Linux</td> <td>Linux系OS</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	WindowsServer	Windows Server系OS	WindowsClient	Windows Client系OS	Linux	Linux系OS
値	説明								
WindowsServer	Windows Server系OS								
WindowsClient	Windows Client系OS								
Linux	Linux系OS								
HostProfile.OSName	OS名 型: string								
HostProfile.Account	管理者アカウント 型: string								
HostProfile.Password	管理者パスワード 型: string								
HostProfile.Owner	OSに設定するユーザ名 型: string								
HostProfile.Organization	OSに設定するユーザの所属 型: string								
HostProfile.Timezone	OSのタイムゾーン 型: string 有効な値: http://support.microsoft.com/kb/973627 で定義されている16進数								
HostProfile.ProductKey	OSのプロダクトキー 型: string								
HostProfile.DomainType	ワークグループかドメインか 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="927 1856 1385 2004"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>workgroup</td> <td>ワークグループ</td> </tr> <tr> <td>domain</td> <td>ドメイン</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	workgroup	ワークグループ	domain	ドメイン		
値	説明								
workgroup	ワークグループ								
domain	ドメイン								

2 Web API リファレンス

HostProfile.NetworkName	ワークグループ名またはドメイン名 型: string																		
HostProfile.DomainAccount	ドメインアカウント 型: string 備考: DomainTypeがdomainの場合のみ																		
HostProfile.DomainPassword	ドメインパスワード 型: string 備考: DomainTypeがdomainの場合のみ																		
HostProfile.LicenseMode	ライセンスモード 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PerServer</td> <td>同時接続サーバ数</td> </tr> <tr> <td>PerSeat</td> <td>接続クライアント</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	PerServer	同時接続サーバ数	PerSeat	接続クライアント												
値	説明																		
PerServer	同時接続サーバ数																		
PerSeat	接続クライアント																		
HostProfile.MaxConnection	同時接続サーバ数 型: int 有効な値: 1-99999 備考: LicenseModeがPerServerの場合のみ																		
HostProfile.DomainSuffix	ドメインサフィックス 型: string																		
HostProfile.FirstLogonCommands	拡張コマンド 型: string[]																		
Softwares	配布するソフトウェア情報の配列(配布順) Type=Groupの場合のみ 型: object[]																		
Softwares[n].Point	配布するソフトウェアのタイミング 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OnlineGroup</td> <td>稼働時(グループ配布)</td> </tr> <tr> <td>OfflineGroup</td> <td>待機時(グループ配布)</td> </tr> <tr> <td>AfterShutdown</td> <td>待機時・シャットダウン後</td> </tr> <tr> <td>OnlineAtReplace</td> <td>置換時</td> </tr> <tr> <td>OnlineAtAssign</td> <td>リソース割り当て時</td> </tr> <tr> <td>OnBackupImage</td> <td>バックアップ実行時</td> </tr> <tr> <td>OnRestoreImage</td> <td>リストア実行時</td> </tr> <tr> <td>Startup</td> <td>起動実行時</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	OnlineGroup	稼働時(グループ配布)	OfflineGroup	待機時(グループ配布)	AfterShutdown	待機時・シャットダウン後	OnlineAtReplace	置換時	OnlineAtAssign	リソース割り当て時	OnBackupImage	バックアップ実行時	OnRestoreImage	リストア実行時	Startup	起動実行時
値	説明																		
OnlineGroup	稼働時(グループ配布)																		
OfflineGroup	待機時(グループ配布)																		
AfterShutdown	待機時・シャットダウン後																		
OnlineAtReplace	置換時																		
OnlineAtAssign	リソース割り当て時																		
OnBackupImage	バックアップ実行時																		
OnRestoreImage	リストア実行時																		
Startup	起動実行時																		

	OnApplyConfiguration	論理マシン構築時																		
	OnReleaseConfiguration	論理マシン解体時																		
Softwares[n].Name	配布するソフトウェア名 型: string																			
Softwares[n].Type	配布するソフトウェアのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="927 589 1385 1025"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>script</td> <td>スクリプト</td> </tr> <tr> <td>localscript</td> <td>ローカルスクリプト</td> </tr> <tr> <td>deployfile</td> <td>配布ファイル</td> </tr> <tr> <td>update</td> <td>パッチ</td> </tr> <tr> <td>application</td> <td>アプリケーション</td> </tr> <tr> <td>backup</td> <td>バックアップシナリオ</td> </tr> <tr> <td>restore</td> <td>レストアシナリオ</td> </tr> <tr> <td>analyze</td> <td>診断シナリオ</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	script	スクリプト	localscript	ローカルスクリプト	deployfile	配布ファイル	update	パッチ	application	アプリケーション	backup	バックアップシナリオ	restore	レストアシナリオ	analyze	診断シナリオ
値	説明																			
script	スクリプト																			
localscript	ローカルスクリプト																			
deployfile	配布ファイル																			
update	パッチ																			
application	アプリケーション																			
backup	バックアップシナリオ																			
restore	レストアシナリオ																			
analyze	診断シナリオ																			
Softwares[n].DeploymentManager	配布するソフトウェアが登録されているDPMのホスト名 型: string																			
Softwares[n].SoftwareSetting	配布するソフトウェアのオプション情報 Typeがapplicationまたはupdateの場合のみ有効 型: object																			
Softwares[n].SoftwareSetting.PackageResult	配布結果をジョブ実行結果に反映するかどうか 型: boolean																			
Softwares[n].SoftwareSetting.PackageOptions	配布するパッケージのオプション情報 型: object[]																			
Softwares[n].SoftwareSetting.PackageOptions[n].Package	配布するソフトウェアに含まれるパッケージ名 型: string																			
Softwares[n].SoftwareSetting.PackageOptions[n].Option	パッケージ配布時に指定するオプション 型: string																			
Softwares[n].FilePermissionSetting	配布するファイルのオプション情報 Typeがdeployfileの場合のみ有効 型: object																			
Softwares[n].FilePermissionSetting.DeployPath	配布するファイルの配信先フォルダ 型: string																			
Softwares[n].FilePermissionSetting.UserName	配布するファイルのユーザ名またはグループ名 VMがWindowsの場合のみ有効 型: string																			

2 Web API リファレンス

Softwares[n].FilePermissionSetting.ExecuteScript	配布するファイルを配信後に実行するかどうか 仮想化基盤がVMwareの場合のみ有効 型: boolean								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions	配布するファイルの権限 VMがWindowsの場合はTarget=FileかつRole=OwnerのPermissionを1つだけ指定してください。 VMがLinuxの場合は2種類のTargetと3種類のRoleの組み合わせ(計6種類)をすべて指定してください。 型: object[]								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Target	権限の設定先 VMがWindowsの場合はFileのみ有効 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="879 808 1339 958"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>File</td> <td>ファイルパーミッション</td> </tr> <tr> <td>Directory</td> <td>ディレクトリパーミッション</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	File	ファイルパーミッション	Directory	ディレクトリパーミッション		
値	説明								
File	ファイルパーミッション								
Directory	ディレクトリパーミッション								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Role	権限の設定先 VMがWindowsの場合はOwnerのみ有効 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="879 1124 1339 1323"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Owner</td> <td>所有者</td> </tr> <tr> <td>Group</td> <td>グループ</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>その他</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Owner	所有者	Group	グループ	Other	その他
値	説明								
Owner	所有者								
Group	グループ								
Other	その他								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Read	読み取り権限を付与するかどうか 型: boolean								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Write	書き込み権限を付与するかどうか 型: boolean								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Execute	実行権限を付与するかどうか 型: boolean								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Modify	変更権限を付与するかどうか VMがWindowsの場合のみ有効 型: boolean								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].FullControl	フルコントロールを付与するかどうか VMがWindowsの場合のみ有効 型: boolean								
Template	テンプレート情報 Type=Groupの場合のみ有効 型: object								
Template.Id	テンプレートID								

	UUID形式 型: string
Template.Name	テンプレート名 型: string
AliveMonitor	死活監視設定 Type=Groupの場合のみ有効 型: object
AliveMonitor.EnableESMPROAliveMonitor	ESMPRO/SMIにマシンを登録し死活監視を行うかどうか 型: boolean
AliveMonitor.EnablePVMAliveMonitor	PVMの死活監視を有効にするかどうか 型: boolean
AliveMonitor.ESMPROAliveMonitor	ESMPROの死活監視設定 型: object
AliveMonitor.ESMPROAliveMonitor.EnableESMPROSetting	ESMPROの監視設定を指定するかどうか 型: boolean
AliveMonitor.ESMPROAliveMonitor.ServerDownDetectionRetryCount	サーバダウン検出リトライ回数 型: int 有効な値: 0-100
AliveMonitor.ESMPROAliveMonitor.ServerStatusPollingInterval	サーバ状態監視間隔(分) 型: int 有効な値: 1-1440
AliveMonitor.PVMAliveMonitor	PVMの死活監視設定 型: object
AliveMonitor.PVMAliveMonitor.EnablePingMonitor	Ping監視を有効にするかどうか 型: boolean
AliveMonitor.PVMAliveMonitor.EnablePortMonitor	Port監視を有効にするかどうか 型: boolean
AliveMonitor.PVMAliveMonitor.EnableVMSMonitor	仮想化基盤監視を有効にするかどうか 型: boolean
AliveMonitor.PVMAliveMonitor.PortNumbers	監視するポート番号の配列 型: int[] 有効な値: 0-65535

変更履歴

- API Version: 2016-10-10
 - グループ ID の取得に対応しました。全 API でグループパスの代わりにグループ ID を指定することが出来ます(Id)
 - 親グループ ID の取得に対応しました(ParentId)
 - グループ名の取得に対応しました(Name)
 - グループパスの取得に対応しました(Path)
 - マシンプロファイルの取得に対応しました(MachineProfile)
 - ネットワークプロファイルの取得に対応しました(NetworkProfiles)
 - ホストプロファイルの取得に対応しました(HostProfile)
 - ソフトウェアの取得に対応しました(Softwares)
 - テンプレートの取得に対応しました(Template)
 - グループのマシン種別として PublicCloud に対応しました(MachineType)
 - マシンの OS ステータスとして shelved(休止状態)に対応しました(Hosts[n].Status)
 - グループの死活監視設定の取得に対応しました(AliveMonitor)
- API Version: 2013-04-06
 - グループタイプ(Type)、マシン種別(MachineType)、リソース管理 ID(TenantID)、最適起動(OptimizedStartup)、リソースプール(ResourcePool) の取得に対応しました。
 - 配下のカテゴリのパスの取得に対応しました。(Groups)
- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例 (ルート指定)

リクエスト

```
GET /api/groups HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "OSType": null,
  "EnableMonitoring": false,
  "MonitoringInterval": null,
  "LoadBalancers": [],
  "Hosts": [],
  "MonitoringProfile": null,
  "MonitoringManager": null,
  "MonitoringAccount": null,
  "MonitoringPassword": null,
  "DeploymentManager": null,
  "Groups": [
    "/ResourcePools",
    "/ResourcePools/esx-pool",
    "/ResourcePools/hv-pool",
    "/ResourcePools/kvm-pool",
    "/ResourcePools/xen-pool",
    "/TenantA",
    "/TenantA/Linux",
    "/TenantA/Windows",
    "/TenantA/Windows7",
    "/TenantA/WindowsServer",
    "/TenantB",
    "/TenantB/Linux",
    "/TenantB/Windows",
    "/TenantB/WindowsServer"
  ],
  "Type": null,
  "MachineType": null,
  "TenantID": null,
  "ResourcePool": null,
  "OptimizedStartup": null,
  "Id": null,
  "ParentId": null,
  "Name": null,
```

2 Web API リファレンス

```
"Path": "/",  
"MachineProfile": null,  
"NetworkProfiles": null,  
"HostProfile": null,  
"Softwares": null,  
"Template": null  
}
```

実行例 (テナント指定)

リクエスト

```
GET /api/groups/TenantA HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "OSType": null,
  "EnableMonitoring": false,
  "MonitoringInterval": null,
  "LoadBalancers": [],
  "Hosts": [],
  "MonitoringProfile": null,
  "MonitoringManager": null,
  "MonitoringAccount": null,
  "MonitoringPassword": null,
  "DeploymentManager": null,
  "Groups": [
    "/TenantA/Linux",
    "/TenantA/Windows",
    "/TenantA/Windows7",
    "/TenantA/WindowsServer"
  ],
  "Type": "Tenant",
  "MachineType": null,
  "TenantID": "tenant-a",
  "ResourcePool": null,
  "OptimizedStartup": null,
  "Id": "14874b50-a794-4462-504b-871494a76244",
  "ParentId": null,
  "Name": "TenantA",
  "Path": "/TenantA",
  "MachineProfile": null,
  "NetworkProfiles": null,
  "HostProfile": null,
  "Softwares": null,
  "Template": null
}
```

実行例 (グループ指定)

リクエスト

```
GET /api/groups/TenantA/Windows HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "OSType": "WindowsClient",
  "EnableMonitoring": true,
  "MonitoringInterval": "00:05:00",
  "LoadBalancers": [],
  "Hosts": [
    {
      "UUID": "420d65d7-95bd-c194-778b-88dd7a8dd1d3",
      "Path": "/TenantA/w7/TenantA-w7-01",
      "Status": "running",
      "ExecuteStatus": "wait",
      "Pooled": false
    },
    {
      "UUID": "420d4ece-3e64-006f-e839-9be51fb89c6b",
      "Path": "/TenantA/w7/TenantA-w7-02",
      "Status": "running",
      "ExecuteStatus": "wait",
      "Pooled": false
    }
  ],
  "MonitoringProfile": "VM Standard Monitoring Profile (5min)",
  "MonitoringManager": "127.0.0.1:26200",
  "MonitoringAccount": "Administrator",
  "MonitoringPassword": "P@ssw0rd",
  "DeploymentManager": "192.168.1.10",
  "Groups": [],
  "Type": "Group",
  "MachineType": "VM",
  "TenantID": null,
  "ResourcePool": null,
  "OptimizedStartup": null,
  "Id": "46a0e6ba-6c68-4f4e-bae6-a046686c4e4f",
  "ParentId": "14874b50-a794-4462-504b-871494a76244",
  "Name": "Windows",
```

```
"Path": "/TenantA/Windows",
"Template": {
  "Id": "72b9771d-4ced-4377-1d77-b972ed4c7743",
  "Name": "DiffClone-win7pro-x64-ja"
},
"MachineProfile": {
  "CPU": {
    "Count": 2,
    "Share": "highest",
    "Reservation": 0,
    "Limit": 0
  },
  "Memory": {
    "Size": 512,
    "Share": "high",
    "Reservation": 0,
    "Limit": 0
  },
  "Disks": [
    {
      "DeviceSlot": null,
      "RequestType": "add",
      "Type": "systemdisk",
      "DiskType": "thick",
      "DatastoreTags": ["gold"],
      "Size": 0
    },
    {
      "DeviceSlot": null,
      "RequestType": "add",
      "Type": "extendeddisk",
      "DiskType": "thin",
      "DatastoreTags": ["gold"],
      "Size": 4096
    },
    {
      "DeviceSlot": null,
      "RequestType": "add",
      "Type": "extendeddisk",
      "DiskType": "raw_virtual",
      "DatastoreTags": ["silver"],
      "Size": 81920
    }
  ],
  "Properties": [
    {
      "Name": "vm.vnic.device",
      "Value": "e1000"
    },
    {
      "Name": "vm.vcpu.cores-per-socket",
```

```
        "Value": "2"
      }
    ]
  },
  "NetworkProfiles": [
    {
      "NicNumber": 1,
      "RequestType": "add",
      "LogicalNetwork": "TenantA_Management_Network",
      "PrimaryDNS": "192.168.1.102",
      "SecondaryDNS": null,
      "TertiaryDNS": null,
      "PrimaryWINS": "192.168.1.102",
      "SecondaryWINS": null,
      "MACAddress": null,
      "IPAddresses": [
        {
          "Index": 0,
          "IPAddress": "DHCP",
          "SubnetMask": null,
          "DefaultGateway": null,
          "ManagementLan": false,
          "SubnetPrefixLength": 0,
          "IPVersion": "ipv4"
        }
      ],
      "PrimaryDNSv6": "2001:0db8:000b::25",
      "SecondaryDNSv6": null,
      "TertiaryDNSv6": null
    },
    {
      "NicNumber": 2,
      "RequestType": "add",
      "LogicalNetwork": "TenantA_VM_Network",
      "PrimaryDNS": "10.163.27.254",
      "SecondaryDNS": null,
      "TertiaryDNS": null,
      "PrimaryWINS": "10.163.27.254",
      "SecondaryWINS": null,
      "MACAddress": null,
      "IPAddresses": [
        {
          "Index": 0,
          "IPAddress": "DHCP",
          "SubnetMask": null,
          "DefaultGateway": null,
          "ManagementLan": false,
          "SubnetPrefixLength": 0,
          "IPVersion": "ipv4"
        }
      ]
    }
  ],
```

```
"PrimaryDNSv6": "2001:0db8:000b::26",
"SecondaryDNSv6": null,
"TertiaryDNSv6": null
}
],
"HostProfile": {
  "OSType": "WindowsClient",
  "OSName": "Windows 7 Professional (x64)",
  "Account": "Administrator",
  "Password": "p@ssw0rd",
  "Owner": "ssc",
  "Organization": "nec",
  "Timezone": "EB",
  "ProductKey": "AAAAA-BBBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEEE-FFFFF",
  "DomainType": "workgroup",
  "NetworkName": "workgroup",
  "DomainAccount": null,
  "DomainPassword": null,
  "DomainSuffix": null,
  "LicenseMode": "PerServer",
  "MaxConnection": 0
},
"Softwares": [
  {
    "Point": "OnlineHost",
    "Name": "RubyInstaller",
    "Type": "application",
    "DeploymentManager": "vm-n01-33.test.net",
    "SoftwareSetting": {
      "PackageResult": true,
      "PackageOptions": [
        {
          "Package": "Local-RubyInstaller",
          "Option": "/verysilent /dir=c:/Ruby"
        }
      ]
    },
    "FilePermissionSetting": null
  },
  {
    "Point": "OnlineHost",
    "Name": "sample.txt",
    "Type": "deployfile",
    "DeploymentManager": null,
    "SoftwareSetting": null,
    "FilePermissionSetting": {
      "DeployPath": "c:/test/sample.txt",
      "UserName": null,
      "ExecuteScript": false,
      "Permissions": [
        {
```

2 Web API リファレンス

```
        "Target": "File",
        "Role": "Owner",
        "Read": true,
        "Write": true,
        "Execute": true,
        "Modify": true,
        "FullControl": false
    }
]
}
},
],
"AliveMonitor": {
    "EnableESMPROAliveMonitor": false,
    "EnablePVMAliveMonitor": true,
    "ESMPROAliveMonitor": {
        "EnableESMPROSetting": false,
        "ServerDownDetectionRetryCount": 5,
        "ServerStatusPollingInterval": 1
    },
    "PVMAliveMonitor": {
        "EnablePingMonitor": true,
        "EnablePortMonitor": false,
        "EnableVMSMonitor": false,
        "PortNumbers": null
    }
}
}}
```

2.3. グループ作成・更新 API

テナント・カテゴリまたはグループを作成・設定します。

既に存在する場合は設定を変更します。

URL

```
PUT /api/groups/GroupPath
```

GroupPath には SSC のテナント・カテゴリまたはグループのフルパスを指定します。

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明								
Name	名前 更新時に名前を変更したい場合に指定します。 作成時に指定した場合は無視します。 型: string								
OSType	OSタイプ 更新時には同じ値を指定(変更不可) 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WindowsServer</td> <td>Windows Server系OS</td> </tr> <tr> <td>WindowsClient</td> <td>Windows Client系OS</td> </tr> <tr> <td>Linux</td> <td>Linux系OS</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	WindowsServer	Windows Server系OS	WindowsClient	Windows Client系OS	Linux	Linux系OS
値	説明								
WindowsServer	Windows Server系OS								
WindowsClient	Windows Client系OS								
Linux	Linux系OS								
EnableMonitoring	性能監視を有効にするかどうか 型: boolean								
MonitoringInterval	監視間隔を指定(5分、30分) 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00:05:00</td> <td>VM Standard Monitoring Profile (5min)</td> </tr> <tr> <td>00:30:00</td> <td>VM Standard Monitoring Profile (30min)</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	00:05:00	VM Standard Monitoring Profile (5min)	00:30:00	VM Standard Monitoring Profile (30min)		
値	説明								
00:05:00	VM Standard Monitoring Profile (5min)								
00:30:00	VM Standard Monitoring Profile (30min)								
MonitoringProfile	性能監視プロファイル名を指定。MonitoringIntervalの指定よりも優先 型: string								

2 Web API リファレンス

MonitoringManager	SystemMonitor管理サーバを"<IPアドレス>:<ポート番号>"形式で指定。省略した場合、127.0.0.1:26200を利用する 型: string										
MonitoringAccount	監視対象ホストへのアクセスに利用するユーザ名を指定 型: string										
MonitoringPassword	監視対象ホストへのアクセスに利用するパスワードを指定 型: string										
DeploymentManager	DPMマネージャ名またはIPアドレスを指定 型: string										
LoadBalancers	ロードバランサ・グループ名の配列 型: string[]										
Type	グループタイプ 更新時には同じ値を指定(変更不可) 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tenant</td> <td>テナント</td> </tr> <tr> <td>Group</td> <td>グループ</td> </tr> <tr> <td>Category</td> <td>カテゴリ</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	Tenant	テナント	Group	グループ	Category	カテゴリ		
値	説明										
Tenant	テナント										
Group	グループ										
Category	カテゴリ										
MachineType	マシン種別 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VM</td> <td>VM</td> </tr> <tr> <td>VMServer</td> <td>VMサーバ</td> </tr> <tr> <td>Physical</td> <td>物理</td> </tr> <tr> <td>PublicCloud</td> <td>パブリッククラウド</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	VM	VM	VMServer	VMサーバ	Physical	物理	PublicCloud	パブリッククラウド
値	説明										
VM	VM										
VMServer	VMサーバ										
Physical	物理										
PublicCloud	パブリッククラウド										
TenantID	リソース管理ID 型: string										
ResourcePool	リソースプール 型: string										
OptimizedStartup	最適起動を有効にするかどうか 設定なしはnull 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enable</td> <td>有効</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	enable	有効						
値	説明										
enable	有効										

	disable	無効
Template	VM作成元のVMテンプレート名またはID 型: string	
Softwares	配布するソフトウェア情報の配列(配布順) 型: object[]	
Softwares[n].Point	配布するソフトウェアのタイミング 型: string 備考: null指定不可	
Softwares[n].Name	配布するソフトウェア名 型: string 備考: null指定不可	
Softwares[n].Type	配布するソフトウェアのタイプ 型: string 備考: null指定不可	
Softwares[n].DeploymentManager	配布するソフトウェアが登録されているDPMのホスト名 同一のソフトウェアが複数のDPMに登録されている場合必須 型: string	
Softwares[n].SoftwareSetting	配布するソフトウェアのオプション情報 Typeがapplicationまたはupdateの場合のみ有効 型: object	
Softwares[n].SoftwareSetting.PackageResult	配布結果をジョブ実行結果に反映するかどうか 型: boolean	
Softwares[n].SoftwareSetting.PackageOptions	配布するパッケージのオプション情報 型: object[]	
Softwares[n].SoftwareSetting.PackageOptions[n].Package	配布するソフトウェアに含まれるパッケージ名 型: string	
Softwares[n].SoftwareSetting.PackageOptions[n].Option	パッケージ配布時に指定するオプション 型: string	
Softwares[n].FilePermissionSetting	配布するファイルのオプション情報 Typeがdeployfileの場合のみ有効 型: object	
Softwares[n].FilePermissionSetting.DeployPath	配布するファイルの配信先フォルダ 型: string	
Softwares[n].FilePermissionSetting.UserName	配布するファイルのユーザ名またはグループ名 VMがWindowsの場合のみ有効 型: string	
Softwares[n].FilePermissionSetting.ExecuteScript	配布するファイルを配信後に実行するかどうか 仮想化基盤がVMwareの場合のみ有効 型: boolean	
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions	配布するファイルの権限	

2 Web API リファレンス

ions	型: object[]								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Target	<p>権限の設定先 VMがWindowsの場合はFileのみ有効 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>File</td> <td>ファイルパーミッション</td> </tr> <tr> <td>Directory</td> <td>ディレクトリパーミッション</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	File	ファイルパーミッション	Directory	ディレクトリパーミッション		
値	説明								
File	ファイルパーミッション								
Directory	ディレクトリパーミッション								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Role	<p>権限の設定先 VMがWindowsの場合はOwnerのみ有効 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Owner</td> <td>所有者</td> </tr> <tr> <td>Group</td> <td>グループ</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>その他</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Owner	所有者	Group	グループ	Other	その他
値	説明								
Owner	所有者								
Group	グループ								
Other	その他								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Read	<p>読み取り権限を付与するかどうか 型: boolean</p>								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Write	<p>書き込み権限を付与するかどうか 型: boolean</p>								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Execute	<p>実行権限を付与するかどうか 型: boolean</p>								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Modify	<p>変更権限を付与するかどうか VMがWindowsの場合のみ有効 型: boolean</p>								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].FullControl	<p>フルコントロールを付与するかどうか VMがWindowsの場合のみ有効 型: boolean</p>								
HostProfile	<p>ホスト設定 型: object</p>								
HostProfile.OSType	<p>OS種別 null指定時はテンプレートまたはグループのOSタイプを引き継ぐ 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WindowsServer</td> <td>Windows Server系OS</td> </tr> <tr> <td>WindowsClient</td> <td>Windows Client系OS</td> </tr> <tr> <td>Linux</td> <td>Linux系OS</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	WindowsServer	Windows Server系OS	WindowsClient	Windows Client系OS	Linux	Linux系OS
値	説明								
WindowsServer	Windows Server系OS								
WindowsClient	Windows Client系OS								
Linux	Linux系OS								
HostProfile.OSName	OS名								

	型: string						
HostProfile.Account	<p>管理者アカウント</p> <p>nullを指定した場合はOSTypeがLinuxの場合はrootを、Windowsの場合はAdministratorを自動的に設定します。</p> <p>型: string</p>						
HostProfile.Password	<p>管理者パスワード</p> <p>型: string</p> <p>備考: null指定不可</p>						
HostProfile.Owner	<p>OSに設定するユーザ名</p> <p>型: string</p>						
HostProfile.Organization	<p>OSに設定するユーザの所属</p> <p>型: string</p>						
HostProfile.Timezone	<p>OSのタイムゾーン</p> <p>型: string</p> <p>有効な値: http://support.microsoft.com/kb/973627 で定義されている16進数</p> <p>備考: null指定不可</p>						
HostProfile.ProductKey	<p>OSのプロダクトキー</p> <p>型: string</p>						
HostProfile.DomainType	<p>ワークグループかドメインか</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1" data-bbox="868 1205 1327 1355"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>workgroup</td> <td>ワークグループ</td> </tr> <tr> <td>domain</td> <td>ドメイン</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	workgroup	ワークグループ	domain	ドメイン
値	説明						
workgroup	ワークグループ						
domain	ドメイン						
HostProfile.NetworkName	<p>ワークグループ名またはドメイン名</p> <p>型: string</p> <p>備考: null指定不可</p>						
HostProfile.DomainAccount	<p>ドメインアカウント</p> <p>DomainType=domainの場合のみ</p> <p>型: string</p> <p>備考: null指定不可</p>						
HostProfile.DomainPassword	<p>ドメインパスワード</p> <p>DomainType=domainの場合のみ</p> <p>型: string</p> <p>備考: null指定不可</p>						
HostProfile.LicenseMode	<p>ライセンスモード</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p>						

	値	説明												
	PerServer	同時接続サーバ数												
	PerSeat	接続クライアント												
HostProfile.MaxConnection	同時接続サーバ数 LicenseMode=PerServerの場合のみ 型: int 有効な値: 1-99999													
HostProfile.DomainSuffix	ドメインサフィックス vCenter管理のLinux VMの場合必須 型: string													
HostProfile.FirstLogonCommands	拡張コマンド 型: string[]													
MachineProfile	マシン設定 型: object													
MachineProfile.CPU	CPUの設定 型: object													
MachineProfile.CPU.Count	CPU数 型: int 有効な値: 1-9999													
MachineProfile.CPU.Share	CPUシェア 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="823 1182 1283 1480"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可		値	説明	lowest	最低	low	低	normal	通常	high	高	highest	最高
値	説明													
lowest	最低													
low	低													
normal	通常													
high	高													
highest	最高													
MachineProfile.CPU.Reservation	CPU予約 型: int 有効な値: 0-99999													
MachineProfile.CPU.Limit	CPUリミット 型: int 有効な値: 0-99999 (0=unlimited)													
MachineProfile.Memory	メモリの設定 型: object													
MachineProfile.Memory.Size	メモリサイズ (MB) 型: int 有効な値: 1-99999999													

MachineProfile.Memory.Share	<p>メモリシェア 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	low	低	normal	通常	high	高		
値	説明										
low	低										
normal	通常										
high	高										
MachineProfile.Memory.Reservation	<p>メモリ予約 型: int 有効な値: 0-99999999</p>										
MachineProfile.Memory.Limit	<p>メモリリミット 型: int 有効な値: 0-99999999 (0=unlimited)</p>										
MachineProfile.Disks	<p>ディスク設定の配列 型: object[]</p>										
MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	<p>ディスク位置 常にnullを指定 型: string</p>										
MachineProfile.Disks[n].RequestType	<p>常にaddを指定 型: string 備考: null指定不可</p>										
MachineProfile.Disks[n].Type	<p>ディスクの種類 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>systemdisk</td> <td>システムディスク</td> </tr> <tr> <td>extendeddisk</td> <td>拡張ディスク</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	systemdisk	システムディスク	extendeddisk	拡張ディスク				
値	説明										
systemdisk	システムディスク										
extendeddisk	拡張ディスク										
MachineProfile.Disks[n].DiskType	<p>ディスクタイプ 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>RDM(物理)</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td>RDM(仮想)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク	raw_physical	RDM(物理)	raw_virtual	RDM(仮想)
値	説明										
thin	Thinディスク										
thick	Thickディスク										
raw_physical	RDM(物理)										
raw_virtual	RDM(仮想)										
MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	<p>仮想ディスクを作成するデータストアのタグの配列</p>										

2 Web API リファレンス

	型: string[]										
MachineProfile.Disks[n].Size	<p>ディスクサイズ MB指定 型: int 有効な値: 有効な値はDiskTypeの値によって異なります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DiskType の値</th> <th>有効な値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>10-99999999</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td></td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>10240-2147483648</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DiskType の値	有効な値	thin	10-99999999	thick		raw_physical	10240-2147483648	raw_virtual	
DiskType の値	有効な値										
thin	10-99999999										
thick											
raw_physical	10240-2147483648										
raw_virtual											
MachineProfile.Properties	<p>カスタムプロパティの配列 型: object[]</p>										
MachineProfile.Properties[n].Name	<p>カスタムプロパティの名前 型: string 備考: null指定不可</p>										
MachineProfile.Properties[n].Value	<p>カスタムプロパティの値 型: string</p>										
NetworkProfiles	<p>ネットワーク設定の配列 型: object[]</p>										
NetworkProfiles[n].NicNumber	<p>NIC番号 型: int 有効な値: 1-10</p>										
NetworkProfiles[n].RequestType	<p>常にaddを指定 型: string 備考: null指定不可</p>										
NetworkProfiles[n].LogicalNetwork	<p>論理ネットワーク名 型: string 備考: null指定不可</p>										
NetworkProfiles[n].PrimaryDNS	<p>プライマリDNS 型: string</p>										
NetworkProfiles[n].SecondaryDNS	<p>セカンダリDNS 型: string</p>										
NetworkProfiles[n].TertiaryDNS	<p>ターシャリーDNS Linuxのみ 型: string</p>										
NetworkProfiles[n].PrimaryDNSv6	<p>プライマリDNS(IPv6) 型: string</p>										
NetworkProfiles[n].SecondaryDNSv6	<p>セカンダリDNS(IPv6) 型: string</p>										
NetworkProfiles[n].TertiaryDNSv6	<p>ターシャリーDNS(IPv6) Linuxのみ</p>										

	型: string
NetworkProfiles[n].PrimaryWINS	プライマリWINS Windowsのみ 型: string
NetworkProfiles[n].SecondaryWINS	セカンダリWINS Windowsのみ 型: string
NetworkProfiles[n].IPAddresses	IPアドレスの配列 常にnullを指定 型: object[]
AliveMonitor	死活監視設定 型: object
AliveMonitor.EnableESMPROAliveMonitor	ESMPRO/SMIにマシンを登録し死活監視を行うかどうか 仮想マシンおよびESXiはESMPRO/SMIに登録しないためtrueを指定しても無視します。 型: boolean
AliveMonitor.EnablePVMAliveMonitor	PVMの死活監視を有効にするかどうか 型: boolean
AliveMonitor.ESMPROAliveMonitor	ESMPROの死活監視設定 型: object
AliveMonitor.ESMPROAliveMonitor.EnableESMPROSetting	ESMPROの監視設定を指定するかどうか trueを指定した場合は ServerDownDetectionRetryCountおよび ServerStatusPollingIntervalの設定を利用します。 falseを指定した場合はESMPRO/SMの既定値を利用します。 型: boolean
AliveMonitor.ESMPROAliveMonitor.ServerDownDetectionRetryCount	サーバダウン検出リトライ回数 型: int 有効な値: 0-100
AliveMonitor.ESMPROAliveMonitor.ServerStatusPollingInterval	サーバ状態監視間隔(分) 型: int 有効な値: 1-1440
AliveMonitor.PVMAliveMonitor	PVMの死活監視設定 型: object
AliveMonitor.PVMAliveMonitor.EnablePingMonitor	Ping監視を有効にするかどうか 型: boolean
AliveMonitor.PVMAliveMonitor.EnablePortMonitor	Port監視を有効にするかどうか 型: boolean
AliveMonitor.PVMAliveMonitor.EnableVMSMonitor	仮想化基盤監視を有効にするかどうか Hyper-V、XenServer、KVMに対する仮想化基盤監視を有効/無効にします。

2 Web API リファレンス

	型: boolean
AliveMonitor.PVMAliveMonitor.PortNumbers	監視するポート番号の配列 型: int[] 有効な値: 0-65535

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	既に存在するグループを更新した場合
201	Created	新規にグループを作成した場合
400	Bad Request	OStypeを変更しようとした場合

レスポンス・ボディ

作成・更新したグループの情報を返却します。詳細は 2.1 グループ情報取得 API を参照してください。

備考

- グループの種類(Type)によって指定可能なキーが異なります。指定できないキーについては null、0 または false を指定してください。

キー	テナント	カテゴリ	グループ
Name	指定可能	指定可能	指定可能
Type	必須	必須	必須
MachineType	N/A	N/A	必須
OSType	N/A	N/A	必須
TenantID	必須	N/A	N/A
ResourcePool	N/A	指定可能	指定可能
OptimizedStartup	指定可能	指定可能	指定可能
EnableMonitoring	N/A	N/A	指定可能
MonitoringInterval	N/A	N/A	指定可能
MonitoringProfile	N/A	N/A	指定可能
MonitoringManager	N/A	N/A	指定可能
MonitoringAccount	N/A	N/A	指定可能
MonitoringPassword	N/A	N/A	指定可能
DeploymentManager	指定可能	指定可能	指定可能
LoadBalancers	N/A	N/A	指定可能
Template	N/A	N/A	指定可能
Softwares	N/A	N/A	指定可能
HostProfile	N/A	N/A	指定可能
MachineProfile	N/A	N/A	指定可能
NetworkProfiles	N/A	N/A	指定可能
AliveMonitor	N/A	N/A	指定可能

- マシン種別(MachineType)によって指定可能なキーが異なります。指定できないキーについては null、0 または false を指定してください。

キー	VM	VMServer	Physical	PublicCloud
Name	指定可能	指定可能	指定可能	指定可能
Type	必須	必須	必須	必須
MachineType	必須	必須	必須	必須
OSType	必須	必須	必須	必須
TenantID	N/A	N/A	N/A	N/A
ResourcePool	指定可能	N/A	N/A	N/A
OptimizedStartup	指定可能	N/A	N/A	N/A

2 Web API リファレンス

EnableMonitoring	指定可能	指定可能	指定可能	指定可能
MonitoringInterval	指定可能	指定可能	指定可能	指定可能
MonitoringProfile	指定可能	指定可能	指定可能	指定可能
MonitoringManager	指定可能	指定可能	指定可能	指定可能
MonitoringAccount	指定可能	指定可能	指定可能	指定可能
MonitoringPassword	指定可能	指定可能	指定可能	指定可能
DeploymentManager	指定可能	N/A	N/A	N/A
LoadBalancers	指定可能	指定可能	指定可能	指定可能
Template	指定可能	N/A	N/A	N/A
Softwares	指定可能	指定可能	指定可能	指定可能
HostProfile	指定可能	指定可能	指定可能	指定可能
MachineProfile	指定可能	N/A	N/A	指定可能
NetworkProfiles	指定可能	N/A	N/A	指定可能
AliveMonitor	N/A	指定可能	指定可能	N/A

- OS 種別によって指定可能なパラメータは異なります。OS 種別が異なる場合は null または 0 を指定してください。

キー	指定可能な OS 種別
NetworkProfiles[n].TertiaryDNS	Linux
NetworkProfiles[n].TertiaryDNSv6	Linux
NetworkProfiles[n].PrimaryWINS	WindowsServerまたはWindowsClient
NetworkProfiles[n].SecondaryWINS	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.Owner	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.Organization	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.Timezone	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.ProductKey	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.DomainType	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.NetworkName	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.DomainAccount	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.DomainPassword	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.LicenseMode	WindowsServer
HostProfile.MaxConnection	WindowsServer
HostProfile.DomainSuffix	Linux

変更履歴

- APIVersion:2016-10-10
 - マシンプロファイルの指定に対応しました。(MachineProfile)
 - ネットワークプロファイルの指定に対応しました。(NetworkProfiles)
 - ホストプロファイルの指定に対応しました。(HostProfile)
 - ソフトウェアの指定に対応しました。(Softwares)
 - テンプレートの指定に対応しました。(Template)
 - グループのマシン種別として PublicCloud に対応しました。(MachineType)
 - グループの死活監視設定に対応しました。(AliveMonitor)
- API Version: 2013-04-06
 - カテゴリおよびテナント作成に対応しました。(Type, TenantID)
 - マシン種別(VM, VM サーバ、物理)の指定に対応しました。(MachineType)
 - 最適起動の指定に対応しました。(OptimizedStartup)
 - リソースプール指定に対応しました。(ResourcePool)
- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例 (テナント作成)

リクエスト

```
PUT /api/groups/TenantA HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "OSType": null,
  "EnableMonitoring": false,
  "MonitoringInterval": null,
  "MonitoringProfile": null,
  "MonitoringManager": null,
  "MonitoringAccount": null,
  "MonitoringPassword": null,
  "DeploymentManager": null,
  "LoadBalancers": null,
  "Type": "Tenant",
  "MachineType": null,
  "TenantID": "tenant-a",
  "ResourcePool": null,
  "OptimizedStartup": "enable",
  "Template": null,
  "Softwares": null,
```

```
"HostProfile": null,  
"MachineProfile": null,  
"NetworkProfiles": null,  
"AliveMonitor": null  
}
```

実行例 (グループ作成)

リクエスト

```
HTTP/1.1 201 Created  
  
{  
  "Type": "Group",  
  "MachineType": "VM",  
  "OSType": "WindowsClient",  
  "TenantID": null,  
  "ResourcePool": null,  
  "OptimizedStartup": "disable",  
  "EnableMonitoring": true,  
  "MonitoringInterval": "00:05:00",  
  "MonitoringProfile": null,  
  "MonitoringManager": "127.0.0.1:26200",  
  "MonitoringAccount": "Administrator",  
  "MonitoringPassword": "p@ssw0rd",  
  "DeploymentManager": "192.168.1.102",  
  "LoadBalancers": ["/intersec-vmlb-1/TenantA-web-lb-1"],  
  "Template": "72B9771D-4CED-4377-1D77-B972ED4C7743",  
  "MachineProfile": {  
    "CPU": {  
      "Count": 2,  
      "Share": "highest",  
      "Reservation": 0,  
      "Limit": 0  
    },  
    "Memory": {  
      "Size": 512,  
      "Share": "high",  
      "Reservation": 0,  
      "Limit": 0  
    },  
    "Disks": [  
      {  
        "DeviceSlot": null,  
        "RequestType": "add",  
        "Type": "systemdisk",  
        "DiskType": "thick",  
        "DatastoreTags": ["gold"],  
        "Size": 0  
      },  
      {
```

```
"DeviceSlot": null,
"RequestType": "add",
"Type": "extendeddisk",
"DiskType": "thin",
"DatastoreTags": ["gold"],
"Size": 4096
},
{
  "DeviceSlot": null,
  "RequestType": "add",
  "Type": "extendeddisk",
  "DiskType": "raw_virtual",
  "DatastoreTags": ["silver"],
  "Size": 81920
}
],
"Properties": [
  {
    "Name": "vm.vnic.device",
    "Value": "e1000"
  },
  {
    "Name": "vm.vcpu.cores-per-socket",
    "Value": "2"
  }
]
},
"NetworkProfiles": [
  {
    "NicNumber": 1,
    "RequestType": "add",
    "LogicalNetwork": "TenantA_Management_Network",
    "PrimaryDNS": "192.168.1.102",
    "SecondaryDNS": null,
    "TertiaryDNS": null,
    "PrimaryDNSv6": "2001:0db8:000b::25",
    "SecondaryDNSv6": null,
    "TertiaryDNSv6": null,
    "PrimaryWINS": "192.168.1.102",
    "SecondaryWINS": null,
    "IPAddresses": null
  },
  {
    "NicNumber": 2,
    "RequestType": "add",
    "LogicalNetwork": "TenantA_VM_Network",
    "PrimaryDNS": "10.163.27.254",
    "SecondaryDNS": null,
    "TertiaryDNS": null,
    "PrimaryDNSv6": "2001:0db8:000b::26",
    "SecondaryDNSv6": null,
```

```

    "TertiaryDNSv6": null,
    "PrimaryWINS": "10.163.27.254",
    "SecondaryWINS": null,
    "IPAddresses": null
  }
],
"HostProfile": {
  "OSType": "WindowsClient",
  "OSName": "Windows 7 Professional (x64)",
  "Account": "Administrator",
  "Password": "p@ssw0rd",
  "Owner": "ssc",
  "Organization": "nec",
  "Timezone": "EB",
  "ProductKey": "AAAAA-BBBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEE-FFFFF",
  "DomainType": "workgroup",
  "NetworkName": "workgroup",
  "DomainAccount": null,
  "DomainPassword": null,
  "DomainSuffix": null,
  "LicenseMode": "PerServer",
  "MaxConnection": 0
},
"Softwares": [
  {
    "Point": "OnlineHost",
    "Name": "RubyInstaller",
    "Type": "application",
    "DeploymentManager": "vm-n01-33.test.net",
    "SoftwareSetting": {
      "PackageResult": true,
      "PackageOptions": [
        {
          "Package": "Local-RubyInstaller",
          "Option": "/verysilent /dir=c:/Ruby"
        }
      ]
    },
    "FilePermissionSetting": null
  },
  {
    "Point": "OnlineHost",
    "Name": "sample.txt",
    "Type": "deployfile",
    "DeploymentManager": null,
    "SoftwareSetting": null,
    "FilePermissionSetting": {
      "DeployPath": "c:/test/sample.txt",
      "UserName": null,
      "ExecuteScript": false,
      "Permissions": [

```

```
{
  "Target": "File",
  "Role": "Owner",
  "Read": true,
  "Write": true,
  "Execute": true,
  "Modify": true,
  "FullControl": false
}
]
}
},
"AliveMonitor": {
  "EnableESMPROAliveMonitor": false,
  "EnablePVMAliveMonitor": true,
  "ESMPROAliveMonitor": {
    "EnableESMPROSetting": false,
    "ServerDownDetectionRetryCount": 5,
    "ServerStatusPollingInterval": 1
  },
  "PVMAliveMonitor": {
    "EnablePingMonitor": true,
    "EnablePortMonitor": false,
    "EnableVMSSMonitor": false,
    "PortNumbers": null
  }
}
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 201 Created

{
  "OSType": "WindowsClient",
  "EnableMonitoring": true,
  "MonitoringInterval": "00:05:00",
  "LoadBalancers": ["/intersec-vmlb-1/TenantA-web-lb-1"],
  "Hosts": [],
  "MonitoringProfile": "VM Standard Monitoring Profile (5min)",
  "MonitoringManager": "127.0.0.1:26200",
  "MonitoringAccount": "Administrator",
  "MonitoringPassword": "p@ssw0rd",
  "DeploymentManager": "192.168.1.102",
  "Groups": [],
  "Type": "Group",
  "MachineType": "VM",
  "TenantID": null,
  "ResourcePool": null,
  "OptimizedStartup": "disable",
  "Id": "46a0e6ba-6c68-4f4e-bae6-a046686c4e4f",
  "Path": "/TenantA/Windows",
  "Template": {
    "Id": "72b9771d-4ced-4377-1d77-b972ed4c7743",
    "Name": "DiffClone-win7pro-x64-ja"
  },
  "MachineProfile": {
    "CPU": {
      "Count": 2,
      "Share": "highest",
      "Reservation": 0,
      "Limit": 0
    },
    "Memory": {
      "Size": 512,
      "Share": "high",
      "Reservation": 0,
      "Limit": 0
    },
    "Disks": [
      {
        "DeviceSlot": null,
        "RequestType": "add",
        "Type": "systemdisk",
        "DiskType": "thick",
        "DatastoreTags": ["gold"],
        "Size": 0
      },
      {

```

```
"DeviceSlot": null,
"RequestType": "add",
"Type": "extendeddisk",
"DiskType": "thin",
"DatastoreTags": ["gold"],
"Size": 4096
},
{
  "DeviceSlot": null,
  "RequestType": "add",
  "Type": "extendeddisk",
  "DiskType": "raw_virtual",
  "DatastoreTags": ["silver"],
  "Size": 81920
}
],
"Properties": [
  {
    "Name": "vm.vnic.device",
    "Value": "e1000"
  },
  {
    "Name": "vm.vcpu.cores-per-socket",
    "Value": "2"
  }
]
},
"NetworkProfiles": [
  {
    "NicNumber": 1,
    "RequestType": "add",
    "LogicalNetwork": "TenantA_Management_Network",
    "PrimaryDNS": "192.168.1.102",
    "SecondaryDNS": null,
    "TertiaryDNS": null,
    "PrimaryDNSv6": "2001:0db8:000b::25",
    "SecondaryDNSv6": null,
    "TertiaryDNSv6": null,
    "PrimaryWINS": "192.168.1.102",
    "SecondaryWINS": null,
    "IPAddresses": null
  },
  {
    "NicNumber": 2,
    "RequestType": "add",
    "LogicalNetwork": "TenantA_VM_Network",
    "PrimaryDNS": "10.163.27.254",
    "SecondaryDNS": null,
    "TertiaryDNS": null,
    "PrimaryDNSv6": "2001:0db8:000b::26",
    "SecondaryDNSv6": null,
```

```

    "TertiaryDNSv6": null,
    "PrimaryWINS": "10.163.27.254",
    "SecondaryWINS": null,
    "IPAddresses": null
  }
],
"HostProfile": {
  "OSType": "WindowsClient",
  "OSName": "Windows 7 Professional (x64)",
  "Account": "Administrator",
  "Password": "p@ssw0rd",
  "Owner": "ssc",
  "Organization": "nec",
  "Timezone": "EB",
  "ProductKey": "AAAAA-BBBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEEE-FFFFFF",
  "DomainType": "workgroup",
  "NetworkName": "workgroup",
  "DomainAccount": null,
  "DomainPassword": null,
  "DomainSuffix": null,
  "LicenseMode": "PerServer",
  "MaxConnection": 0
},
"Softwares": [
  {
    "Point": "OnlineHost",
    "Name": "RubyInstaller",
    "Type": "application",
    "DeploymentManager": "vm-n01-33.test.net",
    "SoftwareSetting": {
      "PackageResult": true,
      "PackageOptions": [
        {
          "Package": "Local-RubyInstaller",
          "Option": "/verysilent /dir=c:/Ruby"
        }
      ]
    },
    "FilePermissionSetting": null
  },
  {
    "Point": "OnlineHost",
    "Name": "sample.txt",
    "Type": "deployfile",
    "DeploymentManager": null,
    "SoftwareSetting": null,
    "FilePermissionSetting": {
      "DeployPath": "c:/test/sample.txt",
      "UserName": null,
      "ExecuteScript": false,
      "Permissions": [

```

```
{
  "Target": "File",
  "Role": "Owner",
  "Read": true,
  "Write": true,
  "Execute": true,
  "Modify": true,
  "FullControl": false
}
]
}
},
"AliveMonitor": {
  "EnableESMPROAliveMonitor": false,
  "EnablePVMAliveMonitor": true,
  "ESMPROAliveMonitor": {
    "EnableESMPROSetting": false,
    "ServerDownDetectionRetryCount": 5,
    "ServerStatusPollingInterval": 1
  },
  "PVMAliveMonitor": {
    "EnablePingMonitor": true,
    "EnablePortMonitor": false,
    "EnableVMSSMonitor": false,
    "PortNumbers": null
  }
}
}
```

レスポンス

```
{
  "OSType": null,
  "EnableMonitoring": false,
  "MonitoringInterval": null,
  "LoadBalancers": [],
  "Hosts": [],
  "MonitoringProfile": null,
  "MonitoringManager": null,
  "MonitoringAccount": null,
  "MonitoringPassword": null,
  "DeploymentManager": null,
  "Groups": [],
  "Type": "Category",
  "MachineType": null,
  "TenantID": "ID-TenantA",
  "ResourcePool": null,
  "OptimizedStartup": null,
  "Id": "14874b50-a794-4462-504b-871494a76244",
  "Path": "/TenantA",
  "Template": null,
  "Softwares": null,
  "HostProfile": null,
  "MachineProfile": null,
  "NetworkProfiles": null,
  "AliveMonitor": null
}
```

2.4. グループ削除 API

テナント・カテゴリまたはグループを削除します。

指定したグループが存在しない場合、なにもせず正常終了します。

配下にホストまたはカテゴリまたはグループが存在する場合は削除できません。

URL

```
DELETE /api/groups/Group[?recursive=recursive]
```

`Group` には SSC のテナント・カテゴリまたはグループのフルパスまたはグループ ID を指定します。

リクエスト

キー	説明
recursive	<p>グループを再帰的に削除するかどうか</p> <ul style="list-style-type: none"> ● recursive=falseの場合、配下にカテゴリやグループが存在する場合は削除できません。403Forbiddenを返します。 ● recursive=trueの場合、再帰的に配下のカテゴリやグループを削除します。配下にホストが存在し削除できないグループが存在した場合、エラーを記録し削除処理を続行、削除処理完了後に最初に発生したエラーを返します。 <p>省略時はfalse 型: boolean</p>

レスポンス・コード

コード	意味	説明
204	No Content	正常に削除できた場合 削除するグループが存在しない場合
403	Forbidden	配下にホストが存在する
403	Forbidden	配下にグループが存在する場合 (recursive=true以外)

レスポンス・ボディ

なし

変更履歴

- API Version: 2016-10-10
 - グループの再帰的な削除に対応しました。(recursive パラメータ)
- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
DELETE /api/groups/TenantA/win HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

2.5. ホスト情報取得 API

ホストの詳細情報を取得します。

URL

```
GET /api/hosts/Host
```

*Host*にはホストのフルパスまたは UUID を指定します。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定したグループが存在しない

レスポンス・ボディ

キー	説明												
UUID	UUID 型: string												
Path	SSC上のフルパス 型: string												
OperatingSystem	OS名 型: string												
Status	OSステータス 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="837 1662 1299 2016"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>poweron</td> <td>電源On</td> </tr> <tr> <td>poweroff</td> <td>電源Off</td> </tr> <tr> <td>running</td> <td>電源OnかつOS起動済み</td> </tr> <tr> <td>suspend</td> <td>サスペンド</td> </tr> <tr> <td>shelved</td> <td>休止状態 電源 Off かつ課金が停止された状態</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	poweron	電源On	poweroff	電源Off	running	電源OnかつOS起動済み	suspend	サスペンド	shelved	休止状態 電源 Off かつ課金が停止された状態
値	説明												
poweron	電源On												
poweroff	電源Off												
running	電源OnかつOS起動済み												
suspend	サスペンド												
shelved	休止状態 電源 Off かつ課金が停止された状態												

2 Web API リファレンス

	unknown	不明														
ExecuteStatus	ジョブの実行ステータス 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>inprocess</td> <td>ジョブ実行中</td> </tr> <tr> <td>abort</td> <td>ジョブ実行失敗</td> </tr> <tr> <td>wait</td> <td>ジョブは実行していない</td> </tr> <tr> <td>unknown</td> <td>不明</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	inprocess	ジョブ実行中	abort	ジョブ実行失敗	wait	ジョブは実行していない	unknown	不明				
値	説明															
inprocess	ジョブ実行中															
abort	ジョブ実行失敗															
wait	ジョブは実行していない															
unknown	不明															
Pooled	プールで待機しているホストかどうか 型: boolean															
MachineProfile	マシン設定 型: object															
MachineProfile.CPU	CPUの設定 型: object															
MachineProfile.CPU.Count	CPU数 型: int 有効な値: 1-9999															
MachineProfile.CPU.Share	CPUシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	lowest	最低	low	低	normal	通常	high	高	highest	最高	custom	手動設定
値	説明															
lowest	最低															
low	低															
normal	通常															
high	高															
highest	最高															
custom	手動設定															
MachineProfile.CPU.Reservation	CPU予約 型: int 有効な値: 0-99999															
MachineProfile.CPU.Limit	CPUリミット 型: int 有効な値: 0-99999 (0=unlimited)															
MachineProfile.Memory	メモリの設定 型: object															
MachineProfile.Memory.Size	メモリサイズ(MB) 型: int 有効な値: 1-99999999															

MachineProfile.Memory.Share	<p>メモリシェア 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	low	低	normal	通常	high	高	custom	手動設定
値	説明										
low	低										
normal	通常										
high	高										
custom	手動設定										
MachineProfile.Memory.Reservation	<p>メモリ予約 型: int 有効な値: 0-99999999</p>										
MachineProfile.Memory.Limit	<p>メモリリミット 型: int 有効な値: 0-99999999 (0=unlimited)</p>										
MachineProfile.Disks	<p>ディスク設定の配列 VM の場合のみ取得可能。 型: object[]</p>										
MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	<p>ディスク位置 型: string</p>										
MachineProfile.Disks[n].Type	<p>ディスクの種類 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>systemdisk</td> <td>システムディスク</td> </tr> <tr> <td>extendeddisk</td> <td>拡張ディスク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	systemdisk	システムディスク	extendeddisk	拡張ディスク				
値	説明										
systemdisk	システムディスク										
extendeddisk	拡張ディスク										
MachineProfile.Disks[n].DiskType	<p>ディスクタイプ 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>RDM(物理)</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td>RDM(仮想)</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク	raw_physical	RDM(物理)	raw_virtual	RDM(仮想)
値	説明										
thin	Thinディスク										
thick	Thickディスク										
raw_physical	RDM(物理)										
raw_virtual	RDM(仮想)										
MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	<p>仮想ディスクが存在するデータストアのタグの配列 型: string[]</p>										
MachineProfile.Disks[n].Size	<p>ディスクサイズ(MB) 型: int 有効な値: 有効な値はDiskTypeの値によって異なります。</p>										

2 Web API リファレンス

	DiskType の値	有効な値
	thin thick	10-99999999
	raw_physical raw_virtual	10240-2147483648
MachineProfile.Disks[n].Name	LUN名またはディスクファイル名 RDMの場合はLUN名 RDM以外の場合はディスクファイル名 型: string	
MachineProfile.Disks[n].Datastore	データストアのフルパス (RDM以外の場合のみ) 型: string	
MachineProfile.Disks[n].Uniqueid	ユニークID (RDMの場合のみ) 型: string	
MachineProfile.Disks[n].StoragePool	ストレージプール名 (RDMの場合のみ) 型: string	
MachineProfile.Disks[n].DiskArray	ディスクアレイ名 (RDMの場合のみ) 型: string	
MachineProfile.Properties	カスタムプロパティの配列 型: object[]	
MachineProfile.Properties[n].Name	カスタムプロパティの名前 型: string	
MachineProfile.Properties[n].Value	カスタムプロパティの値 型: string	
NetworkProfiles	ネットワーク設定の配列 型: object[]	
NetworkProfiles[n].NicNumber	NIC番号 型: int 有効な値: 1-10	
NetworkProfiles[n].LogicalNetwork	論理ネットワーク名 型: string	
NetworkProfiles[n].PrimaryDNS	プライマリDNS 型: string	
NetworkProfiles[n].SecondaryDNS	セカンダリDNS 型: string	
NetworkProfiles[n].TertiaryDNS	ターシャリーDNS Linuxのみ 型: string	
NetworkProfiles[n].PrimaryDNSv6	プライマリDNS(IPv6) 型: string	
NetworkProfiles[n].SecondaryDNSv6	セカンダリDNS(IPv6) 型: string	

NetworkProfiles[n].TertiaryDNSv6	ターシャリーDNS(IPv6) Linuxのみ 型: string						
NetworkProfiles[n].PrimaryWINS	プライマリWINS 型: string						
NetworkProfiles[n].SecondaryWINS	セカンダリWINS 型: string						
NetworkProfiles[n].MACAddress	VMのMACアドレス VM の場合のみ取得可能 型: string						
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n]	IPアドレスの配列 型: object[]						
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].Index	IPアドレスのインデックス 型: int 有効な値: 0以上の整数						
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPAddress	IPアドレス 型: string 備考: DHCP割り当ての場合は"DHCP"という文字列を返す						
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetMask	サブネットマスク 型: string						
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].DefaultGateway	デフォルトゲートウェイ 型: string						
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].ManagementLan	管理用LANかどうか 型: boolean						
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPVersion	IPバージョン 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="837 1411 1300 1563"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ipv4</td> <td>IPv4アドレス</td> </tr> <tr> <td>ipv6</td> <td>IPv6アドレス</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	ipv4	IPv4アドレス	ipv6	IPv6アドレス
値	説明						
ipv4	IPv4アドレス						
ipv6	IPv6アドレス						
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetPrefixLength	サブネットプレフィックス長 IPVersionがipv6の場合のみ 型: int						
HostProfile	ホスト設定 型: object						
HostProfile.OSType	OS種別 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="837 1904 1321 2002"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WindowsServer</td> <td>Windows Server系OS</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	WindowsServer	Windows Server系OS		
値	説明						
WindowsServer	Windows Server系OS						

2 Web API リファレンス

	WindowsClient	Windows Client系OS						
	Linux	Linux系OS						
HostProfile.OSName	OS名 型: string							
HostProfile.Account	管理者アカウント 型: string							
HostProfile.Password	管理者パスワード 型: string							
HostProfile.Owner	ユーザ名 型: string							
HostProfile.Organization	ユーザの所属 型: string							
HostProfile.Timezone	OSのタイムゾーン 型: string 有効な値: http://support.microsoft.com/kb/973627 で定義されている16進数							
HostProfile.ProductKey	OSのプロダクトキー 型: string							
HostProfile.DomainType	ワークグループかドメインか 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="794 1133 1252 1283"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>workgroup</td> <td>ワークグループ</td> </tr> <tr> <td>domain</td> <td>ドメイン</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	workgroup	ワークグループ	domain	ドメイン
値	説明							
workgroup	ワークグループ							
domain	ドメイン							
HostProfile.NetworkName	ワークグループ名またはドメイン名 型: string							
HostProfile.DomainAccount	ドメインアカウント 型: string 備考: DomainTypeがdomainの場合のみ							
HostProfile.DomainPassword	ドメインパスワード 型: string 備考: DomainTypeがdomainの場合のみ							
HostProfile.LicenseMode	ライセンスモード 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="794 1751 1252 1901"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PerServer</td> <td>同時接続サーバ数</td> </tr> <tr> <td>PerSeat</td> <td>接続クライアント</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	PerServer	同時接続サーバ数	PerSeat	接続クライアント
値	説明							
PerServer	同時接続サーバ数							
PerSeat	接続クライアント							
HostProfile.MaxConnection	同時接続サーバ数 型: int							

	有効な値: 1-99999 備考: LicenseModeがPerServerの場合のみ						
HostProfile.DomainSuffix	ドメインサフィックス 型: string						
HostProfile.FirstLogonCommands	拡張コマンド 型: string[]						
Snapshots	スナップショットの配列 VM の場合のみ取得可能。 型: object[]						
Snapshots[n].Name	スナップショット名 型: string						
Snapshots[n].Parent	親のスナップショット名 型: string						
Snapshots[n].Current	現在適用されているスナップショットか 型: boolean						
Snapshots[n].CreateTime	スナップショットの作成日時 型: string						
InstalledSoftware	インストール済みソフトウェア情報 型: object						
InstalledSoftware.LastUpdateTime	インストール済みソフトウェア情報の更新日 型: string						
InstalledSoftware.Softwares	インストール済みのソフトウェア情報の配列 型: object[]						
InstalledSoftware.Softwares[n].Type	インストール済みソフトウェアのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="837 1339 1297 1491"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>application</td> <td>アプリケーション</td> </tr> <tr> <td>patch</td> <td>パッチ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	application	アプリケーション	patch	パッチ
値	説明						
application	アプリケーション						
patch	パッチ						
InstalledSoftware.Softwares[n].Name	インストール済みソフトウェア名 型: string						
VirtualViewPath	仮想ビューのフルパス 型: string						
ResourceViewPath	リソースビューのフルパス 型: string						
HostSystem	VMサーバの情報 型: object						
HostSystem.UUID	VMサーバのUUID 型: string						
HostSystem.Path	VMサーバの運用ビューのパス 型: string						

2 Web API リファレンス

HostSystem.VirtualViewPath	VMサーバの仮想ビューのフルパス 型: string																														
HostSystem.ResourceViewPath	VMサーバのリソースビューのフルパス 型: string																														
Datastore	データストアのフルパス 型: string																														
Softwares	配布するソフトウェア情報の配列(配布順) 型: object[]																														
Softwares[n].Point	<p>配布するソフトウェアのタイミング 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PreOnlineHost</td> <td>稼働時・グループ配布前</td> </tr> <tr> <td>OnlineHost</td> <td>稼働時</td> </tr> <tr> <td>PostOnlineHost</td> <td>稼働時・グループ配布後</td> </tr> <tr> <td>PreOfflineHost</td> <td>待機時・グループ配布前</td> </tr> <tr> <td>OfflineHost</td> <td>待機時</td> </tr> <tr> <td>PostOfflineHost</td> <td>待機時・グループ配布後</td> </tr> <tr> <td>AfterShutdown</td> <td>待機時・シャットダウン後</td> </tr> <tr> <td>OnlineAtReplace</td> <td>置換時</td> </tr> <tr> <td>OnlineAtAssign</td> <td>リソース割り当て時</td> </tr> <tr> <td>OnBackupImage</td> <td>バックアップ実行時</td> </tr> <tr> <td>OnRestoreImage</td> <td>リストア実行時</td> </tr> <tr> <td>Startup</td> <td>起動実行時</td> </tr> <tr> <td>OnApplyConfiguration</td> <td>論理マシン構築時</td> </tr> <tr> <td>OnReleaseConfiguration</td> <td>論理マシン解体時</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	PreOnlineHost	稼働時・グループ配布前	OnlineHost	稼働時	PostOnlineHost	稼働時・グループ配布後	PreOfflineHost	待機時・グループ配布前	OfflineHost	待機時	PostOfflineHost	待機時・グループ配布後	AfterShutdown	待機時・シャットダウン後	OnlineAtReplace	置換時	OnlineAtAssign	リソース割り当て時	OnBackupImage	バックアップ実行時	OnRestoreImage	リストア実行時	Startup	起動実行時	OnApplyConfiguration	論理マシン構築時	OnReleaseConfiguration	論理マシン解体時
値	説明																														
PreOnlineHost	稼働時・グループ配布前																														
OnlineHost	稼働時																														
PostOnlineHost	稼働時・グループ配布後																														
PreOfflineHost	待機時・グループ配布前																														
OfflineHost	待機時																														
PostOfflineHost	待機時・グループ配布後																														
AfterShutdown	待機時・シャットダウン後																														
OnlineAtReplace	置換時																														
OnlineAtAssign	リソース割り当て時																														
OnBackupImage	バックアップ実行時																														
OnRestoreImage	リストア実行時																														
Startup	起動実行時																														
OnApplyConfiguration	論理マシン構築時																														
OnReleaseConfiguration	論理マシン解体時																														
Softwares[n].Name	<p>配布するソフトウェア名 型: string 備考: null指定不可</p>																														
Softwares[n].Type	<p>配布するソフトウェアのタイプ 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>script</td> <td>スクリプト</td> </tr> <tr> <td>localscript</td> <td>ローカルスクリプト</td> </tr> <tr> <td>deployfile</td> <td>配布ファイル</td> </tr> <tr> <td>update</td> <td>パッチ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	script	スクリプト	localscript	ローカルスクリプト	deployfile	配布ファイル	update	パッチ																				
値	説明																														
script	スクリプト																														
localscript	ローカルスクリプト																														
deployfile	配布ファイル																														
update	パッチ																														

	<table border="1"> <tr> <td>application</td> <td>アプリケーション</td> </tr> <tr> <td>backup</td> <td>バックアップシナリオ</td> </tr> <tr> <td>restore</td> <td>レストアシナリオ</td> </tr> <tr> <td>analyze</td> <td>診断シナリオ</td> </tr> </table>	application	アプリケーション	backup	バックアップシナリオ	restore	レストアシナリオ	analyze	診断シナリオ
application	アプリケーション								
backup	バックアップシナリオ								
restore	レストアシナリオ								
analyze	診断シナリオ								
Softwares[n].DeploymentManager	配布するソフトウェアが登録されているDPMのホスト名 型: string								
Softwares[n].SoftwareSetting	配布するソフトウェアのオプション情報 Typeがapplicationまたはupdateの場合のみ有効 型: object								
Softwares[n].SoftwareSetting. PackageResult	配布結果をジョブ実行結果に反映するかどうか 型: boolean								
Softwares[n].SoftwareSetting. PackageOptions	配布するパッケージのオプション情報 型: object[]								
Softwares[n].SoftwareSetting. PackageOptions[n].Package	配布するソフトウェアに含まれるパッケージ名 型: string								
Softwares[n].SoftwareSetting. PackageOptions[n].Option	パッケージ配布時に指定するオプション 型: string								
Softwares[n].FilePermissionSetting	配布するファイルのオプション情報 Typeがdeployfileの場合のみ有効 型: object								
Softwares[n].FilePermissionSetting. DeployPath	配布するファイルの配信先フォルダ 型: string								
Softwares[n].FilePermissionSetting. UserName	配布するファイルのユーザ名またはグループ名 VMがWindowsの場合のみ有効 型: string								
Softwares[n].FilePermissionSetting. ExecuteScript	配布するファイルを配信後に実行するかどうか 仮想化基盤がVMwareの場合のみ有効 型: boolean								
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions	配布するファイルの権限 VMがWindowsの場合はTarget=FileかつRole=Owner のPermissionを1つだけ指定してください。 VMがLinuxの場合は2種類のTargetと3種類のRoleの組 み合わせ(計6種類)をすべて指定してください。 型: object[]								
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Target	権限の設定先 VMがWindowsの場合はFileのみ有効 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>File</td> <td>ファイルパーミッション</td> </tr> <tr> <td>Directory</td> <td>ディレクトリパーミッション</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	File	ファイルパーミッション	Directory	ディレクトリパーミッション		
値	説明								
File	ファイルパーミッション								
Directory	ディレクトリパーミッション								

2 Web API リファレンス

Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Role	<p>権限の設定先 VMがWindowsの場合はOwnerのみ有効 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Owner</td> <td>所有者</td> </tr> <tr> <td>Group</td> <td>グループ</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>その他</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Owner	所有者	Group	グループ	Other	その他
値	説明								
Owner	所有者								
Group	グループ								
Other	その他								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Read	<p>読み取り権限を付与するかどうか 型: boolean</p>								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Write	<p>書き込み権限を付与するかどうか 型: boolean</p>								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Execute	<p>実行権限を付与するかどうか 型: boolean</p>								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Modify	<p>変更権限を付与するかどうか VMがWindowsの場合のみ有効 型: boolean</p>								
Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].FullControl	<p>フルコントロールを付与するかどうか VMがWindowsの場合のみ有効 型: boolean</p>								
Name	<p>ホスト名 型: string</p>								
GroupId	<p>ホストが所属する運用グループのID UUID形式 型: string</p>								
Template	<p>テンプレート情報 型: object</p>								
Template.Id	<p>テンプレートID UUID形式 型: string</p>								
Template.Name	<p>テンプレート名 型: string</p>								
ResourcePool	<p>リソースプールのパス 型: string</p>								
Revision	<p>リビジョン 型: int</p>								
EntryTime	<p>登録日時 RFC3339形式 型: string</p>								
Location	<p>位置情報 NECCIIについては以下の形式となります。</p>								

	<p>"NECCI://[APIエンドポイントアドレス]/[テナントID]/[ゾーンID]"</p> <p>API エンドポイントアドレス</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 神奈川 : api-1.cloud-iaas.nec.com ● 神戸 : api-2.cloud-iaas.nec.com <p>AWSについては以下の形式となります。</p> <p>"AWS://[リージョン]/[アカウントID]/[EBSボリュームID]"</p> <p>型: string</p>
--	---

備考

- VM 作成 API で IP アドレスも IP アドレスプールも指定しなかった場合は、DHCP 割り当て運用となり IP アドレスは取得できない
 - その場合、NetworkProfiles[n].IPAddresses[m].IPAddress には"DHCP"という文字列が格納される
- インストール済みソフトウェアを収集するには、管理対象に DPM Agent がインストールされている必要がある
 - 管理対象 OS が Windows の場合は「アプリケーションの追加と削除」に表示される情報を返す
 - 管理対象 OS が Linux の場合は rpm コマンドから収集した情報を返す(Type はすべて application)
 - 物理マシンでも仮想マシンでも取得可能
- 物理マシンの MachineProfile は ESMPRO の管理対象として登録するか仮想化基盤として登録することで取得可能
- Snapshots, MachineProfile, NetworkProfiles は VM の場合のみ取得可能
- リビジョン更新対象となるリソースは、CPU、メモリ、ストレージです。
 - ネットワークの構成変更については、接続先のみの変更でスペックが変わらない場合があるため、リビジョン更新を行いません。
 - 物理マシンはリビジョンによる管理はできないため、リビジョンの値は常に 0 です。

変更履歴

- APIVersion:2016-10-10
 - OS タイプ および OS 名の取得に対応しました。(HostProfile.OSType,HostProfile.OSName)
 - 拡張コマンドの取得に対応しました。(HostProfile.FirstLogonCommands)
 - ホスト名の取得に対応しました。(Name)
 - ホストが所属する運用グループ ID の取得に対応しました。(GroupId)
 - リソースプールの取得に対応しました。(ResourcePool)
 - テンプレート情報の取得に対応しました。(Template)
 - VM 稼動開始日時の取得に対応しました。(EntryTime)
 - VM の世代の取得の取得に対応しました。(Revision)
 - マシンの位置情報の取得に対応しました。(Location)
 - マシンの OS ステータスとして shelved(休止状態)に対応しました。(Status)
 - Windows Server 2016 の Hyper-V に合わせてメモリの上限値を拡大しました。この変更は過去の API バージョンにも適用されます。
 - MachineProfile.Memory.Size: 1-99999999
 - MachineProfile.Memory.Reservation: 0-99999999
 - MachineProfile.Memory.Limit: 0-99999999
- API Version: 2015-12-01
 - ソフトウェアの取得に対応しました。(Softwares)
- API Version: 2014-04-10
 - カスタムプロパティの取得に対応しました。(MachineProfile.Properties)
- API Version: 2013-10-13
 - LD 名またはディスクファイル名を追加しました。(MachineProfile.Disks[n].Name)
 - データストア名を追加しました。(MachineProfile.Disks[n].Datastore)
 - ユニーク ID を追加しました。(MachineProfile.Disks[n].UniqueId)
 - ストレージプール名を追加しました。(MachineProfile.Disks[n].StoragePool)
 - ディスクアレイ名を追加しました。(MachineProfile.Disks[n].DiskArray)
 - MAC アドレスを追加しました。(NetworkProfiles[n].MACAddress)
 - VM が存在する VM サーバ名とデータストア名を追加しました。(HostSystem, Datastore)
 - IPv6 サブネットプレフィックス長の指定に対応しました。(NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPVersion, NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetPrefixLength)
- API Version: 2013-04-06
 - リソースビューおよび仮想ビューのパス情報を追加しました。(ResourceViewPath, VirtualViewPath)
- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/hosts/TenantA/w7/TenantA-w7-01 HTTP/1.1
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Path": "/TenantA/w7/TenantA-w7-01",
  "UUID": "b494a7ca-bb77-fa4f-6ae6-f18b31718113",
  "OperatingSystem": "Microsoft Windows 7 (64 ビット)",
  "Status": "running",
  "ExecuteStatus": "wait",
  "Pooled": false,
  "HostProfile": {
    "OSType": "WindowsClient",
    "OSName": "Windows 7 Professional (x64)",
    "Account": "Administrator",
    "Password": "p@ssw0rd",
    "Owner": "ssc",
    "Organization": "nec",
    "Timezone": "EB",
    "ProductKey": "AAAAA-BBBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEE-FFFFF",
    "DomainType": "workgroup",
    "NetworkName": "workgroup",
    "DomainAccount": null,
    "DomainPassword": null,
    "DomainSuffix": null,
    "LicenseMode": "PerServer",
    "MaxConnection": 0,
    "FirstLogonCommands": null
  },
  "MachineProfile": {
    "CPU": {
      "Count": 2,
      "Share": "highest",
      "Reservation": 0,
      "Limit": 0
    },
    "Memory": {
      "Size": 512,
      "Share": "high",
```

```

"Reservation": 0,
"Limit": 0
},
"Disks": [
  {
    "Name": "TenantA-w7-02/TenantA-w7-02.vmdk",
    "DeviceSlot": "PCI0:0",
    "Type": "systemdisk",
    "DiskType": "thick",
    "Size": 8192,
    "DatastoreTags": ["gold"],
    "Datastore":
"virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb03/datastore_s1500",
    "UniqueId": null,
    "StoragePool": null,
    "DiskArray": null
  },
  {
    "Name": "NEC Fibre Channel Disk (eui.0030138409530005)",
    "DeviceSlot": "SCSI0:1",
    "Type": "extendeddisk",
    "DiskType": "raw_physical",
    "Size": 11264,
    "DatastoreTags": ["gold"],
    "Datastore": null,
    "UniqueId": "0030138409530005",
    "StoragePool": "Pool0000",
    "DiskArray": "S1500"
  }
],
"Properties": [
  {
    "Name": "vm.vnic.device",
    "Value": "e1000"
  },
  {
    "Name": "vm.vcpu.cores-per-socket",
    "Value": "2"
  }
]
},
"NetworkProfiles": [
  {
    "NicNumber": 1,
    "LogicalNetwork": "TenantA_Management_Network",
    "PrimaryDNS": "192.168.1.102",
    "SecondaryDNS": null,
    "TertiaryDNS": null,
    "PrimaryDNSv6": "2001:0db8:000b::25",
    "SecondaryDNSv6": null,
    "TertiaryDNSv6": null,

```

```

"PrimaryWINS": "192.168.1.102",
"SecondaryWINS": null,
"MACAddress": "00:50:56:91:00:0E",
"IPAddresses": [
  {
    "Index": 0,
    "IPAddress": "192.168.1.31",
    "SubnetMask": null,
    "DefaultGateway": null,
    "ManagementLan": true,
    "IPVersion": "ipv4",
    "SubnetPrefixLength": 0
  }
],
{
  "NicNumber": 2,
  "LogicalNetwork": "TenantA_VM_Network",
  "PrimaryDNS": "10.163.27.254",
  "SecondaryDNS": null,
  "TertiaryDNS": null,
  "PrimaryDNSv6": "2001:0db8:000b::26",
  "SecondaryDNSv6": null,
  "TertiaryDNSv6": null,
  "PrimaryWINS": "10.163.27.254",
  "SecondaryWINS": null,
  "MACAddress": "00:50:56:91:00:0F",
  "IPAddresses": [
    {
      "Index": 0,
      "IPAddress": "10.34.123.123",
      "SubnetMask": "255.255.254.0",
      "DefaultGateway": "10.163.27.254",
      "ManagementLan": false,
      "IPVersion": "ipv4",
      "SubnetPrefixLength": 0
    }
  ]
},
"Snapshots": [
  {
    "Name": "After Windows Install",
    "Parent": null,
    "Current": false,
    "CreateTime": "2015-12-01T05:14:52+09:00"
  },
  {
    "Name": "After Windows Update",
    "Parent": "After Windows Install",
    "Current": false,

```

2 Web API リファレンス

```
"CreateTime": "2015-12-01T06:43:26+09:00"
},
{
  "Name": "After Install Apps (Rehearsal)",
  "Parent": "After Windpws Update",
  "Current": true,
  "CreateTime": "2015-12-01T07:10:10+09:00"
},
{
  "Name": "After Install Apps",
  "Parent": "After Windpws Update",
  "Current": true,
  "CreateTime": "2015-12-01T07:22:20+09:00"
}
],
"InstalledSoftware": {
  "LastUpdateTime": "2015-12-01T09:00:20+09:00",
  "Softwares": [
    {
      "Type": "application",
      "Name": "DeploymentManager"
    },
    {
      "Type": "application",
      "Name": "VMware Tools"
    },
    {
      "Type": "application",
      "Name": "Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474)"
    },
    {
      "Type": "patch",
      "Name": "Microsoft Windows (KB2032276) のセキュリティ更新プログラム"
    },
    {
      "Type": "patch",
      "Name": "Microsoft Windows (KB982519) の更新プログラム"
    },
    {
      "Type": "patch",
      "Name": "Microsoft Windows (KB980846) の更新プログラム"
    },
    {
      "Type": "patch",
      "Name": "Microsoft Windows (KB979900) の更新プログラム"
    }
  ]
}
},
"VirtualViewPath":
"virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb03/TenantA-xp-01",
```

```

"ResourceViewPath": "resource:/TenantA-xp-01",
"HostSystem": {
  "UUID": "5f3cc680-cf1b-11e0-8001-00255cc64b2e",
  "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb03",
  "ResourceViewPath": "resource:/test/vSphere/192.168.10.13",
  "VirtualViewPath": "virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb03"
},
"Datastore":
"virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb03/datastore_s1500",
"Softwares": [
  {
    "Point": "OnlineHost",
    "Name": "RubyInstaller",
    "Type": "application",
    "DeploymentManager": "vm-n01-33.test.net",
    "SoftwareSetting": {
      "PackageResult": true,
      "PackageOptions": [
        {
          "Package": "Local-RubyInstaller",
          "Option": "/verysilent /dir=c:/Ruby"
        }
      ]
    },
    "FilePermissionSetting": null
  },
  {
    "Point": "OnlineHost",
    "Name": "sample.txt",
    "Type": "deployfile",
    "DeploymentManager": null,
    "SoftwareSetting": null,
    "FilePermissionSetting": {
      "DeployPath": "c:/test/sample.txt",
      "UserName": null,
      "ExecuteScript": false,
      "Permissions": [
        {
          "Target": "File",
          "Role": "Owner",
          "Read": true,
          "Write": true,
          "Execute": true,
          "Modify": true,
          "FullControl": false
        }
      ]
    }
  }
],
"Name": "TenantA-w7-01",

```

2 Web API リファレンス

```
"GroupId": "1d3e5f40-6714-4d3e-405f-3e1d14673e4d",
"Template": {
  "Id": "72b9771d-4ced-4377-1d77-b972ed4c7743",
  "Name": "DiffClone-win7pro-x64-ja"
},
"ResourcePool": "esx-rootpool-TenantA-1",
"Revision": 1,
"EntryTime": "2016-01-10T16:27:01.390+09:00",
"Location": "datastore_s1500"
}
```

2.6. ホスト検索 API

ホストを検索します。

URL

```
GET /api/hosts?q=key:value[&full=full]
```

リクエスト

- ホストの検索条件は URL パラメータで指定します。

キー	説明
q	ホストの検索条件 <i>key:value</i> の書式で指定 型: string
full	ホストの情報をすべて取得するかどうか <ul style="list-style-type: none"> ● full=true の場合、すべての情報を取得します。 ● 省略時 または full=false の場合、一部の情報のみを取得します。 型: boolean

- 複数の検索条件を指定した場合は 400 Bad Request を返します。
(AND/OR 検索には対応していません)
- 指定できる検索条件は以下の通りです。

キー	説明
datastore	指定したデータストアに配置されているVMを検索します
hostsystem	指定したVMサーバに配置されているVMを検索します
group	指定したグループに所属しているホストを検索します

- 例:

```
# datastore_s1500 上の VM を検索
q=datastore:virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb01/datastore_s1500

# server-nb03 上の VM を検索 (パス指定)
q=hostsystem:/ResourcePools/esx-pool/server-nb03

# server-nb03 上の VM を検索 (UUID 指定)
q=hostsystem:5f3cc680-cf1b-11e0-8001-00255cc64b2e

# /TenantA/w7/TenantA-w7-01 に所属するホストを検索 (パス指定)
q=group:/TenantA/w7/TenantA-w7-01

# /TenantA/w7/TenantA-w7-01 に所属するホストを検索 (ID指定)
q=group:8183a35a-b87c-e711-80c4-005056be0e77
```

2 Web API リファレンス

- リクエスト ボディは空です。

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
400	Bad Request	検索条件が一つも指定されない場合
400	Bad Request	検索条件を複数指定した場合

レスポンス・ボディ

キー	説明												
Hosts	ホスト情報の配列 型: object												
Hosts[n].UUID	UUID 型: string												
Hosts[n].Path	SSC上の運用ビューでのフルパス 型: string												
Hosts[n].VirtualViewPath	仮想ビューのフルパス 型: string												
Hosts[n].ResourceViewPath	リソースビューのフルパス 型: string												
Hosts[n].OperatingSystem	OS名 型: string												
Hosts[n].Status	OSステータス (意味はホスト情報取得APIを参照) 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="916 1095 1374 1391"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>poweron</td> <td>電源On</td> </tr> <tr> <td>poweroff</td> <td>電源Off</td> </tr> <tr> <td>running</td> <td>電源OnかつOS起動済み</td> </tr> <tr> <td>suspend</td> <td>サスペンド</td> </tr> <tr> <td>unknown</td> <td>不明</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	poweron	電源On	poweroff	電源Off	running	電源OnかつOS起動済み	suspend	サスペンド	unknown	不明
値	説明												
poweron	電源On												
poweroff	電源Off												
running	電源OnかつOS起動済み												
suspend	サスペンド												
unknown	不明												
Hosts[n].ExecuteStatus	ジョブの実行ステータス (意味はホスト情報取得APIを参照) 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="916 1550 1374 1798"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>inprocess</td> <td>ジョブ実行中</td> </tr> <tr> <td>abort</td> <td>ジョブ実行失敗</td> </tr> <tr> <td>wait</td> <td>ジョブは実行していない</td> </tr> <tr> <td>unknown</td> <td>不明</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	inprocess	ジョブ実行中	abort	ジョブ実行失敗	wait	ジョブは実行していない	unknown	不明		
値	説明												
inprocess	ジョブ実行中												
abort	ジョブ実行失敗												
wait	ジョブは実行していない												
unknown	不明												
Hosts[n].HostSystem	VMサーバの情報 型: object												
Hosts[n].HostSystem.Path	VMサーバの運用ビューのパス 型: string												
Hosts[n].HostSystem.UUID	VMサーバのUUID												

2 Web API リファレンス

	型: string														
Hosts[n].HostSystem.VirtualViewPath	VMサーバの仮想ビューのフルパス 型: string														
Hosts[n].HostSystem.ResourceViewPath	VMサーバのリソースビューのフルパス 型: string														
Hosts[n].Datastore	VMの構成ファイルが存在するデータストアのフルパス 型: string														
Hosts[n].Pooled	プールで待機しているホストかどうか (※1) 型: boolean														
Hosts[n].MachineProfile	マシン設定 (※1) 型: object														
Hosts[n].MachineProfile.CPU	CPUの設定 (※1) 型: object														
Hosts[n].MachineProfile.CPU.Count	CPU数 (※1) 型: int 有効な値: 1-9999														
Hosts[n].MachineProfile.CPU.Share	CPUシェア (※1) 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="869 1070 1329 1417"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	lowest	最低	low	低	normal	通常	high	高	highest	最高	custom	手動設定
値	説明														
lowest	最低														
low	低														
normal	通常														
high	高														
highest	最高														
custom	手動設定														
Hosts[n].MachineProfile.CPU.Reservation	CPU予約 (※1) 型: int 有効な値: 0-99999														
Hosts[n].MachineProfile.CPU.Limit	CPUリミット (※1) 型: int 有効な値: 0-99999 (0=unlimited)														
Hosts[n].MachineProfile.Memory	メモリの設定 (※1) 型: object														
Hosts[n].MachineProfile.Memory.Size	メモリサイズ(MB) (※1) 型: int 有効な値: 1-99999999														
Hosts[n].MachineProfile.Memory.Share	メモリシェア (※1) 型: string 有効な値:														

	値	説明
	low	低
	normal	通常
	high	高
	custom	手動設定
Hosts[n].MachineProfile.Memory.Reservation	メモリ予約 (※1) 型: int 有効な値: 0-99999999	
Hosts[n].MachineProfile.Memory.Limit	メモリリミット (※1) 型: int 有効な値: 0-99999999 (0=unlimited)	
Hosts[n].MachineProfile.Disks	ディスク設定の配列 (※1) VM の場合のみ取得可能。 型: object[]	
Hosts[n].MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	ディスク位置 (※1) 型: string	
Hosts[n].MachineProfile.Disks[n].Type	ディスクの種類 (※1) 型: string 有効な値:	
	値	説明
	systemdisk	システムディスク
	extendeddisk	拡張ディスク
Hosts[n].MachineProfile.Disks[n].DiskType	ディスクタイプ (※1) 型: string 有効な値:	
	値	説明
	thin	Thinディスク
	thick	Thickディスク
	raw_physical	RDM(物理)
	raw_virtual	RDM(仮想)
Hosts[n].MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	仮想ディスクが存在するデータストアのタグの配列 (※1) 型: string[]	
Hosts[n].MachineProfile.Disks[n].Size	ディスクサイズ(MB) (※1) 型: int 有効な値: 有効な値はDiskTypeの値によって異なります。	
	DiskType の値	有効な値
	thin	10-99999999
	thick	

2 Web API リファレンス

	raw_physical raw_virtual	10240-2147483648	
Hosts[n].MachineProfile.Disks[n].Name	LUN名またはディスクファイル名 (※1) RDMの場合はLUN名 RDM以外の場合はディスクファイル名 型: string		
Hosts[n].MachineProfile.Disks[n].Datastore	データストアのフルパス (RDM以外の場合のみ) (※1) 型: string		
Hosts[n].MachineProfile.Disks[n].UniqueId	ユニークID (RDMの場合のみ) (※1) 型: string		
Hosts[n].MachineProfile.Disks[n].StoragePool	ストレージプール名 (RDMの場合のみ) (※1) 型: string		
Hosts[n].MachineProfile.Disks[n].DiskArray	ディスクアレイ名 (RDMの場合のみ) (※1) 型: string		
Hosts[n].MachineProfile.Properties	カスタムプロパティの配列 (※1) 型: object[]		
Hosts[n].MachineProfile.Properties[n].Name	カスタムプロパティの名前 (※1) 型: string		
Hosts[n].MachineProfile.Properties[n].Value	カスタムプロパティの値 (※1) 型: string		
Hosts[n].NetworkProfiles	ネットワーク設定の配列 (※1) 型: object[]		
Hosts[n].NetworkProfiles[n].NicNumber	NIC番号 (※1) 型: int 有効な値: 1-10		
Hosts[n].NetworkProfiles[n].LogicalNetwork	論理ネットワーク名 (※1) 型: string		
Hosts[n].NetworkProfiles[n].PrimaryDNS	プライマリDNS (※1) 型: string		
Hosts[n].NetworkProfiles[n].SecondaryDNS	セカンダリDNS (※1) 型: string		
Hosts[n].NetworkProfiles[n].TertiaryDNS	ターシャリーDNS (※1) Linuxのみ 型: string		
Hosts[n].NetworkProfiles[n].PrimaryDNSv6	プライマリDNS(IPv6) (※1) 型: string		
Hosts[n].NetworkProfiles[n].SecondaryDNSv6	セカンダリDNS(IPv6) (※1) 型: string		
Hosts[n].NetworkProfiles[n].TertiaryDNSv6	ターシャリーDNS(IPv6) (※1) Linuxのみ 型: string		

Hosts[n].NetworkProfiles[n].PrimaryWINS	プライマリWINS (※1) 型: string								
Hosts[n].NetworkProfiles[n].SecondaryWINS	セカンダリWINS (※1) 型: string								
Hosts[n].NetworkProfiles[n].MACAddress	VMのMACアドレス (※1) VM の場合のみ取得可能 型: string								
Hosts[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n]	IPアドレスの配列 (※1) 型: object[]								
Hosts[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].Index	IPアドレスのインデックス (※1) 型: int 有効な値: 0以上の整数								
Hosts[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPAddress	IPアドレス (※1) 型: string 備考: DHCP割り当ての場合は”DHCP”という文字列を返す								
Hosts[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetMask	サブネットマスク (※1) 型: string								
Hosts[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].DefaultGateway	デフォルトゲートウェイ (※1) 型: string								
Hosts[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].ManagementLan	管理用LANかどうか (※1) 型: boolean								
Hosts[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPVersion	IPバージョン (※1) 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="916 1285 1374 1435"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ipv4</td> <td>IPv4アドレス</td> </tr> <tr> <td>ipv6</td> <td>IPv6アドレス</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	ipv4	IPv4アドレス	ipv6	IPv6アドレス		
値	説明								
ipv4	IPv4アドレス								
ipv6	IPv6アドレス								
Hosts[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetPrefixLength	サブネットプレフィックス長 (※1) IPVersionがipv6の場合のみ 型: int								
Hosts[n].HostProfile	ホスト設定 (※1) 型: object								
Hosts[n].HostProfile.OSType	OS種別 (※1) 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="916 1778 1398 1973"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WindowsServer</td> <td>Windows Server系OS</td> </tr> <tr> <td>WindowsClient</td> <td>Windows Client系OS</td> </tr> <tr> <td>Linux</td> <td>Linux系OS</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	WindowsServer	Windows Server系OS	WindowsClient	Windows Client系OS	Linux	Linux系OS
値	説明								
WindowsServer	Windows Server系OS								
WindowsClient	Windows Client系OS								
Linux	Linux系OS								

2 Web API リファレンス

Hosts[n].HostProfile.OSName	OS名 (※1) 型: string						
Hosts[n].HostProfile.Account	管理者アカウント (※1) 型: string						
Hosts[n].HostProfile.Password	管理者パスワード (※1) 型: string						
Hosts[n].HostProfile.Owner	ユーザ名 (※1) 型: string						
Hosts[n].HostProfile.Organization	ユーザの所属 (※1) 型: string						
Hosts[n].HostProfile.Timezone	OSのタイムゾーン (※1) 型: string 有効な値: http://support.microsoft.com/kb/973627 で定義されている16進数						
Hosts[n].HostProfile.ProductKey	OSのプロダクトキー (※1) 型: string						
Hosts[n].HostProfile.DomainType	ワークグループかドメインか (※1) 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="869 1064 1329 1216"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>workgroup</td> <td>ワークグループ</td> </tr> <tr> <td>domain</td> <td>ドメイン</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	workgroup	ワークグループ	domain	ドメイン
値	説明						
workgroup	ワークグループ						
domain	ドメイン						
Hosts[n].HostProfile.NetworkName	ワークグループ名またはドメイン名 (※1) 型: string						
Hosts[n].HostProfile.DomainAccount	ドメインアカウント (※1) 型: string 備考: DomainTypeがdomainの場合のみ						
Hosts[n].HostProfile.DomainPassword	ドメインパスワード (※1) 型: string 備考: DomainTypeがdomainの場合のみ						
Hosts[n].HostProfile.LicenseMode	ライセンスモード (※1) 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="869 1682 1329 1834"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PerServer</td> <td>同時接続サーバ数</td> </tr> <tr> <td>PerSeat</td> <td>接続クライアント</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	PerServer	同時接続サーバ数	PerSeat	接続クライアント
値	説明						
PerServer	同時接続サーバ数						
PerSeat	接続クライアント						
Hosts[n].HostProfile.MaxConnection	同時接続サーバ数 (※1) 型: int 有効な値: 1-99999 備考: LicenseModeがPerServerの場合のみ						

Hosts[n].HostProfile.DomainSuffix	ドメインサフィックス (※1) 型: string												
Hosts[n].HostProfile.FirstLogonCommands	拡張コマンド (※1) 型: string[]												
Hosts[n].Snapshots	スナップショットの配列 (※1) VM の場合のみ取得可能。 型: object[]												
Hosts[n].Snapshots[n].Name	スナップショット名 (※1) 型: string												
Hosts[n].Snapshots[n].Parent	親のスナップショット名 (※1) 型: string												
Hosts[n].Snapshots[n].Current	現在適用されているスナップショットか (※1) 型: boolean												
Hosts[n].Snapshots[n].CreateTime	スナップショットの作成日時 (※1) 型: string												
Hosts[n].InstalledSoftware	インストール済みソフトウェア情報 (※1) 型: object												
Hosts[n].InstalledSoftware.LastUpdateTime	インストール済みソフトウェア情報の更新日 (※1) 型: string												
Hosts[n].InstalledSoftware.Softwares	インストール済みのソフトウェア情報の配列 (※1) 型: object[]												
Hosts[n].InstalledSoftware.Softwares[n].Type	インストール済みソフトウェアのタイプ (※1) 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="916 1263 1374 1413"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>application</td> <td>アプリケーション</td> </tr> <tr> <td>patch</td> <td>パッチ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	application	アプリケーション	patch	パッチ						
値	説明												
application	アプリケーション												
patch	パッチ												
Hosts[n].InstalledSoftware.Softwares[n].Name	インストール済みソフトウェア名 (※1) 型: string												
Hosts[n].Softwares	配布するソフトウェア情報の配列(配布順) (※1) 型: object[]												
Hosts[n].Softwares[n].Point	配布するソフトウェアのタイミング (※1) 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="916 1715 1418 2007"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PreOnlineHost</td> <td>稼働時・グループ配布前</td> </tr> <tr> <td>OnlineHost</td> <td>稼働時</td> </tr> <tr> <td>PostOnlineHost</td> <td>稼働時・グループ配布後</td> </tr> <tr> <td>PreOfflineHost</td> <td>待機時・グループ配布前</td> </tr> <tr> <td>OfflineHost</td> <td>待機時</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	PreOnlineHost	稼働時・グループ配布前	OnlineHost	稼働時	PostOnlineHost	稼働時・グループ配布後	PreOfflineHost	待機時・グループ配布前	OfflineHost	待機時
値	説明												
PreOnlineHost	稼働時・グループ配布前												
OnlineHost	稼働時												
PostOnlineHost	稼働時・グループ配布後												
PreOfflineHost	待機時・グループ配布前												
OfflineHost	待機時												

	<table border="1"> <tr> <td>PostOfflineHost</td> <td>待機時・グループ配布後</td> </tr> <tr> <td>AfterShutdown</td> <td>待機時・シャットダウン後</td> </tr> <tr> <td>OnlineAtReplace</td> <td>置換時</td> </tr> <tr> <td>OnlineAtAssign</td> <td>リソース割り当て時</td> </tr> <tr> <td>OnBackupImage</td> <td>バックアップ実行時</td> </tr> <tr> <td>OnRestoreImage</td> <td>リストア実行時</td> </tr> <tr> <td>Startup</td> <td>起動実行時</td> </tr> <tr> <td>OnApplyConfiguration</td> <td>論理マシン構築時</td> </tr> <tr> <td>OnReleaseConfiguration</td> <td>論理マシン解体時</td> </tr> </table> <p>備考: null指定不可</p>	PostOfflineHost	待機時・グループ配布後	AfterShutdown	待機時・シャットダウン後	OnlineAtReplace	置換時	OnlineAtAssign	リソース割り当て時	OnBackupImage	バックアップ実行時	OnRestoreImage	リストア実行時	Startup	起動実行時	OnApplyConfiguration	論理マシン構築時	OnReleaseConfiguration	論理マシン解体時
PostOfflineHost	待機時・グループ配布後																		
AfterShutdown	待機時・シャットダウン後																		
OnlineAtReplace	置換時																		
OnlineAtAssign	リソース割り当て時																		
OnBackupImage	バックアップ実行時																		
OnRestoreImage	リストア実行時																		
Startup	起動実行時																		
OnApplyConfiguration	論理マシン構築時																		
OnReleaseConfiguration	論理マシン解体時																		
Hosts[n].Softwares[n].Name	<p>配布するソフトウェア名 (※1)</p> <p>型: string</p> <p>備考: null指定不可</p>																		
Hosts[n].Softwares[n].Type	<p>配布するソフトウェアのタイプ (※1)</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>script</td> <td>スクリプト</td> </tr> <tr> <td>localscript</td> <td>ローカルスクリプト</td> </tr> <tr> <td>deployfile</td> <td>配布ファイル</td> </tr> <tr> <td>update</td> <td>パッチ</td> </tr> <tr> <td>application</td> <td>アプリケーション</td> </tr> <tr> <td>backup</td> <td>バックアップシナリオ</td> </tr> <tr> <td>restore</td> <td>レストアシナリオ</td> </tr> <tr> <td>analyze</td> <td>診断シナリオ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	script	スクリプト	localscript	ローカルスクリプト	deployfile	配布ファイル	update	パッチ	application	アプリケーション	backup	バックアップシナリオ	restore	レストアシナリオ	analyze	診断シナリオ
値	説明																		
script	スクリプト																		
localscript	ローカルスクリプト																		
deployfile	配布ファイル																		
update	パッチ																		
application	アプリケーション																		
backup	バックアップシナリオ																		
restore	レストアシナリオ																		
analyze	診断シナリオ																		
Hosts[n].Softwares[n].DeploymentManager	<p>配布するソフトウェアが登録されているDPMのホスト名 (※1)</p> <p>型: string</p>																		
Hosts[n].Softwares[n].SoftwareSetting	<p>配布するソフトウェアのオプション情報 (※1)</p> <p>Typeがapplicationまたはupdateの場合のみ有効</p> <p>型: object</p>																		
Hosts[n].Softwares[n].SoftwareSetting.PackageResult	<p>配布結果をジョブ実行結果に反映するかどうか (※1)</p> <p>型: boolean</p>																		
Hosts[n].Softwares[n].SoftwareSetting.PackageOptions	<p>配布するパッケージのオプション情報 (※1)</p> <p>型: object[]</p>																		
Hosts[n].Softwares[n].SoftwareSetting.	<p>配布するソフトウェアに含まれるパッケージ名</p>																		

PackageOptions[n].Package	(※1) 型: string								
Hosts[n].Softwares[n].SoftwareSetting. PackageOptions[n].Option	パッケージ配布時に指定するオプション (※1) 型: string								
Hosts[n].Softwares[n].FilePermissionSetting	配布するファイルのオプション情報 (※1) Typeがdeployfileの場合のみ有効 型: object								
Hosts[n].Softwares[n].FilePermissionSetting. DeployPath	配布するファイルの配信先フォルダ (※1) 型: string								
Hosts[n].Softwares[n].FilePermissionSetting. UserName	配布するファイルのユーザ名またはグループ名 (※1) VMがWindowsの場合のみ有効 型: string								
Hosts[n].Softwares[n].FilePermissionSetting. ExecuteScript	配布するファイルを配信後に実行するかどうか (※1) 仮想化基盤がVMwareの場合のみ有効 型: boolean								
Hosts[n].Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions	配布するファイルの権限 (※1) VMがWindowsの場合はTarget=Fileかつ Role=OwnerのPermissionを1つだけ指定してください。 VMがLinuxの場合は2種類のTargetと3種類の Roleの組み合わせ(計6種類)をすべて指定してください。 型: object[]								
Hosts[n].Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Target	権限の設定先 (※1) VMがWindowsの場合はFileのみ有効 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="916 1375 1374 1527"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>File</td> <td>ファイルパーミッション</td> </tr> <tr> <td>Directory</td> <td>ディレクトリパーミッション</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	File	ファイルパーミッション	Directory	ディレクトリパーミッション		
値	説明								
File	ファイルパーミッション								
Directory	ディレクトリパーミッション								
Hosts[n].Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Role	権限の設定先 (※1) VMがWindowsの場合はOwnerのみ有効 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="916 1693 1374 1890"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Owner</td> <td>所有者</td> </tr> <tr> <td>Group</td> <td>グループ</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>その他</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Owner	所有者	Group	グループ	Other	その他
値	説明								
Owner	所有者								
Group	グループ								
Other	その他								
Hosts[n].Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Read	読み取り権限を付与するかどうか (※1) 型: boolean								

2 Web API リファレンス

Hosts[n].Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Write	書き込み権限を付与するかどうか (※1) 型: boolean
Hosts[n].Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Execute	実行権限を付与するかどうか (※1) 型: boolean
Hosts[n].Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].Modify	変更権限を付与するかどうか (※1) VMがWindowsの場合のみ有効 型: boolean
Hosts[n].Softwares[n].FilePermissionSetting.Permissions[n].FullControl	フルコントロールを付与するかどうか (※1) VMがWindowsの場合のみ有効 型: boolean
Hosts[n].Name	ホスト名 (※1) 型: string
Hosts[n].GroupId	ホストが所属する運用グループのID (※1) UUID形式 型: string
Hosts[n].Template	テンプレート情報 (※1) 型: object
Hosts[n].Template.Id	テンプレートID (※1) UUID形式 型: string
Hosts[n].Template.Name	テンプレート名 (※1) 型: string
Hosts[n].ResourcePool	リソースプールのパス (※1) 型: string
Hosts[n].Revision	リビジョン (※1) 型: int
Hosts[n].EntryTime	登録日時 (※1) RFC3339形式 型: string
Hosts[n].Location	位置情報 (※1) NECCIについては以下の形式となります。 "NECCI://[APIエンドポイントアドレス]/[テナントID]/[ゾーンID]" API エンドポイントアドレス <ul style="list-style-type: none"> ● 神奈川 : api-1.cloud-iaas.nec.com ● 神戸 : api-2.cloud-iaas.nec.com AWSについては以下の形式となります。 "AWS://[リージョン]/[アカウントID]/[EBSボリュームID]" 型: string

(※1) URL パラメータ full=true 指定時のみ取得可能

変更履歴

- API Version: 2017-10-31
 - 指定したグループに所属するホストの取得に対応しました。
 - 検索条件のキーに group を追加
 - ホスト情報取得 API と同等の情報を取得できるように対応しました。
 - URL パラメータに full を追加
- API Version: 2013-10-13
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET
/api/hosts?q=datastore:virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb01/datastore_s1500 HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2017-10-31
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Hosts": [
    {
      "UUID": "b494a7ca-bb77-fa4f-6ae6-f18b31718113",
      "Path": "/TenantA/w7/TenantA-w7-01",
      "Status": "running",
      "ExecuteStatus": "wait",
      "Pooled": false,
      "OperatingSystem": "Microsoft Windows 7 (64 ビット)",
      "HostProfile": null,
      "Snapshots": null,
      "InstalledSoftware": null,
      "VirtualViewPath":
"virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb03/TenantA-xp-01",
      "ResourceViewPath": "resource:/TenantA-xp-01",
      "MachineProfile": null,
      "NetworkProfiles": null,
      "HostSystem": {
        "UUID": "5f3cc680-cf1b-11e0-8001-00255cc64b2e",
        "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb03",
        "VirtualViewPath": "virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb03",
```

```

    "ResourceViewPath": "resource:/test/vSphere/192.168.10.13"
  },
  "Datastore":
"virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb03/datastore_s1500",
  "Softwares": null,
  "GroupId": null,
  "Name": null,
  "Template": null,
  "ResourcePool": null,
  "Revision": null,
  "EntryTime": null,
  "Location": null
},
{
  "UUID": "c7f5c11f-8a4e-47c0-1fc1-f5c74e8ac047",
  "Path": "/TenantA/w7/TenantA-w7-02",
  "Status": "running",
  "ExecuteStatus": "wait",
  "Pooled": false,
  "OperatingSystem": "Microsoft Windows 7 (64 ビット)",
  "HostProfile": null,
  "Snapshots": null,
  "InstalledSoftware": null,
  "VirtualViewPath":
"virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb03/TenantA-xp-02",
  "ResourceViewPath": "resource:/TenantA-xp-02",
  "MachineProfile": null,
  "NetworkProfiles": null,
  "HostSystem": {
    "UUID": "5f3cc680-cf1b-11e0-8001-00255cc64b2e",
    "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb03",
    "VirtualViewPath": "virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb03",
    "ResourceViewPath": "resource:/test/vSphere/192.168.10.13"
  },
  "Datastore":
"virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb03/datastore_s1500",
  "Softwares": null,
  "GroupId": null,
  "Name": null,
  "Template": null,
  "ResourcePool": null,
  "Revision": null,
  "EntryTime": null,
  "Location": null
},
{
  "UUID": "c7f5c11f-8a4e-47c0-1fc1-f5c74e8ac047",
  "Path": "/TenantB/w7/TenantB-w7-01",
  "Status": "running",
  "ExecuteStatus": "wait",
  "Pooled": false,

```

```

"OperatingSystem": "Microsoft Windows 7 (64 ビット)",
"HostProfile": null,
"Snapshots": null,
"InstalledSoftware": null,
"VirtualViewPath":
"virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb04/TenantB-xp-01",
"ResourceViewPath": "resource:/TenantB-xp-03",
"MachineProfile": null,
"NetworkProfiles": null,
"HostSystem": {
  "UUID": "6852983a-ffab-49c6-3a98-5268abffc649",
  "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb04",
  "VirtualViewPath": "virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb04",
  "ResourceViewPath": "resource:/test/vSphere/192.168.10.14"
},
"Datastore":
"virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb04/datastore_s1500",
"Softwares": null,
"GroupId": null,
"Name": null,
"Template": null,
"ResourcePool": null,
"Revision": null,
"EntryTime": null,
"Location": null
}
]
}

```

2.7. ホスト性能情報取得 API

ホストの性能情報を取得します。

URL

```
POST /api/monitoring
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明												
Host	ホストのフルパスまたはUUID 型: string 備考: null指定不可												
Indicators	取得する性能情報の配列 型: string[] 有効な値: SystemMonitor性能監視で定義している性能情報を指定する。ビルトインの性能情報は以下のとおり。 <ul style="list-style-type: none"> ● Guest CPU Usage (%) ● Guest CPU Usage (MHz) ● Host CPU Usage (%) ● Host CPU Usage (MHz) ● Guest Disk Transfer Rate (Bytes/sec) ● Guest Disk Usage (MB) ● Guest Disk Usage (%) ● Guest Network Transfer Rate (Bytes/sec) ● Guest Memory Usage (%) ● Guest Memory Usage (MB) ● Host Memory Usage (%) ● Host Memory Usage (MB) 備考: null指定不可												
Statistics	取得する性能情報の計算方法の配列 型: string[] 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maximum</td> <td>最大値</td> </tr> <tr> <td>UpperRange</td> <td>平均値 + 標準偏差</td> </tr> <tr> <td>Average</td> <td>平均値</td> </tr> <tr> <td>LowerRange</td> <td>平均値 - 標準偏差</td> </tr> <tr> <td>Minimum</td> <td>最小値</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Maximum	最大値	UpperRange	平均値 + 標準偏差	Average	平均値	LowerRange	平均値 - 標準偏差	Minimum	最小値
値	説明												
Maximum	最大値												
UpperRange	平均値 + 標準偏差												
Average	平均値												
LowerRange	平均値 - 標準偏差												
Minimum	最小値												

	備考: null指定不可
StartTime	取得する性能情報の範囲(開始日時) 型: string 備考: null指定不可
EndTime	取得する性能情報の範囲(終了日時) 型: string 備考: null指定不可
Interval	取得する性能情報の間隔 型: string 備考: null指定不可

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
204	No Content	ホストの性能監視が有効に設定されていない
404	Not Found	指定したホストが存在しない

レスポンス・ボディ

キー	説明
Performances	性能情報の配列 型: object[]
Performances[n].Host	ホストのフルパスまたはUUID 型: string
Performances[n].Indicator	性能情報 型: string
Performances[n].Statistic	性能情報の計算方法 型: string
Performances[n].Timestamps	性能データの日付の配列 型: string[] 備考: TimestampsとDatumの配列は同じ長さである
Performances[n].Datum	性能データの配列 型: double[] 備考: TimestampsとDatumの配列は同じ長さである

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/monitoring HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Host": "/TenantA/win/webserver1",
  "Indicators": ["Guest CPU Usage (%)", "Guest Memory Usage (%)"],
  "Statistics": ["Maximum", "Average"],
  "StartTime": "2015-12-01T15:00:00+09:00",
  "EndTime": "2015-12-01T24:00:00+09:00",
  "Interval": "0.01:00:00"
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Performances": [
    {
      "Host": "/TenantA/win/webserver1",
      "Indicator": "Guest CPU Usage (%)",
      "Statistic": "Maximum",
      "Timestamps": ["2015-12-01T15:00:00+09:00", ...],
      "Datum": [2.0, 3.0, 4.0, ...]
    },
    {
      "Host": "/TenantA/win/webserver1",
      "Indicator": "Guest CPU Usage (%)",
      "Statistic": "Average",
      "Timestamps": ["2015-12-01T15:00:00+09:00", ...],
      "Datum": [1.0, 2.0, 3.0, ...]
    },
    {
      "Host": "/TenantA/win/webserver1",
      "Indicator": "Guest Memory Usage (%)",

```

```

    "Statistic": "Maximum",
    "Timestamps": ["2015-12-01T15:00:00+09:00", ...],
    "Datum": [20.0, 30.0, 40.0, ...]
  },
  {
    "Host": "/TenantA/win/webserver1",
    "Indicator": "Guest Memory Usage (%)",
    "Statistic": "Average",
    "Timestamps": ["2015-12-01T15:00:00+09:00", ...],
    "Datum": [10.0, 20.0, 30.0, ...]
  }
]
}

```

2.8. VM スクリーンショット取得 API

VM コンソールのスクリーンショットを取得します。

レスポンスは JSON ではなく png イメージのバイナリを返却します。

URL

```
GET
/api/console/screenshots/Host[?width=width&height=height&refresh=refresh]
```

*Host*にはホストのフルパスまたは UUID を指定します。

リクエスト

- URL パラメータで指定します。

キー	説明
width	スクリーンショットの幅 (px単位) 省略時は1024。 型: int 有効な値: 16-1024
height	スクリーンショットの高さ (px単位) 省略時は768。 型: int 有効な値: 12-768
refresh	キャッシュを利用するかどうか(trueはキャッシュを利用しない) 型: boolean

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
204	No Content	ホストの電源がOFFの場合
404	Not Found	指定したホストが存在しない場合

レスポンス・ボディ

PNG イメージのバイナリを返却します。

備考

- VM 上で OS が起動してなくてもスクリーンショットは取得可能です。
 - OS 未インストールの場合や BSOD 画面など
 - VM コンソールでユーザがログインしている場合、操作中の画面は取得できます
 - RDP でユーザがログイン中の場合、操作中の画面は取得できません
- 取得するスクリーンショットのサイズは URL パラメータで指定します。
 - サイズの上限は 1024x768 である。これより大きいサイズを指定した場合は 1024x768 として扱います
 - 省略時は 1024x768 が指定されたとして扱います
- スクリーンショットは SSC 側で一定時間(デフォルト設定では 3 分)キャッシュします
 - キャッシュを利用したくない場合は refresh=true をパラメータで指定する
 - 省略時は refresh=false として扱います

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET
/api/console/screenshots/TenantA/win/webserver1?width=400&height=300&refresh=true HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/png
Content-Length: 16384

¥x89PNG (png イメージのバイナリ)
```

2.9. VM コンソール接続情報取得 API

VM コンソールの接続情報を取得します。

URL

```
GET /api/console/connectioninfo/Host
```

Hostにはホストのフルパスまたは UUID を指定します。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
400	Bad Request	指定したホストの電源がOff
404	Not Found	指定したホストが存在しない

レスポンス・ボディ

キー	説明						
Type	コンソールの種類 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="678 1444 1214 1630"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>none</td> <td>指定したホストはコンソール接続をサポートしていない</td> </tr> <tr> <td>webmks</td> <td>VMware HTML5 コンソール</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	none	指定したホストはコンソール接続をサポートしていない	webmks	VMware HTML5 コンソール
値	説明						
none	指定したホストはコンソール接続をサポートしていない						
webmks	VMware HTML5 コンソール						
URL	コンソールの接続先 Type=noneの場合はnull 型: string						

備考

- VMware HTML Console SDK の connect メソッドへ取得した URL を指定することで、コンソールへの接続および描画を行えます。
- 取得した URL には有効期限があります(120 秒)。有効期限内に connect を行うようにしてください。
- VMware VM コンソールプロキシをインストールし、SSC の環境設定でコンソールプロキシを有効にする必要があります。

変更履歴

- API Version: 2016-10-10
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/console/connectioninfo/TenantA/Windows/TenantA-w7-01 HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Type": "webmks",
  "URL":
  "ws://localhost:26109/console/vmware?ticket=6YPJY6YbI5CQ3dsTiPdYZvsYuMHK
  boit699EasmumBarbzZ2OW%2B2czcNKQGpZ9TP"
}
```

2.10. ロードバランサー一覧 API

SSC に登録済みのロードバランサーの一覧を取得します。

URL

```
GET /api/loadbalancers
```

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功

レスポンス・ボディ

キー	説明								
LoadBalancers	ロードバランサーの配列 型: object[]								
LoadBalancers[n].Name	ロードバランサー名 型: string								
LoadBalancers[n].IPAddress	IPアドレス 型: string								
LoadBalancers[n].Type	ロードバランサーの種類 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="694 1563 1257 1758"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LoadBalancer</td> <td>HW ロードバランサー</td> </tr> <tr> <td>LinuxVirtualServer</td> <td>Linux Virtual Server</td> </tr> <tr> <td>InterSecVMLB</td> <td>InterSecVM/LB</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	LoadBalancer	HW ロードバランサー	LinuxVirtualServer	Linux Virtual Server	InterSecVMLB	InterSecVM/LB
値	説明								
LoadBalancer	HW ロードバランサー								
LinuxVirtualServer	Linux Virtual Server								
InterSecVMLB	InterSecVM/LB								
LoadBalancers[n].ProductName	製品名 型: string								

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/loadbalancers HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "LoadBalancers": [
    {
      "Name": "intersec-vmlb-1",
      "Type": "InterSecVMLB",
      "IPAddress": "192.168.10.31",
      "ProductName": "InterSecVM/LB V2.0 for Hyper-V"
    },
    {
      "Name": "intersec-vmlb-2",
      "Type": "InterSecVMLB",
      "IPAddress": "192.168.10.32",
      "ProductName": "InterSecVM/LB V2.0 for Hyper-V"
    },
    {
      "Name": "lvs-1",
      "Type": "LinuxVirtualServer",
      "IPAddress": "192.168.10.33",
      "ProductName": "IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)"
    }
  ]
}
```

2.11. ロードバランサ・グループ一覧 API

指定したロードバランサ配下のロードバランサ・グループの一覧を取得します。

URL

```
GET /api/loadbalancers/LoadBalancerName
```

LoadBalancerName にはロードバランサ名を指定します。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功

レスポンス・ボディ

キー	説明				
LoadBalancerGroups	ロードバランサ・グループの配列 型: object[]				
LoadBalancerGroups[n].Name	ロードバランサ・グループ名 型: string				
LoadBalancerGroups[n].LoadBalancer	ロードバランサ名 型: string				
LoadBalancerGroups[n].Groups	割り当てているグループのフルパス 型: string[]				
LoadBalancerGroups[n].VirtualServer	仮想サーバ情報 型: object				
LoadBalancerGroups[n].VirtualServer.I PAddress	IPアドレス 型: string				
LoadBalancerGroups[n].VirtualServer.P ort	ポート番号 型: string				
LoadBalancerGroups[n].VirtualServer.L oadBalanceType	負荷分散方式 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="774 1960 1369 2009"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	値	説明		
値	説明				

	<table border="1"> <tr> <td>RoundRobin</td> <td>ラウンドロビンでリアルサーバを選択する方式</td> </tr> <tr> <td>LeastConnection</td> <td>最少コネクション数のリアルサーバを選択する方式</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td>リアルサーバごとに定義した重み付け(weight値)に従ってリアルサーバを選択する方式</td> </tr> <tr> <td>ResponseTime</td> <td>応答速度が最も早いリアルサーバを選択する方式</td> </tr> </table>	RoundRobin	ラウンドロビンでリアルサーバを選択する方式	LeastConnection	最少コネクション数のリアルサーバを選択する方式	Weight	リアルサーバごとに定義した重み付け(weight値)に従ってリアルサーバを選択する方式	ResponseTime	応答速度が最も早いリアルサーバを選択する方式										
RoundRobin	ラウンドロビンでリアルサーバを選択する方式																		
LeastConnection	最少コネクション数のリアルサーバを選択する方式																		
Weight	リアルサーバごとに定義した重み付け(weight値)に従ってリアルサーバを選択する方式																		
ResponseTime	応答速度が最も早いリアルサーバを選択する方式																		
LoadBalancerGroups[n].VirtualServer.CPULoadCapacity	CPU負荷による重み付け 型: boolean																		
LoadBalancerGroups[n].VirtualServer.ForwardType	変換方式 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DSR</td> <td>DirectServerReturn。リアルサーバからクライアントへのレスポンスについてロードバランサを経由しない</td> </tr> <tr> <td>NAT</td> <td>NetworkAddressTranslation。リアルサーバからクライアントへのレスポンスもロードバランサを経由する</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	DSR	DirectServerReturn。リアルサーバからクライアントへのレスポンスについてロードバランサを経由しない	NAT	NetworkAddressTranslation。リアルサーバからクライアントへのレスポンスもロードバランサを経由する												
値	説明																		
DSR	DirectServerReturn。リアルサーバからクライアントへのレスポンスについてロードバランサを経由しない																		
NAT	NetworkAddressTranslation。リアルサーバからクライアントへのレスポンスもロードバランサを経由する																		
LoadBalancerGroups[n].VirtualServer.SessionType	セッション維持方式 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NoSetting</td> <td>L4負荷分散。セッション維持を行わない。</td> </tr> <tr> <td>Cookie</td> <td>L7負荷分散。cookieのハッシュ値を参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>SSL</td> <td>L7負荷分散。SSLのセッションIDを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>Sticky</td> <td>L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>SingleIPAddress</td> <td>L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>RangeIPAddress</td> <td>L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>URL</td> <td>L7負荷分散。接続先URLを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>ClientContentType</td> <td>L7負荷分散。クライアントのタイプ(i-modeかPC)を参照してセッションを識別</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	NoSetting	L4負荷分散。セッション維持を行わない。	Cookie	L7負荷分散。cookieのハッシュ値を参照してセッションを識別	SSL	L7負荷分散。SSLのセッションIDを参照してセッションを識別	Sticky	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別	SingleIPAddress	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別	RangeIPAddress	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別	URL	L7負荷分散。接続先URLを参照してセッションを識別	ClientContentType	L7負荷分散。クライアントのタイプ(i-modeかPC)を参照してセッションを識別
値	説明																		
NoSetting	L4負荷分散。セッション維持を行わない。																		
Cookie	L7負荷分散。cookieのハッシュ値を参照してセッションを識別																		
SSL	L7負荷分散。SSLのセッションIDを参照してセッションを識別																		
Sticky	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別																		
SingleIPAddress	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別																		
RangeIPAddress	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別																		
URL	L7負荷分散。接続先URLを参照してセッションを識別																		
ClientContentType	L7負荷分散。クライアントのタイプ(i-modeかPC)を参照してセッションを識別																		
LoadBalancerGroups[n].VirtualServer.PersistentTime	固定化時間 型: int																		

2 Web API リファレンス

LoadBalancerGroups[n].VirtualServer.RangeNetMask	ネットマスク 型: string								
LoadBalancerGroups[n].VirtualServer.Cookie	クッキー 型: string								
LoadBalancerGroups[n].VirtualServer.CookiePersistentTime	Cookie固定化時間 型: int								
LoadBalancerGroups[n].VirtualServer.MaxConnectionCount	最大同時接続数 型: int								
LoadBalancerGroups[n].VirtualServer.Protocol	プロトコル 型: string								
LoadBalancerGroups[n].RealServer	リアルサーバ情報 型: object								
LoadBalancerGroups[n].RealServer.NetworkAddress	ネットワークアドレス 型: string								
LoadBalancerGroups[n].RealServer.SubnetMask	サブネットマスク 型: string								
LoadBalancerGroups[n].RealServer.Port	ポート番号 型: int								
LoadBalancerGroups[n].RealServer.Weight	重み 型: int								
LoadBalancerGroups[n].RealServer.ClientIPAddressFrom	クライアントIPアドレス範囲(From) 型: string								
LoadBalancerGroups[n].RealServer.ClientIPAddressTo	クライアントIPアドレス範囲(To) 型: string								
LoadBalancerGroups[n].RealServer.ClientURL	URL 型: string								
LoadBalancerGroups[n].RealServer.ClientContentType	クライアントタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="774 1480 1369 1675"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>None</td> <td>指定なし</td> </tr> <tr> <td>PC</td> <td>PC</td> </tr> <tr> <td>imode</td> <td>i-mode端末</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	None	指定なし	PC	PC	imode	i-mode端末
値	説明								
None	指定なし								
PC	PC								
imode	i-mode端末								

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/loadbalancers/intersec-vmlb-1 HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "LoadBalancerGroups": [
    {
      "Name": "TenantA-web-lb1",
      "LoadBalancer": "intersec-vmlb-1",
      "Groups": [
        "/TenantA/win"
      ],
      "VirtualServer": {
        "IPAddress": "192.168.7.251",
        "Port": "80",
        "LoadBalanceType": "RoundRobin",
        "CPULoadCapacity": false,
        "ForwardType": "None",
        "SessionType": "Cookie",
        "PersistentTime": 120,
        "RangeNetMask": null,
        "Cookie": null,
        "CookiePersistentTime": 300,
        "MaxConnectionCount": 100,
        "Protocol": "TCP"
      },
      "RealServer": {
        "NetworkAddress": "192.168.7.0",
        "SubnetMask": "255.255.255.0",
        "Port": 80,
        "Weight": 1,
        "ClientIPAddressFrom": null,
        "ClientIPAddressTo": null,

```

```
    "ClientURL": null,  
    "ClientContentType": "None"  
  },  
  },  
  {  
    "Name": "TenantB-web-lb1",  
    "LoadBalancer": "intersec-vmlb-1",  
    "Groups": [  
      "/TenantB/Linux"  
    ],  
    "VirtualServer": {  
      "IPAddress": "192.168.1.100",  
      "Port": "443",  
      "LoadBalanceType": "Weight",  
      "CPULoadCapacity": false,  
      "ForwardType": "None",  
      "SessionType": "ClientContentType",  
      "PersistentTime": 0,  
      "RangeNetMask": null,  
      "Cookie": null,  
      "CookiePersistentTime": 300,  
      "MaxConnectionCount": 100,  
      "Protocol": "TCP"  
    },  
    "RealServer": {  
      "NetworkAddress": "192.168.1.0",  
      "SubnetMask": "255.255.255.0",  
      "Port": 443,  
      "Weight": 10,  
      "ClientIPAddressFrom": null,  
      "ClientIPAddressTo": null,  
      "ClientURL": null,  
      "ClientContentType": "PC"  
    }  
  }  
]  
}
```

2.12. ロードバランサ・グループ取得 API

指定したロードバランサ・グループを取得します。

URL

```
GET /api/loadbalancers/LoadBalancerName/LoadBalancerGroupName
```

LoadBalancerName にはロードバランサ名を指定します。

LoadBalancerGroupName にはロードバランサ・グループ名を指定します。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功

レスポンス・ボディ

キー	説明				
Name	ロードバランサ・グループ名 型: string				
LoadBalancer	ロードバランサ名 型: string				
Groups	割り当てているグループのフルパス 型: string[]				
VirtualServer	仮想サーバ情報 型: object				
VirtualServer.IPAddress	IPアドレス 型: string				
VirtualServer.Port	ポート番号 型: string				
VirtualServer.LoadBalanceType	負荷分散方式 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="801 1917 1399 2009"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RoundRobin</td> <td>ラウンドロビンでリアルサーバを選</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	RoundRobin	ラウンドロビンでリアルサーバを選
値	説明				
RoundRobin	ラウンドロビンでリアルサーバを選				

	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>択する方式</td> </tr> <tr> <td>LeastConnection</td> <td>最少コネクション数のリアルサーバを選択する方式</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td>リアルサーバごとに定義した重み付け(weight値)に従ってリアルサーバを選択する方式</td> </tr> <tr> <td>ResponseTime</td> <td>応答速度が最も早いリアルサーバを選択する方式</td> </tr> </table>		択する方式	LeastConnection	最少コネクション数のリアルサーバを選択する方式	Weight	リアルサーバごとに定義した重み付け(weight値)に従ってリアルサーバを選択する方式	ResponseTime	応答速度が最も早いリアルサーバを選択する方式										
	択する方式																		
LeastConnection	最少コネクション数のリアルサーバを選択する方式																		
Weight	リアルサーバごとに定義した重み付け(weight値)に従ってリアルサーバを選択する方式																		
ResponseTime	応答速度が最も早いリアルサーバを選択する方式																		
VirtualServer.CPULoadCapacity	CPU負荷による重み付け 型: boolean																		
VirtualServer.ForwardType	変換方式 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>None</td> <td>指定なし</td> </tr> <tr> <td>DSR</td> <td>DirectServerReturn。リアルサーバからクライアントへのレスポンスについてロードバランサを経由しない</td> </tr> <tr> <td>NAT</td> <td>NetworkAddressTranslation。リアルサーバからクライアントへのレスポンスもロードバランサを経由する</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	None	指定なし	DSR	DirectServerReturn。リアルサーバからクライアントへのレスポンスについてロードバランサを経由しない	NAT	NetworkAddressTranslation。リアルサーバからクライアントへのレスポンスもロードバランサを経由する										
値	説明																		
None	指定なし																		
DSR	DirectServerReturn。リアルサーバからクライアントへのレスポンスについてロードバランサを経由しない																		
NAT	NetworkAddressTranslation。リアルサーバからクライアントへのレスポンスもロードバランサを経由する																		
VirtualServer.SessionType	セッション維持方式 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NoSetting</td> <td>L4負荷分散。セッション維持を行わない。</td> </tr> <tr> <td>Cookie</td> <td>L7負荷分散。cookieのハッシュ値を参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>SSL</td> <td>L7負荷分散。SSLのセッションIDを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>Sticky</td> <td>L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>SingleIPAddress</td> <td>L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>RangeIPAddress</td> <td>L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>URL</td> <td>L7負荷分散。接続先URLを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>ClientContentType</td> <td>L7負荷分散。クライアントのタイプ(i-modeかPC)を参照してセッションを識別</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	NoSetting	L4負荷分散。セッション維持を行わない。	Cookie	L7負荷分散。cookieのハッシュ値を参照してセッションを識別	SSL	L7負荷分散。SSLのセッションIDを参照してセッションを識別	Sticky	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別	SingleIPAddress	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別	RangeIPAddress	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別	URL	L7負荷分散。接続先URLを参照してセッションを識別	ClientContentType	L7負荷分散。クライアントのタイプ(i-modeかPC)を参照してセッションを識別
値	説明																		
NoSetting	L4負荷分散。セッション維持を行わない。																		
Cookie	L7負荷分散。cookieのハッシュ値を参照してセッションを識別																		
SSL	L7負荷分散。SSLのセッションIDを参照してセッションを識別																		
Sticky	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別																		
SingleIPAddress	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別																		
RangeIPAddress	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別																		
URL	L7負荷分散。接続先URLを参照してセッションを識別																		
ClientContentType	L7負荷分散。クライアントのタイプ(i-modeかPC)を参照してセッションを識別																		
VirtualServer.PersistentTime	固定化時間 型: int																		
VirtualServer.RangeNetMask	ネットマスク																		

	型: string								
VirtualServer.Cookie	クッキー 型: string								
VirtualServer.CookiePersistentTime	Cookie固定化時間 型: int								
VirtualServer.MaxConnectionCount	最大同時接続数 型: int								
VirtualServer.Protocol	プロトコル 型: string								
RealServer	リアルサーバ情報 型: object								
RealServer.NetworkAddress	ネットワークアドレス 型: string								
RealServer.SubnetMask	サブネットマスク 型: string								
RealServer.Port	ポート番号 型: int								
RealServer.Weight	重み 型: int								
RealServer.ClientIPAddressFrom	クライアントIPアドレス範囲(From) 型: string								
RealServer.ClientIPAddressTo	クライアントIPアドレス範囲(To) 型: string								
RealServer.ClientURL	URL 型: string								
RealServer.ClientContentType	クライアントタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="799 1435 1398 1628"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>None</td> <td>指定なし</td> </tr> <tr> <td>PC</td> <td>PC</td> </tr> <tr> <td>imode</td> <td>i-mode端末</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	None	指定なし	PC	PC	imode	i-mode端末
値	説明								
None	指定なし								
PC	PC								
imode	i-mode端末								

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/loadbalancers/intersec-vmlb-1/TenantB-web-lb-1 HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Name": "TenantB-web-lb1",
  "LoadBalancer": "intersec-vmlb-1",
  "Groups": [
    "/TenantB/Linux"
  ],
  "VirtualServer": {
    "IPAddress": "192.168.1.100",
    "Port": "443",
    "LoadBalanceType": "Weight",
    "CPULoadCapacity": false,
    "ForwardType": "None",
    "SessionType": "ClientContentType",
    "PersistentTime": 0,
    "RangeNetMask": null,
    "Cookie": null,
    "CookiePersistentTime": 300,
    "MaxConnectionCount": 100,
    "Protocol": "TCP"
  },
  "RealServer": {
    "NetworkAddress": "192.168.1.0",
    "SubnetMask": "255.255.255.0",
    "Port": 443,
    "Weight": 10,
    "ClientIPAddressFrom": null,
    "ClientIPAddressTo": null,
    "ClientURL": null,
    "ClientContentType": "PC"
  }
}
```

2.13. ロードバランサ・グループ作成・更新 API

指定したロードバランサ配下にロードバランサ・グループを作成・設定します。

ロードバランサ・グループが既に存在する場合はロードバランサ・グループの設定を変更します。

作成したロードバランサ・グループは 2.2 グループ作成・更新 API でグループに割り当てる必要があります。

URL

```
PUT /api/loadbalancers/LoadBalancerName/LoadBalancerGroupName
```

LoadBalancerName にはロードバランサ名を指定します。

LoadBalancerGroupName にはロードバランサ・グループ名を指定します。

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明								
VirtualServer	仮想サーバ情報 型: object 備考: null指定不可								
VirtualServer.IPAddress	IPアドレス 型: string 備考: null指定不可								
VirtualServer.Port	ポート番号。 InterSecVM/LBの場合、ポート番号の範囲指定が可能。 ポート番号の単一指定: 80 ポート番号の範囲指定: 8080-8090 ポート番号の複数指定: 80,443,8080-8090 型: string 備考: null指定不可								
VirtualServer.LoadBalanceType	負荷分散方式 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RoundRobin</td> <td>ラウンドロビンでリアルサーバを選択する方式</td> </tr> <tr> <td>LeastConnection</td> <td>最少コネクション数のリアルサーバを選択する方式</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td>リアルサーバごとに定義した重み付け (weight値)に従ってリアルサーバを選択する方式</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	RoundRobin	ラウンドロビンでリアルサーバを選択する方式	LeastConnection	最少コネクション数のリアルサーバを選択する方式	Weight	リアルサーバごとに定義した重み付け (weight値)に従ってリアルサーバを選択する方式
値	説明								
RoundRobin	ラウンドロビンでリアルサーバを選択する方式								
LeastConnection	最少コネクション数のリアルサーバを選択する方式								
Weight	リアルサーバごとに定義した重み付け (weight値)に従ってリアルサーバを選択する方式								

	ResponseTime	応答速度が最も早いリアルサーバを選択する方式																		
VirtualServer.CPULoadCapacity	CPU負荷による重み付け 型: boolean																			
VirtualServer.ForwardType	変換方式 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="735 521 1370 846"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>None</td> <td>指定なし</td> </tr> <tr> <td>DSR</td> <td>DirectServerReturn。リアルサーバからクライアントへのレスポンスについてロードバランサを経由しない</td> </tr> <tr> <td>NAT</td> <td>NetworkAddressTranslation。リアルサーバからクライアントへのレスポンスもロードバランサを経由する</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	None	指定なし	DSR	DirectServerReturn。リアルサーバからクライアントへのレスポンスについてロードバランサを経由しない	NAT	NetworkAddressTranslation。リアルサーバからクライアントへのレスポンスもロードバランサを経由する										
値	説明																			
None	指定なし																			
DSR	DirectServerReturn。リアルサーバからクライアントへのレスポンスについてロードバランサを経由しない																			
NAT	NetworkAddressTranslation。リアルサーバからクライアントへのレスポンスもロードバランサを経由する																			
	備考: null指定不可																			
VirtualServer.SessionType	セッション維持方式 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="735 1021 1370 1738"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NoSetting</td> <td>L4負荷分散。セッション維持を行わない。</td> </tr> <tr> <td>Cookie</td> <td>L7負荷分散。cookieのハッシュ値を参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>SSL</td> <td>L7負荷分散。SSLのセッションIDを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>Sticky</td> <td>L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>SingleIPAddress</td> <td>L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>RangeIPAddress</td> <td>L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>URL</td> <td>L7負荷分散。接続先URLを参照してセッションを識別</td> </tr> <tr> <td>ClientContentType</td> <td>L7負荷分散。クライアントのタイプ(i-modeかPC)を参照してセッションを識別</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	NoSetting	L4負荷分散。セッション維持を行わない。	Cookie	L7負荷分散。cookieのハッシュ値を参照してセッションを識別	SSL	L7負荷分散。SSLのセッションIDを参照してセッションを識別	Sticky	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別	SingleIPAddress	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別	RangeIPAddress	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別	URL	L7負荷分散。接続先URLを参照してセッションを識別	ClientContentType	L7負荷分散。クライアントのタイプ(i-modeかPC)を参照してセッションを識別
値	説明																			
NoSetting	L4負荷分散。セッション維持を行わない。																			
Cookie	L7負荷分散。cookieのハッシュ値を参照してセッションを識別																			
SSL	L7負荷分散。SSLのセッションIDを参照してセッションを識別																			
Sticky	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別																			
SingleIPAddress	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別																			
RangeIPAddress	L4負荷分散。クライアントのIPアドレスを参照してセッションを識別																			
URL	L7負荷分散。接続先URLを参照してセッションを識別																			
ClientContentType	L7負荷分散。クライアントのタイプ(i-modeかPC)を参照してセッションを識別																			
	備考: null指定不可																			
VirtualServer.PersistentTime	固定化時間 型: int 有効な値: 0 - 86400																			
VirtualServer.RangeNetMask	ネットマスク 型: string																			

VirtualServer.Cookie	クッキー 型: string								
VirtualServer.CookiePersistentTime	Cookie固定化時間 型: int 有効な値: 300 – 86400								
VirtualServer.MaxConnectionCount	最大同時接続数 型: int 有効な値: 1 – 8000								
VirtualServer.Protocol	プロトコル 型: string 有効な値: TCPまたはUDP 備考: null指定不可								
RealServer	リアルサーバ情報 型: object 備考: null指定不可								
RealServer.NetworkAddress	ネットワークアドレス 型: string 備考: null指定不可								
RealServer.SubnetMask	サブネットマスク 型: string 備考: null指定不可								
RealServer.Port	ポート番号 型: int 有効な値: 1 – 65535								
RealServer.Weight	重み 型: int 有効な値: 0 – 65000								
RealServer.ClientIPAddressFrom	クライアントIPアドレス範囲(From) 型: string								
RealServer.ClientIPAddressTo	クライアントIPアドレス範囲(To) 型: string								
RealServer.ClientURL	URL 型: string								
RealServer.ClientContentType	クライアントタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="778 1742 1396 1939"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>None</td> <td>指定なし</td> </tr> <tr> <td>PC</td> <td>PC</td> </tr> <tr> <td>Imode</td> <td>i-mode端末</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	None	指定なし	PC	PC	Imode	i-mode端末
値	説明								
None	指定なし								
PC	PC								
Imode	i-mode端末								

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	既に存在するロードバランサ・グループを更新した場合
201	Created	新規にロードバランサ・グループを作成した場合

レスポンス・ボディ

作成・更新したロードバランサ・グループの情報を取得します。詳細は 2.10 ロードバランサ・グループ取得 API を参照してください。

備考

- ロードバランサの種類によって指定可能なキーが異なります。指定できないキーについては null、0 または false を指定してください。

キー	LoadBalancer	LinuxVirtualServer	InterSecVMLB
VirtualServer.IPAddress	必須	必須	必須
VirtualServer.Port	必須	必須	必須(複数指定可)
VirtualServer.LoadBalanceType	必須	必須	必須
VirtualServer.ForwardType	N/A	必須	必須
VirtualServer.SessionType	必須	必須	必須
VirtualServer.PersistentTime	N/A	指定可能	指定可能
VirtualServer.RangeNetMask	N/A	指定可能	N/A
VirtualServer.Cookie	指定可能	N/A	N/A
VirtualServer.CookiePersistentTime	N/A	N/A	指定可能
VirtualServer.MaxConnectionCount	N/A	N/A	指定可能
VirtualServer.Protocol	指定可能	指定可能	指定可能
RealServer.NetworkAddress	指定可能	指定可能	指定可能
RealServer.SubnetMask	指定可能	指定可能	指定可能
RealServer.Port	指定可能	指定可能	指定可能
RealServer.Weight	指定可能	指定可能	指定可能
RealServer.ClientIPAddressFrom	N/A	N/A	指定可能
RealServer.ClientIPAddressTo	N/A	N/A	指定可能
RealServer.ClientURL	N/A	N/A	指定可能
RealServer.ClientContentType	N/A	N/A	指定可能

- ロードバランサの種類によって指定可能な SessionType の値が異なります。

SessionType の値	LoadBalancer	LinuxVirtualServer	InterSecVMLB
NoSetting	指定可能	指定可能	指定可能
Cookie	指定可能	N/A	指定可能
SSL	指定可能	N/A	N/A
Sticky	指定可能	N/A	N/A
SingleIPAddress	N/A	指定可能	指定可能
RangeIPAddress	N/A	指定可能	指定可能
URL	N/A	N/A	指定可能
ClientContentType	N/A	N/A	指定可能

- LoadBalanceType および SessionType によって指定可能なキーが異なります。指定できないキーについては null、0 または false を指定してください。

キー	指定可能な条件
VirtualServer.IPAddress	条件なし
VirtualServer.Port	条件なし
VirtualServer.LoadBalanceType	条件なし
VirtualServer.CPULoadCapacity	LoadBalanceTypeがWeightの場合
VirtualServer.ForwardType	SessionTypeがNoSetting, Sticky, SingleIPAddressまたはRangeIPAddressの場合
VirtualServer.SessionType	条件なし
VirtualServer.PersistentTime	SessionTypeがNoSetting以外の場合
VirtualServer.RangeNetMask	SessionTypeがRangeIPAddressの場合
VirtualServer.Cookie	SessionTypeがCookieの場合
VirtualServer.CookiePersistentTime	SessionTypeがCookieの場合
VirtualServer.MaxConnectionCount	SessionTypeがCookie, URLまたはClientContentTypeの場合
VirtualServer.Protocol	条件なし
RealServer.NetworkAddress	条件なし
RealServer.SubnetMask	条件なし
RealServer.Port	条件なし
RealServer.Weight	LoadBalanceTypeがWeightかつCPULoadCapacityがfalseの場合
RealServer.ClientIPAddressFrom	SessionTypeがRangeIPAddressの場合
RealServer.ClientIPAddressTo	SessionTypeがRangeIPAddressの場合
RealServer.ClientURL	SessionTypeがURLの場合
RealServer.ClientContentType	SessionTypeがClientContentTypeの場合

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
PUT /api/loadbalancers/intersec-vmlb-1/TenantB-web-lb-1 HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "VirtualServer": {
    "IPAddress": "192.168.1.100",
    "Port": "443",
    "LoadBalanceType": "Weight",
    "CPULoadCapacity": false,
    "ForwardType": null,
    "SessionType": "ClientContentType",
    "PersistentTime": 0,
    "RangeNetMask": null,
    "Cookie": null,
    "CookiePersistentTime": 300,
    "MaxConnectionCount": 100,
    "Protocol": "TCP"
  },
  "RealServer": {
    "NetworkAddress": "192.168.1.0",
    "SubnetMask": "255.255.255.0",
    "Port": 80,
    "Weight": 0,
    "ClientIPAddressFrom": "",
    "ClientIPAddressTo": "",
    "ClientURL": "",
    "ClientContentType": "PC"
  }
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Name": "TenantB-web-lb-1",
  "LoadBalancer": "intersec-vmlb-1",
  "Groups": [],
  "VirtualServer": {
    "IPAddress": "192.168.1.100",
    "Port": "443",
    "LoadBalanceType": "Weight",
    "CPULoadCapacity": false,
    "ForwardType": "None",
    "SessionType": "ClientContentType",
    "PersistentTime": 0,
    "RangeNetMask": null,
    "Cookie": null,
    "CookiePersistentTime": 300,
    "MaxConnectionCount": 100,
    "Protocol": "TCP"
  },
  "RealServer": {
    "NetworkAddress": "192.168.1.0",
    "SubnetMask": "255.255.255.0",
    "Port": 443,
    "Weight": 10,
    "ClientIPAddressFrom": null,
    "ClientIPAddressTo": null,
    "ClientURL": null,
    "ClientContentType": "PC"
  }
}
```

2.14. ロードバランサ・グループ削除 API

ロードバランサ・グループを削除します。

指定したロードバランサ・グループが存在しない場合、なにもせず正常終了します。

ロードバランサ・グループがグループに割り当てられている場合は削除できません。

URL

```
DELETE /api/loadbalancers/LoadBalancerName/LoadBalancerGroupName
```

LoadBalancerName にはロードバランサ名を指定します。

LoadBalancerGroupName にはロードバランサ・グループ名を指定します。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
204	No Content	正常に削除できた場合 削除するロードバランサ・グループが存在しない場合
403	Forbidden	グループに割り当てられている

レスポンス・ボディ

なし

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
DELETE /api/loadbalancers/intersec-vmlb-1/TenantC-web-lb-1 HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

2.15. ファイアウォール一覧 API

SSC に登録済みのファイアウォールの一覧を取得します。

URL

```
GET /api/firewalls
```

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功

レスポンス・ボディ

キー	説明
Firewalls	ファイアウォールの配列 型: object[]
Firewalls[n].Name	ファイアウォール名 型: string
Firewalls[n].IPAddress	IPアドレス 型: string
Firewalls[n].ProductName	製品名 型: string

変更履歴

- API Version: 2013-04-06
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/firewalls HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Firewalls": [
    {
      "Name": "server-d01.test.net",
      "IPAddress": "192.168.1.71",
      "ProductName": "iptables v1.4.7"
    },
    {
      "Name": "server-n03.test.net",
      "IPAddress": "192.168.1.61",
      "ProductName": "iptables v1.3.5"
    }
  ]
}
```

2.16. ポートグループ一覧取得 API

ポートグループの一覧を取得します。

URL

```
GET /api/portgroups
```

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功

レスポンス・ボディ

キー	説明										
PortGroups	ポートグループ一覧 型: object[]										
PortGroups[n].Name	ポートグループ名 型: string										
PortGroups[n].Switch	仮想スイッチ名 型: string										
PortGroups[n].SwitchType	仮想スイッチのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="895 1565 1394 1845"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>virtualswitch</td> <td>仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>distributedvirtualswitch</td> <td>分散仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>physicalswitch</td> <td>物理スイッチ</td> </tr> <tr> <td>cloudnetwork</td> <td>クラウド上のネットワーク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	virtualswitch	仮想スイッチ	distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ	physicalswitch	物理スイッチ	cloudnetwork	クラウド上のネットワーク
値	説明										
virtualswitch	仮想スイッチ										
distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ										
physicalswitch	物理スイッチ										
cloudnetwork	クラウド上のネットワーク										
PortGroups[n].VLANID	VLAN ID 型: string										
PortGroups[n].HostSystem	ポートグループが所属するVMサーバの情報 SwitchTypeがvirtualswitchの場合のみ有効										

2 Web API リファレンス

	型: object
PortGroups[n].HostSystem.UUID	ポートグループが所属するVMサーバのUUID 型: string
PortGroups[n].HostSystem.Path	ポートグループが所属するVMサーバの運用ビューのパス 型: string
PortGroups[n].HostSystem.VirtualViewPath	ポートグループが所属するVMサーバの仮想ビューのフルパス 型: string
PortGroups[n].HostSystem.ResourceViewPath	ポートグループが所属するVMサーバのリソースビューのフルパス 型: string
PortGroups[n].Datacenter	ポートグループが所属するデータセンターのパス SwitchTypeがvirtualswitchまたはdistributedvirtualswitchの場合のみ有効 型: string

変更履歴

- API Version: 2016-10-10
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/portgroups HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "PortGroups": [
    {
      "Name": "Service Console",
      "Switch": "vSwitch0",
      "SwitchType": "virtualswitch",
      "VLANID": null,
      "HostSystem": {
        "UUID": "7db7ff00-29d8-11e0-8001-00255cac4708",
        "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb01",
        "VirtualViewPath":
"virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.11",
        "ResourceViewPath": "resource:/ssctest/192.168.10.11"
      },
      "Datacenter": "virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.11"
    },
    {
      "Name": "VM Network",
      "Switch": "vSwitch0",
      "SwitchType": "virtualswitch",
      "VLANID": null,
      "HostSystem": {
        "UUID": "7db7ff00-29d8-11e0-8001-00255cac4708",
        "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb01",
        "VirtualViewPath":
"virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.11",
        "ResourceViewPath": "resource:/ssctest/192.168.10.11"
      },
      "Datacenter": "virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.11"
    },
    {
      "Name": "dvPortGroup",
      "Switch": "dvSwitch",
      "SwitchType": "distributedvirtualswitch",
      "VLANID": null,
      "HostSystem": {
```

2 Web API リファレンス

```
    "UUID": "7db7ff00-29d8-11e0-8001-00255cac4708",
    "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb01",
    "VirtualViewPath":
"virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.11",
    "ResourceViewPath": "resource:/ssctest/192.168.10.11"
  },
  "Datacenter": "virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.11"
},
{
  "Name": "SSCTEST-VLAN:NONE",
  "Switch": "SSCTEST",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "VLANID": null,
  "HostSystem": {
    "UUID": "30381c00-d797-11dd-0a04-001697a72880",
    "Path": "/ResourcePools/hv-pool/server-nb05",
    "VirtualViewPath":
"virtual:/192.168.15.8/ClusterDC/SERVER-NB05",
    "ResourceViewPath": "resource:/ssctest/SERVER-NB05"
  },
  "Datacenter": "virtual:/192.168.15.8/ClusterDC"
}
]
}
```

2.17. ポートグループ情報取得 API

指定したポートグループの情報を取得します。

URL

```
GET
/api/portgroups/PortGroupName[?][hostsystem=hostsystem][&datacenter=datacenter]
```

PortGroupName にはポートグループ名を指定します。

リクエスト

キー	説明
hostsystem	ポートグループが所属するホスト 型: string
datacenter	ポートグループが所属するデータセンター 型: string

hostsystem および datacenter パラメータを省略した場合は名前が一致するポートグループを取得します。同一の名前のポートグループが複数ある場合は hostsystem または datacenter も指定してください。

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
400	Bad Request	指定した名前のポートグループが複数存在する場合

レスポンス・ボディ

キー	説明
Name	ポートグループ名 型: string
Switch	仮想スイッチ名 型: string
SwitchType	仮想スイッチのタイプ 型: string 有効な値:

	値	説明
	virtualswitch	仮想スイッチ
	distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ
	physicalswitch	物理スイッチ
	cloudnetwork	クラウド上のネットワーク
VLANID	VLAN ID 型: string	
HostSystem	ポートグループが所属するVMサーバの情報 SwitchTypeがvirtualswitchの場合のみ有効 型: object	
HostSystem.UUID	ポートグループが所属するVMサーバのUUID 型: string	
HostSystem.Path	ポートグループが所属するVMサーバの運用ビューのパス 型: string	
HostSystem.VirtualViewPath	ポートグループが所属するVMサーバの仮想ビューのフルパス 型: string	
HostSystem.ResourceViewPath	ポートグループが所属するVMサーバのリソースビューのフルパス 型: string	
Datacenter	ポートグループが所属するデータセンターのパス SwitchTypeがvirtualswitchまたはdistributedvirtualswitchの場合のみ有効 型: string	

変更履歴

- API Version: 2016-10-10
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET
/api/portgroups/VM%20Network?hostsystem=7db7ff00-29d8-11e0-8001-00255cac
4708 HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Name": "VM Network",
  "Switch": "vSwitch0",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "VLANID": null,
  "HostSystem": {
    "UUID": "7db7ff00-29d8-11e0-8001-00255cac4708",
    "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb01",
    "VirtualViewPath": "virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.11",
    "ResourceViewPath": "resource:/ssctest/192.168.10.11"
  },
  "Datacenter": "virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.11"
}
```

2.18. 論理ネットワーク一覧取得 API

SSC で定義した論理ネットワークの一覧を取得します。

URL

```
GET /api/logicalnetworks
```

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功

レスポンス・ボディ

キー	説明						
LogicalNetworks	論理ネットワークの配列 型: object[]						
LogicalNetworks[n].Name	論理ネットワーク名 型: string						
LogicalNetworks[n].Scope	論理ネットワークの公開範囲 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="906 1480 1232 1659"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>public</td> <td>共有</td> </tr> <tr> <td>private</td> <td>運用グループに割り当てる場合</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	public	共有	private	運用グループに割り当てる場合
値	説明						
public	共有						
private	運用グループに割り当てる場合						
LogicalNetworks[n].Group	論理ネットワークを適用するグループ 型: string 備考: Scopeがprivateの場合に指定可能						
LogicalNetworks[n].PortGroup	VLAN(ポートグループ)情報 型: object						
LogicalNetworks[n].PortGroup.Name	VLAN(ポートグループ)名 型: string						
LogicalNetworks[n].PortGroup.Switch	スイッチ名						

	型: string										
LogicalNetworks[n].PortGroup.SwitchType	<p>スイッチのタイプ</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>virtualswitch</td> <td>仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>distributedvirtualswitch</td> <td>分散仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>physicalswitch</td> <td>物理スイッチ</td> </tr> <tr> <td>cloudnetwork</td> <td>クラウド上のネットワーク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	virtualswitch	仮想スイッチ	distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ	physicalswitch	物理スイッチ	cloudnetwork	クラウド上のネットワーク
値	説明										
virtualswitch	仮想スイッチ										
distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ										
physicalswitch	物理スイッチ										
cloudnetwork	クラウド上のネットワーク										
LogicalNetworks[n].PortGroup.VLANID	<p>VLAN ID</p> <p>プライベートVLANの場合は、プライマリVLAN IDとセカンダリ VLAN IDをカンマ区切りで結合した値。</p> <p>例:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>"10"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>"100,10"</td> <td># プライベートVLANの場合</td> </tr> </tbody> </table> <p>型: string</p>	"10"		"100,10"	# プライベートVLANの場合						
"10"											
"100,10"	# プライベートVLANの場合										
LogicalNetworks[n].IPAddressPools	<p>アドレスプール情報の配列</p> <p>型: object[]</p>										
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].Name	<p>プール名</p> <p>型: string</p>										
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].SubnetMask	<p>サブネットマスク</p> <p>型: string</p>										
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].DefaultGateway	<p>デフォルトゲートウェイ</p> <p>型: string</p>										
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].IPVersion	<p>IPバージョン</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ipv4</td> <td>IPv4アドレス</td> </tr> <tr> <td>ipv6</td> <td>IPv6アドレス</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	ipv4	IPv4アドレス	ipv6	IPv6アドレス				
値	説明										
ipv4	IPv4アドレス										
ipv6	IPv6アドレス										
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].SubnetPrefixLength	<p>サブネットプレフィックス長</p> <p>IPVersionがipv6の場合のみ</p> <p>型: int</p>										
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].Ranges	<p>IPアドレスレンジ情報</p> <p>型: object[]</p>										
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].Ranges[n].Name	<p>レンジ名</p> <p>型: string</p>										
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].Ranges[n].StartAddress	<p>開始アドレス</p> <p>型: string</p>										

2 Web API リファレンス

LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].Ranges[n].EndAddress	終了アドレス 型: string
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].Ranges[n].PublicStartAddress	開始アドレス(Public) 型: string
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].Ranges[n].PublicEndAddress	終了アドレス(Public) 型: string
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].Ranges[n].ExcludedAddress	除外アドレスかどうか 型: boolean
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].Ranges[n].ManagementLan	管理用LANかどうか 型: boolean
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses	リース済みIPアドレス情報の配列 型: string
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].IPAddress	リースしたIPアドレス 型: string
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].AutoAssigned	リースしたIPアドレスかどうか true=IPアドレスプールから割り当てた、 false=ホストに静的に設定済みのIPアドレス 型: boolean
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].NicNumber	割当先NICの番号 型: int 有効な値: 1-10
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].Index	IPアドレスのインデックス 型: int 有効な値: 0以上の整数
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].MACAddress	割当先NICのMACアドレス 型: string
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].Host	割当先ホストの情報 型: object
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].Host.UUID	割当先ホストのUUID 型: string
LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].Host.Path	割当先ホストのフルパス 型: string
LogicalNetworks[n].FirewallSetting	ファイアウォール設定情報 型: object
LogicalNetworks[n].FirewallSetting.Firewall	ファイアウォール名 型: string
LogicalNetworks[n].FirewallSetting.AddressTranslation	アドレス変換を有効にするかどうか 型: boolean
LogicalNetworks[n].FirewallSetting.PacketFilteringRules	パケットフィルタリングルール情報 型: object[]
LogicalNetworks[n].FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].Protocol	プロトコル

	型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TCP</td> <td>TCPに適用</td> </tr> <tr> <td>UDP</td> <td>UDPに適用</td> </tr> <tr> <td>ICMP</td> <td>ICMPに適用</td> </tr> <tr> <td>All</td> <td>すべて</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	TCP	TCPに適用	UDP	UDPに適用	ICMP	ICMPに適用	All	すべて
値	説明										
TCP	TCPに適用										
UDP	UDPに適用										
ICMP	ICMPに適用										
All	すべて										
LogicalNetworks[n].FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].SourceIPAddress	送信元IPアドレス 型: string										
LogicalNetworks[n].FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].SourcePort	送信元ポート番号 (0は設定なし) 型: int 有効な値: 0-65535										
LogicalNetworks[n].FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].DestinationIPAddress	宛先IPアドレス 型: string										
LogicalNetworks[n].FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].DestinationPort	宛先ポート番号 (0は設定なし) 型: int 有効な値: 0-65535										
LogicalNetworks[n].FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].Action	処理 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>accept</td> <td>パケットを許可する</td> </tr> <tr> <td>drop</td> <td>パケットを破棄する (拒否応答を返さない)</td> </tr> <tr> <td>reject</td> <td>パケットを拒否する (拒否応答を返す)</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	accept	パケットを許可する	drop	パケットを破棄する (拒否応答を返さない)	reject	パケットを拒否する (拒否応答を返す)		
値	説明										
accept	パケットを許可する										
drop	パケットを破棄する (拒否応答を返さない)										
reject	パケットを拒否する (拒否応答を返す)										

備考

- ファイルウォール設定の送信元IPアドレスおよび宛先IPアドレスの記法は以下の通り
 - 個別指定
 - IP アドレスを1つ指定
 - CIDR ブロック指定
 - IP アドレスの代わりに CIDR ブロックを指定
 - 例) 192.168.1.0/24
 - IP アドレスレンジ指定
 - IP アドレスの範囲を指定
 - 例) 192.168.1.100-192.168.1.200

変更履歴

- APIVersion:2016-10-10
 - IP アドレスリソース一覧の取得に対応しました。
(LogicalNetworks[n].IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses)
 - スイッチタイプとして cloudnetwork に対応しました。
(LogicalNetworks[n].PortGroup.SwitchType)
- API Version: 2014-04-10
 - 複数アドレスプールの取得に対応しました。
(LogicalNetworks[n].IPAddressPool を LogicalNetworks[n].IPAddressPools に変更)
- API Version: 2013-10-13
 - アドレスプール名の取得に対応しました。
(LogicalNetworks[n].IPAddressPool.Name)
 - IPv6 サブネットプレフィックス長の取得に対応しました。
(LogicalNetworks[n].IPAddressPool.IPVersion,
LogicalNetworks[n].IPAddressPool.SubnetPrefixLength)
 - スイッチタイプの取得に対応しました。(PortGroup.SwitchType)
- API Version: 2013-04-06
 - ファイアウォール設定情報の取得に対応しました。
(LogicalNetworks[n].FirewallSetting)
- API Version: 2012-10-20
 - ポートグループ情報の取得に対応しました。(LogicalNetworks[n].PortGroup)
 - アドレスプール情報の取得に対応しました。(LogicalNetworks[n].IPAddressPool)
- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/logicalnetworks HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "LogicalNetworks": [
    {
      "Name": "TenantA_VM_Network",
      "Scope": "public",
      "Group": null,
      "PortGroup": {
        "Name": "VM Network",
        "SwitchType": "virtualswitch",
        "Switch": "VM Network",
        "VLANID": null
      },
    },
    "IPAddressPools": [
      {
        "Name": "Management_Pool",
        "SubnetMask": "255.255.255.0",
        "DefaultGateway": "192.168.1.101",
        "IPVersion": "ipv4",
        "SubnetPrefixLength": 0,
        "Ranges": [
          {
            "Name": "TenantA subnet",
            "StartAddress": "172.16.1.1",
            "EndAddress": "172.16.254.254",
            "PublicStartAddress": null,
            "PublicEndAddress": null,
            "ExcludedAddress": false,
            "ManagementLan": false
          }
        ],
        "AssignedIPAddresses": [
          {
            "IPAddress": "172.16.1.1",
            "AutoAssigned": true,
            "NicNumber": 1,

```

```

    "Index": 0,
    "MACAddress": "00:50:56:95:67:2D",
    "Host": {
      "UUID": "458DF6BF-6354-4113-BFF6-8D4554631341",
      "Path": "/TenantA/Windows/TenantA-w7-01"
    }
  },
  {
    "IPAddress": "172.16.1.200",
    "AutoAssigned": false,
    "NicNumber": 1,
    "Index": 0,
    "MACAddress": "00:50:56:95:24:7B",
    "Host": {
      "UUID": "4DE4BC39-2BEB-429D-39BC-E44DEB2B9D42",
      "Path": "/TenantA/Windows/TenantA-w7-02"
    }
  }
]
},
{
  "Name": "Management_Pool v6",
  "SubnetMask": null,
  "DefaultGateway": "2001::1",
  "IPVersion": "ipv6",
  "SubnetPrefixLength": 64,
  "Ranges": [
    {
      "Name": "TenantA subnet v6",
      "StartAddress": "2001::10",
      "EndAddress": "2001::100",
      "PublicStartAddress": null,
      "PublicEndAddress": null,
      "ExcludedAddress": false,
      "ManagementLan": false
    }
  ],
  "AssignedIPAddresses": [
    {
      "IPAddress": "2001::10",
      "AutoAssigned": true,
      "NicNumber": 1,
      "Index": 0,
      "MACAddress": "00:50:56:95:67:2D",
      "Host": {
        "UUID": "458DF6BF-6354-4113-BFF6-8D4554631341",
        "Path": "/TenantA/Windows/TenantA-w7-01"
      }
    }
  ]
}
}

```

```
],
"FirewallSetting": {
  "Firewall": "fw.test.net",
  "AddressTranslation": true,
  "PacketFilteringRules": [
    {
      "Protocol": "All",
      "SourceIPAddress": "",
      "SourcePort": 0,
      "DestinationIPAddress": "",
      "DestinationPort": 0,
      "Action": "drop"
    },
    {
      "Protocol": "TCP",
      "SourceIPAddress": "",
      "SourcePort": 0,
      "DestinationIPAddress": "",
      "DestinationPort": 2324,
      "Action": "accept"
    }
  ]
},
{
  "Name": "TenantA_VM_Network 2",
  "Scope": "private",
  "Group": "/TenantA",
  "PortGroup": {
    "Name": "VM Network",
    "SwitchType": "virtualswitch",
    "Switch": "VM Network",
    "VLANID": null
  },
  "IPAddressPools": [
    {
      "Name": "Management_Pool2",
      "SubnetMask": "255.255.255.0",
      "DefaultGateway": "192.168.1.102",
      "IPVersion": "ipv4",
      "SubnetPrefixLength": 0,
      "Ranges": [
        {
          "Name": "TenantA subnet",
          "StartAddress": "192.168.2.1",
          "EndAddress": "192.168.2.199",
          "PublicStartAddress": "10.34.123.10",
          "PublicEndAddress": "10.34.123.200",
          "ExcludedAddress": false,
          "ManagementLan": true
        }
      ]
    }
  ]
}
```

2 Web API リファレンス

```
    ],  
    "AssignedIPAddresses": null  
  }  
],  
  "FirewallSetting": null  
}  
]  
}
```

2.19. 論理ネットワーク情報取得 API

指定した論理ネットワークを取得します。

URL

```
GET /api/logicalnetworks/NetworkName
```

NetworkName には論理ネットワーク名を指定します。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定した論理ネットワークが存在しない

レスポンス・ボディ

キー	説明						
Name	論理ネットワーク名 型: string						
Scope	論理ネットワークの公開範囲 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>public</td> <td>共有</td> </tr> <tr> <td>private</td> <td>運用グループに割り当てる場合</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	public	共有	private	運用グループに割り当てる場合
値	説明						
public	共有						
private	運用グループに割り当てる場合						
Group	論理ネットワークを適用するグループ 型: string 備考: Scopeがprivateの場合に指定可能						
PortGroup	VLAN(ポートグループ)情報 型: object						
PortGroup.Name	VLAN(ポートグループ)名 型: string						
PortGroup.Switch	スイッチ名						

	型: string										
PortGroup.SwitchType	<p>スイッチのタイプ</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>virtualswitch</td> <td>仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>distributedvirtualswitch</td> <td>分散仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>physicalswitch</td> <td>物理スイッチ</td> </tr> <tr> <td>cloudnetwork</td> <td>クラウド上のネットワーク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	virtualswitch	仮想スイッチ	distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ	physicalswitch	物理スイッチ	cloudnetwork	クラウド上のネットワーク
値	説明										
virtualswitch	仮想スイッチ										
distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ										
physicalswitch	物理スイッチ										
cloudnetwork	クラウド上のネットワーク										
PortGroup.VLANID	<p>VLAN ID</p> <p>プライベートVLANの場合は、プライマリVLAN IDとセカンダリVLAN IDをカンマ区切りで結合した値。</p> <p>例:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>"10"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>"100,10"</td> <td># プライベートVLANの場合</td> </tr> </tbody> </table> <p>型: string</p>	"10"		"100,10"	# プライベートVLANの場合						
"10"											
"100,10"	# プライベートVLANの場合										
IPAddressPools	<p>アドレスプール情報の配列</p> <p>型: object[]</p>										
IPAddressPools[n].Name	<p>プール名</p> <p>型: string</p>										
IPAddressPools[n].SubnetMask	<p>サブネットマスク</p> <p>型: string</p>										
IPAddressPools[n].DefaultGateway	<p>デフォルトゲートウェイ</p> <p>型: string</p>										
IPAddressPools[n].IPVersion	<p>IPバージョン</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ipv4</td> <td>IPv4アドレス</td> </tr> <tr> <td>ipv6</td> <td>IPv6アドレス</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	ipv4	IPv4アドレス	ipv6	IPv6アドレス				
値	説明										
ipv4	IPv4アドレス										
ipv6	IPv6アドレス										
IPAddressPools[n].SubnetPrefixLength	<p>サブネットプレフィックス長</p> <p>IPVersionがipv6の場合のみ</p> <p>型: int</p>										
IPAddressPools[n].Ranges	<p>IPアドレスレンジ情報</p> <p>型: object[]</p>										
IPAddressPools[n].Ranges[n].Name	<p>レンジ名</p> <p>型: string</p>										
IPAddressPools[n].Ranges[n].StartAddress	<p>開始アドレス</p>										

	型: string
IPAddressPools[n].Ranges[n].EndAddress	終了アドレス 型: string
IPAddressPools[n].Ranges[n].PublicStartAddress	開始アドレス(Public) 型: string
IPAddressPools[n].Ranges[n].PublicEndAddress	終了アドレス(Public) 型: string
IPAddressPools[n].Ranges[n].ExcludedAddress	除外アドレスかどうか 型: boolean
IPAddressPools[n].Ranges[n].ManagementLan	管理用LANかどうか 型: boolean
IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses	リース済みIPアドレス情報の配列 型: string
IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].IPAddresses	リースしたIPアドレス 型: string
IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].AutoAssigned	リースしたIPアドレスかどうか true=IPアドレスプールから割り当てた、 false=ホストに静的に設定済みのIPアドレス 型: boolean
IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].NicNumber	割当先NICの番号 型: int 有効な値: 1-10
IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].Index	IPアドレスのインデックス 型: int 有効な値: 0以上の整数
IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].MACAddress	割当先NICのMACアドレス 型: string
IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].Host	割当先ホストの情報 型: object
IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].Host.UUID	割当先ホストのUUID 型: string
IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses[n].Host.Path	割当先ホストのフルパス 型: string
FirewallSetting	ファイアウォール設定情報 型: object
FirewallSetting.Firewall	ファイアウォール名 型: string
FirewallSetting.AddressTranslation	アドレス変換を有効にするかどうか 型: boolean
FirewallSetting.PacketFilteringRules	パケットフィルタリングルール情報 型: object[]

FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].Protocol	<p>プロトコル 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TCP</td> <td>TCPに適用</td> </tr> <tr> <td>UDP</td> <td>UDPに適用</td> </tr> <tr> <td>ICMP</td> <td>ICMPに適用</td> </tr> <tr> <td>All</td> <td>すべて</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	TCP	TCPに適用	UDP	UDPに適用	ICMP	ICMPに適用	All	すべて
値	説明										
TCP	TCPに適用										
UDP	UDPに適用										
ICMP	ICMPに適用										
All	すべて										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].SourceIPAddress	<p>送信元IPアドレス 型: string</p>										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].SourcePort	<p>送信元ポート番号 (0は設定なし) 型: int 有効な値: 0-65535</p>										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].DestinationIP Address	<p>宛先IPアドレス 型: string</p>										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].DestinationPo rt	<p>宛先ポート番号 (0は設定なし) 型: int 有効な値: 0-65535</p>										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].Action	<p>処理 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>accept</td> <td>パケットを許可する</td> </tr> <tr> <td>drop</td> <td>パケットを破棄する (拒否応答を返さない)</td> </tr> <tr> <td>reject</td> <td>パケットを拒否する (拒否応答を返す)</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	accept	パケットを許可する	drop	パケットを破棄する (拒否応答を返さない)	reject	パケットを拒否する (拒否応答を返す)		
値	説明										
accept	パケットを許可する										
drop	パケットを破棄する (拒否応答を返さない)										
reject	パケットを拒否する (拒否応答を返す)										

備考

- ファイルウォール設定の送信元IPアドレスおよび宛先IPアドレスの記法は以下の通り
 - 個別指定
 - IP アドレスを1つ指定
 - CIDR ブロック指定
 - IP アドレスの代わりに CIDR ブロックを指定
 - 例) 192.168.1.0/24
 - IP アドレスレンジ指定
 - IP アドレスの範囲を指定
 - 例) 192.168.1.100-192.168.1.200

変更履歴

- APIVersion:2016-10-10
 - IP アドレスリソース一覧の取得に対応しました。
(IPAddressPools[n].AssignedIPAddresses)
 - スイッチタイプとして cloudnetwork に対応しました。
(PortGroup.SwitchType)
- API Version: 2014-04-10
 - 複数アドレスプールの取得に対応しました。
(IPAddressPool を IPAddressPools に変更)
- API Version: 2013-10-13
 - アドレスプール名の取得に対応しました。(IPAddressPool.Name)
 - IPv6 サブネットプレフィックス長の取得に対応しました。
(IPAddressPool.IPVersion, IPAddressPool.SubnetPrefixLength)
 - スイッチタイプの取得に対応しました。(PortGroup.SwitchType)
- API Version: 2013-04-06
 - ファイアウォール設定情報の取得に対応しました。(FirewallSetting)
- API Version: 2012-10-20
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/logicalnetworks/TenantA_VM_Network HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Name": "TenantA_VM_Network",
  "Scope": "public",
  "Group": null,
  "PortGroup": {
    "Name": "VM Network",
    "SwitchType": "virtualswitch",
    "Switch": "VM Network",
    "VLANID": null
  },
  "IPAddressPools": [
    {
      "Name": "Management_Pool",
      "SubnetMask": "255.255.255.0",
      "DefaultGateway": "192.168.1.101",
      "IPVersion": "ipv4",
      "SubnetPrefixLength": 0,
      "Ranges": [
        {
          "Name": "TenantA subnet",
          "StartAddress": "172.16.1.1",
          "EndAddress": "172.16.254.254",
          "PublicStartAddress": null,
          "PublicEndAddress": null,
          "ExcludedAddress": false,
          "ManagementLan": false
        }
      ]
    }
  ],
  "AssignedIPAddresses": [
    {
      "IPAddress": "172.16.1.1",
      "AutoAssigned": true,
      "NicNumber": 1,
      "Index": 0,
      "MACAddress": "00:50:56:95:67:2D",
    }
  ]
}
```

```
"Host": {
  "UUID": "458DF6BF-6354-4113-BFF6-8D4554631341",
  "Path": "/TenantA/Windows/TenantA-w7-01"
},
{
  "IPAddress": "172.16.1.200",
  "AutoAssigned": false,
  "NicNumber": 1,
  "Index": 0,
  "MACAddress": "00:50:56:95:24:7B",
  "Host": {
    "UUID": "4DE4BC39-2BEB-429D-39BC-E44DEB2B9D42",
    "Path": "/TenantA/Windows/TenantA-w7-02"
  }
}
],
{
  "Name": "Management_Pool v6",
  "SubnetMask": null,
  "DefaultGateway": "2001::1",
  "IPVersion": "ipv6",
  "SubnetPrefixLength": 64,
  "Ranges": [
    {
      "Name": "TenantA subnet v6",
      "StartAddress": "2001::10",
      "EndAddress": "2001::100",
      "PublicStartAddress": null,
      "PublicEndAddress": null,
      "ExcludedAddress": false,
      "ManagementLan": false
    }
  ],
  "AssignedIPAddresses": [
    {
      "IPAddress": "2001::10",
      "AutoAssigned": true,
      "NicNumber": 1,
      "Index": 0,
      "MACAddress": "00:50:56:95:67:2D",
      "Host": {
        "UUID": "458DF6BF-6354-4113-BFF6-8D4554631341",
        "Path": "/TenantA/Windows/TenantA-w7-01"
      }
    }
  ]
}
],
"FirewallSetting": {
```

2 Web API リファレンス

```
"Firewall": "fw.test.net",
"AddressTranslation": true,
"PacketFilteringRules": [
  {
    "Protocol": "All",
    "SourceIPAddress": "",
    "SourcePort": 0,
    "DestinationIPAddress": "",
    "DestinationPort": 0,
    "Action": "drop"
  },
  {
    "Protocol": "TCP",
    "SourceIPAddress": "",
    "SourcePort": 0,
    "DestinationIPAddress": "",
    "DestinationPort": 2324,
    "Action": "accept"
  }
]
}
```

2.20. 論理ネットワーク作成・更新 API

指定した論理ネットワークを作成・設定します。

論理ネットワークが既に存在する場合は論理ネットワークの設定を変更します。

URL

```
PUT /api/logicalnetworks/NetworkName[?[firewall={enable|disable}]]
[&portgroup=portgroup]
```

NetworkName には論理ネットワーク名を指定します。

リクエスト

- ファイアウォールを適用するかどうかは URL パラメータで指定します。

キー	説明						
firewall	ファイアウォールの有効・無効指定 指定しない場合は定義のみを変更します。 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enable</td> <td>ファイアウォールを適用する</td> </tr> <tr> <td>disable</td> <td>ファイアウォールを無効化する</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	enable	ファイアウォールを適用する	disable	ファイアウォールを無効化する
値	説明						
enable	ファイアウォールを適用する						
disable	ファイアウォールを無効化する						
portgroup	ポートグループの作成・削除の指定 指定しない場合は定義のみを変更します。 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>create</td> <td>ポートグループを作成する</td> </tr> <tr> <td>delete</td> <td>ポートグループを作成する</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	create	ポートグループを作成する	delete	ポートグループを作成する
値	説明						
create	ポートグループを作成する						
delete	ポートグループを作成する						

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Name	論理ネットワーク名 (更新時に名前を変更したい場合に指定(作成時は無視する)) 型: string
Scope	論理ネットワークの公開範囲

	<p>型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>public</td> <td>共有</td> </tr> <tr> <td>private</td> <td>運用グループに割り当てる場合</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	public	共有	private	運用グループに割り当てる場合				
値	説明										
public	共有										
private	運用グループに割り当てる場合										
Group	<p>論理ネットワークを適用するグループ 型: string 備考: Scopeがprivateの場合に指定可能</p>										
PortGroup	<p>VLAN(ポートグループ)情報 型: object</p>										
PortGroup.Name	<p>VLAN(ポートグループ)名 型: string</p>										
PortGroup.Switch	<p>スイッチ名 型: string 備考: null指定不可</p>										
PortGroup.SwitchType	<p>スイッチのタイプ 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>virtualswitch</td> <td>仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>distributedvirtualswitch</td> <td>分散仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>physicalswitch</td> <td>物理スイッチ</td> </tr> <tr> <td>cloudnetwork</td> <td>クラウド上のネットワーク</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: PortGroup.ResourcePool, PortGroup.HostSystems, PortGroup.Datacenter のいずれかが指定されている場合は省略可 (仮想スイッチ・分散仮想スイッチのみ)</p>	値	説明	virtualswitch	仮想スイッチ	distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ	physicalswitch	物理スイッチ	cloudnetwork	クラウド上のネットワーク
値	説明										
virtualswitch	仮想スイッチ										
distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ										
physicalswitch	物理スイッチ										
cloudnetwork	クラウド上のネットワーク										
PortGroup.VLANID	<p>VLAN ID 未使用の VLAN ID を自動選択する場合は "auto" を指定。 プライベートVLANの場合は、プライマリ VLAN IDとセカンダリ VLAN IDをカンマ区切りで結合した値。 例:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>"10"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>"100,10"</td> <td># プライベートVLANの場合</td> </tr> </tbody> </table> <p>型: string</p>	"10"		"100,10"	# プライベートVLANの場合						
"10"											
"100,10"	# プライベートVLANの場合										
PortGroup.ResourcePool	<p>ポートグループ適用対象のリソースプール</p>										

	型: string
PortGroup.HostSystems	ポートグループ適用対象のVMサーバのパスまたはUUIDの配列 型: string[]
PortGroup.Datacenter	ポートグループ適用対象のデータセンター 型: string
IPAddressPools	アドレスプール情報の配列 型: object[]
IPAddressPools[n].SubnetMask	サブネットマスク 型: string 備考: null指定不可
IPAddressPools[n].DefaultGateway	デフォルトゲートウェイ 型: string
IPAddressPools[n].Ranges	IPアドレスレンジ情報 型: object[]
IPAddressPools[n].Ranges[n].Name	レンジ名 型: string 備考: null指定不可
IPAddressPools[n].Ranges[n].StartAddress	開始アドレス 型: string 備考: null指定不可
IPAddressPools[n].Ranges[n].EndAddress	終了アドレス 型: string 備考: null指定不可
IPAddressPools[n].Ranges[n].PublicStartAddress	開始アドレス(Public) 型: string
IPAddressPools[n].Ranges[n].PublicEndAddress	終了アドレス(Public) 型: string
IPAddressPools[n].Ranges[n].ExcludedAddress	除外アドレスかどうか 型: boolean
IPAddressPools[n].Ranges[n].ManagementLan	管理用LANかどうか 型: boolean
FirewallSetting	ファイアウォール設定情報 型: object
FirewallSetting.Firewall	ファイアウォール名 型: string
FirewallSetting.AddressTranslation	アドレス変換を有効にするかどうか 型: boolean
FirewallSetting.PacketFilteringRules	パケットフィルタリングルール情報 型: object[]
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].Protocol	プロトコル

	型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TCP</td> <td>TCPに適用</td> </tr> <tr> <td>UDP</td> <td>UDPに適用</td> </tr> <tr> <td>ICMP</td> <td>ICMPに適用</td> </tr> <tr> <td>All</td> <td>すべて</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	TCP	TCPに適用	UDP	UDPに適用	ICMP	ICMPに適用	All	すべて
値	説明										
TCP	TCPに適用										
UDP	UDPに適用										
ICMP	ICMPに適用										
All	すべて										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].SourceIPAddress	送信元IPアドレス 型: string										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].SourcePort	送信元ポート番号 (0は設定なし) 型: int 有効な値: 0-65535										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].DestinationIPAddress	宛先IPアドレス 型: string										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].DestinationPort	宛先ポート番号 (0は設定なし) 型: int 有効な値: 0-65535										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].Action	処理 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>accept</td> <td>パケットを許可する</td> </tr> <tr> <td>drop</td> <td>パケットを破棄する (拒否応答を返さない)</td> </tr> <tr> <td>reject</td> <td>パケットを拒否する (拒否応答を返す)</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	accept	パケットを許可する	drop	パケットを破棄する (拒否応答を返さない)	reject	パケットを拒否する (拒否応答を返す)		
値	説明										
accept	パケットを許可する										
drop	パケットを破棄する (拒否応答を返さない)										
reject	パケットを拒否する (拒否応答を返す)										

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	既に存在する論理ネットワークを更新した場合
201	Created	新規に論理ネットワークを作成した場合

レスポンス・ボディ

キー	説明
Name	論理ネットワーク名 型: string

Scope	<p>論理ネットワークの公開範囲 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>public</td> <td>共有</td> </tr> <tr> <td>private</td> <td>運用グループに割り当てる場合</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	public	共有	private	運用グループに割り当てる場合				
値	説明										
public	共有										
private	運用グループに割り当てる場合										
Group	<p>論理ネットワークを適用するグループ 型: string 備考: Scopeがprivateの場合に指定可能</p>										
PortGroup	<p>VLAN(ポートグループ)情報 型: object</p>										
PortGroup.Switch	<p>スイッチ名 型: string</p>										
PortGroup.Name	<p>VLAN(ポートグループ)名 型: string</p>										
PortGroup.VLANID	<p>VLAN ID プライベートVLANの場合は、プライマリVLAN IDとセカンダリ VLAN IDをカンマ区切りで結合した値。 例:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>"10"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>"100,10"</td> <td># プライベートVLANの場合</td> </tr> </tbody> </table> <p>型: string</p>	"10"		"100,10"	# プライベートVLANの場合						
"10"											
"100,10"	# プライベートVLANの場合										
PortGroup.SwitchType	<p>スイッチのタイプ 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>virtualswitch</td> <td>仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>distributedvirtualswitch</td> <td>分散仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>physicalswitch</td> <td>物理スイッチ</td> </tr> <tr> <td>cloudnetwork</td> <td>クラウド上のネットワーク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	virtualswitch	仮想スイッチ	distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ	physicalswitch	物理スイッチ	cloudnetwork	クラウド上のネットワーク
値	説明										
virtualswitch	仮想スイッチ										
distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ										
physicalswitch	物理スイッチ										
cloudnetwork	クラウド上のネットワーク										
IPAddressPools	<p>アドレスプール情報の配列 型: object[]</p>										
IPAddressPools[n].SubnetMask	<p>サブネットマスク 型: string</p>										
IPAddressPools[n].DefaultGateway	<p>デフォルトゲートウェイ 型: string</p>										
IPAddressPools[n].Ranges	<p>IPアドレスレンジ情報 型: object[]</p>										

2 Web API リファレンス

IPAddressPools[n].Ranges[n].Name	レンジ名 型: string										
IPAddressPools[n].Ranges[n].StartAddress	開始アドレス 型: string										
IPAddressPools[n].Ranges[n].EndAddress	終了アドレス 型: string										
IPAddressPools[n].Ranges[n].PublicStartAddress	開始アドレス(Public) 型: string										
IPAddressPools[n].Ranges[n].PublicEndAddress	終了アドレス(Public) 型: string										
IPAddressPools[n].Ranges[n].ExcludedAddress	除外アドレスかどうか 型: boolean										
IPAddressPools[n].Ranges[n].ManagementLan	管理用LANかどうか 型: boolean										
FirewallSetting	ファイアウォール設定情報 型: object										
FirewallSetting.Firewall	ファイアウォール名 型: string										
FirewallSetting.AddressTranslation	アドレス変換を有効にするかどうか 型: boolean										
FirewallSetting.PacketFilteringRules	パケットフィルタリングルール情報 型: object[]										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].Protocol	プロトコル 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="906 1310 1232 1563"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TCP</td> <td>TCPに適用</td> </tr> <tr> <td>UDP</td> <td>UDPに適用</td> </tr> <tr> <td>ICMP</td> <td>ICMPに適用</td> </tr> <tr> <td>All</td> <td>すべて</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	TCP	TCPに適用	UDP	UDPに適用	ICMP	ICMPに適用	All	すべて
値	説明										
TCP	TCPに適用										
UDP	UDPに適用										
ICMP	ICMPに適用										
All	すべて										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].SourceIPAd dress	送信元IPアドレス 型: string										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].SourcePort	送信元ポート番号 (0は設定なし) 型: int 有効な値: 0-65535										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].DestinationI PAddress	宛先IPアドレス 型: string										
FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].DestinationP ort	宛先ポート番号 (0は設定なし) 型: int 有効な値: 0-65535										

FirewallSetting.PacketFilteringRules[n].Action	処理 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="954 349 1321 613"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>accept</td> <td>パケットを許可する</td> </tr> <tr> <td>drop</td> <td>パケットを破棄する (拒否応答を返さない)</td> </tr> <tr> <td>reject</td> <td>パケットを拒否する (拒否応答を返す)</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	accept	パケットを許可する	drop	パケットを破棄する (拒否応答を返さない)	reject	パケットを拒否する (拒否応答を返す)
値	説明								
accept	パケットを許可する								
drop	パケットを破棄する (拒否応答を返さない)								
reject	パケットを拒否する (拒否応答を返す)								

備考

- ファイアウォール設定の送信元IPアドレスおよび宛先IPアドレスの記法は以下の通り
 - 個別指定
 - IP アドレスを1つ指定
 - CIDR ブロック指定
 - IP アドレスの代わりに CIDR ブロックを指定
 - 例) 192.168.1.0/24
 - IP アドレスレンジ指定
 - IP アドレスの範囲を指定
 - 例) 192.168.1.100-192.168.1.200
- 名前付きのファイアウォールプロファイルには対応していません。
- クエリパラメータで portgroup を指定した場合はポートグループの作成・削除を行います。
- ポートグループ作成・削除の適用範囲は以下の通り（対象のスイッチは PortGroup.Switch で指定）
 - PortGroup.ResourcePool 指定時は、指定したリソースプールを構成する VM サーバと関連する仮想スイッチおよび分散仮想スイッチ
 - PortGroup.HostSystems 指定時は、指定した VM サーバと関連する仮想スイッチおよび分散仮想スイッチ
 - PortGroup.Datacenter 指定時は、指定したデータセンタ下の分散仮想スイッチ
- データセンターは仮想ビューのパスで指定してください。
 - 例) virtual:/192.168.15.8/ClusterDC
- 物理スイッチへのポートグループ作成はサポートしていません。

変更履歴

- API Version: 2017-10-31
 - VLAN ID の自動選択に対応しました。(PortGroup.VLANID: "auto")
 - ポートグループ作成・削除の適用対象としてリソースプールを指定できるように対応しました。(PortGroup.ResourcePool)
- API Version: 2016-10-10
 - ポートグループの作成・削除に対応しました。(portgroup クエリパラメータ)
 - スイッチタイプとして cloudnetwork に対応しました。(PortGroup.SwitchType)
- API Version: 2014-04-10
 - 複数アドレスプールの取得に対応しました。
(IPAddressPool を IPAddressPools に変更)
- API Version: 2013-10-13
 - ファイアウォールの適用に対応しました。
 - アドレスプール名の指定に対応しました。(IPAddressPool.Name)
 - IPv6 サブネットプレフィックス長の指定に対応しました。
(IPAddressPool.IPVersion, IPAddressPool.SubnetPrefixLength)
 - 分散仮想スイッチと物理スイッチに対応しました。(PortGroup.SwitchType)
- API Version: 2013-04-06
 - ファイアウォール設定(FirewallSetting)を追加しました。
- API Version: 2012-10-20
 - 初版

実行例

リクエスト

```
PUT /api/logicalnetworks/TenantA%20VM%20Network?firewall=enable
&portgroup=create HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2017-10-31

{
  "Name": null,
  "Scope": "private",
  "Group": "/TenantA",
  "PortGroup": {
    "Switch": "VM Network",
    "SwitchType": "virtualswitch",
    "Name": "VM Network",
    "VLANID": "10",
    "ResourcePool": "esx-rootpool-shared",
```

```
"HostSystems": null,
"Datacenter": null
},
"IPAddressPools": [
  {
    "Name": "Management_Pool",
    "SubnetMask": "255.255.255.0",
    "DefaultGateway": "192.168.1.101",
    "IPVersion": "ipv4",
    "SubnetPrefixLength": 0,
    "Ranges": [
      {
        "Name": "TenantA subnet",
        "StartAddress": "172.16.1.1",
        "EndAddress": "172.16.254.254",
        "PublicStartAddress": null,
        "PublicEndAddress": null,
        "ExcludedAddress": false,
        "ManagementLan": false
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Management_Pool v6",
    "SubnetMask": null,
    "DefaultGateway": "2001::1",
    "IPVersion": "ipv6",
    "SubnetPrefixLength": 64,
    "Ranges": [
      {
        "Name": "TenantA subnet v6",
        "StartAddress": "2001::10",
        "EndAddress": "2001::100",
        "PublicStartAddress": null,
        "PublicEndAddress": null,
        "ExcludedAddress": false,
        "ManagementLan": false
      }
    ]
  }
],
"FirewallSetting": {
  "Firewall": "fw.test.net",
  "AddressTranslation": true,
  "PacketFilteringRules": [
    {
      "Protocol": "All",
      "SourceIPAddress": "",
      "SourcePort": 0,
      "DestinationIPAddress": "",
      "DestinationPort": 0,
    }
  ]
}
```

```
    "Action": "drop"
  },
  {
    "Protocol": "TCP",
    "SourceIPAddress": "",
    "SourcePort": 0,
    "DestinationIPAddress": "",
    "DestinationPort": 2324,
    "Action": "accept"
  }
]
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 201 Created
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Name": "TenantA_VM_Network",
  "Scope": "public",
  "Group": null,
  "PortGroup": {
    "Name": "VM Network",
    "SwitchType": "virtualswitch",
    "Switch": "VM Network",
    "VLANID": null
  },
  "IPAddressPools": [
    {
      "Name": "Management_Pool",
      "SubnetMask": "255.255.255.0",
      "DefaultGateway": "192.168.1.101",
      "IPVersion": "ipv4",
      "SubnetPrefixLength": 0,
      "Ranges": [
        {
          "Name": "TenantA subnet",
          "StartAddress": "172.16.1.1",
          "EndAddress": "172.16.254.254",
          "PublicStartAddress": null,
          "PublicEndAddress": null,
          "ExcludedAddress": false,
          "ManagementLan": false
        }
      ],
      "AssignedIPAddresses": null
    },
    {
      "Name": "Management_Pool v6",
```

```
"SubnetMask": null,
"DefaultGateway": "2001::1",
"IPVersion": "ipv6",
"SubnetPrefixLength": 64,
"Ranges": [
  {
    "Name": "TenantA subnet v6",
    "StartAddress": "2001::10",
    "EndAddress": "2001::100",
    "PublicStartAddress": null,
    "PublicEndAddress": null,
    "ExcludedAddress": false,
    "ManagementLan": false
  }
],
"AssignedIPAddresses": null
}
],
"FirewallSetting": {
  "Firewall": "fw.test.net",
  "AddressTranslation": true,
  "PacketFilteringRules": [
    {
      "Protocol": "All",
      "SourceIPAddress": "",
      "SourcePort": 0,
      "DestinationIPAddress": "",
      "DestinationPort": 0,
      "Action": "drop"
    },
    {
      "Protocol": "TCP",
      "SourceIPAddress": "",
      "SourcePort": 0,
      "DestinationIPAddress": "",
      "DestinationPort": 2324,
      "Action": "accept"
    }
  ]
}
}
```

2.21. 論理ネットワーク削除 API

論理ネットワークを削除します。

指定した論理ネットワークが存在しない場合、なにもせず正常終了します。

URL

```
DELETE /api/logicalnetworks/NetworkName
```

NetworkName には論理ネットワーク名を指定します。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
204	No Content	正常に削除できた場合 削除する論理ネットワークが存在しない場合

レスポンス・ボディ

なし

変更履歴

- API Version: 2012-10-20
 - 初版

実行例

リクエスト

```
DELETE /api/logicalnetworks/TenantA%20VM%20Network HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 204 No Content
```

2.22. リソースプール一覧取得 API

リソースプールおよびサブリソースプール名の一覧を取得します。

URL

```
GET /api/resourcepools[?group=Group]
```

リクエスト

- URL パラメータで指定します。

キー	説明
group	SSC の運用グループのフルパスまたはグループ ID を指定します。 グループを指定するとそのグループに設定されているリソースプールの情報を返します。 グループ省略時はすべてのリソースプールの情報を返します。

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功

レスポンス・ボディ

キー	説明						
ResorucePools	リソースプールの配列 型: object[]						
ResourcePools[n].Name	リソースプール名 型: string						
ResourcePools[n].Type	専有か共有か 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dedicat ed</td> <td>専有</td> </tr> <tr> <td>Shared</td> <td>共有</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Dedicat ed	専有	Shared	共有
値	説明						
Dedicat ed	専有						
Shared	共有						
ResourcePools[n].Groups	割り当てているグループのパスの配列 型: string[]						
ResourcePools[n].OverCommit	常にfalse 型: boolean						
ResourcePools[n].Resources	常にnull						

2 Web API リファレンス

	型: object[]						
ResourcePools[n].SubResourcePools	サブリソースプールの配列 サブリソースプールの場合は常にnull 型: object[]						
ResourcePools[n].SubResourcePools[n].Name	サブリソースプール名 型: string						
ResourcePools[n].SubResourcePools[n].Type	サブリソースプールが専有か共有か 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="917 607 1377 781"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dedicated</td> <td>専有</td> </tr> <tr> <td>Shared</td> <td>共有</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Dedicated	専有	Shared	共有
値	説明						
Dedicated	専有						
Shared	共有						
ResourcePools[n].SubResourcePools[n].Groups	サブリソースプールを割り当てているグループのパスの配列 型: string[]						
ResourcePools[n].SubResourcePools[n].OverCommit	サブリソースプールのオーバーコミット設定 型: boolean						
ResourcePools[n].SubResourcePools[n].Resources	常にnull 型: object[]						
ResourcePools[n].SubResourcePools[n].SubResourcePools	常にnull 型: object[]						
ResourcePools[n].SubResourcePools[n].Path	サブリソースプールのフルパス 型: string						
ResourcePools[n].vCPU	vCPUの単位 サブリソースプールの場合は常にnull 型: object						
ResourcePools[n].vCPU.Type	vCPUの単位の種別 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="917 1491 1377 1641"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Speed</td> <td>周波数</td> </tr> <tr> <td>PerCore</td> <td>1コアのvCPU数</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Speed	周波数	PerCore	1コアのvCPU数
値	説明						
Speed	周波数						
PerCore	1コアのvCPU数						
ResourcePools[n].vCPU.Value	vCPUの単位の値 型: int						
ResourcePools[n].Templates	テンプレート一覧 サブリソースプールの場合は常にnull 型: object[]						
ResourcePools[n].Templates[n].Name	テンプレート名 型: string						
ResourcePools[n].Templates[n].Cost	テンプレートのコスト						

	型: int						
ResourcePools[n].Templates[n].MasterVM	マスタVM名 型: string						
ResourcePools[n].Templates[n].Image	イメージ名 型: string						
ResourcePools[n].Templates[n].HostSystem	テンプレートが存在するVMサーバ名 型: string						
ResourcePools[n].Templates[n].MasterVMPassword	マスタVMのパスワード 型: string						
ResourcePools[n].Templates[n].EnableVMMode	SysprepのVMモード(/mode:vm)が有効かどうか 型: boolean						
ResourcePools[n].Templates[n].CreateTime	テンプレートの作成日時 型: string						
ResourcePools[n].Templates[n].HostProfile	ホスト設定 型: object						
ResourcePools[n].Templates[n].HostProfile.OSType	OSタイプ 型: string						
ResourcePools[n].Templates[n].HostProfile.OSName	OS名 OS名の一覧は付録Aを参照 型: string						
ResourcePools[n].Templates[n].HostProfile.Owner	OSに設定するユーザ名 型: string						
ResourcePools[n].Templates[n].HostProfile.Organization	OSに設定するユーザの所属 型: string						
ResourcePools[n].Templates[n].HostProfile.Timezone	OSのタイムゾーン 型: string 有効な値: http://support.microsoft.com/kb/973627 で定義されている16進数						
ResourcePools[n].Templates[n].HostProfile.ProductKey	OSのプロダクトキー 型: string						
ResourcePools[n].Templates[n].HostProfile.LicenseMode	ライセンスモード 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="965 1697 1423 1850"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PerServer</td> <td>同時接続サーバ数</td> </tr> <tr> <td>PerSeat</td> <td>接続クライアント</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	PerServer	同時接続サーバ数	PerSeat	接続クライアント
値	説明						
PerServer	同時接続サーバ数						
PerSeat	接続クライアント						
ResourcePools[n].Templates[n].HostProfile.MaxConnection	同時接続サーバ数 LicenseModeがPerServerの場合のみ 型: int 有効な値: 1-99999						

2 Web API リファレンス

ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile	マシン設定 型: object												
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.CPU	CPUの設定 型: object												
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.CPU.Count	CPU数 型: int 有効な値: 1-9999												
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.CPU.Share	CPUシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	lowest	最低	low	低	normal	通常	high	高	highest	最高
値	説明												
lowest	最低												
low	低												
normal	通常												
high	高												
highest	最高												
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.CPU.Reservation	CPU予約 型: int 有効な値: 0-99999												
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.CPU.Limit	CPUリミット 型: int 有効な値: 0-99999 (0=unlimited)												
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Memory	メモリの設定 型: object												
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Memory.Size	メモリサイズ MB指定 型: int 有効な値: 1-99999999												
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Memory.Share	メモリシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	low	低	normal	通常	high	高				
値	説明												
low	低												
normal	通常												
high	高												
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Memory.Reservation	メモリ予約 型: int 有効な値: 0-99999999												
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Memory.Limit	メモリリミット 型: int												

	有効な値: 0-99999999 (0=unlimited)										
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Disks	ディスク設定の配列 型: object[]										
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	ディスク位置 型: string										
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Type	ディスクの種類 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PerServer</td> <td>同時接続サーバ数</td> </tr> <tr> <td>PerSeat</td> <td>接続クライアント</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	PerServer	同時接続サーバ数	PerSeat	接続クライアント				
値	説明										
PerServer	同時接続サーバ数										
PerSeat	接続クライアント										
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Disks[n].DiskType	ディスクタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>RDM(物理)</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td>RDM(仮想)</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク	raw_physical	RDM(物理)	raw_virtual	RDM(仮想)
値	説明										
thin	Thinディスク										
thick	Thickディスク										
raw_physical	RDM(物理)										
raw_virtual	RDM(仮想)										
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	仮想ディスクが存在するデータストアのタグの配列 型: string[]										
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Size	ディスクサイズ MB指定 型: int 有効な値: 有効な値はDiskTypeの値によって異なります。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>DiskType の値</th> <th>有効な値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin thick</td> <td>10-99999999</td> </tr> <tr> <td>raw_physical raw_virtual</td> <td>10240-2147483648</td> </tr> </tbody> </table>	DiskType の値	有効な値	thin thick	10-99999999	raw_physical raw_virtual	10240-2147483648				
DiskType の値	有効な値										
thin thick	10-99999999										
raw_physical raw_virtual	10240-2147483648										
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Name	ディスクファイル名 型: string										
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Datastore	データストアのフルパス 型: string										
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Disks[n].UniqueId	ユニークID 常にnull 型: string										
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Disk	ストレージプール名										

s[n].StoragePool	常にnull 型: string
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Disks[n].DiskArray	ディスクアレイ名 常にnull 型: string
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Properties	カスタムプロパティの配列 型: object[]
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Properties[n].Name	カスタムプロパティの名前 型: string
ResourcePools[n].Templates[n].MachineProfile.Properties[n].Value	カスタムプロパティの値 型: string
ResourcePools[n].Templates[n].Id	テンプレートID UUID形式 型: string
ResourcePools[n].Templates[n].ResourcePool	テンプレートが存在するリソースプールのパス 型: string
ResourcePools[n].ParentGroup	リソースプールが所属する運用グループ サブリソースプールの場合は常にnull 型: object
ResourcePools[n].ParentGroup.Id	リソースプールが所属する運用グループのID UUID形式 型: string
ResourcePools[n].ParentGroup.Path	リソースプールが所属する運用グループのパス 型: string
ResourcePools[n].Path	リソースプールのフルパス 型: string

変更履歴

- APIVersion:2016-10-10
 - リソースプールで利用可能なテンプレートの取得に対応しました。
(ResourcePools[n].Templates)
 - リソースプールが所属する運用グループの取得に対応しました。
(ResourcePools[n].ParentGroup)
 - リソースプールのパスの取得に対応しました。
(ResourcePools[n].Path)
- API Version: 2014-12-25
 - vCPU の単位(vCPU)を追加
- API Version: 2012-10-20
 - URL パラメータに group を追加しました。

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/resourcepools HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "ResourcePools": [
    {
      "Name": "esx-rootpool-TenantA-1",
      "Type": "Dedicated",
      "Groups": ["/TenantA"],
      "OverCommit": false,
      "Resources": null,
      "SubResourcePools": [],
      "vCPU": {
        "Type": "Speed",
        "Value": 2000
      },
      "Templates": [
        {
          "Name": "DiffClone-win7pro-x64-ja",
          "Cost": 20,
          "MasterVM": "vm-nb03-03",
          "Image": "vm-nb03-03-1-1-Image",
          "HostSystem": "192.168.10.13",
          "MasterVMPassword": null,
          "EnableVMMMode": false,
          "CreateTime": "2016-07-02T16:27:01.390+09:00",
          "HostProfile": {
            "OSType": "WindowsClient",
            "OSName": "Windows XP Professional (x86)",
            "Owner": "SSC",
            "Organization": "NEC",
            "Timezone": "eb",
            "ProductKey": "",
            "LicenseMode": null,
            "MaxConnection": 0
          },
          "MachineProfile": {
            "CPU": {
```

```

        "Count": 1,
        "Share": "normal",
        "Limit": 0,
        "Reservation": 0
    },
    "Memory": {
        "Size": 512,
        "Share": "normal",
        "Limit": 0,
        "Reservation": 0
    },
    "Disks": [
        {
            "DeviceSlot": "IDE0:0",
            "Type": "systemdisk",
            "DiskType": "thick",
            "Size": 8192,
            "DatastoreTags": [],
            "Name": "[datastore1] vm-nb03-03/vm-nb03-03.vmdk",
            "Datastore":
"virtual:/192.168.1.14/ssctest/192.168.10.13/datastore1",
            "UniqueId": null,
            "StoragePool": null,
            "DiskArray": null
        }
    ],
    "Properties": [
        {
            "Name": "vm.vnic.device",
            "Value": "e1000"
        }
    ]
},
    "Id": "7249c61a-8c4d-4d9d-1ac6-49724d8c9d4d",
    "ResourcePool": "/esx-rootpool-TenantA-1"
}
],
    "ParentGroup": {
        "Id": "a3f48a1c-b6a2-42c9-1c8a-f4a3a2b6c942",
        "Path": "/ResourcePools/esx-pool"
    },
    "Path": "/esx-rootpool-TenantA-1"
},
{
    "Name": "esx-rootpool-TenantA-2",
    "Type": "Dedicated",
    "Groups": ["/TenantA"],
    "OverCommit": false,
    "Resources": null,
    "SubResourcePools": [],
    "vCPU": {

```

```
"Type": "Speed",
  "Value": 100
},
"Templates": [],
"ParentGroup": {
  "Id": "a3f48a1c-b6a2-42c9-1c8a-f4a3a2b6c942",
  "Path": "/ResourcePools/esx-pool"
},
"Path": "/esx-rootpool-TenantA-2"
},
{
  "Name": "esx-rootpool-shared",
  "Type": "Shared",
  "Groups": [],
  "OverCommit": false,
  "Resources": null,
  "SubResourcePools": [],
  "vCPU": {
    "Type": "Speed",
    "Value": 1000
  },
  "Templates": [],
  "ParentGroup": {
    "Id": "a3f48a1c-b6a2-42c9-1c8a-f4a3a2b6c942",
    "Path": "/ResourcePools/esx-pool"
  },
  "Path": "/esx-rootpool-shared"
},
{
  "Name": "kvm-rootpool-shared",
  "Type": "Shared",
  "Groups": [],
  "OverCommit": false,
  "Resources": null,
  "SubResourcePools": [],
  "vCPU": {
    "Type": "PerCore",
    "Value": 10
  },
  "Templates": [],
  "ParentGroup": {
    "Id": "14133bae-5837-4253-ae3b-131437585342",
    "Path": "/ResourcePools/kvm-pool"
  },
  "Path": "/kvm-rootpool-shared"
},
{
  "Name": "xen-rootpool-shared",
  "Type": "Shared",
  "Groups": [],
  "OverCommit": false,
```

2 Web API リファレンス

```
"Resources": null,  
"SubResourcePools": [  
  {  
    "Name": "xen-subpool-TenantB",  
    "Type": "Dedicated",  
    "Groups": ["/TenantB"],  
    "OverCommit": false,  
    "Resources": null,  
    "SubResourcePools": null,  
    "Path": "/xen-rootpool-shared/xen-subpool-TenantB"  
  }  
],  
"vCPU": {  
  "Type": "PerCore",  
  "Value": 4  
},  
"Templates": [],  
"ParentGroup": {  
  "Id": "14133bae-5837-4253-ae3b-131437585342",  
  "Path": "/ResourcePools/xen-pool"  
},  
"Path": "/xen-rootpool-shared"  
}  
]  
}
```

2.23. リソースプール情報取得 API

リソースプールおよびサブリソースプールの情報を取得します。

ルートリソースプールを指定すると、サブリソースプールも含めて情報を取得します。

サブリソースプールを指定すると、サブリソースプールのみの情報を取得します。

URL

```
GET /api/resourcepools/RootResourcePoolName[ /SubResourcePoolName ]
```

RootResourcePoolName にはルートリソースプール名を指定します。

SubResourcePoolName にはサブリソースプール名を指定します。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定したリソースプールが存在しない

レスポンス・ボディ

キー	説明						
Name	リソースプール名 型: string						
Type	専有か共有か 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dedicated</td> <td>専有</td> </tr> <tr> <td>Shared</td> <td>共有</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Dedicated	専有	Shared	共有
値	説明						
Dedicated	専有						
Shared	共有						
Groups	割り当てているグループのパスの配列 型: string[]						
OverCommit	オーバーコミット設定 型: boolean						
Resources	リソースの消費情報の配列 型: object[]						
Resources[n].Name	リソースの種類						

	型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPU</td> <td>CPU周波数 備考: ルートリソースプールの 場合のみ</td> </tr> <tr> <td>vCPU</td> <td>vCPU数</td> </tr> <tr> <td>Memory</td> <td>メモリ容量</td> </tr> <tr> <td>Storage</td> <td>ストレージ容量</td> </tr> <tr> <td>VM</td> <td>VM数</td> </tr> <tr> <td>LUN</td> <td>LUN数</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	CPU	CPU周波数 備考: ルートリソースプールの 場合のみ	vCPU	vCPU数	Memory	メモリ容量	Storage	ストレージ容量	VM	VM数	LUN	LUN数
値	説明														
CPU	CPU周波数 備考: ルートリソースプールの 場合のみ														
vCPU	vCPU数														
Memory	メモリ容量														
Storage	ストレージ容量														
VM	VM数														
LUN	LUN数														
Resources[n].Unit	リソースの単位 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MHz</td> <td>NameがCPUの場合</td> </tr> <tr> <td>MB</td> <td>NameがMemoryまたは Storageの場合</td> </tr> <tr> <td>nGB</td> <td>NameがLUNの場合 nは10単位の数値 例: 10GB, 20GB, 100GB</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	MHz	NameがCPUの場合	MB	NameがMemoryまたは Storageの場合	nGB	NameがLUNの場合 nは10単位の数値 例: 10GB, 20GB, 100GB						
値	説明														
MHz	NameがCPUの場合														
MB	NameがMemoryまたは Storageの場合														
nGB	NameがLUNの場合 nは10単位の数値 例: 10GB, 20GB, 100GB														
Resources[n].Capacity	リソースの総数 型: long														
Resources[n].Consumed	リソースの消費量 型: long														
Resources[n].Reserved	リソースの予約量 型: long														
Resources[n].Unused	リソースの未使用量 型: long														
Resources[n].ActuallyUsed	リソースの実際の消費量 型: long														
SubResourcePools	サブリソースプールの配列 型: object[]														
SubResourcePools[n].Name	サブリソースプール名 型: string														
SubResourcePools[n].Type	専有か共有か 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dedicated</td> <td>専有</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Dedicated	専有										
値	説明														
Dedicated	専有														

	Shared	共有												
SubResourcePools[n].Groups	割り当てているグループのパスの配列 型: string[]													
SubResourcePools[n].OverCommit	オーバーコミット設定 型: boolean													
SubResourcePools[n].Resources	リソースの消費情報の配列 型: object[]													
SubResourcePools[n].SubResourcePools	常にnull 型: object[]													
SubResourcePools[n].Path	サブリソースプールのフルパス 型: string													
HostSystems	VMサーバー一覧 サブリソースプールの場合は常にnull 型: object[]													
HostSystems[n].UUID	マシンのUUID 型: string													
HostSystems[n].Path	SSC上のフルパス 型: string													
HostSystems[n].Status	OSステータス 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="959 1142 1420 1435"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>poweron</td> <td>電源On</td> </tr> <tr> <td>poweroff</td> <td>電源Off</td> </tr> <tr> <td>Running</td> <td>電源OnかつOS起動済み</td> </tr> <tr> <td>suspend</td> <td>サスペンド</td> </tr> <tr> <td>unknown</td> <td>不明</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	poweron	電源On	poweroff	電源Off	Running	電源OnかつOS起動済み	suspend	サスペンド	unknown	不明
値	説明													
poweron	電源On													
poweroff	電源Off													
Running	電源OnかつOS起動済み													
suspend	サスペンド													
unknown	不明													
HostSystems[n].ExecuteStatus	ジョブの実行ステータス 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="959 1565 1420 1809"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>inprocess</td> <td>ジョブ実行中</td> </tr> <tr> <td>abort</td> <td>ジョブ実行失敗</td> </tr> <tr> <td>wait</td> <td>ジョブは実行していない</td> </tr> <tr> <td>unknown</td> <td>不明</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	inprocess	ジョブ実行中	abort	ジョブ実行失敗	wait	ジョブは実行していない	unknown	不明		
値	説明													
inprocess	ジョブ実行中													
abort	ジョブ実行失敗													
wait	ジョブは実行していない													
unknown	不明													
Datstores	データストア一覧 サブリソースプールの場合は常にnull 型: object[]													
Datstores[n].Name	データストア名													

2 Web API リファレンス

	型: string								
Datstores[n].Size	サイズ (MB単位) 型: long								
Datstores[n].Usage	使用量 (MB単位) 型: long								
Datstores[n].Tags	タグ 型: string[]								
LUNs	LUN一覧 サブリソースプールの場合は常にnull 型: object[]								
LUNs[n].Name	LUN名 型: string								
LUNs[n].Uniqueld	ユニークID 型: string								
LUNs[n].DiskArray	ディスクアレイ名 型: string								
LUNs[n].Size	サイズ (MB単位) 型: long								
LUNs[n].Status	状態 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="916 1128 1375 1420"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>clean</td> <td>RDM用途外からRDM用途を設定されたLUN</td> </tr> <tr> <td>inuse</td> <td>仮想マシンに仮想ディスクとして割り当てられたLUN</td> </tr> <tr> <td>dirty</td> <td>仮想マシンとの関連付けが削除されたLUN</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	clean	RDM用途外からRDM用途を設定されたLUN	inuse	仮想マシンに仮想ディスクとして割り当てられたLUN	dirty	仮想マシンとの関連付けが削除されたLUN
値	説明								
clean	RDM用途外からRDM用途を設定されたLUN								
inuse	仮想マシンに仮想ディスクとして割り当てられたLUN								
dirty	仮想マシンとの関連付けが削除されたLUN								
LUNs[n].Tags	タグ 型: string[]								
LUNs[n].Group	適用グループ 型: string								
PortGroups	ポートグループ一覧 サブリソースプールの場合は常にnull 型: object[]								
PortGroups[n].Name	ポートグループ名 型: string								
PortGroups[n].Switch	仮想スイッチ名 型: string								
PortGroups[n].SwitchType	仮想スイッチのタイプ 型: string 有効な値:								

	値	説明						
	virtualswitch	仮想スイッチ						
	distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ						
PortGroups[n].VLANID	VLAN ID プライベートVLANの場合は、プライマリ VLAN IDとセカンダリ VLAN IDをカンマ区切りで結合した値。 例: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> "10" "100,10" # プライベートVLANの場合 </div> 型: string							
PortGroups[n].LogicalNetwork	論理ネットワーク名 型: string							
PortGroups[n].Group	適用グループ 型: string							
vCPU	vCPUの単位 サブリソースプールの場合は常にnull 型: object							
vCPU.Type	vCPUの単位の種別 型: string 有効な値: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Speed</td> <td>周波数</td> </tr> <tr> <td>PerCore</td> <td>1コアのvCPU数</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	Speed	周波数	PerCore	1コアのvCPU数
値	説明							
Speed	周波数							
PerCore	1コアのvCPU数							
vCPU.Value	vCPUの単位の値 型: int							
Templates	テンプレート一覧 サブリソースプールの場合は常にnull 型: object[]							
Templates[n].Name	テンプレート名 型: string							
Templates[n].Cost	テンプレートのコスト 型: int							
Templates[n].MasterVM	マスタVM名 型: string							
Templates[n].Image	イメージ名 型: string							
Templates[n].HostSystem	テンプレートが存在するVMサーバ名 型: string							
Templates[n].MasterVMPassWord	マスタVMのパスワード							

2 Web API リファレンス

	型: string						
Templates[n].EnableVMMode	SysprepのVMモード(/mode:vm)が有効かどうか 型: boolean						
Templates[n].CreateTime	テンプレートの作成日時 型: string						
Templates[n].HostProfile	ホスト設定 型: object						
Templates[n].HostProfile.OSType	OSタイプ 型: string						
Templates[n].HostProfile.OSName	OS名 OS名の一覧は付録Aを参照 型: string						
Templates[n].HostProfile.Owner	OSに設定するユーザ名 型: string						
Templates[n].HostProfile.Organization	OSに設定するユーザの所属 型: string						
Templates[n].HostProfile.Timezone	OSのタイムゾーン 型: string 有効な値: http://support.microsoft.com/kb/973627 で定義されている16進数						
Templates[n].HostProfile.ProductKey	OSのプロダクトキー 型: string						
Templates[n].HostProfile.LicenseMode	ライセンスモード 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="916 1350 1375 1503"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PerServer</td> <td>同時接続サーバ数</td> </tr> <tr> <td>PerSeat</td> <td>接続クライアント</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	PerServer	同時接続サーバ数	PerSeat	接続クライアント
値	説明						
PerServer	同時接続サーバ数						
PerSeat	接続クライアント						
Templates[n].HostProfile.MaxConnection	同時接続サーバ数 LicenseModeがPerServerの場合のみ 型: int 有効な値: 1-99999						
Templates[n].MachineProfile	マシン設定 型: object						
Templates[n].MachineProfile.CPU	CPUの設定 型: object						
Templates[n].MachineProfile.CPU.Count	CPU数 型: int 有効な値: 1-9999						
Templates[n].MachineProfile.CPU.Share	CPUシェア						

	型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	lowest	最低	low	低	normal	通常	high	高	highest	最高
値	説明												
lowest	最低												
low	低												
normal	通常												
high	高												
highest	最高												
Templates[n].MachineProfile.CPU.Reservation	CPU予約 型: int 有効な値: 0-99999												
Templates[n].MachineProfile.CPU.Limit	CPUリミット 型: int 有効な値: 0-99999 (0=unlimited)												
Templates[n].MachineProfile.Memory	メモリの設定 型: object												
Templates[n].MachineProfile.Memory.Size	メモリサイズ MB指定 型: int 有効な値: 1-99999999												
Templates[n].MachineProfile.Memory.Share	メモリシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	low	低	normal	通常	high	高				
値	説明												
low	低												
normal	通常												
high	高												
Templates[n].MachineProfile.Memory.Reservation	メモリ予約 型: int 有効な値: 0-99999999												
Templates[n].MachineProfile.Memory.Limit	メモリリミット 型: int 有効な値: 0-99999999 (0=unlimited)												
Templates[n].MachineProfile.Disks	ディスク設定の配列 型: object[]												
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	ディスク位置 型: string												
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Type	ディスクの種類 型: string 有効な値:												

	値	説明										
	PerServer	同時接続サーバ数										
	PerSeat	接続クライアント										
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].DiskType	ディスクタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="916 506 1375 752"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>RDM(物理)</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td>RDM(仮想)</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク	raw_physical	RDM(物理)	raw_virtual	RDM(仮想)
値	説明											
thin	Thinディスク											
thick	Thickディスク											
raw_physical	RDM(物理)											
raw_virtual	RDM(仮想)											
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	仮想ディスクが存在するデータストアのタグの配列 型: string[]											
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Size	ディスクサイズ MB指定 型: int 有効な値: 有効な値はDiskTypeの値によって異なります。 <table border="1" data-bbox="916 1106 1353 1323"> <thead> <tr> <th>DiskType の値</th> <th>有効な値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin thick</td> <td>10-99999999</td> </tr> <tr> <td>raw_physical raw_virtual</td> <td>10240-2147483648</td> </tr> </tbody> </table>		DiskType の値	有効な値	thin thick	10-99999999	raw_physical raw_virtual	10240-2147483648				
DiskType の値	有効な値											
thin thick	10-99999999											
raw_physical raw_virtual	10240-2147483648											
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Name	ディスクファイル名 型: string											
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Datastore	データストアのフルパス 型: string											
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].UniqueId	ユニークID 常にnull 型: string											
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].StoragePool	ストレージプール名 常にnull 型: string											
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].DiskArray	ディスクアレイ名 常にnull 型: string											
Templates[n].MachineProfile.Properties	カスタムプロパティの配列 型: object[]											
Templates[n].MachineProfile.Properties[n].Name	カスタムプロパティの名前											

	型: string
Templates[n].MachineProfile.Properties[n].Value	カスタムプロパティの値 型: string
Templates[n].Id	テンプレートID UUID形式 型: string
Templates[n].ResourcePool	テンプレートが存在するリソースプールのパス 型: string
ParentGroup	リソースプールが所属する運用グループ サブリソースプールの場合は常にnull 型: object
ParentGroup.Id	リソースプールが所属する運用グループのID UUID形式 型: string
ParentGroup.Path	リソースプールが所属する運用グループのパス 型: string
Path	リソースプールのフルパス 型: string

変更履歴

- APIVersion:2016-10-10
 - リソースプールで利用可能なテンプレートの取得に対応しました。(Templates)
 - リソースプールが所属する運用グループの取得に対応しました。(ParentGroup)
 - リソースプールのパスの取得に対応しました。(Path)
- API Version: 2014-12-25
 - vCPU の単位(vCPU)を追加
- API Version: 2014-04-10
 - ポートグループ一覧に SwitchType を追加しました。
- API Version: 2012-10-20
 - VM サーバー一覧(HostSystems)、LUN 一覧(LUNs)、データストア一覧(Datastores)、ポートグループ一覧(PortGroups)を追加しました。
 - リソースの消費情報の配列(Resources)に LUN を追加しました。
- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例 (ルートリソースプール指定)

リクエスト

```
GET /api/resourcepools/esx-rootpool-shared HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

```
{
  "Name": "esx-rootpool-shared",
  "Type": "shared",
  "Groups": [],
  "OverCommit": false,
  "Resources": [
    {
      "Name": "CPU",
      "Unit": "MHz",
      "Capacity": 40788,
      "Consumed": 9000,
      "Unused": 31788,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 435
    },
    {
      "Name": "vCPU",
      "Unit": null,
      "Capacity": 135,
      "Consumed": 30,
      "Unused": 105,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 30
    },
    {
      "Name": "Memory",
      "Unit": "MB",
      "Capacity": 98275,
      "Consumed": 20736,
      "Unused": 77539,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 21628
    },
    {
      "Name": "Storage",
```

```
"Unit": "MB",
"Capacity": 631398,
"Consumed": 0,
"Unused": 631398,
"Reserved": 0,
"ActuallyUsed": 129074
},
{
  "Name": "VM",
  "Unit": null,
  "Capacity": 400,
  "Consumed": 24,
  "Unused": 376,
  "Reserved": 0,
  "ActuallyUsed": 24
},
{
  "Name": "LUN",
  "Unit": "10GB",
  "Capacity": 4,
  "Consumed": 0,
  "Unused": 4,
  "Reserved": 0,
  "ActuallyUsed": 0
},
{
  "Name": "LUN",
  "Unit": "20GB",
  "Capacity": 4,
  "Consumed": 0,
  "Unused": 4,
  "Reserved": 0,
  "ActuallyUsed": 0
},
{
  "Name": "LUN",
  "Unit": "30GB",
  "Capacity": 2,
  "Consumed": 0,
  "Unused": 2,
  "Reserved": 0,
  "ActuallyUsed": 0
}
],
"SubResourcePools": [
  {
    "Name": "esx-subpool-TenantA",
    "Type": "dedicated",
    "Groups": [
      "/TenantA"
    ]
  }
],
```

```
"OverCommit": false,
"Resources": [
  {
    "Name": "vCPU",
    "Unit": null,
    "Capacity": 0,
    "Consumed": 18,
    "Unused": 0,
    "Reserved": 0,
    "ActuallyUsed": 18
  },
  {
    "Name": "Memory",
    "Unit": "MB",
    "Capacity": 0,
    "Consumed": 11520,
    "Unused": 0,
    "Reserved": 0,
    "ActuallyUsed": 11520
  },
  {
    "Name": "Storage",
    "Unit": "MB",
    "Capacity": 0,
    "Consumed": 0,
    "Unused": 0,
    "Reserved": 0,
    "ActuallyUsed": 0
  },
  {
    "Name": "VM",
    "Unit": null,
    "Capacity": 0,
    "Consumed": 18,
    "Unused": 0,
    "Reserved": 0,
    "ActuallyUsed": 18
  }
],
"SubResourcePools": null,
"Path": "/esx-rootpool-shared/esx-subpool-TenantA"
},
{
  "Name": "esx-subpool-TenantB",
  "Type": "dedicated",
  "Groups": [
    "/TenantB"
  ],
  "OverCommit": false,
  "Resources": [
    {
```

```
    "Name": "vCPU",
    "Unit": null,
    "Capacity": 0,
    "Consumed": 12,
    "Unused": 0,
    "Reserved": 0,
    "ActuallyUsed": 12
  },
  {
    "Name": "Memory",
    "Unit": "MB",
    "Capacity": 0,
    "Consumed": 9216,
    "Unused": 0,
    "Reserved": 0,
    "ActuallyUsed": 9216
  },
  {
    "Name": "Storage",
    "Unit": "MB",
    "Capacity": 0,
    "Consumed": 0,
    "Unused": 0,
    "Reserved": 0,
    "ActuallyUsed": 0
  },
  {
    "Name": "VM",
    "Unit": null,
    "Capacity": 0,
    "Consumed": 6,
    "Unused": 0,
    "Reserved": 0,
    "ActuallyUsed": 6
  }
],
"SubResourcePools": null,
"Path": "/esx-rootpool-shared/esx-subpool-TenantB"
}
],
"HostSystems": [
  {
    "UUID": "7db7ff00-29d8-11e0-8001-00255cac4708",
    "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb01",
    "Status": "running",
    "ExecuteStatus": "wait"
  },
  {
    "UUID": "3c295300-29dc-11e0-8001-00255cac4703",
    "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb02",
    "Status": "running",
```

```

    "ExecuteStatus": "wait"
  },
  {
    "UUID": "5f3cc680-cf1b-11e0-8001-00255cc64b2e",
    "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb03",
    "Status": "running",
    "ExecuteStatus": "wait"
  }
],
"Datastores": [
  {
    "Name": "datastore_s1500",
    "Size": 379648,
    "Usage": 111940,
    "Tags": [
      "gold",
      "shared"
    ]
  },
  {
    "Name": "datastore1",
    "Size": 137728,
    "Usage": 8567,
    "Tags": [
      "local",
      "silver"
    ]
  },
  {
    "Name": "datastore1 (1)",
    "Size": 137728,
    "Usage": 8567,
    "Tags": [
      "local",
      "silver"
    ]
  }
],
"LUNs": [
  {
    "Name": "NEC Fibre Channel Disk (eui.0030138409530005)",
    "UniqueId": "0030138409530005",
    "DiskArray": "",
    "Size": 10240,
    "Status": "clean",
    "Tags": [],
    "Group": null
  },
  {
    "Name": "NEC Fibre Channel Disk (eui.0030138409530006)",
    "UniqueId": "0030138409530006",

```

```
"DiskArray": "",
"Size": 10240,
"Status": "clean",
"Tags": [],
"Group": null
}
],
"PortGroups": [
{
  "Name": "Management Network",
  "Switch": "vSwitch0",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "VLANID": null,
  "LogicalNetwork": null,
  "Group": null
},
{
  "Name": "Service Console",
  "Switch": "vSwitch0",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "VLANID": null,
  "LogicalNetwork": null,
  "Group": null
},
{
  "Name": "VM Network",
  "Switch": "vSwitch0",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "VLANID": null,
  "LogicalNetwork": "Shared_VM_Network_ESX",
  "Group": null
},
{
  "Name": "VM Network",
  "Switch": "vSwitch0",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "VLANID": null,
  "LogicalNetwork": "TenantA_VM_Network",
  "Group": null
},
{
  "Name": "VM Network",
  "Switch": "vSwitch0",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "VLANID": null,
  "LogicalNetwork": "TenantA_VM_Network_ESX",
  "Group": "/TenantA"
},
{
  "Name": "VM Network",
  "Switch": "vSwitch0",
```

```

"SwitchType": "virtualswitch",
"VLANID": null,
"LogicalNetwork": "TenantB_VM_Network_ESX",
"Group": "/TenantB"
},
{
  "Name": "VM Network 2",
  "Switch": "vSwitch1",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "VLANID": null,
  "LogicalNetwork": "Shared_VM_Network2_ESX",
  "Group": null
},
{
  "Name": "VM Network 2",
  "Switch": "vSwitch1",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "VLANID": null,
  "LogicalNetwork": "TenantA_VM_Network2_ESX",
  "Group": "/TenantA"
},
{
  "Name": "VM Network 2",
  "Switch": "vSwitch1",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "VLANID": null,
  "LogicalNetwork": "TenantB_VM_Network2_ESX",
  "Group": "/TenantB"
}
],
"vCPU": {
  "Type": "PerCore",
  "Value": 4
},
"Templates": [
  {
    "Name": "DiffClone-win7pro-x64-ja",
    "Cost": 20,
    "MasterVM": "vm-nb03-03",
    "Image": "vm-nb03-03-1-1-Image",
    "HostSystem": "192.168.10.13",
    "MasterVMPassword": null,
    "EnableVMMMode": false,
    "CreateTime": "2016-07-02T16:27:01.390+09:00",
    "HostProfile": {
      "OSType": "WindowsClient",
      "OSName": "Windows XP Professional (x86)",
      "Owner": "SSC",
      "Organization": "NEC",
      "Timezone": "eb",
      "ProductKey": ""
    }
  }
]

```

```
    "LicenseMode": null,
    "MaxConnection": 0
  },
  "MachineProfile": {
    "CPU": {
      "Count": 1,
      "Share": "normal",
      "Limit": 0,
      "Reservation": 0
    },
    "Memory": {
      "Size": 512,
      "Share": "normal",
      "Limit": 0,
      "Reservation": 0
    },
    "Disks": [
      {
        "DeviceSlot": "IDE0:0",
        "Type": "systemdisk",
        "DiskType": "thick",
        "Size": 8192,
        "DatastoreTags": [],
        "Name": "[datastore1] vm-nb03-03/vm-nb03-03.vmdk",
        "Datastore":
"virtual:/192.168.1.14/ssctest2/192.168.10.13/datastore1",
        "UniqueId": null,
        "StoragePool": null,
        "DiskArray": null
      }
    ],
    "Properties": [
      {
        "Name": "vm.vnic.device",
        "Value": "e1000"
      }
    ]
  },
  "Id": "7249c61a-8c4d-4d9d-1ac6-49724d8c9d4d",
  "ResourcePool": "esx-rootpool-shared"
}
],
"ParentGroup": {
  "Id": "a3f48a1c-b6a2-42c9-1c8a-f4a3a2b6c942",
  "Path": "/ResourcePools/esx-pool"
},
"Path": "/esx-rootpool-shared"
}
```

実行例 (サブリソースプール指定)

2 Web API リファレンス

リクエスト

```
GET /api/resourcepools/esx-rootpool-shared/esx-subpool-TenantA HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

```
{
  "Name": "esx-subpool-TenantA",
  "Type": "dedicated",
  "Groups": [
    "/TenantA"
  ],
  "OverCommit": false,
  "Resources": [
    {
      "Name": "vCPU",
      "Unit": null,
      "Capacity": 0,
      "Consumed": 18,
      "Unused": 0,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 18
    },
    {
      "Name": "Memory",
      "Unit": "MB",
      "Capacity": 0,
      "Consumed": 11520,
      "Unused": 0,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 11520
    },
    {
      "Name": "Storage",
      "Unit": "MB",
      "Capacity": 0,
      "Consumed": 0,
      "Unused": 0,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 0
    },
    {
      "Name": "VM",
      "Unit": null,
      "Capacity": 0,
```

```
"Consumed": 18,  
"Unused": 0,  
"Reserved": 0,  
"ActuallyUsed": 18  
}  
],  
"SubResourcePools": null,  
"HostSystems": null,  
"Datastores": null,  
"LUNs": null,  
"PortGroups": null,  
"vCPU": null,  
"Templates": null,  
"ParentGroup": null,  
"Path": "/esx-rootpool-shared/esx-subpool-TenantA"  
}
```

2.24. リソースプール作成・更新 API

指定したリソースプールを作成・更新します。

リソースプール名は全てのリソースプールおよびサブリソースプール内で一意である必要があります。

URL

```
PUT /api/resourcepools/RootResourcePoolName
```

RootResourcePoolName にはルートリソースプール名を指定します。

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明						
ParentGroup	リソースプールを作成するVMサーバグループのパス 型: string 備考: null指定不可						
Name	リソースプール名 更新時に名前を変更したい場合に指定します (作成時は無視します)。 型: string 備考: null指定不可						
Type	専有か共有か 更新時は変更できません。 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dedicated</td> <td>専有</td> </tr> <tr> <td>Shared</td> <td>共有</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	Dedicated	専有	Shared	共有
値	説明						
Dedicated	専有						
Shared	共有						
vCPU	vCPUの単位 型: object 備考: null指定不可						
vCPU.Type	vCPUの単位の種別 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Speed</td> <td>周波数</td> </tr> <tr> <td>PerCore</td> <td>1コアのvCPU数</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	Speed	周波数	PerCore	1コアのvCPU数
値	説明						
Speed	周波数						
PerCore	1コアのvCPU数						
vCPU.Value	vCPUの単位の値						

	型: int 有効な値: 有効な値はvCPU.Typeの値によって異なります。						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>vCPU.Type の値</th> <th>有効な値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Speed</td> <td>1-999999</td> </tr> <tr> <td>PerCore</td> <td>1-100000</td> </tr> </tbody> </table>	vCPU.Type の値	有効な値	Speed	1-999999	PerCore	1-100000
vCPU.Type の値	有効な値						
Speed	1-999999						
PerCore	1-100000						
Group	割り当て先テナントのパス 型: string						

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	既に存在するリソースプールを更新した場合
201	Created	新規にリソースプールを作成した場合
404	Not Found	指定したグループまたはテナントが存在しない場合
409	Conflict	既に指定した名前のリソースプールが存在する場合

レスポンス・ボディ

キー	説明						
Name	リソースプール名 型: string						
Type	専有か共有か 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dedicated</td> <td>専有</td> </tr> <tr> <td>Shared</td> <td>共有</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Dedicated	専有	Shared	共有
値	説明						
Dedicated	専有						
Shared	共有						
Groups	割り当てているグループのパスの配列 型: string[]						
OverCommit	オーバーコミット設定 型: boolean 有効な値: 常にfalse						
Resources[n].Name	リソースの種類 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPU</td> <td> CPU周波数 備考: ルートリソースプールの 場合のみ </td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	CPU	CPU周波数 備考: ルートリソースプールの 場合のみ		
値	説明						
CPU	CPU周波数 備考: ルートリソースプールの 場合のみ						

	vCPU	vCPU数								
	Memory	メモリ容量								
	Storage	ストレージ容量								
	VM	VM数								
	LUN	LUN数								
Resources[n].Unit	リソースの単位 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="798 593 1257 902"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MHz</td> <td>NameがCPUの場合</td> </tr> <tr> <td>MB</td> <td>NameがMemoryまたはStorageの場合</td> </tr> <tr> <td>nGB</td> <td>NameがLUNの場合 nは10単位の数値 例: 10GB, 20GB, 100GB</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	MHz	NameがCPUの場合	MB	NameがMemoryまたはStorageの場合	nGB	NameがLUNの場合 nは10単位の数値 例: 10GB, 20GB, 100GB
値	説明									
MHz	NameがCPUの場合									
MB	NameがMemoryまたはStorageの場合									
nGB	NameがLUNの場合 nは10単位の数値 例: 10GB, 20GB, 100GB									
Resources[n].Capacity	リソースの総数 型: long									
Resources[n].Consumed	リソースの消費量 型: long									
Resources[n].Reserved	リソースの予約量 型: long									
Resources[n].Unused	リソースの未使用量 型: long									
Resources[n].ActuallyUsed	リソースの実際の消費量 型: long									
SubResourcePools	サブリソースプールの配列 型: object[]									
SubResourcePools	サブリソースプールの配列 型: object[]									
SubResourcePools[n].Name	サブリソースプール名 型: string									
SubResourcePools[n].Type	専有か共有か 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="798 1727 1272 1879"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dedicated</td> <td>専有</td> </tr> <tr> <td>Shared</td> <td>共有</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	Dedicated	専有	Shared	共有		
値	説明									
Dedicated	専有									
Shared	共有									
SubResourcePools[n].Groups	割り当てているグループのパスの配列 型: string[]									
SubResourcePools[n].OverCommit	オーバーコミット設定									

	型: boolean												
SubResourcePools[n].Resources	リソースの消費情報の配列 リソースプール情報取得APIを利用してください。 型: object[] 有効な値: 常にnull												
SubResourcePools[n].SubResourcePools	孫リソースプール 型: object[] 有効な値: 常にnull												
HostSystems	VMサーバー一覧 型: object[]												
HostSystems[n].UUID	マシンのUUID 型: string												
HostSystems[n].Path	SSC上のフルパス 型: string												
HostSystems[n].Status	OSステータス 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="842 943 1305 1240"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>poweron</td> <td>電源On</td> </tr> <tr> <td>poweroff</td> <td>電源Off</td> </tr> <tr> <td>Running</td> <td>電源OnかつOS起動済み</td> </tr> <tr> <td>suspend</td> <td>サスペンド</td> </tr> <tr> <td>unknown</td> <td>不明</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	poweron	電源On	poweroff	電源Off	Running	電源OnかつOS起動済み	suspend	サスペンド	unknown	不明
値	説明												
poweron	電源On												
poweroff	電源Off												
Running	電源OnかつOS起動済み												
suspend	サスペンド												
unknown	不明												
HostSystems[n].ExecuteStatus	ジョブの実行ステータス 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="842 1368 1311 1615"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>inprocess</td> <td>ジョブ実行中</td> </tr> <tr> <td>abort</td> <td>ジョブ実行失敗</td> </tr> <tr> <td>wait</td> <td>ジョブは実行していない</td> </tr> <tr> <td>unknown</td> <td>不明</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	inprocess	ジョブ実行中	abort	ジョブ実行失敗	wait	ジョブは実行していない	unknown	不明		
値	説明												
inprocess	ジョブ実行中												
abort	ジョブ実行失敗												
wait	ジョブは実行していない												
unknown	不明												
Datastores	データストア一覧 型: object[]												
Datastores[n].Name	データストア名 型: string												
Datastores[n].Size	サイズ (MB単位) 型: long												
Datastores[n].Usage	使用量 (MB単位) 型: long												
Datastores[n].Tags	タグ												

	型: string[]								
LUNs	LUN一覧 型: object[]								
LUNs[n].Name	LUN名 型: string								
LUNs[n].UniqueId	ユニークID 型: string								
LUNs[n].DiskArray	ディスクアレイ名 型: string								
LUNs[n].Size	サイズ (MB単位) 型: long								
LUNs[n].Status	状態 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>clean</td> <td>RDM用途外からRDM用途を設定されたLUN</td> </tr> <tr> <td>inuse</td> <td>仮想マシンに仮想ディスクとして割り当てられたLUN</td> </tr> <tr> <td>dirty</td> <td>仮想マシンとの関連付けが削除されたLUN</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	clean	RDM用途外からRDM用途を設定されたLUN	inuse	仮想マシンに仮想ディスクとして割り当てられたLUN	dirty	仮想マシンとの関連付けが削除されたLUN
値	説明								
clean	RDM用途外からRDM用途を設定されたLUN								
inuse	仮想マシンに仮想ディスクとして割り当てられたLUN								
dirty	仮想マシンとの関連付けが削除されたLUN								
LUNs[n].Tags	タグ 型: string[]								
LUNs[n].Group	適用グループ 型: string								
PortGroups	ポートグループ一覧 型: object[]								
PortGroups[n].Name	ポートグループ名 型: string								
PortGroups[n].Switch	仮想スイッチ名 型: string								
PortGroups[n].SwitchType	仮想スイッチのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>virtualswitch</td> <td>仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>distributedvirtualswitch</td> <td>分散仮想スイッチ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	virtualswitch	仮想スイッチ	distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ		
値	説明								
virtualswitch	仮想スイッチ								
distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ								
PortGroups[n].VLANID	VLAN ID プライベートVLANの場合は、プライマリVLAN IDとセカンダリ VLAN IDをカンマ区切りで結合した値。 例:								

	<table border="1"> <tr> <td>"10"</td> <td>"100,10" # プライベートVLANの場合</td> </tr> </table> 型: string	"10"	"100,10" # プライベートVLANの場合				
"10"	"100,10" # プライベートVLANの場合						
PortGroups[n].LogicalNetwork	論理ネットワーク名 型: string						
PortGroups[n].Group	適用グループ 型: string						
vCPU	vCPUの単位 型: object						
vCPU.Type	vCPUの単位の種別 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Speed</td> <td>周波数</td> </tr> <tr> <td>PerCore</td> <td>1コアのvCPU数</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Speed	周波数	PerCore	1コアのvCPU数
値	説明						
Speed	周波数						
PerCore	1コアのvCPU数						
vCPU.Value	vCPUの単位の値 型: int						

変更履歴

- API Version: 2014-12-25
 - 初版

実行例

リクエスト

```
PUT /api/resourcepools/test-rootpool-shared HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Type": "shared",
  "Group": null,
  "ParentGroup": "/ResourcePools/test",
  "vCPU": {
    "Type": "PerCore",
    "Value": 10
  }
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 201 Created
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

```
{
  "Name": "test-rootpool-shared",
  "Type": "shared",
  "Groups": [],
  "OverCommit": false,
  "Resources": [
    {
      "Name": "CPU",
      "Unit": "MHz",
      "Capacity": 0,
      "Consumed": 0,
      "Unused": 0,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 0
    },
    {
      "Name": "vCPU",
      "Unit": null,
      "Capacity": 0,
      "Consumed": 0,
      "Unused": 0,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 0
    },
    {
      "Name": "Memory",
      "Unit": "MB",
      "Capacity": 0,
      "Consumed": 0,
      "Unused": 0,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 0
    },
    {
      "Name": "Storage",
      "Unit": "MB",
      "Capacity": 0,
      "Consumed": 0,
      "Unused": 0,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 0
    },
    {
      "Name": "VM",
      "Unit": null,
      "Capacity": 0,
      "Consumed": 0,

```

```
"Unused": 0,  
"Reserved": 0,  
"ActuallyUsed": 0  
}  
],  
"SubResourcePools": null,  
"HostSystems": [],  
"Datastores": [],  
"LUNs": [],  
"PortGroups": [],  
"vCPU": {  
  "Type": "PerCore",  
  "Value": 10  
}  
}
```

2.25. サブリソースプール作成・更新 API

指定したサブリソースプールを作成・更新します。

サブリソースプール名は全てのリソースプールおよびサブリソースプール内で一意である必要があります。

URL

```
PUT /api/resourcepools/RootResourcePoolName/SubResourcePoolName
```

RootResourcePoolName にはルートリソースプール名を指定します。

SubResourcePoolName にはサブリソースプール名を指定します。

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明						
Name	サブリソースプール名 更新時に名前を変更したい場合に指定します (作成時は無視します)。 型: string 備考: null指定不可						
Type	専有か共有か 更新時は変更できません。 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dedicated</td> <td>専有</td> </tr> <tr> <td>Shared</td> <td>共有</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	Dedicated	専有	Shared	共有
値	説明						
Dedicated	専有						
Shared	共有						
Group	割り当て先テナントのパス 型: string						
OverCommit	最大値を超えた割り当てを許容するかどうか 型: boolean						
Resources	リソースの割り当て情報の配列 型: object[]						
Resources[n].Name	リソースの種類名: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vCPU</td> <td>vCPU数</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	vCPU	vCPU数		
値	説明						
vCPU	vCPU数						

	Memory	メモリ容量						
	Storage	ストレージ容量						
	VM	VM数						
	LUN	LUN数						
Resources[n].Unit	リソースの単位 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="726 548 1184 846"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MB GB TB</td> <td>NameがMemoryまたはStorageの場合</td> </tr> <tr> <td>nGB</td> <td>NameがLUNの場合 nは10単位の数値 例: 10GB, 20GB, 100GB</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	MB GB TB	NameがMemoryまたはStorageの場合	nGB	NameがLUNの場合 nは10単位の数値 例: 10GB, 20GB, 100GB
値	説明							
MB GB TB	NameがMemoryまたはStorageの場合							
nGB	NameがLUNの場合 nは10単位の数値 例: 10GB, 20GB, 100GB							
Resources[n].Capacity	リソースの総数 型: long							

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	既に存在するサブリソースプールを更新した場合
201	Created	新規にサブリソースプールを作成した場合
404	Not Found	指定したルートリソースプールが存在しない場合
404	Not Found	指定したテナントが存在しない場合
409	Conflict	既に指定した名前のサブリソースプールが他のリソースプール配下に存在する場合

レスポンス・ボディ

キー	説明						
Name	リソースプール名 型: string						
Type	専有か共有か 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="820 1780 1295 1930"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dedicated</td> <td>専有</td> </tr> <tr> <td>Shared</td> <td>共有</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Dedicated	専有	Shared	共有
値	説明						
Dedicated	専有						
Shared	共有						
Groups	割り当てているグループのパスの配列 型: string[]						

2 Web API リファレンス

OverCommit	オーバーコミット設定 型: boolean												
Resources[n].Name	リソースの種類 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vCPU</td> <td>vCPU数</td> </tr> <tr> <td>Memory</td> <td>メモリ容量</td> </tr> <tr> <td>Storage</td> <td>ストレージ容量</td> </tr> <tr> <td>VM</td> <td>VM数</td> </tr> <tr> <td>LUN</td> <td>LUN数</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	vCPU	vCPU数	Memory	メモリ容量	Storage	ストレージ容量	VM	VM数	LUN	LUN数
値	説明												
vCPU	vCPU数												
Memory	メモリ容量												
Storage	ストレージ容量												
VM	VM数												
LUN	LUN数												
Resources[n].Unit	リソースの単位 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MHz</td> <td>NameがCPUの場合</td> </tr> <tr> <td>MB</td> <td>NameがMemoryまたはStorageの場合</td> </tr> <tr> <td>nGB</td> <td>NameがLUNの場合 nは10単位の数値 例: 10GB, 20GB, 100GB</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	MHz	NameがCPUの場合	MB	NameがMemoryまたはStorageの場合	nGB	NameがLUNの場合 nは10単位の数値 例: 10GB, 20GB, 100GB				
値	説明												
MHz	NameがCPUの場合												
MB	NameがMemoryまたはStorageの場合												
nGB	NameがLUNの場合 nは10単位の数値 例: 10GB, 20GB, 100GB												
Resources[n].Capacity	リソースの総数 型: long												
Resources[n].Consumed	リソースの消費量 型: long												
Resources[n].Reserved	リソースの予約量 型: long												
Resources[n].Unused	リソースの未使用量 型: long												
Resources[n].ActuallyUsed	リソースの実際の消費量 型: long												
SubResourcePools	サブリソースプールの配列 型: object[]												
HostSystems	VMサーバー一覧 型: object[] 有効な値: 常にnull												
Datastores	データストア一覧 型: object[] 有効な値: 常にnull												
LUNs	LUN一覧												

	型: object[] 有効な値: 常にnull
PortGroups	ポートグループ一覧 型: object[] 有効な値: 常にnull
vCPU	vCPUの単位 型: object 有効な値: 常にnull

変更履歴

- API Version: 2014-12-25
 - 初版

実行例

リクエスト

```
PUT /api/resourcepools/test-rootpool-shared/test-subpool-shared HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Type": "shared",
  "Group": null,
  "OverCommit": true,
  "Resources": [
    {
      "Name": "vCPU",
      "Unit": null,
      "Capacity": 10
    },
    {
      "Name": "Memory",
      "Unit": "MB",
      "Capacity": 1000
    },
    {
      "Name": "Storage",
      "Unit": "MB",
      "Capacity": 10000
    },
    {
      "Name": "VM",
      "Unit": null,
      "Capacity": 5
    }
  ]
}
```

```
},
{
  "Name": "LUN",
  "Unit": "10GB",
  "Capacity": 4
},
{
  "Name": "LUN",
  "Unit": "30GB",
  "Capacity": 1
}
]
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 201 Created
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Name": "test-subpool-shared",
  "Type": "shared",
  "Groups": [],
  "OverCommit": true,
  "Resources": [
    {
      "Name": "vCPU",
      "Unit": null,
      "Capacity": 10,
      "Consumed": 0,
      "Unused": 10,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 0
    },
    {
      "Name": "Memory",
      "Unit": "MB",
      "Capacity": 1000,
      "Consumed": 0,
      "Unused": 1000,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 0
    },
    {
      "Name": "Storage",
      "Unit": "MB",
      "Capacity": 10000,
      "Consumed": 0,
      "Unused": 10000,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 0
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "Name": "VM",
      "Unit": null,
      "Capacity": 5,
      "Consumed": 0,
      "Unused": 5,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 0
    },
    {
      "Name": "LUN",
      "Unit": "10GB",
      "Capacity": 4,
      "Consumed": 0,
      "Unused": 4,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 0
    },
    {
      "Name": "LUN",
      "Unit": "30GB",
      "Capacity": 1,
      "Consumed": 0,
      "Unused": 1,
      "Reserved": 0,
      "ActuallyUsed": 0
    }
  ],
  "SubResourcePools": null,
  "HostSystems": null,
  "Datastores": null,
  "LUNs": null,
  "PortGroups": null,
  "vCPU": null
}
```

2.26. リソースプール削除 API

リソースプールまたはサブリソースプールを削除します。

指定したリソースプールまたはサブリソースプールが存在しない場合、なにもせず正常終了します。

URL

```
DELETE /api/resourcepools/RootResourcePoolName[/SubResourcePoolName]
```

RootResourcePoolName にはルートリソースプール名を指定します。

SubResourcePoolName にはサブリソースプール名を指定します。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
204	No Content	正常に削除できた場合 削除するリソースプールまたはサブリソースプールが存在しない場合

レスポンス・ボディ

なし

変更履歴

- API Version: 2014-12-25
 - 初版

実行例

リクエスト

```
DELETE /api/resourcepools/esx-pool-shared HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 204 No Content
```

2.27. VM サーバー一覧取得 API

VM サーバの一覧を取得します。

ホストを割り当てている VM サーバのみを返します。

URL

```
GET /api/hostsystems
```

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功

レスポンス・ボディ

キー	説明
HostSystems[n]	VMサーバー一覧 型: object[]
HostSystems[n].UUID	UUID 型: string
HostSystems[n].Path	SSC上のフルパス 型: string
HostSystems[n].VirtualViewPath	仮想ビューのフルパス 型: string
HostSystems[n].ResourceViewPath	リソースビューのフルパス 型: string
HostSystems[n].Model	モデル名 型: string
HostSystems[n].VendorId	ベンダーID 型: string
HostSystems[n].OperatingSystem	OS名 型: string
HostSystems[n].Status	OSステータス 型: string

	<p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>poweron</td> <td>電源On</td> </tr> <tr> <td>poweroff</td> <td>電源Off</td> </tr> <tr> <td>Running</td> <td>電源OnかつOS起動済み</td> </tr> <tr> <td>suspend</td> <td>サスペンド</td> </tr> <tr> <td>unknown</td> <td>不明</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	poweron	電源On	poweroff	電源Off	Running	電源OnかつOS起動済み	suspend	サスペンド	unknown	不明		
値	説明														
poweron	電源On														
poweroff	電源Off														
Running	電源OnかつOS起動済み														
suspend	サスペンド														
unknown	不明														
HostSystems[n].ExecuteStatus	<p>ジョブの実行ステータス</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>inprocess</td> <td>ジョブ実行中</td> </tr> <tr> <td>abort</td> <td>ジョブ実行失敗</td> </tr> <tr> <td>wait</td> <td>ジョブは実行していない</td> </tr> <tr> <td>unknown</td> <td>不明</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	inprocess	ジョブ実行中	abort	ジョブ実行失敗	wait	ジョブは実行していない	unknown	不明				
値	説明														
inprocess	ジョブ実行中														
abort	ジョブ実行失敗														
wait	ジョブは実行していない														
unknown	不明														
HostSystems[n].MachineProfile	<p>マシン設定</p> <p>型: object</p>														
HostSystems[n].MachineProfile.CPU	<p>CPUの設定</p> <p>型: object</p>														
HostSystems[n].MachineProfile.CPU.Count	<p>CPU数</p> <p>型: int</p> <p>有効な値: 1-9999</p>														
HostSystems[n].MachineProfile.CPU.Share	<p>CPUシェア</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考:常にnormal</p>	値	説明	lowest	最低	low	低	normal	通常	high	高	highest	最高	custom	手動設定
値	説明														
lowest	最低														
low	低														
normal	通常														
high	高														
highest	最高														
custom	手動設定														
HostSystems[n].MachineProfile.CPU.Reservation	<p>CPU予約</p> <p>型: int</p> <p>有効な値: 0-99999</p> <p>備考:常に0</p>														
HostSystems[n].MachineProfile.CPU.Limit	<p>CPUリミット</p> <p>型: int</p>														

	有効な値: 0-99999 (0=unlimited) 備考:常に0										
HostSystems[n].MachineProfile.Memory	メモリの設定 型: object										
HostSystems[n].MachineProfile.Memory.Size	メモリサイズ(MB) 型: int 有効な値: 1-99999999										
HostSystems[n].MachineProfile.Memory.Share	メモリシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table> 備考:常に0	値	説明	low	低	normal	通常	high	高	custom	手動設定
値	説明										
low	低										
normal	通常										
high	高										
custom	手動設定										
HostSystems[n].MachineProfile.Memory.Reservation	メモリ予約 型: int 有効な値: 0-99999999 備考:常に0										
HostSystems[n].MachineProfile.Memory.Limit	メモリリミット 型: int 有効な値: 0-99999999 (0=unlimited) 備考:常に0										
HostSystems[n].MachineProfile.Disks	ディスク設定の配列 型: object[]										
HostSystems[n].MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	ディスク位置 型: string										
HostSystems[n].MachineProfile.Disks[n].Type	ディスクの種類 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>systemdisk</td> <td>システムディスク</td> </tr> <tr> <td>extendeddisk</td> <td>拡張ディスク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	systemdisk	システムディスク	extendeddisk	拡張ディスク				
値	説明										
systemdisk	システムディスク										
extendeddisk	拡張ディスク										
HostSystems[n].MachineProfile.Disks[n].DiskType	ディスクタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク				
値	説明										
thin	Thinディスク										
thick	Thickディスク										

2 Web API リファレンス

	raw_physical	RDM(物理)										
	raw_virtual	RDM(仮想)										
HostSystems[n].MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	仮想ディスクが存在するデータストアのタグの配列 型: string[]											
HostSystems[n].MachineProfile.Disks[n].Size	ディスクサイズ(MB) 型: int 有効な値: 有効な値はDiskTypeの値によって異なります。											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DiskTypeの値</th> <th>有効な値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>10-99999999</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td></td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>10240-2147483648</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DiskTypeの値	有効な値	thin	10-99999999	thick		raw_physical	10240-2147483648	raw_virtual	
DiskTypeの値	有効な値											
thin	10-99999999											
thick												
raw_physical	10240-2147483648											
raw_virtual												
HostSystems[n].NetworkProfiles	ネットワーク設定の配列 型: object[]											
HostSystems[n].NetworkProfiles[n].NicNumber	NIC番号 型: int 有効な値: 1-10											
HostSystems[n].NetworkProfiles[n].LogicalNetwork	論理ネットワーク名 型: string											
HostSystems[n].NetworkProfiles[n].PrimaryDNS	プライマリDNS 型: string											
HostSystems[n].NetworkProfiles[n].SecondaryDNS	セカンダリDNS 型: string											
HostSystems[n].NetworkProfiles[n].TertiaryDNS	ターシャリーDNS Linuxのみ 型: string											
HostSystems[n].NetworkProfiles[n].PrimaryWINS	プライマリWINS 型: string											
HostSystems[n].NetworkProfiles[n].SecondaryWINS	セカンダリWINS 型: string											
HostSystems[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n]	IPアドレスの配列 型: object[]											
HostSystems[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].Index	IPアドレス 型: int 有効な値: 0以上の整数											
HostSystems[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPAddress	IPアドレス 型: string 備考: DHCP割り当ての場合は"DHCP"という文字列を返す											

HostSystems[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetMask	サブネットマスク IPVersionがipv4の場合のみ 型: string						
HostSystems[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].DefaultGateway	デフォルトゲートウェイ 型: string						
HostSystems[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].ManagementLan	管理用LANかどうか 型: boolean						
HostSystems[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPVersion	IPバージョン 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ipv4</td> <td>IP v4アドレス指定</td> </tr> <tr> <td>ipv6</td> <td>IP v6アドレス指定</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	ipv4	IP v4アドレス指定	ipv6	IP v6アドレス指定
値	説明						
ipv4	IP v4アドレス指定						
ipv6	IP v6アドレス指定						
HostSystems[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetPrefixLength	サブネットプレフィックス長 IPVersionがipv6の場合のみ 型: int						
HostSystems[n].HostProfile	ホスト設定 型: object						
HostSystems[n].HostProfile.Account	管理者アカウント 型: string						
HostSystems[n].HostProfile.Password	管理者パスワード 型: string						
HostSystems[n].HostProfile.Owner	ユーザ名 型: string						
HostSystems[n].HostProfile.Organization	ユーザの所属 型: string						
HostSystems[n].HostProfile.Timezone	OSのタイムゾーン 型: string 有効な値: http://support.microsoft.com/kb/973627 で定義されている16進数						
HostSystems[n].HostProfile.ProductKey	OSのプロダクトキー 型: string						
HostSystems[n].HostProfile.DomainType	ワークグループかドメインか 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>workgroup</td> <td>ワークグループ</td> </tr> <tr> <td>domain</td> <td>ドメイン</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	workgroup	ワークグループ	domain	ドメイン
値	説明						
workgroup	ワークグループ						
domain	ドメイン						
HostSystems[n].HostProfile.NetworkName	ワークグループ名またはドメイン名 型: string						

2 Web API リファレンス

HostSystems[n].HostProfile.DomainAccount	ドメインアカウント 型: string 備考: DomainTypeがdomainの場合のみ						
HostSystems[n].HostProfile.DomainPassword	ドメインパスワード 型: string 備考: DomainTypeがdomainの場合のみ						
HostSystems[n].HostProfile.LicenseMode	ライセンスモード 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PerServer</td> <td>同時接続サーバ数</td> </tr> <tr> <td>PerSeat</td> <td>接続クライアント</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	PerServer	同時接続サーバ数	PerSeat	接続クライアント
値	説明						
PerServer	同時接続サーバ数						
PerSeat	接続クライアント						
HostSystems[n].HostProfile.MaxConnection	同時接続サーバ数 型: int 有効な値: 1-99999 備考: LicenseModeがPerServerの場合のみ						
HostSystems[n].HostProfile.DomainSuffix	ドメインサフィックス 型: string						
HostSystems[n].InstalledSoftware	インストール済みソフトウェア情報 型: object						
HostSystems[n].InstalledSoftware.LastUpdateTime	インストール済みソフトウェア情報の更新日 型: string						
HostSystems[n].InstalledSoftware.Softwares	インストール済みのソフトウェア情報の配列 型: object[]						
HostSystems[n].InstalledSoftware.Softwares[n].Type	インストール済みソフトウェアのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>application</td> <td>アプリケーション</td> </tr> <tr> <td>patch</td> <td>パッチ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	application	アプリケーション	patch	パッチ
値	説明						
application	アプリケーション						
patch	パッチ						
HostSystems[n].InstalledSoftware.Softwares[n].Name	インストール済みソフトウェア名 型: string						
HostSystems[n].Datastores	データストア一覧 型: object[]						
HostSystems[n].Datastores[n].Name	データストア名 型: string						
HostSystems[n].Datastores[n].Size	サイズ (MB単位) 型: long						
HostSystems[n].Datastores[n].Usage	使用量 (MB単位) 型: long						

HostSystems[n].Datastores[n].Tags	タグの配列 型: string[]								
HostSystems[n].Datastores[n].Path	データストアのフルパス 型: string								
HostSystems[n].LUNs	LUN一覧 型: object[]								
HostSystems[n].LUNs[n].Name	名前 型: string								
HostSystems[n].LUNs[n].UniqueId	ユニークID 型: string								
HostSystems[n].LUNs[n].DiskArray	ディスクアレイ名 型: string								
HostSystems[n].LUNs[n].Size	サイズ (MB単位) 型: long								
HostSystems[n].LUNs[n].Status	状態 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>clean</td> <td>RDM用途外からRDM用途を設定されたLUN</td> </tr> <tr> <td>inuse</td> <td>仮想マシンに仮想ディスクとして割り当てられたLUN</td> </tr> <tr> <td>dirty</td> <td>仮想マシンとの関連付けが削除されたLUN</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	clean	RDM用途外からRDM用途を設定されたLUN	inuse	仮想マシンに仮想ディスクとして割り当てられたLUN	dirty	仮想マシンとの関連付けが削除されたLUN
値	説明								
clean	RDM用途外からRDM用途を設定されたLUN								
inuse	仮想マシンに仮想ディスクとして割り当てられたLUN								
dirty	仮想マシンとの関連付けが削除されたLUN								
HostSystems[n].LUNs[n].Tags	タグの配列 型: string[]								
HostSystems[n].VirtualSwitches	仮想スイッチ一覧 型: object[]								
HostSystems[n].VirtualSwitches[n].Name	仮想スイッチ名 型: string								
HostSystems[n].VirtualSwitches[n].Type	仮想スイッチのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>standard</td> <td>仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>distributed</td> <td>分散仮想スイッチ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	standard	仮想スイッチ	distributed	分散仮想スイッチ		
値	説明								
standard	仮想スイッチ								
distributed	分散仮想スイッチ								
HostSystems[n].VirtualSwitches[n].NICs	接続先NIC一覧 型: string								
HostSystems[n].VirtualSwitches[n].NICs[n].Address	MACアドレス 型: string								
HostSystems[n].VirtualSwitches[n].NICs[n].Adapter	アダプタ名								

	型: string						
HostSystems[n].PortGroups	ポートグループ一覧 型: object[]						
HostSystems[n].PortGroups[n].Name	ポートグループ名 型: string						
HostSystems[n].PortGroups[n].Switch	仮想スイッチ名 型: string						
HostSystems[n].PortGroups[n].SwitchType	仮想スイッチのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="906 651 1366 831"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>virtualswitch</td> <td>仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>distributedvirtualswitch</td> <td>分散仮想スイッチ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	virtualswitch	仮想スイッチ	distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ
値	説明						
virtualswitch	仮想スイッチ						
distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ						
HostSystems[n].PortGroups[n].VLANID	VLAN ID プライベートVLANの場合は、プライマリVLAN IDとセカンダリ VLAN IDをカンマ区切りで結合した値。 例: <table border="1" data-bbox="906 1014 1351 1099"> <tr> <td>"10"</td> <td>"100,10" # プライベートVLANの場合</td> </tr> </table> 型: string	"10"	"100,10" # プライベートVLANの場合				
"10"	"100,10" # プライベートVLANの場合						

変更履歴

- API Version: 2016-10-10
 - Windows Server 2016 の Hyper-V に合わせてメモリの上限値を拡大しました。この変更は過去の API バージョンにも適用されます。
 - MachineProfile.Memory.Size: 1-99999999
 - MachineProfile.Memory.Reservation: 0-99999999
 - MachineProfile.Memory.Limit: 0-99999999
- API Version: 2014-04-10
 - 仮想ビューのパスとリソースビューのパスを追加
(HostSystems[n].VirtualViewPath、HostSystems[n].ResourceViewPath)
 - ポートグループ一覧に SwitchType を追加
(HostSystems[n].PortGroups[n].SwitchType)
 - IPv6 サブネットプレフィックス長を追加
(HostSystems[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPVersion、HostSystems[n].NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetPrefixLengthAPI)
- Version: 2013-10-13
 - データストアのフルパスの取得に対応しました。
(HostSystems[n].Datastores[n].Path)

- API Version: 2012-10-20
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/hostsystems HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "HostSystems": [
    {
      "UUID": "7db7ff00-29d8-11e0-8001-00255cac4708",
      "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb01",
      "VirtualViewPath": "virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.11",
      "ResourceViewPath": "resource:/test/192.168.10.11",
      "Model": "Express5800/B120b [N8400-114]",
      "VendorId": "NEC",
      "Status": "running",
      "ExecuteStatus": "wait",
      "OperatingSystem": "VMware ESX",
      "MachineProfile": {
        "CPU": {
          "Count": 0,
          "Share": "normal",
          "Limit": 0,
          "Reservation": 0
        },
        "Memory": {
          "Size": 0,
          "Share": "normal",
          "Limit": 0,
          "Reservation": 0
        },
        "Disks": null
      },
      "HostProfile": {
        "Account": "root",
        "Password": null,
        "Owner": null,
        "Organization": null,
        "Timezone": null,
        "ProductKey": null,
        "DomainType": null,

```

```
"NetworkName": null,
"DomainAccount": null,
"DomainPassword": null,
"LicenseMode": null,
"MaxConnection": 0,
"DomainSuffix": null
},
"NetworkProfiles": [
  {
    "NicNumber": 1,
    "LogicalNetwork": null,
    "PrimaryDNS": null,
    "SecondaryDNS": null,
    "TertiaryDNS": null,
    "PrimaryWINS": null,
    "SecondaryWINS": null,
    "IPAddresses": [
      {
        "Index": 0,
        "IPAddress": "192.168.10.11",
        "SubnetMask": "255.255.255.0",
        "DefaultGateway": "192.168.1.102",
        "ManagementLan": false,
        "SubnetPrefixLength": 0,
        "IPVersion": "ipv4"
      }
    ]
  }
],
"InstalledSoftware": null,
"Datastores": [
  {
    "Name": "datastore_s1500",
    "Size": 379648,
    "Usage": 111940,
    "Tags": [
      "gold",
      "shared"
    ],
    "Path":
"virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb01/datastore_s1500"
  },
  {
    "Name": "datastore1",
    "Size": 137728,
    "Usage": 8567,
    "Tags": [
      "local",
      "silver"
    ],
    "Path": "virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb01/datastore1"
```

```
    }
  ],
  "LUNs": [
    {
      "Name": "NEC Fibre Channel Disk (eui.0030138409530005)",
      "UniqueId": "0030138409530005",
      "DiskArray": "",
      "Size": 10240,
      "Status": "clean",
      "Tags": []
    },
    {
      "Name": "NEC Fibre Channel Disk (eui.0030138409530006)",
      "UniqueId": "0030138409530006",
      "DiskArray": "",
      "Size": 10240,
      "Status": "clean",
      "Tags": []
    }
  ],
  "VirtualSwitches": [
    {
      "Name": "vSwitch0",
      "Type": "virtualswitch",
      "NICs": [
        {
          "Address": "00:25:5C:AC:47:06",
          "Adapter": "vmnic0"
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "vSwitch1",
      "Type": "virtualswitch",
      "NICs": [
        {
          "Address": "00:25:5C:AC:47:07",
          "Adapter": "vmnic1"
        }
      ]
    }
  ],
  "PortGroups": [
    {
      "Name": "Service Console",
      "Switch": "vSwitch0",
      "SwitchType": "virtualswitch",
      "VLANID": null
    },
    {
      "Name": "VM Network",
```

```
"Switch": "vSwitch0",
"SwitchType": "virtualswitch",
"VLANID": null
},
{
  "Name": "VM Network 2",
  "Switch": "vSwitch1",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "VLANID": null
}
]
},
{
  "UUID": "30381c00-d797-11dd-0004-001697a70080",
  "Path": "/ResourcePools/hv-pool/server-nb05",
  "VirtualViewPath": "virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.15",
  "ResourceViewPath": "resource:/test/192.168.10.15",
  "Model": "Express5800/B120b-d [N8400-117]",
  "VendorId": "NEC",
  "Status": "running",
  "ExecuteStatus": "wait",
  "OperatingSystem": "Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise ",
  "MachineProfile": {
    "CPU": {
      "Count": 0,
      "Share": "normal",
      "Limit": 0,
      "Reservation": 0
    },
    "Memory": {
      "Size": 98304,
      "Share": "normal",
      "Limit": 0,
      "Reservation": 0
    },
    "Disks": null
  },
  "HostProfile": {
    "Account": "Administrator",
    "Password": null,
    "Owner": "-",
    "Organization": "-",
    "Timezone": "eb",
    "ProductKey": "",
    "DomainType": "workgroup",
    "NetworkName": "workgroup",
    "DomainAccount": null,
    "DomainPassword": null,
    "LicenseMode": "PerSeat",
    "MaxConnection": 0,
    "DomainSuffix": null
  }
}
```

```

    },
    "NetworkProfiles": [
      {
        "NicNumber": 1,
        "LogicalNetwork": null,
        "PrimaryDNS": null,
        "SecondaryDNS": null,
        "TertiaryDNS": null,
        "PrimaryWINS": null,
        "SecondaryWINS": null,
        "IPAddresses": [
          {
            "Index": 0,
            "IPAddress": "192.168.10.15",
            "SubnetMask": "255.255.255.0",
            "DefaultGateway": "192.168.1.102",
            "ManagementLan": false,
            "SubnetPrefixLength": 0,
            "IPVersion": "ipv4"
          }
        ]
      }
    ],
    "InstalledSoftware": {
      "LastUpdateTime": "2015-12-01T16:14:26.300+09:00",
      "Softwares": [
        {
          "Type": "application",
          "Name": "DeploymentManager"
        },
        {
          "Type": "application",
          "Name": "Intel(R) Network Connections Drivers"
        },
        {
          "Type": "application",
          "Name": "VirtualCloneDrive"
        },
        {
          "Type": "patch",
          "Name": "Windows Server 2008 R2 Hotfix-KB2639308"
        }
      ]
    },
    "Datastores": [
      {
        "Name": "[hvc01] C:¥¥ClusterStorage¥¥Volume1¥¥",
        "Size": 102396,
        "Usage": 58814,
        "Tags": [],
        "Path":

```

```
"virtual:/hvc01.ad.test.net/ClusterDC/SERVER-NB05/[hvc01]
C:¥¥ClusterStorage¥¥Volumel¥¥"
  },
  {
    "Name": "[SERVER-NB05] C:¥¥",
    "Size": 30617,
    "Usage": 18100,
    "Tags": [],
    "Path":
"virtual:/hvc01.ad.test.net/ClusterDC/SERVER-NB05/[SERVER-NB05] C:¥¥"
  },
  {
    "Name": "[SERVER-NB05] R:¥¥",
    "Size": 10236,
    "Usage": 79,
    "Tags": [],
    "Path":
"virtual:/hvc01.ad.test.net/ClusterDC/SERVER-NB05/[SERVER-NB05] R:¥¥"
  }
],
"LUNs": [
  {
    "Name": "NEC iStorage 1000 SCSI Disk Device
(eui.0030138409530007)",
    "UniqueId": "0030138409530007",
    "DiskArray": "",
    "Size": 10245,
    "Status": "clean",
    "Tags": []
  }
],
"VirtualSwitches": [
  {
    "Name": "hvSwitch0",
    "Type": "virtualswitch",
    "NICs": [
      {
        "Address": "00:16:97:A7:00:80",
        "Adapter": "Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Server Network
Connection"
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "hvSwitch1",
    "Type": "virtualswitch",
    "NICs": [
      {
        "Address": "00:16:97:A7:00:81",
        "Adapter": "Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Server Network
Connection"
      }
    ]
  }
]
```

2 Web API リファレンス

```
    ]
  }
],
"PortGroups": [
  {
    "Name": "hvSwitch0-VLAN:NONE",
    "Switch": "hvSwitch0",
    "SwitchType": "virtualswitch",
    "VLANID": null
  },
  {
    "Name": "hvSwitch1-VLAN:NONE",
    "Switch": "hvSwitch1",
    "SwitchType": "virtualswitch",
    "VLANID": null
  }
]
}
]
```

2.28. VM サーバ情報取得 API

指定した VM サーバの情報を取得します。

URL

```
GET /api/hostsystems/Host
```

*Host*にはホストのフルパスまたは UUID を指定します。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定したグループが存在しない
404	Not Found	指定したホストが存在しない

レスポンス・ボディ

キー	説明
UUID	UUID 型: string
Path	SSC上のフルパス 型: string
VirtualViewPath	仮想ビューのフルパス 型: string
ResourceViewPath	リソースビューのフルパス 型: string
Model	モデル名 型: string
VendorId	ベンダーID 型: string
OperatingSystem	OS名 型: string
Status	OSステータス 型: string

	<p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>poweron</td> <td>電源On</td> </tr> <tr> <td>poweroff</td> <td>電源Off</td> </tr> <tr> <td>Running</td> <td>電源OnかつOS起動済み</td> </tr> <tr> <td>suspend</td> <td>サスペンド</td> </tr> <tr> <td>unknown</td> <td>不明</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	poweron	電源On	poweroff	電源Off	Running	電源OnかつOS起動済み	suspend	サスペンド	unknown	不明		
値	説明														
poweron	電源On														
poweroff	電源Off														
Running	電源OnかつOS起動済み														
suspend	サスペンド														
unknown	不明														
ExecuteStatus	<p>ジョブの実行ステータス</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>inprocess</td> <td>ジョブ実行中</td> </tr> <tr> <td>abort</td> <td>ジョブ実行失敗</td> </tr> <tr> <td>wait</td> <td>ジョブは実行していない</td> </tr> <tr> <td>unknown</td> <td>不明</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	inprocess	ジョブ実行中	abort	ジョブ実行失敗	wait	ジョブは実行していない	unknown	不明				
値	説明														
inprocess	ジョブ実行中														
abort	ジョブ実行失敗														
wait	ジョブは実行していない														
unknown	不明														
MachineProfile	<p>マシン設定</p> <p>型: object</p>														
MachineProfile.CPU	<p>CPUの設定</p> <p>型: object</p>														
MachineProfile.CPU.Count	<p>CPU数</p> <p>型: int</p> <p>有効な値: 1-9999</p>														
MachineProfile.CPU.Share	<p>CPUシェア</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考:常にnormal</p>	値	説明	lowest	最低	low	低	normal	通常	high	高	highest	最高	custom	手動設定
値	説明														
lowest	最低														
low	低														
normal	通常														
high	高														
highest	最高														
custom	手動設定														
MachineProfile.CPU.Reservation	<p>CPU予約</p> <p>型: int</p> <p>有効な値: 0-99999</p> <p>備考:常に0</p>														
MachineProfile.CPU.Limit	<p>CPUリミット</p> <p>型: int</p>														

	有効な値: 0-99999 (0=unlimited) 備考:常に0										
MachineProfile.Memory	メモリの設定 型: object										
MachineProfile.Memory.Size	メモリサイズ(MB) 型: int 有効な値: 1-99999999										
MachineProfile.Memory.Share	メモリシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table> 備考:常に0	値	説明	low	低	normal	通常	high	高	custom	手動設定
値	説明										
low	低										
normal	通常										
high	高										
custom	手動設定										
MachineProfile.Memory.Reservation	メモリ予約 型: int 有効な値: 0-99999999 備考:常に0										
MachineProfile.Memory.Limit	メモリリミット 型: int 有効な値: 0-99999999 (0=unlimited) 備考:常に0										
MachineProfile.Disks	ディスク設定の配列 型: object[]										
MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	ディスク位置 型: string										
MachineProfile.Disks[n].Type	ディスクの種類 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>systemdisk</td> <td>システムディスク</td> </tr> <tr> <td>extendeddisk</td> <td>拡張ディスク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	systemdisk	システムディスク	extendeddisk	拡張ディスク				
値	説明										
systemdisk	システムディスク										
extendeddisk	拡張ディスク										
MachineProfile.Disks[n].DiskType	ディスクタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク				
値	説明										
thin	Thinディスク										
thick	Thickディスク										

2 Web API リファレンス

	raw_physical	RDM(物理)
	raw_virtual	RDM(仮想)
MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	仮想ディスクが存在するデータストアのタグの配列 型: string[]	
MachineProfile.Disks[n].Size	ディスクサイズ(MB) 型: int 有効な値: 有効な値はDiskTypeの値によって異なります。	
	DiskType の値	有効な値
	thin thick	10-99999999
	raw_physical raw_virtual	10240-2147483648
NetworkProfiles	ネットワーク設定の配列 型: object[]	
NetworkProfiles[n].NicNumber	NIC番号 型: int 有効な値: 1-10	
NetworkProfiles[n].LogicalNetwork	論理ネットワーク名 型: string	
NetworkProfiles[n].PrimaryDNS	プライマリDNS 型: string	
NetworkProfiles[n].SecondaryDNS	セカンダリDNS 型: string	
NetworkProfiles[n].TertiaryDNS	ターシャリーDNS Linuxのみ 型: string	
NetworkProfiles[n].PrimaryWINS	プライマリWINS 型: string	
NetworkProfiles[n].SecondaryWINS	セカンダリWINS 型: string	
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n]	IPアドレスの配列 型: object[]	
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].Index	IPアドレス 型: int 有効な値: 0以上の整数	
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPAddress	IPアドレス 型: string 備考: DHCP割り当ての場合は"DHCP"と	

	いう文字列を返す						
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetMask	サブネットマスク 型: string						
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].DefaultGateway	デフォルトゲートウェイ 型: string						
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].ManagementLan	管理用LANかどうか 型: boolean						
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPVersion	IPバージョン 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ipv4</td> <td>IP v4アドレス指定</td> </tr> <tr> <td>ipv6</td> <td>IP v6アドレス指定</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	ipv4	IP v4アドレス指定	ipv6	IP v6アドレス指定
値	説明						
ipv4	IP v4アドレス指定						
ipv6	IP v6アドレス指定						
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetPrefixLength	サブネットプレフィックス長 IPVersionがipv6の場合のみ 型: int						
HostProfile	ホスト設定 型: object						
HostProfile.Account	管理者アカウント 型: string						
HostProfile.Password	管理者パスワード 型: string						
HostProfile.Owner	ユーザ名 型: string						
HostProfile.Organization	ユーザの所属 型: string						
HostProfile.Timezone	OSのタイムゾーン 型: string 有効な値: http://support.microsoft.com/kb/973627 で定義されている16進数						
HostProfile.ProductKey	OSのプロダクトキー 型: string						
HostProfile.DomainType	ワークグループかドメインか 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>workgroup</td> <td>ワークグループ</td> </tr> <tr> <td>domain</td> <td>ドメイン</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	workgroup	ワークグループ	domain	ドメイン
値	説明						
workgroup	ワークグループ						
domain	ドメイン						
HostProfile.NetworkName	ワークグループ名またはドメイン名 型: string						

2 Web API リファレンス

HostProfile.DomainAccount	ドメインアカウント 型: string 備考: DomainTypeがdomainの場合のみ						
HostProfile.DomainPassword	ドメインパスワード 型: string 備考: DomainTypeがdomainの場合のみ						
HostProfile.LicenseMode	ライセンスモード 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PerServer</td> <td>同時接続サーバ数</td> </tr> <tr> <td>PerSeat</td> <td>接続クライアント</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	PerServer	同時接続サーバ数	PerSeat	接続クライアント
値	説明						
PerServer	同時接続サーバ数						
PerSeat	接続クライアント						
HostProfile.MaxConnection	同時接続サーバ数 型: int 有効な値: 1-99999 備考: LicenseModeがPerServerの場合のみ						
HostProfile.DomainSuffix	ドメインサフィックス 型: string						
InstalledSoftware	インストール済みソフトウェア情報 型: object						
InstalledSoftware.LastUpdateTime	インストール済みソフトウェア情報の更新日 型: string						
InstalledSoftware.Softwares	インストール済みのソフトウェア情報の配列 型: object[]						
InstalledSoftware.Softwares[n].Type	インストール済みソフトウェアのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>application</td> <td>アプリケーション</td> </tr> <tr> <td>patch</td> <td>パッチ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	application	アプリケーション	patch	パッチ
値	説明						
application	アプリケーション						
patch	パッチ						
InstalledSoftware.Softwares[n].Name	インストール済みソフトウェア名 型: string						
Datastores	データストア一覧 型: object[]						
Datastores[n].Name	データストア名 型: string						
Datastores[n].Size	サイズ (MB単位)						

	型: long								
Datstores[n].Usage	使用量 (MB単位) 型: long								
Datstores[n].Tags	タグの配列 型: string[]								
Datstores[n].Path	データストアのフルパス 型: string								
LUNs	LUN一覧 型: object[]								
LUNs[n].Name	名前 型: string								
LUNs[n].UniqueId	ユニークID 型: string								
LUNs[n].DiskArray	ディスクアレイ名 型: string								
LUNs[n].Size	サイズ (MB単位) 型: long								
LUNs[n].Status	状態 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="1002 1093 1417 1384"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>clean</td> <td>RDM用途外からRDM用途を設定されたLUN</td> </tr> <tr> <td>inuse</td> <td>仮想マシンに仮想ディスクとして割り当てられたLUN</td> </tr> <tr> <td>dirty</td> <td>仮想マシンとの関連付けが削除されたLUN</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	clean	RDM用途外からRDM用途を設定されたLUN	inuse	仮想マシンに仮想ディスクとして割り当てられたLUN	dirty	仮想マシンとの関連付けが削除されたLUN
値	説明								
clean	RDM用途外からRDM用途を設定されたLUN								
inuse	仮想マシンに仮想ディスクとして割り当てられたLUN								
dirty	仮想マシンとの関連付けが削除されたLUN								
LUNs[n].Tags	タグの配列 型: string[]								
VirtualSwitches	仮想スイッチ一覧 型: object[]								
VirtualSwitches[n].Name	仮想スイッチ名 型: string								
VirtualSwitches[n].Type	仮想スイッチのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="1002 1774 1417 1921"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>standard</td> <td>仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>distributed</td> <td>分散仮想スイッチ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	standard	仮想スイッチ	distributed	分散仮想スイッチ		
値	説明								
standard	仮想スイッチ								
distributed	分散仮想スイッチ								
VirtualSwitches[n].NICs	接続先NIC一覧 型: string								

VirtualSwitches[n].NICs[n].Address	MACアドレス 型: string						
VirtualSwitches[n].NICs[n].Adapter	アダプタ名 型: string						
PortGroups	ポートグループ一覧 型: object[]						
PortGroups[n].Name	ポートグループ名 型: string						
PortGroups[n].Switch	仮想スイッチ名 型: string						
PortGroups[n].SwitchType	仮想スイッチのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>virtualswitch</td> <td>仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>distributedvirtualswitch</td> <td>分散仮想スイッチ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	virtualswitch	仮想スイッチ	distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ
値	説明						
virtualswitch	仮想スイッチ						
distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ						
PortGroups[n].VLANID	VLAN ID プライベートVLANの場合は、プライマリVLAN IDとセカンダリVLAN IDをカンマ区切りで結合した値。 例: <table border="1"> <tr> <td>"10"</td> <td>"100,10" # プライベートVLANの場合</td> </tr> </table> 型: string	"10"	"100,10" # プライベートVLANの場合				
"10"	"100,10" # プライベートVLANの場合						

変更履歴

- API Version: 2016-10-10
 - Windows Server 2016 の Hyper-V に合わせてメモリの上限值を拡大しました。この変更は過去の API バージョンにも適用されます。
 - MachineProfile.Memory.Size: 1-99999999
 - MachineProfile.Memory.Reservation: 0-99999999
 - MachineProfile.Memory.Limit: 0-99999999
- API Version: 2014-04-10
 - 仮想ビューのパスとリソースビューのパスを追加 (VirtualViewPath、HostSystems[n].ResourceViewPath)
 - ポートグループ一覧に SwitchType を追加 (PortGroups[n].SwitchType)

- IPv6 サブネットプレフィックス長を追加
(NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPVersion、
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetPrefixLengthAPI)
- API Version: 2013-10-13
 - データストアのフルパスの取得に対応しました。(Datastores[n].Path)
- API Version: 2012-10-20
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/hostsystems/ResourcePools/esx-pool/server-nb01 HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "UUID": "7db7ff00-29d8-11e0-8001-00255cac4708",
  "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb01",
  "VirtualViewPath": "virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.11",
  "ResourceViewPath": "resource:/test/192.168.10.11",
  "Model": "Express5800/B120b [N8400-114]",
  "VendorId": "NEC",
  "Status": "running",
  "ExecuteStatus": "wait",
  "OperatingSystem": "VMware ESX",
  "MachineProfile": {
    "CPU": {
      "Count": 0,
      "Share": "normal",
      "Limit": 0,
      "Reservation": 0
    },
    "Memory": {
      "Size": 0,
      "Share": "normal",
      "Limit": 0,
      "Reservation": 0
    },
    "Disks": null
  },
  "HostProfile": {
    "Account": "root",
    "Password": null,
    "Owner": null,
    "Organization": null,
    "Timezone": null,
    "ProductKey": null,
    "DomainType": null,
    "NetworkName": null,
    "DomainAccount": null,
```

```
"DomainPassword": null,
"LicenseMode": null,
"MaxConnection": 0,
"DomainSuffix": null
},
"NetworkProfiles": [
  {
    "NicNumber": 1,
    "LogicalNetwork": null,
    "PrimaryDNS": null,
    "SecondaryDNS": null,
    "TertiaryDNS": null,
    "PrimaryWINS": null,
    "SecondaryWINS": null,
    "IPAddresses": [
      {
        "Index": 0,
        "IPAddress": "192.168.10.11",
        "SubnetMask": "255.255.255.0",
        "DefaultGateway": "192.168.1.102",
        "ManagementLan": false,
        "SubnetPrefixLength": 0,
        "IPVersion": "ipv4"
      }
    ]
  }
],
"InstalledSoftware": null,
"Datastores": [
  {
    "Name": "datastore_s1500",
    "Size": 379648,
    "Usage": 111940,
    "Tags": [
      "gold",
      "shared"
    ],
    "Path":
"virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb01/datastore_s1500"
  },
  {
    "Name": "datastore1",
    "Size": 137728,
    "Usage": 8567,
    "Tags": [
      "local",
      "silver"
    ],
    "Path": "virtual:/vSphere1/datacenter1/server-nb01/datastore1"
  }
],
```

```
"LUNs": [
  {
    "Name": "NEC Fibre Channel Disk (eui.0030138409530005)",
    "UniqueId": "0030138409530005",
    "DiskArray": "",
    "Size": 10240,
    "Status": "clean",
    "Tags": []
  },
  {
    "Name": "NEC Fibre Channel Disk (eui.0030138409530006)",
    "UniqueId": "0030138409530006",
    "DiskArray": "",
    "Size": 10240,
    "Status": "clean",
    "Tags": []
  }
],
"VirtualSwitches": [
  {
    "Name": "vSwitch0",
    "Type": "virtualswitch",
    "NICs": [
      {
        "Address": "00:25:5C:AC:47:06",
        "Adapter": "vmnic0"
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "vSwitch1",
    "Type": "virtualswitch",
    "NICs": [
      {
        "Address": "00:25:5C:AC:47:07",
        "Adapter": "vmnic1"
      }
    ]
  }
],
"PortGroups": [
  {
    "Name": "Service Console",
    "Switch": "vSwitch0",
    "SwitchType": "virtualswitch",
    "VLANID": null
  },
  {
    "Name": "VM Network",
    "Switch": "vSwitch0",
    "SwitchType": "virtualswitch",
```

```
"VLANID": null
},
{
  "Name": "VM Network 2",
  "Switch": "vSwitch1",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "VLANID": null
}
]
}
```

2.29. テンプレート一覧取得 API

テンプレート情報の一覧を取得します。

URL

```
GET
/api/templates[?[resourcepool=resourcepool][&hostsystem=hostsystem]]
```

リクエスト

キー	説明
resourcepool	リソースプールのパス 指定したリソースプールで利用できるテンプレートを取得します。 型: string
hostsystem	VMサーバのパスまたはUUID 指定したVMサーバで利用できるテンプレートを取得します。 型: string

- resourcepool および hostsystem クエリパラメータを省略した場合は全てのテンプレートを取得します。
- resourcepool および hostsystem は同時に指定できません。

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定したリソースプールが存在しない場合
404	Not Found	指定したVMサーバが存在しない場合

レスポンス・ボディ

キー	説明
Templates	テンプレート一覧 型: object[]
Templates[n].Name	テンプレート名 型: string
Templates[n].Cost	テンプレートのコスト 型: int

Templates[n].MasterVM	<p>マスタVM名 型: string</p>														
Templates[n].Image	<p>イメージ名 型: string</p>														
Templates[n].Type	<p>テンプレート種別 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>virtualization</td> <td>仮想基盤用</td> </tr> <tr> <td>publiccloud</td> <td>パブリッククラウド用</td> </tr> <tr> <td>logicalsoftware</td> <td>論理ソフトウェア</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	virtualization	仮想基盤用	publiccloud	パブリッククラウド用	logicalsoftware	論理ソフトウェア						
値	説明														
virtualization	仮想基盤用														
publiccloud	パブリッククラウド用														
logicalsoftware	論理ソフトウェア														
Templates[n].HostSystem	<p>テンプレートが存在するVMサーバ名 型: string</p>														
Templates[n].MasterVMPassword	<p>マスタVMのパスワード 型: string</p>														
Templates[n].EnableVMMode	<p>SysprepのVMモード(/mode:vm)が有効かどうか 型: boolean</p>														
Templates[n].CreateTime	<p>テンプレートの作成日時 型: string</p>														
Templates[n].MachineProfile	<p>マシン設定 型: object</p>														
Templates[n].MachineProfile.CPU	<p>CPUの設定 型: object</p>														
Templates[n].MachineProfile.CPU.Count	<p>CPU数 型: int 有効な値: 1-9999</p>														
Templates[n].MachineProfile.CPU.Share	<p>CPUシェア 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	lowest	最低	low	低	normal	通常	high	高	highest	最高	custom	手動設定
値	説明														
lowest	最低														
low	低														
normal	通常														
high	高														
highest	最高														
custom	手動設定														
Templates[n].MachineProfile.CPU.Reservation	<p>CPU予約 型: int 有効な値: 0-99999</p>														

2 Web API リファレンス

Templates[n].MachineProfile.CPU.Limit	CPUリミット 型: int 有効な値: 0-99999 (0=unlimited)										
Templates[n].MachineProfile.Memory	メモリの設定 型: object										
Templates[n].MachineProfile.Memory.Size	メモリサイズ(MB) 型: int 有効な値: 1-99999999										
Templates[n].MachineProfile.Memory.Share	メモリシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	low	低	normal	通常	high	高	custom	手動設定
値	説明										
low	低										
normal	通常										
high	高										
custom	手動設定										
Templates[n].MachineProfile.Memory.Reservation	メモリ予約 型: int 有効な値: 0-99999999										
Templates[n].MachineProfile.Memory.Limit	メモリリミット 型: int 有効な値: 0-99999999 (0=unlimited)										
Templates[n].MachineProfile.Disks	ディスク設定の配列 型: object[]										
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	ディスク位置 型: string										
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Type	ディスクの種類 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>systemdisk</td> <td>システムディスク</td> </tr> <tr> <td>extendeddisk</td> <td>拡張ディスク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	systemdisk	システムディスク	extendeddisk	拡張ディスク				
値	説明										
systemdisk	システムディスク										
extendeddisk	拡張ディスク										
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].DiskType	ディスクタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>RDM(物理)</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td>RDM(仮想)</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク	raw_physical	RDM(物理)	raw_virtual	RDM(仮想)
値	説明										
thin	Thinディスク										
thick	Thickディスク										
raw_physical	RDM(物理)										
raw_virtual	RDM(仮想)										

Templates[n].MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	仮想ディスクが存在するデータストアのタグの配列 型: string[]										
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Size	ディスクサイズ(MB) 型: int 有効な値: 有効な値はDiskTypeの値によって異なります。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>DiskType の値</th> <th>有効な値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>10-99999999</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td></td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>10240-2147483648</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DiskType の値	有効な値	thin	10-99999999	thick		raw_physical	10240-2147483648	raw_virtual	
DiskType の値	有効な値										
thin	10-99999999										
thick											
raw_physical	10240-2147483648										
raw_virtual											
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Name	ディスクファイル名 型: string										
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Datastore	データストアのフルパス 型: string										
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Uniqueld	ユニークID (常にnull) 型: string										
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].StoragePool	ストレージプール名 (常にnull) 型: string										
Templates[n].MachineProfile.Disks[n].DiskArray	ディスクアレイ名 (常にnull) 型: string										
Templates[n].MachineProfile.Properties	カスタムプロパティの配列 型: object[]										
Templates[n].MachineProfile.Properties[n].Name	カスタムプロパティの名前 型: string										
Templates[n].MachineProfile.Properties[n].Value	カスタムプロパティの値 型: string										
Templates[n].HostProfile	ホスト設定 型: object										
Templates[n].HostProfile.OSType	OSタイプ 型: string										
Templates[n].HostProfile.OSName	OS名 OS名の一覧は付録Aを参照 型: string										
Templates[n].HostProfile.Owner	ユーザ名 型: string										
Templates[n].HostProfile.Organization	ユーザの所属 型: string										
Templates[n].HostProfile.Timezone	OSのタイムゾーン 型: string										

2 Web API リファレンス

	有効な値: http://support.microsoft.com/kb/973627 で 定義されている16進数						
Templates[n].HostProfile.ProductKey	OSのプロダクトキー 型: string						
Templates[n].HostProfile.LicenseMode	ライセンスモード 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PerServer</td> <td>同時接続サーバ数</td> </tr> <tr> <td>PerSeat</td> <td>接続クライアント</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	PerServer	同時接続サーバ数	PerSeat	接続クライアント
値	説明						
PerServer	同時接続サーバ数						
PerSeat	接続クライアント						
Templates[n].HostProfile.MaxConnection	同時接続サーバ数 型: int 有効な値: 1-99999 備考: LicenseModeがPerServerの場合のみ						
Templates[n].Id	テンプレートID UUID形式 型: string						
Templates[n].ResourcePool	テンプレートが存在するリソースプールのパス 型: string						

変更履歴

- API Version: 2017-10-31
 - テンプレート種別の取得に対応しました。(Templates[n].Type)
- API Version: 2016-10-10
 - テンプレート ID の取得に対応しました。(Templates[n].Id)
 - テンプレートが存在するリソースプールのパスの取得に対応しました。(Templates[n].ResourcePool)
 - resourcepool および hostsystem パラメータを追加しました。
 - Windows Server 2016 の Hyper-V に合わせてメモリの上限值を拡大しました。この変更は過去の API バージョンにも適用されます。
 - MachineProfile.Memory.Size: 1-99999999
 - MachineProfile.Memory.Reservation: 0-99999999
 - MachineProfile.Memory.Limit: 0-99999999
- API Version: 2014-04-10
 - ディスクファイル名を追加
(Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Name)
 - データストア名を追加
(Templates[n].MachineProfile.Disks[n].Datastore)
 - ユニーク ID を追加
(Templates[n].MachineProfile.Disks[n].UniqueId)
 - ストレージプール名を追加
(Templates[n].MachineProfile.Disks[n].StoragePool)
 - ディスクアレイ名を追加
(Templates[n].MachineProfile.Disks[n].DiskArray)
 - カスタムプロパティを追加
(Templates[n].MachineProfile.Properties)
- API Version: 2012-10-20
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/templates HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2017-10-31
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Templates": [
    {
      "Name": "DiffClone-win7pro-x64-ja",
      "Cost": 20,
      "MasterVM": "vm-nb03-03",
      "Image": "vm-nb03-03-1-1-Image",
      "HostSystem": "192.168.10.13",
      "MasterVMPassword": null,
      "EnableVMMMode": false,
      "CreateTime": "2016-07-02T16:27:01.390+09:00",
      "HostProfile": {
        "OSType": "WindowsClient",
        "OSName": "Windows XP Professional (x86)",
        "Owner": "SSC",
        "Organization": "NEC",
        "Timezone": "eb",
        "ProductKey": "",
        "LicenseMode": null,
        "MaxConnection": 0
      },
      "MachineProfile": {
        "CPU": {
          "Count": 1,
          "Share": "normal",
          "Limit": 0,
          "Reservation": 0
        },
        "Memory": {
          "Size": 512,
          "Share": "normal",
          "Limit": 0,
          "Reservation": 0
        },
        "Disks": [
```

```
{
  "DeviceSlot": "IDE0:0",
  "Type": "systemdisk",
  "DiskType": "thick",
  "Size": 8192,
  "DatastoreTags": [],
  "Name": "[datastore1] vm-nb03-03/vm-nb03-03.vmdk",
  "Datastore":
"virtual:/192.168.1.14/ssctest2/192.168.10.13/datastore1",
  "UniqueId": null,
  "StoragePool": null,
  "DiskArray": null
},
  "Properties": [
    {
      "Name": "vm.vnic.device",
      "Value": "e1000"
    }
  ],
  "Id": "7249c61a-8c4d-4d9d-1ac6-49724d8c9d4d",
  "ResourcePool": "esx-rootpool-TenantA-1",
  "Type": "virtualization"
},
{
  "Name": "Windows 7",
  "Cost": 10,
  "MasterVM": null,
  "Image": "Windows 7",
  "HostSystem": "server-n03.test.net",
  "MasterVMPassword": null,
  "EnableVMMMode": false,
  "CreateTime": null,
  "HostProfile": null,
  "MachineProfile": {
    "CPU": null,
    "Memory": null,
    "Disks": null,
    "Properties": []
  },
  "Id": "a514e432-22d2-4884-32e4-14a5d2228448",
  "ResourcePool": "xen-rootpool-TenantA-1",
  "Type": "virtualization"
}
]
```

2.30. テンプレート情報取得 API

指定したテンプレート情報を取得します。

URL

```
GET /api/templates/TemplateName[?image=Image&hostsystem=HostSystem]
```

TemplateName にはテンプレート名を指定します。

リクエスト

- URL パラメータで指定します。

キー	説明
image	イメージ名 型: string
hostsystem	イメージが配置されているホスト 型: string

- image および hostsystem クエリパラメータを省略した場合はテンプレート名が一致するテンプレートを探して取得します。
 - テンプレート名から一意にテンプレートを特定できない場合は、400 Bad Request を返します。
 - 同一の名前のテンプレートが複数ある場合は image または hostsystem も指定してください。

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功

レスポンス・ボディ

キー	説明
Name	テンプレート名 型: string
Cost	テンプレートのコスト 型: int
MasterVM	マスタVM名 型: string
Image	イメージ名 型: string

Type	<p>テンプレート種別 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>virtualization</td> <td>仮想基盤用</td> </tr> <tr> <td>publiccloud</td> <td>パブリッククラウド用</td> </tr> <tr> <td>logicalsoftware</td> <td>論理ソフトウェア</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	virtualization	仮想基盤用	publiccloud	パブリッククラウド用	logicalsoftware	論理ソフトウェア						
値	説明														
virtualization	仮想基盤用														
publiccloud	パブリッククラウド用														
logicalsoftware	論理ソフトウェア														
HostSystem	<p>テンプレートが存在するVMサーバ名 型: string</p>														
MasterVMPassord	<p>マスタVMのパスワード 型: string</p>														
EnableVMMode	<p>SysprepのVMモード(/mode:vm)が有効かどうか 型: boolean</p>														
CreateTime	<p>テンプレートの作成日時 型: string</p>														
MachineProfile	<p>マシン設定 型: object</p>														
MachineProfile.CPU	<p>CPUの設定 型: object</p>														
MachineProfile.CPU.Count	<p>CPU数 型: int 有効な値: 1-9999</p>														
MachineProfile.CPU.Share	<p>CPUシェア 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	lowest	最低	low	低	normal	通常	high	高	highest	最高	custom	手動設定
値	説明														
lowest	最低														
low	低														
normal	通常														
high	高														
highest	最高														
custom	手動設定														
MachineProfile.CPU.Reservation	<p>CPU予約 型: int 有効な値: 0-99999</p>														
MachineProfile.CPU.Limit	<p>CPUリミット 型: int 有効な値: 0-99999 (0=unlimited)</p>														
MachineProfile.Memory	<p>メモリの設定</p>														

	型: object										
MachineProfile.Memory.Size	メモリサイズ(MB) 型: int 有効な値: 1-99999999										
MachineProfile.Memory.Share	メモリシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	low	低	normal	通常	high	高	custom	手動設定
値	説明										
low	低										
normal	通常										
high	高										
custom	手動設定										
MachineProfile.Memory.Reservation	メモリ予約 型: int 有効な値: 0-999999999										
MachineProfile.Memory.Limit	メモリリミット 型: int 有効な値: 0-999999999 (0=unlimited)										
MachineProfile.Disks	ディスク設定の配列 型: object[]										
MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	ディスク位置 型: string										
MachineProfile.Disks[n].Type	ディスクの種類 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>systemdisk</td> <td>システムディスク</td> </tr> <tr> <td>extendeddisk</td> <td>拡張ディスク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	systemdisk	システムディスク	extendeddisk	拡張ディスク				
値	説明										
systemdisk	システムディスク										
extendeddisk	拡張ディスク										
MachineProfile.Disks[n].DiskType	ディスクタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>RDM(物理)</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td>RDM(仮想)</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク	raw_physical	RDM(物理)	raw_virtual	RDM(仮想)
値	説明										
thin	Thinディスク										
thick	Thickディスク										
raw_physical	RDM(物理)										
raw_virtual	RDM(仮想)										
MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	仮想ディスクが存在するデータストアのタグの配列 型: string[]										
MachineProfile.Disks[n].Size	ディスクサイズ(MB)										

	<p>型: int</p> <p>有効な値:</p> <p>有効な値はDiskTypeの値によって異なります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DiskTypeの値</th> <th>有効な値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>10-99999999</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td></td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>10240-2147483648</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DiskTypeの値	有効な値	thin	10-99999999	thick		raw_physical	10240-2147483648	raw_virtual	
DiskTypeの値	有効な値										
thin	10-99999999										
thick											
raw_physical	10240-2147483648										
raw_virtual											
MachineProfile.Disks[n].Name	<p>ディスクファイル名</p> <p>型: string</p>										
MachineProfile.Disks[n].Datastore	<p>データストアのフルパス</p> <p>型: string</p>										
MachineProfile.Disks[n].UniqueId	<p>ユニークID (常にnull)</p> <p>型: string</p>										
MachineProfile.Disks[n].StoragePool	<p>ストレージプール名 (常にnull)</p> <p>型: string</p>										
MachineProfile.Disks[n].DiskArray	<p>ディスクアレイ名 (常にnull)</p> <p>型: string</p>										
MachineProfile.Properties	<p>カスタムプロパティの配列</p> <p>型: object[]</p>										
MachineProfile.Properties[n].Name	<p>カスタムプロパティの名前</p> <p>型: string</p>										
MachineProfile.Properties[n].Value	<p>カスタムプロパティの値</p> <p>型: string</p>										
HostProfile	<p>ホスト設定</p> <p>型: object</p>										
HostProfile.OSType	<p>OSタイプ</p> <p>型: string</p>										
HostProfile.OSName	<p>OS名</p> <p>OS名の一覧は付録Aを参照</p> <p>型: string</p>										
HostProfile.Owner	<p>ユーザ名</p> <p>型: string</p>										
HostProfile.Organization	<p>ユーザの所属</p> <p>型: string</p>										
HostProfile.Timezone	<p>OSのタイムゾーン</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <p>http://support.microsoft.com/kb/973627 で定義されている16進数</p>										
HostProfile.ProductKey	<p>OSのプロダクトキー</p>										

	型: string						
HostProfile.LicenseMode	ライセンスモード 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="917 392 1372 542"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PerServer</td> <td>同時接続サーバ数</td> </tr> <tr> <td>PerSeat</td> <td>接続クライアント</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	PerServer	同時接続サーバ数	PerSeat	接続クライアント
値	説明						
PerServer	同時接続サーバ数						
PerSeat	接続クライアント						
HostProfile.MaxConnection	同時接続サーバ数 型: int 有効な値: 1-99999 備考: LicenseModeがPerServerの場合のみ						
Id	テンプレートID 型: string						
ResourcePool	テンプレートが存在するリソースプールのパス 型: string						

変更履歴

- API Version: 2017-10-31
 - テンプレート種別の取得に対応しました。(Type)
- API Version: 2016-10-10
 - テンプレート ID の取得に対応しました。(Id)
 - テンプレートが存在するリソースプールのパスの取得に対応しました。(ResourcePool)
 - Windows Server 2016 の Hyper-V に合わせてメモリの上限值を拡大しました。この変更は過去の API バージョンにも適用されます。
 - MachineProfile.Memory.Size: 1-99999999
 - MachineProfile.Memory.Reservation: 0-99999999
 - MachineProfile.Memory.Limit: 0-99999999
- API Version: 2014-04-10
 - ディスクファイル名を追加
(MachineProfile.Disks[n].Name)
 - データストア名を追加
(MachineProfile.Disks[n].Datastore)
 - ユニーク ID を追加
(MachineProfile.Disks[n].UniqueId)
 - ストレージプール名を追加
(MachineProfile.Disks[n].StoragePool)
 - ディスクアレイ名を追加
(MachineProfile.Disks[n].DiskArray)

- カスタムプロパティを追加
(MachineProfile.Properties)
- API Version: 2012-10-20
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/templates/DiffClone-win7pro-x64-ja&image=vm-nb03-03-1-1-Image
HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2017-10-31
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Name": "DiffClone-win7pro-x64-ja",
  "Cost": 20,
  "MasterVM": "vm-nb03-03",
  "Image": "vm-nb03-03-1-1-Image",
  "HostSystem": "192.168.10.13",
  "MasterVMPassword": null,
  "EnableVMMMode": false,
  "CreateTime": "2016-07-02T16:27:01.390+09:00",
  "HostProfile": {
    "OSType": "WindowsClient",
    "OSName": "Windows XP Professional (x86)",
    "Owner": "SSC",
    "Organization": "NEC",
    "Timezone": "eb",
    "ProductKey": "",
    "LicenseMode": null,
    "MaxConnection": 0
  },
  "MachineProfile": {
    "CPU": {
      "Count": 1,
      "Share": "normal",
      "Limit": 0,
      "Reservation": 0
    },
    "Memory": {
      "Size": 512,
      "Share": "normal",
      "Limit": 0,
      "Reservation": 0
    },
    "Disks": [
      {
```

```

    "DeviceSlot": "IDE0:0",
    "Type": "systemdisk",
    "DiskType": "thick",
    "Size": 8192,
    "DatastoreTags": [],
    "Name": "[datastore1] vm-nb03-03/vm-nb03-03.vmdk",
    "Datastore":
"virtual:/192.168.1.14/ssctest2/192.168.10.13/datastore1",
    "UniqueId": null,
    "StoragePool": null,
    "DiskArray": null
  }
],
  "Properties": [
    {
      "Name": "vm.vnic.device",
      "Value": "e1000"
    }
  ]
},
  "Id": "7249c61a-8c4d-4d9d-1ac6-49724d8c9d4d",
  "ResourcePool": "esx-rootpool-TenantA-1",
  "Type": "virtualization"
}

```

2.31. ディスクアレイ一覧取得 API

SSC に登録済みのディスクアレイの一覧を取得します。

URL

```
GET /api/diskarrays
```

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功

レスポンス・ボディ

キー	説明
DiskArrays	ディスクアレイの配列 型: object[]
DiskArrays[n].Name	ディスクアレイ名 型: string
DiskArrays[n].SerialNumber	ディスクアレイ識別子 型: string
DiskArrays[n].Type	ディスクアレイタイプ 型: string
DiskArrays[n].LimitSize	割り当て上限 (MB単位) 型: long
DiskArrays[n].AllocatedSize	割り当て容量 (MB単位) 型: long
DiskArrays[n].PhysicalCapacity	物理容量 (MB単位) 型: long
DiskArrays[n].ConsumedSize	実消費量 (MB単位) 型: long

変更履歴

- API Version: 2013-04-06
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/diskarrays HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "DiskArrays": [
    {
      "Name": "S1500",
      "SerialNumber": "0000000932902162",
      "Type": "iStorage",
      "LimitSize": 759808,
      "AllocatedSize": 729344,
      "PhysicalCapacity": 759808,
      "ConsumedSize": 729344
    }
  ]
}
```

2.32. ディスクボリューム一覧取得 API

指定したディスクアレイ配下のディスクボリュームの一覧を返します a。

URL

```
GET /api/diskvolumes/DiskArray[?serialNumber=SerialNumber]
```

DiskArray にはディスクアレイ名を指定します。

リクエスト

- URL パラメータで指定します。

キー	説明
serialNumber	同一のディスクアレイ名が複数存在する場合にディスクアレイのシリアル番号を指定します。

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功

レスポンス・ボディ

キー	説明
DiskVolumes	ディスクボリュームの配列 型: object[]
DiskVolumes[n].Name	ディスクボリューム名 型: string
DiskVolumes[n].Number	番号 型: int
DiskVolumes[n].UniqueId	ユニークID 型: string
DiskVolumes[n].StoragePool	ストレージプール名 型: string
DiskVolumes[n].Shared	共有中かどうか 型: boolean
DiskVolumes[n].Used	使用中かどうか

	型: boolean
DiskVolumes[n].Size	サイズ (MB単位) 型: long
DiskVolumes[n].Tags	タグ 型: string[]

変更履歴

- API Version: 2014-12-25
 - URL パラメータにシリアル番号を追加
 - タグ情報(DiskVolumes[n].Tags)を追加
- API Version: 2013-04-06
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/diskvolumes/S1500 HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "DiskVolumes": [
    {
      "Name": "20000030138409530005",
      "Number": 5,
      "UniqueId": "0030138409530005",
      "StoragePool": "Pool0000",
      "Shared": false,
      "Used": false,
      "Size": 10240,
      "Tags": [
        "gold",
        "tokyo"
      ]
    },
    {
      "Name": "20000030138409530006",
      "Number": 6,
      "UniqueId": "0030138409530006",
      "StoragePool": "Pool0000",
      "Shared": false,
      "Used": false,
      "Size": 10240,
      "Tags": []
    }
  ]
}
```

2.33. ディスクボリューム設定 API

ディスクボリュームの設定を変更します。

URL

```
PUT /api/diskvolumes/DiskArray/DiskVolume[?serialNumber=SerialNumber]
```

DiskArray にはディスクアレイ名を指定します。

DiskVolume にはストレージプール名を指定します。

リクエスト

- URL パラメータで指定します。

キー	説明
serialNumber	同一のディスクアレイ名が複数存在する場合にディスクアレイのシリアル番号を指定します。

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Shared	共有・非共有状態 型: boolean
Tags	ディスクボリュームのタグ 型: string[]

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定したディスクアレイが見つからない
404	Not Found	指定したディスクボリュームが見つからない

レスポンス・ボディ

キー	説明
Name	ディスクボリューム名 型: string
Number	番号 型: int
Uniqueld	ユニークID 型: string
StoragePool	ストレージプール名 型: string
Shared	共有中かどうか 型: boolean
Used	使用中かどうか 型: boolean
Size	サイズ (MB単位) 型: long
Tags	タグ 型: string[]

変更履歴

- API Version: 2014-12-25
 - 初版

実行例

リクエスト

```
PUT /api/diskvolumes/iStorageM500/23 HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Shared": false,
  "Tags": [
    "gold",
    "tokyo"
  ]
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

```
{
  "Name": "200000255C3A11C20017",
  "Number": 23,
  "UniqueId": "00255c3a11c20017",
  "StoragePool": "PVM_Pool_data",
  "Shared": false,
  "Used": false,
  "Size": 1024,
  "Tags": [
    "gold",
    "tokyo"
  ]
}
```

2.34. ストレージプール一覧取得 API

指定したディスクアレイ配下のストレージプールの一覧を取得します。

URL

```
GET /api/storagepools/DiskArray[?serialNumber=SerialNumber]
```

DiskArray にはディスクアレイ名を指定します。

リクエスト

- URL パラメータで指定します。

キー	説明
serialNumber	同一のディスクアレイ名が複数存在する場合にディスクアレイのシリアル番号を指定します。

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功

レスポンス・ボディ

キー	説明												
StoragePools	ストレージプールの配列 型: object[]												
StoragePools[n].Name	ストレージプール名 型: string												
StoragePools[n].PoolType	ストレージプールタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="906 1720 1364 2007"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>basic</td> <td>ベーシック</td> </tr> <tr> <td>dynamic</td> <td>ダイナミック</td> </tr> <tr> <td>thin</td> <td>仮想容量</td> </tr> <tr> <td>hybrid</td> <td>階層プール</td> </tr> <tr> <td>none</td> <td>未定義</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	basic	ベーシック	dynamic	ダイナミック	thin	仮想容量	hybrid	階層プール	none	未定義
値	説明												
basic	ベーシック												
dynamic	ダイナミック												
thin	仮想容量												
hybrid	階層プール												
none	未定義												

StoragePools[n].DiskType	ディスクタイプ 型: string
StoragePools[n].RAID	RAID 型: string
StoragePools[n].LimitSize	割り当て上限 (MB単位) 型: long
StoragePools[n].AllocatedSize	割り当て容量 (MB単位) 型: long
StoragePools[n].PhysicalCapacity	物理容量 (MB単位) 型: long
StoragePools[n].ConsumedSize	実消費量 (MB単位) 型: long
StoragePools[n].DiskVolumeCount	ディスクボリューム数 型: int
StoragePools[n].Tags	タグ 型: string[]

変更履歴

- API Version: 2014-12-25
 - URL パラメータにシリアル番号を追加
- API Version: 2013-04-06
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/storagepools/S1500 HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "StoragePools": [
    {
      "Name": "Pool0000",
      "PoolType": "dynamic",
      "DiskType": "FC",
      "RAID": "RAID-6",
      "LimitSize": 759808,
      "AllocatedSize": 729344,
      "PhysicalCapacity": 759808,
      "ConsumedSize": 729344,
      "DiskVolumeCount": 10,
      "Tags": [
        "gold"
      ]
    }
  ]
}
```

2.35. ストレージプール設定 API

ストレージプールの設定を変更します。

URL

```
PUT /api/storagepools/DiskArray/StoragePool[?serialNumber=SerialNumber]
```

DiskArray にはディスクアレイ名を指定します。

StoragePool にはストレージプール名を指定します。

リクエスト

- URL パラメータで指定します。

キー	説明
serialNumber	同一のディスクアレイ名が複数存在する場合にディスクアレイのシリアル番号を指定します。

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Tags	ストレージプールのタグ 型: string[]

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定したディスクアレイが見つからない
404	Not Found	指定したストレージプールが見つからない

レスポンス・ボディ

キー	説明				
Name	ストレージプール名 型: string				
PoolType	ストレージプールタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="724 1937 1184 1986"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	値	説明		
値	説明				

2 Web API リファレンス

	basic	ベーシック	
	dynamic	ダイナミック	
	thin	仮想容量	
	hybrid	階層プール	
	none	未定義	
DiskType	ディスクタイプ 型: string		
RAID	RAID 型: string		
LimitSize	割り当て上限 (MB単位) 型: long		
AllocatedSize	割り当て容量 (MB単位) 型: long		
PhysicalCapacity	物理容量 (MB単位) 型: long		
ConsumedSize	実消費量 (MB単位) 型: long		
DiskVolumeCount	ディスクボリューム数 型: int		
Tags	タグ 型: string[]		

変更履歴

- API Version: 2014-12-25
 - 初版

実行例

リクエスト

```
PUT /api/storagepools/iStorageM500/PVM_Pool_data HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Tags": [
    "gold",
    "tokyo"
  ]
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Name": "PVM_Pool_data",
  "PoolType": "thin",
  "DiskType": "SAS",
  "RAID": "RAID-6",
  "LimitSize": 25165824,
  "AllocatedSize": 2394368,
  "PhysicalCapacity": 4453888,
  "ConsumedSize": 674048,
  "DiskVolumeCount": 18,
  "Tags": [
    "gold",
    "tokyo"
  ]
}
```

2.36. ファイル情報取得 API

SSC にアップロードしたファイルの情報を取得します。

セキュリティ上の理由によりアップロードしたファイルの一覧を返す API は存在しません。

URL

```
GET /api/files/FileID
```

FileID にはファイルアップロード API や VM エクスポート API で返された ID を指定します。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	FileIDに対応するファイルが存在しない

レスポンス・ボディ

キー	説明						
FileID	ファイルのID 型: object[]						
Files	ファイル情報の配列 型: object[]						
Files[n].Type	ファイルタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="906 1617 1366 1767"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>file</td> <td>ファイル</td> </tr> <tr> <td>directory</td> <td>ディレクトリ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	file	ファイル	directory	ディレクトリ
値	説明						
file	ファイル						
directory	ディレクトリ						
Files[n].Path	ファイルパス (スラッシュ区切り) 型: string						
Files[n].Size	ファイルサイズ (バイト単位) Typeがdirectoryの場合は0 型: long						

変更履歴

- API Version: 2013-04-06
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/files/76c215b2-cc16-4e87-b215-c27616cc874e HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "FileID": "76c215b2-cc16-4e87-b215-c27616cc874e",
  "Files": [
    {
      "Type": "file",
      "Path": "intersecvm_lb_2.0-disk1.ovf",
      "Size": 5795
    },
    {
      "Type": "file",
      "Path": "intersecvm_lb_2.0-disk1.vmdk",
      "Size": 1173944320
    }
  ]
}
```

2.37. ファイル削除 API

SSC にアップロードしたファイルを削除します。

指定したファイルが存在しない場合、なにもせず正常終了します。

URL

```
DELETE /api/files/FileID
```

FileID にはファイルアップロード API や VM エクスポート API で返された ID を指定します。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
204	No Content	正常に削除できた場合 削除するファイルが存在しない場合

レスポンス・ボディ

なし

変更履歴

- API Version: 2013-04-06
 - 初版

実行例

リクエスト

```
DELETE /api/files/76c215b2-cc16-4e87-b215-c27616cc874e HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 204 No Content
```

2.38. ファイル アップロード API

SSC にファイルをアップロードします。

URL

```
POST /api/files?file=FileName[&fileid=FileID]
```

リクエスト

- Content-Length ヘッダでファイルサイズを指定します。
- リクエスト ボディでファイルの内容を送信します。
- URL パラメータで指定します。

キー	説明
file	アップロードするファイルのファイル名。 型: string
fileid	アップロードするファイルのファイルID。 ファイルアップロードAPIで返されたIDを指定します。複数のファイルをアップロードする場合、2回目以降のファイルアップロード時に指定します。 型: string

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定したファイルIDが存在しない
500	Internal Server Error	ディスク容量不足でファイルをアップロード出来ない場合

レスポンス・ボディ

キー	説明
FileID	ファイルのID 型: object[]
Files	ファイル情報の配列 型: object[]
Files[n].Type	ファイルタイプ 型: string

	有効な値:						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>file</td> <td>ファイル</td> </tr> <tr> <td>directory</td> <td>ディレクトリ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	file	ファイル	directory	ディレクトリ
値	説明						
file	ファイル						
directory	ディレクトリ						
Files[n].Path	ファイルパス (スラッシュ区切り) 型: string						
Files[n].Size	ファイルサイズ (バイト単位) Typeがdirectoryの場合は0 型: long						

備考

- アップロードしたファイルにはユニークな ID を割り当て一時ディレクトリに保存します
- 一時ディレクトリの場所は ssc コマンドで設定可能な TempWorkingDir パラメータで設定します (デフォルトは c:¥Windows¥Temp)

```
> ssc update environment TempWorkingDir "d:¥tmp"
```

- 一回のリクエストでひとつのファイルを送信できます。複数のファイルを送信したい場合は複数回リクエストする必要があります。
- ファイル アップロード中に接続が切断された場合は、アップロード済みのファイルは削除します。
- ファイルアップロード時に送信可能な最大ファイルサイズのデフォルト値は 100G です。
 - 最大ファイルサイズは PVMServiceProc.exe.config で設定します (WebConnectorHttpsBindingConfig の maxReceivedMessageSize 値)。
- Expect: 100-continue ヘッダを送信することで、リクエストボディの受信前に 100 Continue レスポンスまたは他のエラーレスポンスを待つことができます。

変更履歴

- API Version: 2013-04-06
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/files?file=intersecvm_lb_2.0-disk1.ovf HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 5795
```

```
<intersecvm_lb_2.0-disk1.ovf の内容>
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "FileID": "76c215b2-cc16-4e87-b215-c27616cc874e",
  "Files": [
    {
      "Type": "file",
      "Path": "intersecvm_lb_2.0-disk1.ovf",
      "Size": 5795
    }
  ]
}
```

リクエスト(2回目)

```
POST
/api/files?file=intersecvm_lb_2.0-disk1.vmdk&fileid=76c215b2-cc16-4e87-b
215-c27616cc874e HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 1173944320

<intersecvm_lb_2.0-disk1.vmdk の内容>
```

レスポンス(2回目)

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "FileID": "76c215b2-cc16-4e87-b215-c27616cc874e",
  "Files": [
    {
      "Type": "file",
      "Path": "intersecvm_lb_2.0-disk1.ovf",
      "Size": 5795
    },
    {
      "Type": "file",
      "Path": "intersecvm_lb_2.0-disk1.vmdk",
      "Size": 1173944320
    }
  ]
}
```

2.39. ファイル ダウンロード API

SSC からファイルをダウンロードします。

URL

```
GET /api/files/FileID/download?file=FileName
```

FileID にはファイルアップロード API や VM エクスポート API で返された ID を指定します。

リクエスト

- URL パラメータで指定します。

キー	説明
file	ダウンロードするファイルのファイル名。 型: string

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定したファイルIDが存在しない

レスポンス・ボディ

- レスポンス ボディでファイルの内容を送信する

備考

- 一回のリクエストでひとつのファイルをダウンロードできます。
- 複数のファイルをダウンロードしたい場合は複数回リクエストする必要があります。
- HTTP/1.1 の chunked 形式でレスポンスを返します。
- Content-Length は返されないなので元のファイルサイズが必要な場合はファイル情報取得 API で取得する必要があります。

変更履歴

- API Version: 2013-04-06
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET
/api/files/76c215b2-cc16-4e87-b215-c27616cc874e/download?file=intersecvm_lb_2.0-disk1.vmdk HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/octet-stream
Content-Disposition: attachment; filename="intersecvm_lb_2.0-disk1.vmdk"
Transfer-Encoding: chunked

<intersecvm_lb_2.0-disk1.vmdk の内容>
```

2.40. ソフトウェア一覧取得 API

ソフトウェア情報の一覧を取得します。

OS テンプレートの情報はテンプレート一覧取得 API (/api/template) で取得します。

URL

```
GET /api/softwarees
```

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功

レスポンス・ボディ

キー	説明																		
Softwarees	ソフトウェア情報の配列 型: object[]																		
Softwarees[n].Name	ソフトウェア名 型: string																		
Softwarees[n].Type	ソフトウェアのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>script</td> <td>スクリプト</td> </tr> <tr> <td>localscript</td> <td>ローカルスクリプト</td> </tr> <tr> <td>deployfile</td> <td>配布ファイル</td> </tr> <tr> <td>update</td> <td>パッチ</td> </tr> <tr> <td>application</td> <td>アプリケーション</td> </tr> <tr> <td>backup</td> <td>バックアップシナリオ</td> </tr> <tr> <td>restore</td> <td>レストアシナリオ</td> </tr> <tr> <td>analyze</td> <td>診断シナリオ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	script	スクリプト	localscript	ローカルスクリプト	deployfile	配布ファイル	update	パッチ	application	アプリケーション	backup	バックアップシナリオ	restore	レストアシナリオ	analyze	診断シナリオ
値	説明																		
script	スクリプト																		
localscript	ローカルスクリプト																		
deployfile	配布ファイル																		
update	パッチ																		
application	アプリケーション																		
backup	バックアップシナリオ																		
restore	レストアシナリオ																		
analyze	診断シナリオ																		

Softwares[n].DeploymentManager	ソフトウェアが登録されているDPMのホスト名 型: string
Softwares[n].Packages	ソフトウェアに含まれるパッケージ情報 型: object[]
Softwares[n].Packages[n].Name	パッケージ名 型: string
Softwares[n].Packages[n].CreateTime	パッケージ作成日 型: string

変更履歴

- API Version: 2014-04-10
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/software HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Softwares": [
    {
      "Name": "System_DiskProbe",
      "Type": "analyze",
      "DeploymentManager": "localhost",
      "Packages": [
        {
          "Name": "System_DiskProbe",
          "CreateTime": "2015-12-01T10:36:20.000+09:00"
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "ExecSysprep",
      "Type": "application",
      "DeploymentManager": "localhost",
      "Packages": [
        {
          "Name": "Local-ExecSysprep",
          "CreateTime": "2015-12-01T11:37:40.000+09:00"
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Ruby_Python",
      "Type": "application",
      "DeploymentManager": "localhost",
      "Packages": [
        {
          "Name": "Local-Python27",
          "CreateTime": "2015-12-01T18:38:22.000+09:00"
        },
        {
          "Name": "Local-Ruby20",
```

```
    "CreateTime": "2015-12-01T18:38:22.000+09:00"
  }
]
},
{
  "Name": "System_Backup",
  "Type": "backup",
  "DeploymentManager": "localhost",
  "Packages": [
    {
      "Name": "System_Backup",
      "CreateTime": "2015-12-01T10:28:30.000+09:00"
    }
  ]
},
{
  "Name": "System_Restore_Unicast",
  "Type": "restore",
  "DeploymentManager": "localhost",
  "Packages": [
    {
      "Name": "System_Restore_Unicast",
      "CreateTime": "2015-12-01T10:28:30.000+09:00"
    }
  ]
},
{
  "Name": "VMware_Win7_HotFix",
  "Type": "update",
  "DeploymentManager": "localhost",
  "Packages": [
    {
      "Name": "Local-KB2550978-VMXNET3",
      "CreateTime": "2015-12-01T14:58:50.000+09:00"
    },
    {
      "Name": "Local-KB2693187-FixSysprep",
      "CreateTime": "2015-12-01T14:58:50.000+09:00"
    }
  ]
}
]
```

2.41. ソフトウェア情報取得 API

指定したソフトウェア情報を取得します。

URL

```
GET /api/softwarees/SoftwareName[?dpm=DPMHostName]
```

SoftwareName にはソフトウェア名を指定します。

リクエスト

- URL パラメータで指定します。

キー	説明
dpm	ソフトウェアが配置されているDPMホスト 型: string

dpm パラメータを省略した場合はソフトウェア名が一致するソフトウェアを取得します。同一の名前のソフトウェアが複数ある場合は dpm も指定してください。

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
400	Bad Request	DPMのホスト名が指定されていないためソフトウェアを一意に特定できない
404	Not Found	指定したソフトウェアまたはDPMが存在しない

レスポンス・ボディ

キー	説明								
Name	ソフトウェア名 型: string								
Type	ソフトウェアのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>script</td> <td>スクリプト</td> </tr> <tr> <td>localscript</td> <td>ローカルスクリプト</td> </tr> <tr> <td>deployfile</td> <td>配布ファイル</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	script	スクリプト	localscript	ローカルスクリプト	deployfile	配布ファイル
値	説明								
script	スクリプト								
localscript	ローカルスクリプト								
deployfile	配布ファイル								

	update	パッチ
	application	アプリケーション
	backup	バックアップシナリオ
	restore	レストアシナリオ
	analyze	診断シナリオ
DeploymentManager	ソフトウェアが登録されているDPMのホスト名 型: string	
Packages	ソフトウェアに含まれるパッケージ情報 型: object[]	
Packages[n].Name	パッケージ名 型: string	
Packages[n].CreateTime	パッケージ作成日 型: string	

変更履歴

- API Version: 2014-04-10
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/software/System_DiskProbe?dpm=localhost HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Name": "System_DiskProbe",
  "Type": "analyze",
  "DeploymentManager": "localhost",
  "Packages": [
    {
      "Name": "System_DiskProbe",
      "CreateTime": "2015-12-01T10:36:20.000+09:00"
    }
  ]
}
```

2.42. ソフトウェア配布履歴取得 API

ソフトウェア配布履歴の一覧を取得します。

URL

```
GET
/api/deployhistory[?host=HostName&software=SoftwareName&dpm=DPMHostName]
```

リクエスト

- URL パラメータで指定します。

キー	説明
host	配布先のホスト名 型: string
software	配布したソフトウェア名 型: string
dpm	配布したソフトウェアが配置されているDPMホスト 型: string

URL パラメータを指定しない場合すべての配布履歴を取得します。

URL パラメータを指定することで配布履歴を絞り込んで取得することができます。

複数の URL パラメータを同時に指定できます。同時に指定した場合はすべての条件を満たす配布履歴のみを取得します。

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定したホストまたはソフトウェアまたはDPMが存在しない

レスポンス・ボディ

キー	説明
DeployHistories	ソフトウェア配布履歴の配列 型: object[]
DeployHistories[n].Name	ソフトウェア名 型: string
DeployHistories[n].Type	ソフトウェアのタイプ

	型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>script</td> <td>スクリプト</td> </tr> <tr> <td>localscript</td> <td>ローカルスクリプト</td> </tr> <tr> <td>deployfile</td> <td>配布ファイル</td> </tr> <tr> <td>update</td> <td>パッチ</td> </tr> <tr> <td>application</td> <td>アプリケーション</td> </tr> <tr> <td>backup</td> <td>バックアップシナリオ</td> </tr> <tr> <td>restore</td> <td>レストアシナリオ</td> </tr> <tr> <td>analyze</td> <td>診断シナリオ</td> </tr> <tr> <td>template</td> <td>テンプレート</td> </tr> <tr> <td>osimage</td> <td>OSイメージ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	script	スクリプト	localscript	ローカルスクリプト	deployfile	配布ファイル	update	パッチ	application	アプリケーション	backup	バックアップシナリオ	restore	レストアシナリオ	analyze	診断シナリオ	template	テンプレート	osimage	OSイメージ
値	説明																						
script	スクリプト																						
localscript	ローカルスクリプト																						
deployfile	配布ファイル																						
update	パッチ																						
application	アプリケーション																						
backup	バックアップシナリオ																						
restore	レストアシナリオ																						
analyze	診断シナリオ																						
template	テンプレート																						
osimage	OSイメージ																						
DeployHistories[n].DeploymentManager	ソフトウェアが登録されているDPMのホスト名 型: string																						
DeployHistories[n].DeployTime	ソフトウェア配布日時 型: string																						
DeployHistories[n].Generation	ソフトウェアの世代 型: string																						
DeployHistories[n].Host	ソフトウェアの配布先ホスト情報 型: string																						
DeployHistories[n].Host.UUID	配布先ホストのUUID 型: string																						
DeployHistories[n].Host.Path	配布先ホストの運用ビューのパス 型: string																						
DeployHistories[n].Host.VirtualViewPath	配布先ホストの仮想ビューのパス 型: string																						
DeployHistories[n].Host.ResourceViewPath	配布先ホストのリソースビューのパス 型: string																						

変更履歴

- API Version: 2014-04-10
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/deployhistory?host=TenantB/w7/TenantB-w7-01&software=&dpm=
HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "DeployHistories": [
    {
      "Name": "DiffClone-winxppro-x86-ja-n03-01",
      "Type": "template",
      "DeploymentManager": null,
      "DeployTime": "2015-12-01T09:10:47.673+09:00",
      "Generation": 1,
      "Host": {
        "UUID": "dd6d70a5-1f54-cde8-2176-8e096204e1bd",
        "Path": "/TenantB/w7/TenantB-w7-01",
        "VirtualViewPath":
"virtual:/server-n03.test.net/Pool1/server-n03.test.net/TenantB-xp-01",
        "ResourceViewPath": "resource:/TenantB-xp-01"
      }
    },
    {
      "Name": "Ruby_Python",
      "Type": "application",
      "DeploymentManager": "vm-n01-33.test.net",
      "DeployTime": "2015-12-01T14:14:06.330+09:00",
      "Generation": 1,
      "Host": {
        "UUID": "dd6d70a5-1f54-cde8-2176-8e096204e1bd",
        "Path": "/TenantB/w7/TenantB-w7-01",
        "VirtualViewPath":
"virtual:/server-n03.test.net/Pool1/server-n03.test.net/TenantB-xp-01",
        "ResourceViewPath": "resource:/TenantB-xp-01"
      }
    }
  ]
}
```

2.43. 配置制約グループ一覧取得 API

指定した運用グループに所属する配置制約グループの一覧を取得します。
運用グループを指定しない場合は全ての配置制約グループを取得します。

URL

```
GET /api/restrictiongroups[?group=Group]
```

リクエスト

- URLパラメータで指定します。

キー	説明
group	配置制約グループが所属する運用グループのパス 指定しない場合は全ての配置制約グループを取得します。 型: string

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定した運用グループが存在しない場合

レスポンス・ボディ

キー	説明						
RestrictionGroups	配置制約グループ情報の配列 型: object[]						
RestrictionGroups[n].Name	配置制約グループ名 型: string						
RestrictionGroups[n].Type	配置制約グループのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VM</td> <td>VM制約グループ</td> </tr> <tr> <td>VMServer</td> <td>VMサーバ制約グループ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	VM	VM制約グループ	VMServer	VMサーバ制約グループ
値	説明						
VM	VM制約グループ						
VMServer	VMサーバ制約グループ						
RestrictionGroups[n].Group	配置制約グループが所属する運用グループ 型: string						
RestrictionGroups[n].Hosts	配置制約グループに所属するホスト情報の配列 型: object[]						
RestrictionGroups[n].Hosts[n].Path	配置制約グループに所属するホストのパス						

	型: string
RestrictionGroups[n].Hosts[n].UUID	配置制約グループに所属するホストのUUID 型: string

変更履歴

- API Version: 2015-12-01
 - 初版

実行例

リクエスト (group指定なし)

```
GET /api/restrictiongroups HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス (group指定なし)

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "RestrictionGroups": [
    {
      "Name": "app-restriction",
      "Type": "VM",
      "Group": "/TenantA/app",
      "Hosts": [
        {
          "Path": "/TenantA/app/TenantA-app-01",
          "UUID": "AD215DEC-987C-452B-EC5D-21AD7C982B45"
        },
        {
          "Path": "/TenantA/app/TenantA-app-02",
          "UUID": "47590A87-FEB4-4396-870A-5947B4FE9643"
        },
        {
          "Path": "/TenantA/app/TenantA-app-03",
          "UUID": "BCF60DCF-B6EE-4DD5-CF0D-F6BCEEB6D54D"
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "vms-restriction",
      "Type": "VMServer",
      "Group": "/ResourcePools/esx-pool",
      "Hosts": [
```

```
{
  "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-esx01",
  "UUID": "E4506B4C-D7A1-4296-4C6B-50E4A1D79642"
},
{
  "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-esx02",
  "UUID": "2F2D2322-6712-4F50-2223-2D2F1267504F"
}
]
}
]
}
```

リクエスト (group指定あり)

```
GET /api/restrictiongroups?group=/ResourcePools/esx-pool HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス (group指定あり)

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "RestrictionGroups": [
    {
      "Name": "vms-restriction",
      "Type": "VMServer",
      "Group": "/ResourcePools/esx-pool",
      "Hosts": [
        {
          "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-esx01",
          "UUID": "E4506B4C-D7A1-4296-4C6B-50E4A1D79642"
        },
        {
          "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-esx02",
          "UUID": "2F2D2322-6712-4F50-2223-2D2F1267504F"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

2.44. 配置制約グループ情報取得 API

指定した配置制約グループの情報を取得します。

URL

```
GET /api/restrictiongroups/RestrictionGroup?group=Group
```

RestrictionGroup には配置制約グループ名を指定します。

リクエスト

- URL パラメータで指定します。

キー	説明
group	配置制約グループが所属する運用グループのパス 型: string

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定した運用グループが存在しない場合
404	Not Found	指定した配置制約グループが存在しない場合

レスポンス・ボディ

キー	説明						
Name	配置制約グループ名 型: string						
Type	配置制約グループのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="726 1641 1174 1794"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VM</td> <td>VM制約グループ</td> </tr> <tr> <td>VMServer</td> <td>VMサーバ制約グループ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	VM	VM制約グループ	VMServer	VMサーバ制約グループ
値	説明						
VM	VM制約グループ						
VMServer	VMサーバ制約グループ						
Group	配置制約グループが所属する運用グループ 型: string						
Hosts	配置制約グループに所属するホスト情報の配列 型: object[]						
Hosts[n].Path	配置制約グループに所属するホストのパス						

	型: string
Hosts[n].UUID	配置制約グループに所属するホストのUUID 型: string

変更履歴

- API Version: 2015-12-01
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET
/api/restrictiongroups/vms-restriction?group=/ResourcePools/esx-pool
HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Name": "vms-restriction",
  "Type": "VMServer",
  "Group": "/ResourcePools/esx-pool",
  "Hosts": [
    {
      "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-esx01",
      "UUID": "E4506B4C-D7A1-4296-4C6B-50E4A1D79642"
    },
    {
      "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-esx02",
      "UUID": "2F2D2322-6712-4F50-2223-2D2F1267504F"
    }
  ]
}
```

2.45. 配置制約グループ作成・更新 API

指定した配置制約グループを作成・更新します。

URL

```
PUT /api/restrictiongroups/RestrictionGroup
```

RestrictionGroup には配置制約グループ名を指定します。

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Name	配置制約グループ名 更新時に名前を変更したい場合に指定(作成時は無視する) 型: string
Group	配置制約グループが所属する運用グループのパス 型: string 備考: null指定不可
Hosts	配置制約グループに所属するホストのパスまたはUUIDの配列 型: string[]

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
400	Bad Request	Groupで指定した運用グループに所属しないホストを指定した場合
404	Not Found	指定した運用グループが存在しない場合
404	Not Found	指定したホストが存在しない場合

レスポンス・ボディ

キー	説明						
Name	配置制約グループ名 型: string						
Type	配置制約グループのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VM</td> <td>VM制約グループ</td> </tr> <tr> <td>VMServer</td> <td>VMサーバ制約グループ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	VM	VM制約グループ	VMServer	VMサーバ制約グループ
値	説明						
VM	VM制約グループ						
VMServer	VMサーバ制約グループ						
Group	配置制約グループが所属する運用グループ 型: string						
Hosts	配置制約グループに所属するホスト情報の配列 型: object[]						
Hosts[n].Path	配置制約グループに所属するホストのパス 型: string						
Hosts[n].UUID	配置制約グループに所属するホストのUUID 型: string						

変更履歴

- API Version: 2015-12-01
 - 初版

実行例

リクエスト

```
PUT /api/restrictiongroups/vms-restriction HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Name": null,
  "Group": "/ResourcePools/esx-pool",
  "Hosts": [
    "/ResourcePools/esx-pool/server-esx01",
    "2F2D2322-6712-4F50-2223-2D2F1267504F"
  ]
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 201 Created
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Name": "vms-restriction",
  "Type": "VMServer",
  "Group": "/ResourcePools/esx-pool",
  "Hosts": [
    {
      "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-esx01",
      "UUID": "E4506B4C-D7A1-4296-4C6B-50E4A1D79642"
    },
    {
      "Path": "/ResourcePools/esx-pool/server-esx02",
      "UUID": "2F2D2322-6712-4F50-2223-2D2F1267504F"
    }
  ]
}
```

2.46. 配置制約グループ削除 API

指定した配置制約グループを削除します。

指定した配置制約グループが存在しない場合、なにもせず正常終了します。

URL

```
DELETE /api/restrictiongroups/RestrictionGroup?group=Group
```

RestrictionGroup には配置制約グループ名を指定します。

リクエスト

- URL パラメータで指定します。

キー	説明
group	配置制約グループが所属する運用グループのパス 型: string

レスポンス・コード

コード	意味	説明
204	No Content	成功
204	No Content	指定した配置制約グループが存在しない場合
404	Not Found	指定した運用グループが存在しない場合

レスポンス・ボディ

なし

変更履歴

- API Version: 2015-12-01
 - 初版

実行例

リクエスト

```
DELETE
/api/restrictiongroups/vms-restriction?group=/ResourcePools/esx-pool
HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 204 No Content
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

2.47. 配置制約一覧取得 API

指定した運用グループに所属する配置制約の一覧を取得します。
運用グループを指定しない場合は全ての配置制約を取得します。

URL

```
GET /api/placementrestrictions[?group=Group]
```

リクエスト

- URL パラメータで指定します。

キー	説明
group	配置制約を設定している運用グループのパス 指定しない場合は全ての配置制約を取得します。 型: string

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定した運用グループが存在しない場合

レスポンス・ボディ

キー	説明				
PlacementRestrictions	配置制約情報の配列 型: object[]				
PlacementRestrictions[n].Group	配置制約を設定している運用グループのパス 型: string				
PlacementRestrictions[n].Type	配置制約のタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pinned</td> <td>Sourceの仮想マシン(ホストまたは制約グループ)をTargetの仮想マシンサーバ(ホストまたは制約グループ)に配置します。</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Pinned	Sourceの仮想マシン(ホストまたは制約グループ)をTargetの仮想マシンサーバ(ホストまたは制約グループ)に配置します。
値	説明				
Pinned	Sourceの仮想マシン(ホストまたは制約グループ)をTargetの仮想マシンサーバ(ホストまたは制約グループ)に配置します。				

	Equal	Sourceで指定されたVM制約グループに所属する仮想マシンを同一の仮想マシンサーバに配置します。						
	NotEqual	Sourceで指定されたVM制約グループに所属する仮想マシンを互いに異なる仮想マシンサーバに配置します。						
	Hold	Sourceで指定された仮想マシン(ホストまたは制約グループ)を移動対象から除外します。						
PlacementRestrictions[n].Source	制約元の情報 型: object							
PlacementRestrictions[n].Source.Type	制約元のタイプ 型: string 有効な値:							
	<table border="1"><thead><tr><th>値</th><th>説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>Host</td><td>ホストのパスまたはマシンUUID</td></tr><tr><td>RestrictionGroup</td><td>制約グループ名</td></tr></tbody></table>	値	説明	Host	ホストのパスまたはマシンUUID	RestrictionGroup	制約グループ名	
値	説明							
Host	ホストのパスまたはマシンUUID							
RestrictionGroup	制約グループ名							
PlacementRestrictions[n].Source.RestrictionGroup	制約元のVM制約グループ名 Type=RestrictionGroupの場合のみ 型: string							
PlacementRestrictions[n].Source.Path	制約元のホストのパス(仮想マシン) Type=Hostの場合のみ 型: string							
PlacementRestrictions[n].Source.UUID	制約元のホストのUUID(仮想マシン) Type=Hostの場合のみ 型: string							
PlacementRestrictions[n].Target	制約先の情報 型: object							
PlacementRestrictions[n].Target.Type	制約先のタイプ 型: string 有効な値:							
	<table border="1"><thead><tr><th>値</th><th>説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>Host</td><td>ホストのパスまたはマシンUUID</td></tr><tr><td>RestrictionGroup</td><td>制約グループ名</td></tr></tbody></table>	値	説明	Host	ホストのパスまたはマシンUUID	RestrictionGroup	制約グループ名	
値	説明							
Host	ホストのパスまたはマシンUUID							
RestrictionGroup	制約グループ名							
PlacementRestrictions[n].Target.RestrictionGroup	制約先のVMサーバ制約グループ名 Type=RestrictionGroupの場合のみ 型: string							
PlacementRestrictions[n].Target.Path	制約先のホストのパス(仮想マシンサーバ)							

	Type=Hostの場合のみ 型: string
PlacementRestrictions[n].Target.UUID	制約先のホストのUUID(仮想マシンサーバ) Type=Hostの場合のみ 型: string
PlacementRestrictions[n].Priority	配置制約の優先度 1=high, 4=low 型: int 有効な値: 1-4
PlacementRestrictions[n].Force	配置制約を強制するかどうか Forceがfalseの場合、VMサーバの障害時に制約を無視してVMの退避を優先する場合があります。 型: boolean
PlacementRestrictions[n].Weak	配置制約よりも仮想マシンを起動することを優先するかどうか Weakがtrueの場合、VMの起動時に制約先のVMサーバがすべて故障またはメンテナンス中のとき制約が無視されます。 型: boolean

備考

- 配置制約のタイプによって有効な値が異なります。

キー	Pinned	Equal	NotEqual	Hold
PlacementRestrictions[n].Group	有効	有効	有効	有効
PlacementRestrictions[n].Type	有効	有効	有効	有効
PlacementRestrictions[n].Source	有効	有効	有効	有効
PlacementRestrictions[n].Source.Type	有効	有効	有効	有効
PlacementRestrictions[n].Source.RestrictionGroup	有効	有効	有効	有効
PlacementRestrictions[n].Source.Path	有効	N/A	N/A	有効
PlacementRestrictions[n].Source.UUID	有効	N/A	N/A	有効
PlacementRestrictions[n].Target	有効	N/A	N/A	N/A
PlacementRestrictions[n].Target.Type	有効	N/A	N/A	N/A
PlacementRestrictions[n].Target.RestrictionGroup	有効	N/A	N/A	N/A
PlacementRestrictions[n].Target.Path	有効	N/A	N/A	N/A
PlacementRestrictions[n].Target.UUID	有効	N/A	N/A	N/A
PlacementRestrictions[n].Priority	有効	N/A	N/A	N/A
PlacementRestrictions[n].Force	有効	N/A	N/A	N/A
PlacementRestrictions[n].Weak	有効	N/A	N/A	N/A

変更履歴

- API Version: 2015-12-01
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/placementrestrictions?group=/ResourcePools/esx-pool HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "PlacementRestrictions": [
    {
      "Group": "/ResourcePools/esx-pool",
      "Type": "Pinned",
      "Source": {
        Type: "Host",
        RestrictionGroup: null,
        Path: "/TenantA/w7/TenantA-w7-01",
        UUID: "87737539-8E7D-425D-3975-73877D8E5D42"
      },
      "Target": {
        Type: "Host",
        RestrictionGroup: null,
        Path: "/ResourcePools/esx-pool/server-esx01",
        UUID: "87737539-8E7D-425D-3975-73877D8E5D42"
      },
      "Priority": 1,
      "Force": false,
      "Weak": false
    },
    {
      "Group": "/ResourcePools/esx-pool",
      "Type": "Equal",
      "Source": {
        Type: "RestrictionGroup",
        RestrictionGroup: "app-server-restriction",
        Path: null,
        UUID: null
      }
    }
  ]
}
```

2 Web API リファレンス

```
    },  
    "Target": null,  
    "Priority": 1,  
    "Force": false,  
    "Weak": false  
  }  
]  
}
```

2.48. 配置制約作成・更新 API

指定した配置制約を作成・更新します。

URL

```
POST /api/placementrestrictions
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明										
Group	配置制約を設定している運用グループのパス 型: string 備考: null指定不可										
Type	配置制約のタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pinned</td> <td>Sourceの仮想マシン(ホストまたは制約グループ)をTargetの仮想マシンサーバ(ホストまたは制約グループ)に配置します。</td> </tr> <tr> <td>Equal</td> <td>Sourceで指定されたVM制約グループに所属する仮想マシンを同一の仮想マシンサーバに配置します。</td> </tr> <tr> <td>NotEqual</td> <td>Sourceで指定されたVM制約グループに所属する仮想マシンを互いに異なる仮想マシンサーバに配置します。</td> </tr> <tr> <td>Hold</td> <td>Sourceで指定された仮想マシン(ホストまたは制約グループ)を移動対象から除外します。</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	Pinned	Sourceの仮想マシン(ホストまたは制約グループ)をTargetの仮想マシンサーバ(ホストまたは制約グループ)に配置します。	Equal	Sourceで指定されたVM制約グループに所属する仮想マシンを同一の仮想マシンサーバに配置します。	NotEqual	Sourceで指定されたVM制約グループに所属する仮想マシンを互いに異なる仮想マシンサーバに配置します。	Hold	Sourceで指定された仮想マシン(ホストまたは制約グループ)を移動対象から除外します。
値	説明										
Pinned	Sourceの仮想マシン(ホストまたは制約グループ)をTargetの仮想マシンサーバ(ホストまたは制約グループ)に配置します。										
Equal	Sourceで指定されたVM制約グループに所属する仮想マシンを同一の仮想マシンサーバに配置します。										
NotEqual	Sourceで指定されたVM制約グループに所属する仮想マシンを互いに異なる仮想マシンサーバに配置します。										
Hold	Sourceで指定された仮想マシン(ホストまたは制約グループ)を移動対象から除外します。										
Source	制約元のホスト(仮想マシン)、またはVM制約グループ名 ホストを指定する場合は運用ビューのパスまたはマシンの UUID で指定してください。 型: string 備考: null指定不可										
SourceType	制約元のタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Host</td> <td>ホストのパスまたはマシンUUID</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Host	ホストのパスまたはマシンUUID						
値	説明										
Host	ホストのパスまたはマシンUUID										

2 Web API リファレンス

	<table border="1"> <tr> <td>RestrictionGroup</td> <td>制約グループ名</td> </tr> </table> <p>備考: null指定不可</p>	RestrictionGroup	制約グループ名				
RestrictionGroup	制約グループ名						
Target	<p>制約先のホスト(仮想マシンサーバ)、またはVMサーバ制約グループ名</p> <p>ホストを指定する場合は運用ビューのパスまたはマシンの UUID で指定してください。</p> <p>型: string</p>						
TargetType	<p>制約先のタイプ</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Host</td> <td>ホストのパスまたはマシンUUID</td> </tr> <tr> <td>RestrictionGroup</td> <td>制約グループ名</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Host	ホストのパスまたはマシンUUID	RestrictionGroup	制約グループ名
値	説明						
Host	ホストのパスまたはマシンUUID						
RestrictionGroup	制約グループ名						
Priority	<p>配置制約の優先度</p> <p>1=high, 4=low</p> <p>型: int</p> <p>有効な値: 1-4</p>						
Force	<p>配置制約を強制するかどうか</p> <p>Forceがfalseの場合、VMサーバの障害時に制約を無視してVMの退避を優先する場合があります。</p> <p>型: boolean</p>						
Weak	<p>配置制約よりも仮想マシンを起動することを優先するかどうか</p> <p>Weakがtrueの場合、VMの起動時に制約先のVMサーバがすべて故障またはメンテナンス中のとき制約が無視されます。</p> <p>型: boolean</p>						

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定した運用グループが存在しない場合
404	Not Found	指定したホストが存在しない場合
404	Not Found	指定した制約グループが存在しない場合

レスポンス・ボディ

キー	説明										
Group	配置制約を設定している運用グループのパス 型: string										
Type	配置制約のタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pinned</td> <td>Sourceの仮想マシン(ホストまたは制約グループ)をTargetの仮想マシンサーバ(ホストまたは制約グループ)に配置します。</td> </tr> <tr> <td>Equal</td> <td>Sourceで指定されたVM制約グループに所属する仮想マシンを同一の仮想マシンサーバに配置します。</td> </tr> <tr> <td>NotEqual</td> <td>Sourceで指定されたVM制約グループに所属する仮想マシンを互いに異なる仮想マシンサーバに配置します。</td> </tr> <tr> <td>Hold</td> <td>Sourceで指定された仮想マシン(ホストまたは制約グループ)を移動対象から除外します。</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Pinned	Sourceの仮想マシン(ホストまたは制約グループ)をTargetの仮想マシンサーバ(ホストまたは制約グループ)に配置します。	Equal	Sourceで指定されたVM制約グループに所属する仮想マシンを同一の仮想マシンサーバに配置します。	NotEqual	Sourceで指定されたVM制約グループに所属する仮想マシンを互いに異なる仮想マシンサーバに配置します。	Hold	Sourceで指定された仮想マシン(ホストまたは制約グループ)を移動対象から除外します。
値	説明										
Pinned	Sourceの仮想マシン(ホストまたは制約グループ)をTargetの仮想マシンサーバ(ホストまたは制約グループ)に配置します。										
Equal	Sourceで指定されたVM制約グループに所属する仮想マシンを同一の仮想マシンサーバに配置します。										
NotEqual	Sourceで指定されたVM制約グループに所属する仮想マシンを互いに異なる仮想マシンサーバに配置します。										
Hold	Sourceで指定された仮想マシン(ホストまたは制約グループ)を移動対象から除外します。										
Source	制約元の情報 型: object										
Source.Type	制約元のタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Host</td> <td>ホストのパスまたはマシンUUID</td> </tr> <tr> <td>RestrictionGroup</td> <td>制約グループ名</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Host	ホストのパスまたはマシンUUID	RestrictionGroup	制約グループ名				
値	説明										
Host	ホストのパスまたはマシンUUID										
RestrictionGroup	制約グループ名										
Source.RestrictionGroup	制約元のVM制約グループ名 Type=RestrictionGroupの場合のみ 型: string										
Source.Path	制約元のホストのパス(仮想マシン) Type=Hostの場合のみ 型: string										
Source.UUID	制約元のホストのUUID(仮想マシン) Type=Hostの場合のみ 型: string										
Target	制約先の情報 型: object										
Source.Type	制約先のタイプ 型: string										

2 Web API リファレンス

	有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Host</td> <td>ホストのパスまたはマシンUUID</td> </tr> <tr> <td>RestrictionGroup</td> <td>制約グループ名</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Host	ホストのパスまたはマシンUUID	RestrictionGroup	制約グループ名
値	説明						
Host	ホストのパスまたはマシンUUID						
RestrictionGroup	制約グループ名						
Source.RestrictionGroup	制約先のVMサーバ制約グループ名 Type=RestrictionGroupの場合のみ 型: string						
Source.Path	制約先のホストのパス(仮想マシンサーバ) Type=Hostの場合のみ 型: string						
Source.UUID	制約先のホストのUUID(仮想マシンサーバ) Type=Hostの場合のみ 型: string						
Priority	配置制約の優先度 1=high, 4=low 型: int 有効な値: 1-4						
Force	配置制約を強制するかどうか Forceがfalseの場合、VMサーバの障害時に制約を無視してVMの退避を優先する場合があります。 型: boolean						
Weak	配置制約よりも仮想マシンを起動することを優先するかどうか Weakがtrueの場合、VMの起動時に制約先のVMサーバがすべて故障またはメンテナンス中のとき制約が無視されます。 型: boolean						

備考

- 配置制約のタイプによって有効な値が異なります。

キー	Pinned	Equal	NotEqual	Hold
PlacementRestrictions[n].Group	有効	有効	有効	有効
PlacementRestrictions[n].Type	有効	有効	有効	有効
PlacementRestrictions[n].Source	有効	有効	有効	有効
PlacementRestrictions[n].Source.Type	有効	有効	有効	有効
PlacementRestrictions[n].Source.RestrictionGroup	有効	有効	有効	有効
PlacementRestrictions[n].Source.Path	有効	N/A	N/A	有効
PlacementRestrictions[n].Source.UUID	有効	N/A	N/A	有効
PlacementRestrictions[n].Target	有効	N/A	N/A	N/A
PlacementRestrictions[n].Target.Type	有効	N/A	N/A	N/A
PlacementRestrictions[n].Target.RestrictionGroup	有効	N/A	N/A	N/A
PlacementRestrictions[n].Target.Path	有効	N/A	N/A	N/A
PlacementRestrictions[n].Target.UUID	有効	N/A	N/A	N/A
PlacementRestrictions[n].Priority	有効	N/A	N/A	N/A
PlacementRestrictions[n].Force	有効	N/A	N/A	N/A
PlacementRestrictions[n].Weak	有効	N/A	N/A	N/A

変更履歴

- API Version: 2015-12-01
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/placementrestrictions HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Group": "/ResourcePools/esx-pool",
  "Type": "Pinned",
  "Source": "/TenantA/w7/TenantA-w7-01",
  "SourceType": "Host",
  "Target": "/ResourcePools/esx-pool/server-esx01",
  "TargetType": "Host",
  "Priority": 1,
  "Force": false,
  "Weak": false
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Group": "/ResourcePools/esx-pool",
  "Type": "Pinned",
  "Source": {
    Type: "Host",
    RestrictionGroup: null,
    Path: "/TenantA/w7/TenantA-w7-01",
    UUID: "87737539-8E7D-425D-3975-73877D8E5D42"
  },
  "Target": {
    Type: "Host",
    RestrictionGroup: null,
    Path: "/ResourcePools/esx-pool/server-esx01",
    UUID: "87737539-8E7D-425D-3975-73877D8E5D42"
  },
  "Priority": 1,
  "Force": false,
  "Weak": false
}
```

2.49. 配置制約削除 API

指定した配置制約を削除します。

指定した配置制約が存在しない場合、なにもせず正常終了します。

URL

```
DELETE
/api/placementrestrictions?group=Group&source=Source>&sourcetype=SourceTy
pe&target=Target&targettype=TargetType&all>DeleteAll
```

リクエスト

- URL パラメータで指定します。

キー	説明						
group	配置制約グループが所属する運用グループのパス 型: string 備考: null指定不可						
source	配置制約元(仮想マシン)のホスト、またはVM制約グループ名 ホストを指定する場合は運用ビューのパスまたはマシンの UUID で指定してください。 型: string						
sourcetype	sourceのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Host</td> <td>ホストのパスまたはマシンUUID</td> </tr> <tr> <td>RestrictionGroup</td> <td>制約グループ名</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Host	ホストのパスまたはマシンUUID	RestrictionGroup	制約グループ名
値	説明						
Host	ホストのパスまたはマシンUUID						
RestrictionGroup	制約グループ名						
target	制約設定先(仮想マシンサーバ)のホスト、またはVMサーバ制約グループ名 ホストを指定する場合は運用ビューのパスまたはマシンの UUID で指定してください。 型: string						
targettype	targetのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Host</td> <td>ホストのパスまたはマシンUUID</td> </tr> <tr> <td>RestrictionGroup</td> <td>制約グループ名</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Host	ホストのパスまたはマシンUUID	RestrictionGroup	制約グループ名
値	説明						
Host	ホストのパスまたはマシンUUID						
RestrictionGroup	制約グループ名						
all	関連付いているすべての配置制約を削除するかどうか groupのみ指定した場合、グループに関連付いているすべての配						

	置制約を削除します。 group、sourceまたはtargetを指定した場合、指定したホストまたは制約グループに関連付いているすべての配置制約を削除します。 型: boolean
--	--

レスポンス・コード

コード	意味	説明
204	No Content	成功
204	No Content	指定した配置制約が存在しない場合
404	Not Found	指定した運用グループが存在しない場合

レスポンス・ボディ

なし

変更履歴

- API Version: 2015-12-01
 - 初版

実行例

リクエスト

```
DELETE
/api/placementrestrictions?group=/ResourcePools/esx-pool&source=/ResourcePools/esx-pool/server-esx01&sourcetype=Host&target=vms-restriction&targ
ettype=RestrictionGroup&all=true HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 204 No Content
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

2.50. マシン操作履歴一覧取得 API

マシン操作履歴の一覧を取得します。

URL

```
GET
/api/changehistory[?[group=group][&host=host]][&if-modified-since=if-modified-since][&latest=latest][&include-removed=include-removed]
```

リクエスト

キー	説明
group	テナント・カテゴリ・グループのパスまたはグループIDを指定 型: string
host	ホストのパスまたはUUIDを指定 型: string
if-modified-since	指定した日付以降に変更された履歴のみを取得 RFC 3339 形式 型: string
latest	最新の履歴のみを取得 型: boolean
include-removed	削除済みマシンの履歴も含めて取得 trueの場合は、存在するマシンおよび削除済みのマシンの履歴情報を取得します。 falseの場合は、存在するマシンの履歴情報のみを取得します。削除済みのマシンの情報は取得しません。存在するマシンの場合 DeleteTimeプロパティはnullになります。 型: boolean

- group と host は同時に指定できません。

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定したグループが存在しない場合
404	Not Found	指定したホストが存在しない場合

レスポンス・ボディ

2 Web API リファレンス

キー	説明
ChangeHistory	マシン操作履歴情報の配列 型: object
ChangeHistory[n].UUID	マシンのUUID 型: string
ChangeHistory[n].Path	SSC上の運用ビューでのフルパス 型: string
ChangeHistory[n].VirtualViewPath	仮想ビューのフルパス 型: string
ChangeHistory[n].ResourceViewPath	リソースビューのフルパス 型: string
ChangeHistory[n].Revision	リビジョン 型: int
ChangeHistory[n].EntryTime	登録日時 RFC3339形式 型: string
ChangeHistory[n].DeleteTime	削除日時 RFC3339形式 削除済みのマシン場合のみ設定される 型: string
ChangeHistory[n].EntryToGroupTime	運用グループ登録日時 RFC3339形式 型: string
ChangeHistory[n].DeleteFromGroupTime	運用グループ解除日時 RFC3339形式 型: string
ChangeHistory[n].RevisionStartTime	リビジョンの開始日時 RFC3339形式 型: string
ChangeHistory[n].RevisionEndTime	リビジョンの終了日時 RFC3339形式 型: string
ChangeHistory[n].LastPowerOnTime	起動日時 RFC3339形式 型: string
ChangeHistory[n].LastPowerOffTime	停止日時 RFC3339形式 型: string
ChangeHistory[n].LastSuspendTime	サスペンド日時 RFC3339形式 型: string

ChangeHistory[n].LastReconstructTime	構成変更日時 RFC3339形式 型: string						
ChangeHistory[n].LastCollectSoftwareTime	ソフトウェア収集日時 RFC3339形式 型: string						
ChangeHistory[n].PowerOnMinutes	起動時間 分単位 型: int						
ChangeHistory[n].RunningMinutes	運用グループ登録時間 分単位 型: int						
ChangeHistory[n].TotalPowerOnMinutes	起動累積時間 分単位 型: int						
ChangeHistory[n].TotalRunningMinutes	運用グループ登録累積時間 分単位 型: int						
ChangeHistory[n].ResourcePool	リソースプールのパス 型: string						
ChangeHistory[n].Group	ホストが所属する運用グループ 型: object						
ChangeHistory[n].Group.Id	ホストが所属する運用グループのID UUID形式 型: string						
ChangeHistory[n].Group.Path	ホストが所属する運用グループのパス 型: string						
ChangeHistory[n].MachineProfile	マシン設定 VMの場合のみ 型: object						
ChangeHistory[n].MachineProfile.CPU	CPUの設定 型: object						
ChangeHistory[n].MachineProfile.CPU.Count	CPU数 型: int 有効な値: 1-9999						
ChangeHistory[n].MachineProfile.CPU.Share	CPUシェア 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="1007 1839 1422 1984"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	lowest	最低	low	低
値	説明						
lowest	最低						
low	低						

	<table border="1"> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </table>	normal	通常	high	高	highest	最高	custom	手動設定		
normal	通常										
high	高										
highest	最高										
custom	手動設定										
ChangeHistory[n].MachineProfile.CPU.Reservation	<p>CPU予約 型: int 有効な値: 0-99999</p>										
ChangeHistory[n].MachineProfile.CPU.Limit	<p>CPUリミット 型: int 有効な値: 0-99999 (0=unlimited)</p>										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Memory	<p>メモリの設定 型: object</p>										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Memory.Size	<p>メモリサイズ (MB) 型: int 有効な値: 1-99999999</p>										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Memory.Share	<p>メモリシェア custom=SSCで手動設定した場合 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	low	低	normal	通常	high	高	custom	手動設定
値	説明										
low	低										
normal	通常										
high	高										
custom	手動設定										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Memory.Reservation	<p>メモリ予約 型: int 有効な値: 0-99999999</p>										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Memory.Limit	<p>メモリリミット 型: int 有効な値: 0-99999999 (0=unlimited)</p>										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Disks	<p>ディスク設定の配列 型: object[]</p>										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	<p>ディスク位置 型: string</p>										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Disks[n].Type	<p>ディスクの種類 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>systemdisk</td> <td>システムディスク</td> </tr> <tr> <td>extendeddisk</td> <td>拡張ディスク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	systemdisk	システムディスク	extendeddisk	拡張ディスク				
値	説明										
systemdisk	システムディスク										
extendeddisk	拡張ディスク										

ChangeHistory[n].MachineProfile.Disks[n].DiskType	<p>ディスクタイプ 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>RDM(物理)</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td>RDM(仮想)</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク	raw_physical	RDM(物理)	raw_virtual	RDM(仮想)
値	説明										
thin	Thinディスク										
thick	Thickディスク										
raw_physical	RDM(物理)										
raw_virtual	RDM(仮想)										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	<p>仮想ディスクを作成するデータストアのタグの配列 型: string[]</p>										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Disks[n].Size	<p>ディスクサイズ MB単位 型: int 有効な値: 有効な値はDiskTypeの値によって異なります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DiskType の値</th> <th>有効な値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin thick</td> <td>10-99999999</td> </tr> <tr> <td>raw_physical raw_virtual</td> <td>10240-2147483648</td> </tr> </tbody> </table>	DiskType の値	有効な値	thin thick	10-99999999	raw_physical raw_virtual	10240-2147483648				
DiskType の値	有効な値										
thin thick	10-99999999										
raw_physical raw_virtual	10240-2147483648										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Disks[n].Name	<p>LUN名またはディスクファイル名 RDMの場合はLUN名 RDM以外の場合はディスクファイル名 型: string</p>										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Disks[n].Datastore	<p>データストアのフルパス (RDM以外の場合のみ) 型: string</p>										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Disks[n].UniqueId	<p>ユニークID (RDMの場合のみ) 型: string</p>										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Disks[n].StoragePool	<p>ストレージプール名 (RDMの場合のみ) 型: string</p>										
ChangeHistory[n].MachineProfile.Disks[n].DiskArray	<p>ディスクアレイ名 (RDMの場合のみ) 型: string</p>										
ChangeHistory[n].NetworkProfiles	<p>ネットワーク設定の配列 VMの場合のみ 型: object[]</p>										
ChangeHistory[n].NetworkProfiles[n].NicNumber	<p>NIC番号 型: int 有効な値: 1-10</p>										

ChangeHistory[n].NetworkProfiles[n].NicName	NIC名 型: string
ChangeHistory[n].NetworkProfiles[n].ConnectedDevice	接続先デバイス 型: string
ChangeHistory[n].NetworkProfiles[n].ActiveState	接続状態 型: boolean
ChangeHistory[n].NetworkProfiles[n].MACAddress	VMのMACアドレス 型: string

備考

- リビジョン更新対象となるリソースは、CPU、メモリ、ストレージです。
- ネットワークの構成変更については、接続先のみの変更でスペックが変わらない場合があるため、リビジョン更新を行いません。
- 物理マシンはリビジョンによる管理はできないため、リビジョンの値は常に0です。

変更履歴

- API Version: 2016-10-10
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/changehistory?host=TenantA/Windows/TenantA-w7-01 HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "ChangeHistory": [
    {
      "UUID": "7EF594D9-3144-41CA-D994-F57E4431CA41",
      "Path": "/TenantA/w7/TenantA-w7-01",
      "VirtualViewPath":
"virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.11/TenantA-w7-01",
      "ResourceViewPath":
"resource:/test/Hyper-V/server-n01/TenantA-w7-01",
      "Revision": 0,
      "EntryTime": "2016-11-17T12:04:16+09:00",
      "DeleteTime": null,
      "EntryToGroupTime": "2016-11-17T12:04:18+09:00",
      "DeleteFromGroupTime": null,
      "RevisionStartTime": "2016-11-17T12:04:16+09:00",
      "RevisionEndTime": null,
      "LastPowerOnTime": "2016-11-28T16:16:35+09:00",
      "LastPowerOffTime": "2016-11-18T12:55:40+09:00",
      "LastSuspendTime": null,
      "LastReconstructTime": null,
      "LastCollectSoftwareTime": "2016-11-17T12:09:14+09:00",
      "PowerOnMinutes": 5888,
      "RunningMinutes": 20493,
      "TotalPowerOnMinutes": 5888,
      "TotalRunningMinutes": 20493,
      "ResourcePool": "esx-rootpool-shared/esx-subpool-TenantA",
      "Group": {
        "Id": "453e2dd3-29a8-490c-d32d-3e45a8290c49",
        "Path": "/TenantA/w7"
      },
      "MachineProfile": {
        "CPU": {
          "Count": 1,
          "Share": 1000,
          "Reservation": 0,
          "Limit": 0
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "Memory": {
      "Size": 4096,
      "Share": 1000,
      "Reservation": 0,
      "Limit": 0
    },
    "Disks": [
      {
        "DeviceSlot": null,
        "Type": "systemdisk",
        "DiskType": "thin",
        "DatastoreTags": null,
        "Size": 40960,
        "Name": "[datastore_m500]
        Replica-vm-nb01-02-1-1-Image_1/Replica-vm-nb01-02-1-1-Image.vmdk",
        "Datastore":
        "virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.11/datastore_m500",
        "UniqueId": null,
        "StoragePool": null,
        "DiskArray": null
      }
    ]
  },
  "NetworkProfiles": [
    {
      "NicNumber": 1,
      "NicName": "ネットワーク アダプタ 1",
      "ConnectedDevice": "VM Network",
      "ActiveState": true,
      "MACAddress": "00:50:56:95:06:3E"
    }
  ]
}
```

2.51. マシン操作履歴情報取得 API

指定したホストのマシン操作履歴情報を取得します。

URL

```
GET /api/changehistory/Host[?revision=revision]
```

*Host*にはホストのフルパスまたは UUID を指定します。

リクエスト

キー	説明
revision	リビジョン 省略時は最新のリビジョンを取得します 型: int

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定したグループが存在しない場合
404	Not Found	指定したホストが存在しない場合
404	Not Found	指定したリビジョンの履歴が存在しない場合

レスポンス・ボディ

キー	説明
UUID	マシンのUUID 型: string
Path	SSC上の運用ビューでのフルパス 型: string
VirtualViewPath	仮想ビューのフルパス 型: string
ResourceViewPath	リソースビューのフルパス 型: string
Revision	リビジョン 型: int
EntryTime	登録日時

2 Web API リファレンス

	RFC3339形式 型: string
DeleteTime	削除日時 RFC3339形式 削除済みのマシン場合のみ設定される 型: string
EntryToGroupTime	運用グループ登録日時 RFC3339形式 型: string
DeleteFromGroupTime	運用グループ解除日時 RFC3339形式 型: string
RevisionStartTime	リビジョンの開始日時 RFC3339形式 型: string
RevisionEndTime	リビジョンの終了日時 RFC3339形式 型: string
LastPowerOnTime	起動日時 RFC3339形式 型: string
LastPowerOffTime	停止日時 RFC3339形式 型: string
LastSuspendTime	サスペンド日時 RFC3339形式 型: string
LastReconstructTime	構成変更日時 RFC3339形式 型: string
LastCollectSoftwareTime	ソフトウェア収集日時 RFC3339形式 型: string
PowerOnMinutes	起動時間 分単位 型: int
RunningMinutes	運用グループ登録時間 分単位 型: int
TotalPowerOnMinutes	起動累積時間 分単位 型: int

TotalRunningMinutes	運用グループ登録累積時間 分単位 型: int														
ResourcePool	リソースプールのパス 型: string														
Group	ホストが所属する運用グループ 型: object														
Group.Id	ホストが所属する運用グループのID UUID形式 型: string														
Group.Path	ホストが所属する運用グループのパス 型: string														
MachineProfile	マシン設定 VMの場合のみ 型: object														
MachineProfile.CPU	CPUの設定 型: object														
MachineProfile.CPU.Count	CPU数 型: int 有効な値: 1-9999														
MachineProfile.CPU.Share	CPUシェア 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="997 1205 1417 1550"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	lowest	最低	low	低	normal	通常	high	高	highest	最高	custom	手動設定
値	説明														
lowest	最低														
low	低														
normal	通常														
high	高														
highest	最高														
custom	手動設定														
MachineProfile.CPU.Reservation	CPU予約 型: int 有効な値: 0-99999														
MachineProfile.CPU.Limit	CPUリミット 型: int 有効な値: 0-99999 (0=unlimited)														
MachineProfile.Memory	メモリの設定 型: object														
MachineProfile.Memory.Size	メモリサイズ (MB) 型: int 有効な値: 1-99999999														

MachineProfile.Memory.Share	<p>メモリシェア custom=SSCで手動設定した場合 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>custom</td> <td>手動設定</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	low	低	normal	通常	high	高	custom	手動設定
値	説明										
low	低										
normal	通常										
high	高										
custom	手動設定										
MachineProfile.Memory.Reservation	<p>メモリ予約 型: int 有効な値: 0-99999999</p>										
MachineProfile.Memory.Limit	<p>メモリリミット 型: int 有効な値: 0-99999999 (0=unlimited)</p>										
MachineProfile.Disks	<p>ディスク設定の配列 型: object[]</p>										
MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	<p>ディスク位置 型: string</p>										
MachineProfile.Disks[n].Type	<p>ディスクの種類 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>systemdisk</td> <td>システムディスク</td> </tr> <tr> <td>extendeddisk</td> <td>拡張ディスク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	systemdisk	システムディスク	extendeddisk	拡張ディスク				
値	説明										
systemdisk	システムディスク										
extendeddisk	拡張ディスク										
MachineProfile.Disks[n].DiskType	<p>ディスクタイプ 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>RDM(物理)</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td>RDM(仮想)</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク	raw_physical	RDM(物理)	raw_virtual	RDM(仮想)
値	説明										
thin	Thinディスク										
thick	Thickディスク										
raw_physical	RDM(物理)										
raw_virtual	RDM(仮想)										
MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	<p>仮想ディスクを作成するデータストアのタグの配列 型: string[]</p>										
MachineProfile.Disks[n].Size	<p>ディスクサイズ MB単位 型: int 有効な値:</p>										

	有効な値はDiskTypeの値によって異なります。						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DiskType の値</th> <th>有効な値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin thick</td> <td>10-99999999</td> </tr> <tr> <td>raw_physical raw_virtual</td> <td>10240-2147483648</td> </tr> </tbody> </table>	DiskType の値	有効な値	thin thick	10-99999999	raw_physical raw_virtual	10240-2147483648
DiskType の値	有効な値						
thin thick	10-99999999						
raw_physical raw_virtual	10240-2147483648						
MachineProfile.Disks[n].Name	LUN名またはディスクファイル名 RDMの場合はLUN名 RDM以外の場合はディスクファイル名 型: string						
MachineProfile.Disks[n].Datastore	データストアのフルパス (RDM以外の場合のみ) 型: string						
MachineProfile.Disks[n].UniqueId	ユニークID (RDMの場合のみ) 型: string						
MachineProfile.Disks[n].StoragePool	ストレージプール名 (RDMの場合のみ) 型: string						
MachineProfile.Disks[n].DiskArray	ディスクアレイ名 (RDMの場合のみ) 型: string						
NetworkProfiles	ネットワーク設定の配列 VMの場合のみ 型: object[]						
NetworkProfiles[n].NicNumber	NIC番号 型: int 有効な値: 1-10						
NetworkProfiles[n].NicName	NIC名 型: string						
NetworkProfiles[n].ConnectedDevice	接続先デバイス 型: string						
NetworkProfiles[n].ActiveState	接続状態 型: boolean						
NetworkProfiles[n].MACAddress	VMのMACアドレス 型: string						

備考

- リビジョン更新対象となるリソースは、CPU、メモリ、ストレージです。
- ネットワークの構成変更については、接続先のみの変更でスペックが変わらない場合があるため、リビジョン更新を行いません。
- 物理マシンはリビジョンによる管理はできないため、リビジョンの値は常に 0 です。

変更履歴

- API Version: 2016-10-10
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/changehistory/TenantA/Windows/TenantA-w7-01?revision=3 HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "UUID": "7EF594D9-3144-41CA-D994-F57E4431CA41",
  "Path": "/TenantA/w7/TenantA-w7-01",
  "VirtualViewPath":
"virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.11/TenantA-w7-01",
  "ResourceViewPath":
"resource:/test/Hyper-V/server-n01/TenantA-w7-01",
  "Revision": 0,
  "EntryTime": "2016-11-17T12:04:16+09:00",
  "DeleteTime": null,
  "EntryToGroupTime": "2016-11-17T12:04:18+09:00",
  "DeleteFromGroupTime": null,
  "RevisionStartTime": "2016-11-17T12:04:16+09:00",
  "RevisionEndTime": null,
  "LastPowerOnTime": "2016-11-28T16:16:35+09:00",
  "LastPowerOffTime": "2016-11-18T12:55:40+09:00",
  "LastSuspendTime": null,
  "LastReconstructTime": null,
  "LastCollectSoftwareTime": "2016-11-17T12:09:14+09:00",
  "PowerOnMinutes": 5888,
  "RunningMinutes": 20493,
  "TotalPowerOnMinutes": 5888,
  "TotalRunningMinutes": 20493,
  "ResourcePool": "esx-rootpool-shared/esx-subpool-TenantA",
  "Group": {
    "Id": "453e2dd3-29a8-490c-d32d-3e45a8290c49",
    "Path": "/TenantA/w7"
  },
  "MachineProfile": {
    "CPU": {
      "Count": 1,
      "Share": 1000,
      "Reservation": 0,
      "Limit": 0
    },
    "Memory": {
```

```
"Size": 4096,
"Share": 1000,
"Reservation": 0,
"Limit": 0
},
"Disks": [
  {
    "DeviceSlot": null,
    "Type": "systemdisk",
    "DiskType": "thin",
    "DatastoreTags": null,
    "Size": 40960,
    "Name": "[datastore_m500]
Replica-vm-nb01-02-1-1-Image_1/Replica-vm-nb01-02-1-1-Image.vmdk",
    "Datastore":
"virtual:/192.168.1.12/ssctest/192.168.10.11/datastore_m500",
    "UniqueId": null,
    "StoragePool": null,
    "DiskArray": null
  }
]
},
"NetworkProfiles": [
  {
    "NicNumber": 1,
    "NicName": "ネットワーク アダプタ 1",
    "ConnectedDevice": "VM Network",
    "ActiveState": true,
    "MACAddress": "00:50:56:95:06:3E"
  }
]
}
```

2.52. ジョブ取得 API

ジョブの実行状態を取得します。

URL

```
GET /api/jobs/JobId
```

JobId にはジョブ ID を指定します。ジョブ ID は各ジョブを実行した時のレスポンスから取得可能です。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
404	Not Found	指定したIDのジョブが存在しない

レスポンス・ボディ

キー	説明
Id	ジョブID 型: string
Completed	サブジョブがすべて終了したかどうか 型: boolean 備考: ジョブが完了した場合、成功・失敗にかかわらず常に Completed は true となる
Failed	サブジョブのいずれかが失敗したかどうか 型: boolean 備考: ジョブが失敗した場合(キャンセルを含む)、Failed が true となる(Completed も true)
Jobs	サブジョブの配列 型: object[]
Jobs[n].Id	サブジョブのジョブID 型: string
Jobs[n].Completed	サブジョブが終了したかどうか 型: boolean 備考: ジョブが完了した場合、成功・失敗にかかわらず常に Completed は true となる

Jobs[n].Failed	サブジョブが失敗したかどうか 型: boolean 備考: ジョブが失敗した場合(キャンセルを含む)、Failedがtrueとなる(Completedもtrue)
Jobs[n].StartTime	サブジョブの開始時間 型: string
Jobs[n].EndTime	サブジョブの終了時間 型: string
Jobs[n].Error	サブジョブが失敗した場合の理由 型: string
Jobs[n].Summary	サブジョブの説明 型: string
Jobs[n].Progress	サブジョブの進捗状況 型: int 有効な値: 0-100
Jobs[n].Host	サブジョブの実行対象のホスト 型: object
Jobs[n].Host.Path	サブジョブの実行対象のホストのフルパス 型: string
Jobs[n].Host.UUID	サブジョブの実行対象のホストのUUID 型: string

備考

- サブジョブは実際にジョブが生成された時点でレスポンスが返されます。API の実行直後などはサブジョブがまだ存在しない場合があります。
- Jobs[n].Host はジョブにより設定されない場合があります(null が設定されます)。
 - VM 作成 API
 - ◇ VM を作成する前にジョブが失敗した場合に設定されません。
 - VM 削除 API
 - ◇ VM が既に削除済みの場合に設定されません。
 - ◇ 削除完了前は Jobs[n].Host.UUID,Jobs[n].Host.Path とも取得可能です。
- ジョブを実行した直後は Jobs[n].Host に null が設定される場合があります。
- Summary は SSC が動作しているマシンのロケールに依存します。

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/jobs/00455 HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2014-12-25
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00455",
  "Completed": true,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Completed": true,
      "Failed": false,
      "Progress": 100,
      "Summary": "creating a virtual machine and adding it to the group,
or startup a running machine (webserver1)",
      "Error": null,
      "Id": "00455-00",
      "StartTime": "2014-12-25T13:35:30+09:00",
      "EndTime": null,
      "Host": {
        "Path": "/TenantA/win/webserver1",
        "UUID": "b494a7ca-bb77-fa4f-6ae6-f18b31718113"
      }
    },
    {
      "Completed": true,
      "Failed": false,
      "Progress": 100,
      "Summary": "creating a virtual machine and adding it to the group,
or startup a running machine (webserver2)",
      "Error": "There is not sufficient space in SR.",
      "Id": "00455-02",
      "StartTime": "2014-12-25T13:35:35+09:00",
      "EndTime": null,
      "Host": {
        "Path": "/TenantA/win/webserver2",
        "UUID": "5ae36616-da37-421c-1666-e35a37dalc42"
      }
    }
  ]
}
```

2.53. ジョブ検索 API

複数のジョブの実行状態を取得します。

URL

```
GET /api/jobs?id=JobId[,JobID...]
```

*JobId*にはジョブ ID を指定します。ジョブ ID は各ジョブを実行した時のレスポンスから取得可能です。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	成功
400	Bad Request	URLパラメータで検索条件を一つも指定しなかった場合

レスポンス・ボディ

キー	説明
JobDetails[n].Id	ジョブID 型: string
JobDetails[n].Completed	サブジョブがすべて終了したかどうか 型: boolean
JobDetails[n].Failed	サブジョブのいずれかが失敗したかどうか 型: boolean
JobDetails[n].Jobs	サブジョブの配列 型: object[]
JobDetails[n].Jobs[n].Id	サブジョブのジョブID 型: string
JobDetails[n].Jobs[n].Completed	サブジョブが終了したかどうか 型: boolean
JobDetails[n].Jobs[n].Failed	サブジョブが失敗したかどうか 型: boolean
JobDetails[n].Jobs[n].StartTime	サブジョブの開始時間 型: string

JobDetails[n].Jobs[n].EndTime	サブジョブの終了時間 型: string
JobDetails[n].Jobs[n].Error	サブジョブが失敗した場合の理由 型: string
JobDetails[n].Jobs[n].Summary	サブジョブの説明 型: string
JobDetails[n].Jobs[n].Progress	サブジョブの進捗状況 型: int 有効な値: 0-100
JobDetails[n].Jobs[n].Host	サブジョブの実行対象のホスト 型: object
JobDetails[n].Jobs[n].Host.Path	サブジョブの実行対象のホストのパス名 型: string
JobDetails[n].Jobs[n].Host.UUID	サブジョブの実行対象のホストのUUID 型: string

備考

- 指定した ID のジョブが存在しない場合は指定を無視します。
- ジョブ取得 API の注意事項も参照してください。

変更履歴

- API Version: 2013-04-06
 - 初版

実行例

リクエスト

```
GET /api/jobs?id=00136,00137 HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "JobDetails": [
    {
```

```
"Id": "00136",
"Completed": true,
"Failed": false,
"Jobs": [
  {
    "Id": "00136-00",
    "Completed": true,
    "Failed": false,
    "StartTime": "2015-12-01T17:09:40.330+09:00",
    "EndTime": "2015-12-01T17:28:14.647+09:00",
    "Error": null,
    "Summary": "VMを作成し、グループで稼働する、または停止中のマシンを起動する
(TenantA-xp-09)",
    "Progress": 100,
    "Host": {
      "UUID": "420d0ff0-6301-7b48-d169-9fbf57476634",
      "Path": "/TenantA/w7/TenantA-w7-09"
    }
  }
],
},
{
  "Id": "00137",
  "Completed": true,
  "Failed": true,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00137-00",
      "Completed": true,
      "Failed": true,
      "StartTime": "2015-12-01T17:09:45.023+09:00",
      "EndTime": "2015-12-01T17:11:36.587+09:00",
      "Error": "SRの領域が足りません。",
      "Summary": "VMを作成し、グループで稼働する、または停止中のマシンを起動する
(TenantB-xp-09)",
      "Progress": 100,
      "Host": null
    }
  ]
}
]
```

2.54. ジョブキャンセル API

ジョブの実行をキャンセルします。

URL

```
DELETE /api/jobs/JobId
```

JobId にはジョブ ID を指定します。ジョブ ID は各ジョブを実行した時のレスポンスから取得可能です。

リクエスト

なし

レスポンス・コード

コード	意味	説明
200	OK	既にジョブが終了していた場合
202	Accepted	ジョブのキャンセル要求に成功
404	Not Found	指定したIDのジョブが存在しない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
DELETE /api/jobs/00612 HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00612",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Completed": false,
      "Progress": 30,
      "Summary": "starting up the machine (webserver3)",
      "Id": "00612-00",
      "StartTime": "2015-12-01T13:35:30+09:00",
      "Failed": false,
      "Error": null,
      "Host": {
        "Path": "/TenantA/win/webserver3",
        "UUID": "6e23df6f-eb79-47a9-6fdf-236e79eba947"
      }
    }
  ]
}
```

2.55. VM 作成 API

グループに VM、またはクラウドマシンを作成します。

URL

```
POST /api/jobs/createhost
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Group	グループ名またはグループID 型: string 備考: null指定不可
HostName	ホスト名 型: string 備考: null指定不可
VMName	VM名 省略時はHostNameをVM名として利用 型: string
Template	VM作成元のVMテンプレート名またはID 省略時はグループのテンプレートを利用します。 型: string
ResourcePool	VMを作成するリソースプール名 型: string
InstallManually	OSを手動でインストールする場合true 型: boolean
HostSystem	VMを作成するVMサーバ名 (省略時は自動選択) 型: string
Datastore	VMを作成するデータストア名 (省略時は自動選択) 型: string
MachineProfile	マシン設定 型: object
MachineProfile.CPU	CPUの設定 型: object
MachineProfile.CPU.Count	CPU数 型: int 有効な値: 1-9999
MachineProfile.CPU.Share	CPUシェア

	型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	lowest	最低	low	低	normal	通常	high	高	highest	最高
値	説明												
lowest	最低												
low	低												
normal	通常												
high	高												
highest	最高												
MachineProfile.CPU.Reservation	CPU予約 型: int 有効な値: 0-99999												
MachineProfile.CPU.Limit	CPUリミット 型: int 有効な値: 0-99999 (0=unlimited)												
MachineProfile.Memory	メモリの設定 型: object												
MachineProfile.Memory.Size	メモリサイズ (MB指定) 型: int 有効な値: 1-99999999												
MachineProfile.Memory.Share	メモリシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	low	低	normal	通常	high	高				
値	説明												
low	低												
normal	通常												
high	高												
MachineProfile.Memory.Reservation	メモリ予約 型: int 有効な値: 0-99999999												
MachineProfile.Memory.Limit	メモリリミット 型: int 有効な値: 0-99999999 (0=unlimited)												
MachineProfile.Disks	ディスク設定の配列 型: object[]												
MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	常にnullを指定 型: string												
MachineProfile.Disks[n].RequestType	常にaddを指定 型: string												

	備考: null指定不可										
MachineProfile.Disks[n].Type	<p>ディスクの種類 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>systemdisk</td> <td>システムディスク</td> </tr> <tr> <td>extendeddisk</td> <td>拡張ディスク</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	systemdisk	システムディスク	extendeddisk	拡張ディスク				
値	説明										
systemdisk	システムディスク										
extendeddisk	拡張ディスク										
MachineProfile.Disks[n].DiskType	<p>ディスクタイプ 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>RDM(物理)</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td>RDM(仮想)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク	raw_physical	RDM(物理)	raw_virtual	RDM(仮想)
値	説明										
thin	Thinディスク										
thick	Thickディスク										
raw_physical	RDM(物理)										
raw_virtual	RDM(仮想)										
MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	<p>仮想ディスクを作成するデータストアのタグの配列 型: string[]</p>										
MachineProfile.Disks[n].Size	<p>ディスクサイズ (MB) 型: int 有効な値: 有効な値はDiskTypeの値によって異なります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DiskType の値</th> <th>有効な値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin thick</td> <td>10-99999999</td> </tr> <tr> <td>raw_physical raw_virtual</td> <td>10240-2147483648</td> </tr> </tbody> </table>	DiskType の値	有効な値	thin thick	10-99999999	raw_physical raw_virtual	10240-2147483648				
DiskType の値	有効な値										
thin thick	10-99999999										
raw_physical raw_virtual	10240-2147483648										
MachineProfile.Properties	<p>カスタムプロパティの配列 型: object[]</p>										
MachineProfile.Properties[n].Name	<p>カスタムプロパティの名前 型: string 備考: null指定不可</p>										
MachineProfile.Properties[n].Value	<p>カスタムプロパティの値 型: string</p>										
NetworkProfiles	<p>ネットワーク設定の配列 型: object[]</p>										
NetworkProfiles[n].NicNumber	<p>NIC番号 型: int 有効な値: 1-10</p>										

2 Web API リファレンス

NetworkProfiles[n].RequestType	常にaddを指定 型: string 備考: null指定不可
NetworkProfiles[n].LogicalNetwork	論理ネットワーク名 型: string 備考: null指定不可
NetworkProfiles[n].PrimaryDNS	プライマリDNS 型: string
NetworkProfiles[n].SecondaryDNS	セカンダリDNS 型: string
NetworkProfiles[n].TertiaryDNS	ターシャリーDNS Linuxのみ型: string
NetworkProfiles[n].PrimaryDNSv6	プライマリDNS(IPv6) 型: string
NetworkProfiles[n].SecondaryDNSv6	セカンダリDNS(IPv6) 型: string
NetworkProfiles[n].TertiaryDNSv6	ターシャリーDNS(IPv6) Linuxのみ 型: string
NetworkProfiles[n].PrimaryWINS	プライマリWINS 型: string
NetworkProfiles[n].SecondaryWINS	セカンダリWINS 型: string
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n]	IPアドレスの配列 型: object[]
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].Index	IPアドレスのインデックス 型: int 有効な値: 0以上の整数
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].RequestType	常にaddを指定 型: string 備考: null指定不可
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPAddress	IPアドレス 型: string
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetMask	サブネットマスク IPVersionがipv4の場合のみ 型: string
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].DefaultGateway	デフォルトゲートウェイ 型: string
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].ManagementLan	管理用LANかどうか 型: boolean
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].	IPバージョン

IPVersion	<p>型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ipv4</td> <td>IP v4アドレス指定</td> </tr> <tr> <td>ipv6</td> <td>IP v6アドレス指定</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	ipv4	IP v4アドレス指定	ipv6	IP v6アドレス指定		
値	説明								
ipv4	IP v4アドレス指定								
ipv6	IP v6アドレス指定								
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetPrefixLength	<p>サブネットプレフィックス長 IPVersionがipv6の場合のみ 型: int</p>								
HostProfile	<p>ホスト設定 型: object</p>								
HostProfile.OSType	<p>OS種別 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WindowsServer</td> <td>Windows Server系OS</td> </tr> <tr> <td>WindowsClient</td> <td>Windows Client系OS</td> </tr> <tr> <td>Linux</td> <td>Linux系OS</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	WindowsServer	Windows Server系OS	WindowsClient	Windows Client系OS	Linux	Linux系OS
値	説明								
WindowsServer	Windows Server系OS								
WindowsClient	Windows Client系OS								
Linux	Linux系OS								
HostProfile.OSName	<p>OS名 指定可能なOS名については付録Aを参照 型: string</p>								
HostProfile.Account	<p>管理者アカウント nullを指定した場合はOSTypeがLinuxの場合はrootを、Windowsの場合はAdministratorを自動的に設定します。型: string</p>								
HostProfile.Password	<p>管理者パスワード 型: string 備考: null指定不可</p>								
HostProfile.Owner	<p>OSに設定するユーザ名 型: string</p>								
HostProfile.Organization	<p>OSに設定するユーザの所属 型: string</p>								
HostProfile.Timezone	<p>OSのタイムゾーン 型: string 有効な値: http://support.microsoft.com/kb/973627 で定義されている16進数 備考: null指定不可</p>								
HostProfile.ProductKey	<p>OSのプロダクトキー 型: string</p>								
HostProfile.DomainType	<p>ワークグループかドメインか</p>								

	型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>workgroup</td> <td>ワークグループ</td> </tr> <tr> <td>domain</td> <td>ドメイン</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	workgroup	ワークグループ	domain	ドメイン						
値	説明												
workgroup	ワークグループ												
domain	ドメイン												
HostProfile.NetworkName	ワークグループ名またはドメイン名 型: string 備考: null指定不可												
HostProfile.DomainAccount	ドメインアカウント 型: string 備考: null指定不可、DomainType=domainの場合のみ												
HostProfile.DomainPassword	ドメインパスワード 型: string 備考: null指定不可、DomainType=domainの場合のみ												
HostProfile.LicenseMode	ライセンスモード 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PerServer</td> <td>同時接続サーバ数</td> </tr> <tr> <td>PerSeat</td> <td>接続クライアント</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	PerServer	同時接続サーバ数	PerSeat	接続クライアント						
値	説明												
PerServer	同時接続サーバ数												
PerSeat	接続クライアント												
HostProfile.MaxConnection	同時接続サーバ数 型: int 有効な値: 1-99999 備考: LicenseMode=PerServerの場合のみ												
HostProfile.DomainSuffix	ドメインサフィックス 型: string												
HostProfile.FirstLogonCommands	拡張コマンド 型: string[]												
Softwares	配布するソフトウェア情報の配列(配布順) 型: object[]												
Softwares[n].Point	配布するソフトウェアのタイミング 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PreOnlineHost</td> <td>稼働時・グループ配布前</td> </tr> <tr> <td>OnlineHost</td> <td>稼働時</td> </tr> <tr> <td>PostOnlineHost</td> <td>稼働時・グループ配布後</td> </tr> <tr> <td>PreOfflineHost</td> <td>待機時・グループ配布前</td> </tr> <tr> <td>OfflineHost</td> <td>待機時</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	PreOnlineHost	稼働時・グループ配布前	OnlineHost	稼働時	PostOnlineHost	稼働時・グループ配布後	PreOfflineHost	待機時・グループ配布前	OfflineHost	待機時
値	説明												
PreOnlineHost	稼働時・グループ配布前												
OnlineHost	稼働時												
PostOnlineHost	稼働時・グループ配布後												
PreOfflineHost	待機時・グループ配布前												
OfflineHost	待機時												

	<table border="1"> <tr> <td>PostOfflineHost</td> <td>待機時・グループ配布後</td> </tr> <tr> <td>AfterShutdown</td> <td>待機時・シャットダウン後</td> </tr> <tr> <td>OnlineAtReplace</td> <td>置換時</td> </tr> <tr> <td>OnlineAtAssign</td> <td>リソース割り当て時</td> </tr> <tr> <td>OnBackupImage</td> <td>バックアップ実行時</td> </tr> <tr> <td>OnRestoreImage</td> <td>リストア実行時</td> </tr> <tr> <td>Startup</td> <td>起動実行時</td> </tr> <tr> <td>OnApplyConfiguration</td> <td>論理マシン構築時</td> </tr> <tr> <td>OnReleaseConfiguration</td> <td>論理マシン解体時</td> </tr> </table> <p>備考: null指定不可</p>	PostOfflineHost	待機時・グループ配布後	AfterShutdown	待機時・シャットダウン後	OnlineAtReplace	置換時	OnlineAtAssign	リソース割り当て時	OnBackupImage	バックアップ実行時	OnRestoreImage	リストア実行時	Startup	起動実行時	OnApplyConfiguration	論理マシン構築時	OnReleaseConfiguration	論理マシン解体時
PostOfflineHost	待機時・グループ配布後																		
AfterShutdown	待機時・シャットダウン後																		
OnlineAtReplace	置換時																		
OnlineAtAssign	リソース割り当て時																		
OnBackupImage	バックアップ実行時																		
OnRestoreImage	リストア実行時																		
Startup	起動実行時																		
OnApplyConfiguration	論理マシン構築時																		
OnReleaseConfiguration	論理マシン解体時																		
Softwares[n].Name	<p>配布するソフトウェア名</p> <p>型: string</p> <p>備考: null指定不可</p>																		
Softwares[n].Type	<p>配布するソフトウェアのタイプ</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>script</td> <td>スクリプト</td> </tr> <tr> <td>localscript</td> <td>ローカルスクリプト</td> </tr> <tr> <td>deployfile</td> <td>配布ファイル</td> </tr> <tr> <td>update</td> <td>パッチ</td> </tr> <tr> <td>application</td> <td>アプリケーション</td> </tr> <tr> <td>backup</td> <td>バックアップシナリオ</td> </tr> <tr> <td>restore</td> <td>レストアシナリオ</td> </tr> <tr> <td>analyze</td> <td>診断シナリオ</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	script	スクリプト	localscript	ローカルスクリプト	deployfile	配布ファイル	update	パッチ	application	アプリケーション	backup	バックアップシナリオ	restore	レストアシナリオ	analyze	診断シナリオ
値	説明																		
script	スクリプト																		
localscript	ローカルスクリプト																		
deployfile	配布ファイル																		
update	パッチ																		
application	アプリケーション																		
backup	バックアップシナリオ																		
restore	レストアシナリオ																		
analyze	診断シナリオ																		
Softwares[n].DeploymentManager	<p>配布するソフトウェアが登録されているDPMのホスト名 同一のソフトウェアが複数のDPMに登録されている場合 必須</p> <p>型: string</p>																		
Softwares[n].SoftwareSetting	<p>配布するソフトウェアのオプション情報</p> <p>Typeがapplicationまたはupdateの場合のみ有効</p> <p>型: object</p>																		
Softwares[n].SoftwareSetting. PackageResult	<p>配布結果をジョブ実行結果に反映するかどうか</p> <p>型: boolean</p>																		
Softwares[n].SoftwareSetting. PackageOptions	<p>配布するパッケージのオプション情報</p> <p>型: object[]</p>																		
Softwares[n].SoftwareSetting. PackageOptions[n].Package	<p>配布するソフトウェアに含まれるパッケージ名</p> <p>型: string</p>																		

2 Web API リファレンス

Softwares[n].SoftwareSetting. PackageOptions[n].Option	パッケージ配布時に指定するオプション 型: string								
Softwares[n].FilePermissionSetting	配布するファイルのオプション情報 Typeがdeployfileの場合のみ有効 型: object								
Softwares[n].FilePermissionSetting. DeployPath	配布するファイルの配信先フォルダ 型: string								
Softwares[n].FilePermissionSetting. UserName	配布するファイルのユーザ名またはグループ名 VMがWindowsの場合のみ有効 型: string								
Softwares[n].FilePermissionSetting. ExecuteScript	配布するファイルを配信後に実行するかどうか 仮想化基盤がVMwareの場合のみ有効 型: boolean								
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions	配布するファイルの権限 VM が Windows の場合は Target=File かつ Role=Owner の Permission を 1 つだけ指定。 VM が Linux の場合は 2 種類の Target と 3 種類の Role の組み合わせ(計 6 種類)をすべて指定。 型: object[]								
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Target	権限の設定先 VMがWindowsの場合はFileのみ有効 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="794 1193 1252 1344"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>File</td> <td>ファイルパーミッション</td> </tr> <tr> <td>Directory</td> <td>ディレクトリパーミッション</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	File	ファイルパーミッション	Directory	ディレクトリパーミッション		
値	説明								
File	ファイルパーミッション								
Directory	ディレクトリパーミッション								
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Role	権限の設定先 VMがWindowsの場合はOwnerのみ有効 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="794 1509 1252 1709"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Owner</td> <td>所有者</td> </tr> <tr> <td>Group</td> <td>グループ</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>その他</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Owner	所有者	Group	グループ	Other	その他
値	説明								
Owner	所有者								
Group	グループ								
Other	その他								
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Read	読み取り権限を付与するかどうか 型: boolean								
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Write	書き込み権限を付与するかどうか 型: boolean								
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Execute	実行権限を付与するかどうか 型: boolean								
Softwares[n].FilePermissionSetting.	変更権限を付与するかどうか								

Permissions[n].Modify	VMがWindowsの場合のみ有効 型: boolean
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].FullControl	フルコントロールを付与するかどうか VMがWindowsの場合のみ有効 型: boolean

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
400	Bad Request	必須パラメータが指定されていない
400	Bad Request	NetworkProfiles[n].NicNumberが重複している
400	Bad Request	NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].Indexが重複している
400	Bad Request	MachineProfile.Disks[n].DeviceSlotがnullではない
400	Bad Request	MachineProfile.Disks[n].RequestTypeがaddではない
400	Bad Request	NetworkProfiles[n].RequestTypeがaddではない
400	Bad Request	NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].RequestTypeがaddではない
400	Bad Request	システムディスクを複数指定している
400	Bad Request	RDMのサイズが10240MBの倍数ではない
400	Bad Request	テンプレートがホストにもグループにも設定されていない場合
404	Not Found	指定したグループ、リソースプール、テンプレートが存在しない
404	Not Found	指定した論理ネットワークが存在しない
404	Not Found	指定したソフトウェアが存在しない
409	Conflict	同じ運用グループ内に同名のホストが既に存在する場合

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

備考

- IPアドレスを指定しなかった場合は、論理ネットワークに設定されたIPアドレスプールから払い出されます。IPアドレスプールを設定していない場合はDHCP割り当てとなります。
- リソースプールを指定しなかった場合、VMを作成するリソースプールはSSCが自動的に選択します。
- MachineProfileまたはNetworkProfilesを指定しなかった場合、テンプレートと同じ定義でVMが作成されます。

- 複数のデータストアのタグを指定した場合は、指定したすべてのタグを設定してあるデータストアが選択されます (AND検索)。
- データストアのタグを指定しなかった場合、VMを作成するデータストアはSSCが自動的に選択します。
- 作成するVMのOS種別は以下の優先順で決定されます。
 1. リクエストで指定されたOS種別(HostProfile.OSType)
 2. リクエストで指定されたOS名からの推測(HostProfile.OSName)
 3. テンプレートのOS種別
 4. グループのOS種別
- 作成する VM の OS 種別によって指定可能なパラメータは異なります。OS 種別が異なる場合は null または 0 を指定してください。

キー	指定可能な OS 種別
NetworkProfiles[n].TertiaryDNS	Linux
NetworkProfiles[n].TertiaryDNSv6	Linux
NetworkProfiles[n].PrimaryWINS	WindowsServerまたはWindowsClient
NetworkProfiles[n].SecondaryWINS	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.Owner	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.Organization	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.Timezone	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.ProductKey	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.DomainType	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.NetworkName	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.DomainAccount	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.DomainPassword	WindowsServerまたはWindowsClient
HostProfile.LicenseMode	WindowsServer
HostProfile.MaxConnection	WindowsServer
HostProfile.DomainSuffix	Linux

変更履歴

- API Version: 2016-10-10
 - テンプレートの指定を省略可能としました。省略した場合はグループに設定されたテンプレートを利用します。
 - テンプレートに ID を指定可能としました。
 - IPv6DNS に対応しました。
(NetworkProfiles[n].PrimaryDNSv6,
NetworkProfiles[n].SecondaryDNSv6,
NetworkProfiles[n].TertiaryDNSv6)
 - Linux の場合の DNS サーバ指定のチェックを強化しました。
 - ◇ Linux では NIC#1 の DNS 指定のみサポートしています。
 - ◇ NetworkProfiles[n].NicNumber が 1 以外の PrimaryDNS など指定した場合は 400 Bad Request を返すようになりました。
 - WindowsOS に設定するユーザ名およびユーザの所属を省略可能としました。
(HostProfile.Owner, HostProfile.Organization)
 - HostProfile.Account に任意のアカウント名を指定できるようにしました。
 - Windows Server 2016 の Hyper-V に合わせてメモリの上限値を拡大しました。この変更は過去の API バージョンにも適用されます。
 - ◇ MachineProfile.Memory.Size: 1-99999999
 - ◇ MachineProfile.Memory.Reservation: 0-99999999
 - ◇ MachineProfile.Memory.Limit: 0-99999999
- API Version: 2015-12-01
 - ソフトウェアの指定に対応しました。
(Softwares)
- API Version: 2014-12-25
 - グループの OS 種別と異なる OS 種別の VM 作成に対応しました。
(HostProfile.OSType)
- API Version: 2014-04-10
 - 空 VM 作成に対応しました。
(InstallManually, HostProfile.OSName)
 - 拡張コマンド (First Logon Command) 指定に対応しました。
(HostProfile.FirstLogonCommands)
 - VM サーバおよびデータストア指定に対応しました。
(HostSystem, Datastore)
 - LicenseMode の指定で null を許可するように変更しました。
 - カスタムプロパティの指定に対応しました。
(MachineProfile.Properties)
- API Version: 2013-10-13
 - IPv6 サブネットプレフィックス長の指定に対応しました。
(NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPVersion,
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetPrefixLength)

2 Web API リファレンス

- API Version: 2012-10-20
 - システムディスクのサイズの指定に対応しました。
 - VM 名の指定に対応しました。(VMName)。
- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/createhost HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Group": "/TenantA/WindowsServer",
  "HostName": "TenantA-web1",
  "VMName": null,
  "Template": "DiffClone-ws2008r2-ja",
  "ResourcePool": "esx-rootpool-TenantA-1",
  "HostSystem": null,
  "Datastore": null,
  "InstallManually": false,
  "HostProfile": {
    "OSType": null,
    "OSName": null,
    "Account": "Administrator",
    "Password": "p@ssw0rd",
    "Owner": "ssc",
    "Organization": "nec",
    "Timezone": "EB",
    "ProductKey": "AAAAA-BBBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEEE",
    "DomainType": "workgroup",
    "NetworkName": "workgroup",
    "DomainAccount": null,
    "DomainPassword": null,
    "DomainSuffix": null,
    "LicenseMode": "PerServer",
    "MaxConnection": 5,
    "FirstLogonCommands": ["c:/first_setup.bat"]
  },
  "MachineProfile": {
    "CPU": {
      "Count": 2,
      "Share": "highest",
      "Reservation": 0,
      "Limit": 0
    },
    "Memory": {
      "Size": 512,
      "Share": "high",
      "Reservation": 0,
      "Limit": 0
    }
  }
}
```

```
},
  "Disks": [
    {
      "DeviceSlot": null,
      "RequestType": "add",
      "Type": "systemdisk",
      "DiskType": "thick",
      "DatastoreTags": ["gold"],
      "Size": 0
    },
    {
      "DeviceSlot": null,
      "RequestType": "add",
      "Type": "extendeddisk",
      "DiskType": "thin",
      "DatastoreTags": ["gold"],
      "Size": 4096
    },
    {
      "DeviceSlot": null,
      "RequestType": "add",
      "Type": "extendeddisk",
      "DiskType": "raw_virtual",
      "DatastoreTags": ["silver"],
      "Size": 81920
    }
  ],
  "Properties": [
    {
      "Name": "vm.vnic.device",
      "Value": "e1000"
    },
    {
      "Name": "vm.vcpu.cores-per-socket",
      "Value": "2"
    }
  ]
},
"NetworkProfiles": [
  {
    "NicNumber": 1,
    "RequestType": "add",
    "LogicalNetwork": "TenantA_Management_Network",
    "PrimaryDNS": "192.168.1.102",
    "SecondaryDNS": null,
    "TertiaryDNS": null,
    "PrimaryDNSv6": "2001:0db8:000b::25",
    "SecondaryDNSv6": null,
    "TertiaryDNSv6": null,
    "PrimaryWINS": "192.168.1.102",
    "SecondaryWINS": null,
```

```
"IPAddresses": [
  {
    "Index": 0,
    "RequestType": "add",
    "IPAddress": "192.168.1.31",
    "SubnetMask": "255.255.255.0",
    "DefaultGateway": "192.168.1.102",
    "ManagementLan": true,
    "IPVersion": "ipv4",
    "SubnetPrefixLength": 0
  }
],
{
  "NicNumber": 2,
  "RequestType": "add",
  "LogicalNetwork": "TenantA_VM_Network",
  "PrimaryDNS": "10.163.27.254",
  "SecondaryDNS": null,
  "TertiaryDNS": null,
  "PrimaryDNSv6": "2001:0db8:000b::26",
  "SecondaryDNSv6": null,
  "TertiaryDNSv6": null,
  "PrimaryWINS": "10.163.27.254",
  "SecondaryWINS": null,
  "IPAddresses": [
    {
      "Index": 0,
      "RequestType": "add",
      "IPAddress": "10.163.27.119",
      "SubnetMask": "255.255.254.0",
      "DefaultGateway": "10.163.27.254",
      "ManagementLan": false,
      "IPVersion": "ipv4",
      "SubnetPrefixLength": 0
    },
    {
      "Index": 1,
      "RequestType": "add",
      "IPAddress": "2001::1",
      "SubnetMask": null,
      "DefaultGateway": "2001::abcd",
      "ManagementLan": false,
      "IPVersion": "ipv6",
      "SubnetPrefixLength": 64
    }
  ]
}
],
"Softwares": [
  {
```

```
"Point": "OnlineHost",
"Name": "RubyInstaller",
"Type": "application",
"DeploymentManager": "vm-n01-33.test.net",
"SoftwareSetting": {
  "PackageResult": true,
  "PackageOptions": [
    {
      "Package": "Local-RubyInstaller",
      "Option": "/verysilent /dir=c:/Ruby"
    }
  ]
},
"FilePermissionSetting": null
},
{
  "Point": "OnlineHost",
  "Name": "sample.txt",
  "Type": "deployfile",
  "DeploymentManager": null,
  "SoftwareSetting": null,
  "FilePermissionSetting": {
    "DeployPath": "c:/test/sample.txt",
    "UserName": null,
    "ExecuteScript": false,
    "Permissions": [
      {
        "Target": "File",
        "Role": "Owner",
        "Read": true,
        "Write": true,
        "Execute": true,
        "Modify": true,
        "FullControl": false
      }
    ]
  }
}
]
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00455",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
```

```
{
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Progress": 0,
  "Summary": "creating a virtual machine and adding it to the group,
or startup a running machine (TenantA-web1)",
  "Error": null,
  "Id": "00455-00",
  "StartTime": "2015-12-01T10:31:46+09:00",
  "EndTime": null,
  "Host": {
    "Path": "/TenantA/WindowsServer/TenantA-web1",
    "UUID": "b494a7ca-bb77-fa4f-6ae6-f18b31718113"
  }
}
]
```

2.56. VM 再構成 API

VM の HW 構成を変更します。

URL

```
POST /api/jobs/reconfigurehost
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明												
Host	ホストのフルパスまたはUUID 型: string 備考: null指定不可												
MachineProfile	マシンプロファイル 型: object												
MachineProfile.CPU	CPUの設定 型: object												
MachineProfile.CPU.Count	CPU数 型: int 有効な値: 1-9999												
MachineProfile.CPU.Share	CPUシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	lowest	最低	low	低	normal	通常	high	高	highest	最高
値	説明												
lowest	最低												
low	低												
normal	通常												
high	高												
highest	最高												
MachineProfile.CPU.Reservation	CPU予約 型: int 有効な値: 0-99999												
MachineProfile.CPU.Limit	CPUリミット 型: int 有効な値: 0-99999 (0=unlimited)												
MachineProfile.Memory	メモリの設定												

	型: object										
MachineProfile.Memory.Size	メモリサイズ (MB指定) 型: int 有効な値: 1-99999999										
MachineProfile.Memory.Share	メモリシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	low	低	normal	通常	high	高		
値	説明										
low	低										
normal	通常										
high	高										
MachineProfile.Memory.Reservation	メモリ予約 型: int 有効な値: 0-99999999										
MachineProfile.Memory.Limit	メモリリミット 型: int 有効な値: 0-99999999 (0=unlimited)										
MachineProfile.Disks	ディスク設定の配列 型: object[]										
MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	ディスク位置 型: string 備考: ディスクを新規で追加する場合はnull(自動選択)を指定してください。既存のディスクを変更する場合は2.4ホスト情報取得APIで取得した値を指定してください。										
MachineProfile.Disks[n].RequestType	ディスク構成の種類 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>add</td> <td>追加</td> </tr> <tr> <td>modify</td> <td>変更 DiskTypeがthin, thickの場合のみ</td> </tr> <tr> <td>delete</td> <td>削除 DiskTypeがthin, thickの場合のみ</td> </tr> <tr> <td>disconnect</td> <td>切断 DiskTypeがraw_physical, raw_virtualの場合のみ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	add	追加	modify	変更 DiskTypeがthin, thickの場合のみ	delete	削除 DiskTypeがthin, thickの場合のみ	disconnect	切断 DiskTypeがraw_physical, raw_virtualの場合のみ
値	説明										
add	追加										
modify	変更 DiskTypeがthin, thickの場合のみ										
delete	削除 DiskTypeがthin, thickの場合のみ										
disconnect	切断 DiskTypeがraw_physical, raw_virtualの場合のみ										

	<table border="1"> <tr> <td>none</td> <td>何もしない</td> </tr> </table> <p>備考: null指定不可</p>	none	何もしない								
none	何もしない										
MachineProfile.Disks[n].Type	<p>ディスクの種類</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>systemdisk</td> <td>システムディスク</td> </tr> <tr> <td>extendeddisk</td> <td>拡張ディスク</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	systemdisk	システムディスク	extendeddisk	拡張ディスク				
値	説明										
systemdisk	システムディスク										
extendeddisk	拡張ディスク										
MachineProfile.Disks[n].DiskType	<p>ディスクタイプ</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>RDM(物理)</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td>RDM(仮想)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク	raw_physical	RDM(物理)	raw_virtual	RDM(仮想)
値	説明										
thin	Thinディスク										
thick	Thickディスク										
raw_physical	RDM(物理)										
raw_virtual	RDM(仮想)										
MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	<p>仮想ディスクを作成するデータストアのタグの配列</p> <p>型: string[]</p> <p>備考: RequestTypeがaddの場合のみ</p>										
MachineProfile.Disks[n].Size	<p>ディスクサイズ (MB指定)</p> <p>型: int</p> <p>有効な値:</p> <p>有効な値はDiskTypeの値によって異なります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DiskType の値</th> <th>有効な値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin thick</td> <td>10-99999999</td> </tr> <tr> <td>raw_physical raw_virtual</td> <td>10240-2147483648</td> </tr> </tbody> </table>	DiskType の値	有効な値	thin thick	10-99999999	raw_physical raw_virtual	10240-2147483648				
DiskType の値	有効な値										
thin thick	10-99999999										
raw_physical raw_virtual	10240-2147483648										
MachineProfile.Properties	<p>カスタムプロパティの配列</p> <p>型: object[]</p>										
MachineProfile.Properties[n].Name	<p>カスタムプロパティの名前</p> <p>型: string</p> <p>備考: null指定不可</p>										
MachineProfile.Properties[n].Value	<p>カスタムプロパティの値</p> <p>型: string</p>										
NetworkProfiles	<p>ネットワーク設定の配列</p>										

	型: object[]										
NetworkProfiles[n].NicNumber	NIC番号 型: int 有効な値: 1-10										
NetworkProfiles[n].RequestType	ネットワーク変更要求の種類 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>add</td> <td>追加</td> </tr> <tr> <td>modify</td> <td>変更</td> </tr> <tr> <td>delete</td> <td>削除</td> </tr> <tr> <td>none</td> <td>何もしない</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	add	追加	modify	変更	delete	削除	none	何もしない
値	説明										
add	追加										
modify	変更										
delete	削除										
none	何もしない										
NetworkProfiles[n].LogicalNetwork	論理ネットワーク名 型: string 備考: null指定不可										
NetworkProfiles[n].PrimaryDNS	プライマリDNS 型: string										
NetworkProfiles[n].SecondaryDNS	セカンダリDNS 型: string										
NetworkProfiles[n].TertiaryDNS	ターシャリーDNS Linuxのみ型: string										
NetworkProfiles[n].PrimaryDNSv6	プライマリDNS(IPv6) 型: string										
NetworkProfiles[n].SecondaryDNSv6	セカンダリDNS(IPv6) 型: string										
NetworkProfiles[n].TertiaryDNSv6	ターシャリーDNS(IPv6) Linuxのみ 型: string										
NetworkProfiles[n].PrimaryWINS	プライマリWINS 型: string										
NetworkProfiles[n].SecondaryWINS	セカンダリWINS 型: string										
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n]	IPアドレスの配列 型: object[]										
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].Index	IPアドレスのインデックス 型: int 有効な値: 0以上の整数										
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].RequestType	IPアドレスの変更要求 型: string 有効な値:										

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>add</td> <td>追加</td> </tr> <tr> <td>modify</td> <td>変更</td> </tr> <tr> <td>delete</td> <td>削除</td> </tr> <tr> <td>none</td> <td>何もしない</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	add	追加	modify	変更	delete	削除	none	何もしない
値	説明										
add	追加										
modify	変更										
delete	削除										
none	何もしない										
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPAddress	IPアドレス 型: string										
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetMask	サブネットマスク IPVersionがipv4の場合のみ 型: string										
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].DefaultGateway	デフォルトゲートウェイ 型: string										
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].ManagementLan	管理用LANかどうか 型: boolean										
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPVersion	IPバージョン 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ipv4</td> <td>IP v4アドレス指定</td> </tr> <tr> <td>ipv6</td> <td>IP v6アドレス指定</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	ipv4	IP v4アドレス指定	ipv6	IP v6アドレス指定				
値	説明										
ipv4	IP v4アドレス指定										
ipv6	IP v6アドレス指定										
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetPrefixLength	サブネットプレフィックス長 IPVersionがipv6の場合のみ 型: int										

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
400	Bad Request	構成変更する情報をすべて省略した場合
400	Bad Request	必須パラメータが指定されていない
400	Bad Request	NetworkProfiles[n].NicNumberが重複している
400	Bad Request	NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].Indexが重複している
400	Bad Request	NetworkProfiles[n]で最後のNIC以外を削除しようとしている
400	Bad Request	MachineProfile.Disks[n].DeviceSlotが重複している
400	Bad Request	MachineProfile.Disks[n].DeviceSlotがnullだがRequestTypeがaddではない
400	Bad Request	システムディスクを複数指定している
400	Bad Request	RDMのサイズが10240MBの倍数ではない
404	Not Found	NetworkProfiles[n].NicNumberで指定したNICが存在しない
404	Not Found	MachineProfile.Disks[n].DeviceSlotで指定したディスクが存在しない
404	Not Found	指定したホストが存在しない(一つでも存在しない場合エラー)
404	Not Found	指定した論理ネットワークが存在しない
409	Conflict	NetworkProfiles[n].NicNumberで指定したNICが既に存在する

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

備考

- VMの電源をOFFにした状態で実行してください。
- 複数のデータストアのタグを指定した場合は、指定したすべてのタグを設定してあるデータストアが選択されます (AND検索)。
- データストアのタグを指定しなかった場合、VMを作成するデータストアはSSCが自動的に選択します。
- RDMとして割り当てたLUNを解除する場合はdisconnectを指定してください。
 - disconnect した LUN は「使用済」状態となり ssc コマンドで状態を変更するまで再使用されません。
- ディスク変更時に指定可能なRequestType
 - RDMの場合: add, disconnect, none
 - RDM 以外の場合: add, modify, delete, none
- NetworkProfilesの設定について
 - LogicalNetworkのみVMの設定を実際に変更可能です。
 - IPAddress等はSSC上の設定を変更するのみです。
 - ◇ VMのNICに設定されているIPアドレスやDNSサーバなどの変更はできません。
 - ◇ VMIにNICを追加する場合、IPアドレスやDNSサーバなどを設定できません。
 - IPアドレス等を変更したい場合は、OS上のIPアドレスを手動で変更した後に本APIを呼び出しSSC上の設定を変更してください。
 - NetworkProfiles[n].NicNumberは一意的な値を指定してください。
 - NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].Indexは同一NicNumber内で一意的な値で順に指定してください。
 - ネットワーク(NIC)を削除する場合は歯抜けにならないようにしてください。
 - ◇ 例: NIC1, NIC2, NIC3, NIC4がある状態
 - ◇ NIC3の削除→NG
 - ◇ NIC2, NIC3の削除→NG
 - ◇ NIC4の削除→OK
 - ◇ NIC3, NIC4の削除→OK
 - ◇ NIC2, NIC3, NIC4の削除→OK
 - ◇ NIC1, NIC2, NIC3, NIC4の削除→OK

- 構成変更したい情報のみを指定可能です。
 - 変更が不要な情報についてはJSONオブジェクトごとnullを指定してください。
 - 省略可能なJSONオブジェクトは以下のとおりです。
 - ◇ MachineProfile
 - ◇ MachineProfile.CPU
 - ◇ MachineProfile.Memory
 - ◇ MachineProfile.Disks
 - ◇ NetworkProfiles
 - MachineProfile.Disks、NetworkProfilesについてはnullの代わりに空配列を指定することができます。
 - すべて省略した場合は400 Bad Requestを返します。
- 再構成時に指定したカスタムプロパティは一時的な値であり、ホスト情報取得 API では取得できません。

変更履歴

- API Version: 2016-10-10
 - IPv6DNS に対応しました。
(NetworkProfiles[n].PrimaryDNSv6,
NetworkProfiles[n].SecondaryDNSv6,
NetworkProfiles[n].TertiaryDNSv6)
 - Linux の場合の DNS サーバ指定のチェックを強化しました。
 - Linux では NIC#1 の DNS 指定のみサポートしています。
 - NetworkProfiles[n].NicNumber が 1 以外の PrimaryDNSなどを指定した場合は 400 Bad Request を返すようになりました。
 - Windows Server 2016 の Hyper-V に合わせてメモリの上限值を拡大しました。この変更は過去の API バージョンにも適用されます。
 - MachineProfile.Memory.Size: 1-999999999
 - MachineProfile.Memory.Reservation: 0-999999999
 - MachineProfile.Memory.Limit: 0-999999999
- API Version: 2014-04-10
 - IPv6 サブネットプレフィックス長の指定に対応しました。
(NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPVersion,
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetPrefixLength)
 - カスタムプロパティの指定に対応しました。
(MachineProfile.Properties)
- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/reconfigurehost HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10
```

```
{
  "Host": "/TenantA/PetShop/AppServer/appserver1",
  "MachineProfile": {
    "CPU": {
      "Count": 2,
      "Share": "highest",
      "Reservation": 0,
      "Limit": 0
    },
    "Memory": {
      "Size": 512,
      "Share": "high",
      "Reservation": 0,
      "Limit": 0
    },
    "Disks": [
      {
        "DeviceSlot": "PCI0:0",
        "RequestType": "modify",
        "Type": "systemdisk",
        "DiskType": "thick",
        "DatastoreTags": ["gold"],
        "Size": 32768
      },
      {
        "DeviceSlot": "PCI0:1",
        "RequestType": "delete",
        "Type": "extendeddisk",
        "DiskType": "thin",
        "DatastoreTags": ["gold"],
        "Size": 65536
      },
      {
        "DeviceSlot": null,
        "RequestType": "add",
        "Type": "extendeddisk",
        "DiskType": "thin",
        "DatastoreTags": ["gold"],
        "Size": 65536
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ],
  "Properties": [
    {
      "Name": "vm.vnic.device",
      "Value": "e1000"
    },
    {
      "Name": "vm.vcpu.cores-per-socket",
      "Value": "2"
    }
  ]
},
"NetworkProfiles": [
  {
    "NicNumber": 1,
    "RequestType": "modify",
    "LogicalNetwork": "TenantA_Management_Network",
    "PrimaryDNS": "192.168.1.102",
    "SecondaryDNS": null,
    "PrimaryDNSv6": "2001:0db8:000b::25",
    "SecondaryDNSv6": null,
    "TertiaryDNSv6": null,
    "TertiaryDNS": null,
    "PrimaryWINS": "192.168.1.102",
    "SecondaryWINS": null,
    "IPAddresses": [
      {
        "Index": 0,
        "RequestType": "modify",
        "IPAddress": "192.168.1.32",
        "SubnetMask": "255.255.255.0",
        "DefaultGateway": "192.168.1.102",
        "ManagementLan": true,
        "IPVersion": "ipv4",
        "SubnetPrefixLength": 0
      }
    ]
  },
  {
    "NicNumber": 2,
    "RequestType": "modify",
    "LogicalNetwork": "TenantA_VM_Network2",
    "PrimaryDNS": "10.164.27.254",
    "SecondaryDNS": null,
    "TertiaryDNS": null,
    "PrimaryDNSv6": "2001:0db8:000b::26",
    "SecondaryDNSv6": null,
    "TertiaryDNSv6": null,
    "PrimaryWINS": "10.164.27.254",
    "SecondaryWINS": null,
  }
]
```

```
"IPAddresses": [  
  {  
    "Index": 0,  
    "RequestType": "modify",  
    "IPAddress": "10.164.27.119",  
    "SubnetMask": "255.255.254.0",  
    "DefaultGateway": "10.164.27.254",  
    "ManagementLan": false,  
    "IPVersion": "ipv4",  
    "SubnetPrefixLength": 0  
  }  
]  
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 202 Accepted  
Content-Type: application/json; charset=utf-8  
  
{  
  "Id": "00563",  
  "Completed": false,  
  "Failed": false,  
  "Jobs": [  
    {  
      "Completed": false,  
      "Progress": 4,  
      "Summary": "Reconfigure the virtual machine. (appserver1)",  
      "Id": "00563-00",  
      "StartTime": "2015-12-01T09:42:29+09:00",  
      "EndTime": null,  
      "Host": {  
        "Path": "/TenantA/PetShop/AppServer/appserver1",  
        "UUID": "d2786779-4d8a-844b-aa63-20a7407a9768"  
      },  
      "Failed": false,  
      "Error": null  
    }  
  ]  
}
```

実行例 (vCPUのみを変更するリクエスト)

リクエスト

```
POST /api/jobs/reconfigurehost HTTP/1.0  
Content-Type: application/json; charset=utf-8  
Date: <Date>
```

```
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Host": "/TenantA/PetShop/AppServer/appserver1",
  "MachineProfile": {
    "CPU": {
      "Count": 4,
      "Share": "normal",
      "Reservation": 0,
      "Limit": 0
    },
    "Memory": null,
    "Disks": null,
    "Properties": null
  },
  "NetworkProfiles": null
}
```

実行例 (拡張ディスクを追加するリクエスト)

リクエスト

```
POST /api/jobs/reconfigurehost HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Host": "/TenantA/PetShop/AppServer/appserver1",
  "MachineProfile": {
    "CPU": null,
    "Memory": null,
    "Disks": [
      {
        "DeviceSlot": null,
        "RequestType": "add",
        "Type": "extendeddisk",
        "DiskType": "thin",
        "DatastoreTags": ["gold"],
        "Size": 65536
      }
    ],
    "Properties": null
  },
  "NetworkProfiles": null
}
```

実行例 (80G の RDM(物理)ディスクを追加するリクエスト)

リクエスト

```

POST /api/jobs/reconfigurehost HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Host": "/TenantA/PetShop/AppServer/appserver1",
  "MachineProfile": {
    "CPU": null,
    "Memory": null,
    "Disks": [
      {
        "DeviceSlot": null,
        "RequestType": "add",
        "Type": "extendeddisk",
        "DiskType": "raw_physical",
        "DatastoreTags": ["gold"],
        "Size": 81920
      }
    ],
    "Properties": null
  },
  "NetworkProfiles": null
}

```

実行例 (SCSI0:3 の RDM(物理)ディスクを切断するリクエスト)

リクエスト

```

POST /api/jobs/reconfigurehost HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Host": "/TenantA/PetShop/AppServer/appserver1",
  "MachineProfile": {
    "CPU": null,
    "Memory": null,
    "Disks": [
      {
        "DeviceSlot": "SCSI0:3",
        "RequestType": "disconnect",
        "Type": "extendeddisk",

```

```
"DiskType": "raw_physical",
  "DatastoreTags": [],
  "Size": 81920
}
],
"Properties": null
},
"NetworkProfiles": null
}
```

実行例 (NIC1 の 1 つ目の IP アドレスを変更するリクエスト)

リクエスト

```
POST /api/jobs/reconfigurehost HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Host": "/TenantA/win/appserver1",
  "MachineProfile": null,
  "NetworkProfiles": [
    {
      "NicNumber": 1,
      "RequestType": "none",
      "LogicalNetwork": "Provider_Admin_Network001",
      "PrimaryDNS": "192.168.1.102",
      "SecondaryDNS": null,
      "TertiaryDNS": null,
      "PrimaryWINS": "192.168.1.102",
      "SecondaryWINS": null,
      "IPAddresses": [
        {
          "Index": 1,
          "RequestType": "modify",
          "IPAddress": "192.168.1.33",
          "SubnetMask": "255.255.255.0",
          "DefaultGateway": "192.168.1.102",
          "ManagementLan": true
        }
      ]
    }
  ]
}
```

2.57. VM 削除 API

VM、またはクラウドマシンを削除します。
指定したホストが存在しない場合は無視します。

URL

```
POST /api/jobs/deletehost
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Hosts	ホストのフルパスまたはUUIDの配列 型: string[] 備考: null指定不可
DeleteDisk	VMの仮想ディスクを削除するかどうか 型: boolean

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
204	No Content	指定されたホストがすべて存在しない場合

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/deletehost HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Hosts": [
    "/TenantA/win/appserver1",
    "/TenantA/win/appserver2",
    "/TenantA/win/webserver1"
  ],
  "DeleteDisk": true
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00463",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "Progress": 0,
      "Summary": "deleting substance of the virtual machine from the group,
or shutdown a running machine (appserver1)",
      "Id": "00463-00",
      "StartTime": "2015-12-01T13:35:30+09:00",
      "EndTime": null,
      "Host": {
        "Path": "/TenantA/win/appserver1",
        "UUID": "d2786779-4d8a-844b-aa63-20a7407a9768"
      }
    },
    {
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "Progress": 0,
      "Summary": "deleting substance of the virtual machine from the group,
or shutdown a running machine (appserver2)",
      "Id": "00463-01",
```

2 Web API リファレンス

```
"StartTime": "2015-12-01T13:35:35+09:00",
"EndTime": null,
"Host": {
  "Path": "/TenantA/win/appserver2",
  "UUID": "ad88e6d1-50ed-494b-d1e6-88aded504b49"
},
{
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Progress": 0,
  "Summary": "deleting substance of the virtual machine from the group,
or shutdown a running machine (webserver1)",
  "Id": "00463-02",
  "StartTime": "2015-12-01T13:35:41+09:00",
  "EndTime": null,
  "Host": {
    "Path": "/TenantA/win/webserver1",
    "UUID": "b494a7ca-bb77-fa4f-6ae6-f18b31718113"
  }
}
]
```

2.58. VM インポート API

グループに VM をインポートします。

VMware(OVF または OVA)および Hyper-V のみサポートします。

インポートする VM の OVF、OVA または VHD ファイルは事前にファイルアップロード API で SSC にアップロードしておく必要があります。

URL

```
POST /api/jobs/importhost
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明						
Type	インポート形式 省略した場合はFileIDで指定したファイル郡に含まれるファイルの拡張子で自動的に判断する。 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="858 1106 1417 1256"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ovf</td> <td>VMwareのOVF形式でVMをインポート</td> </tr> <tr> <td>ova</td> <td>VMwareのOVA形式でVMをインポート</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	ovf	VMwareのOVF形式でVMをインポート	ova	VMwareのOVA形式でVMをインポート
値	説明						
ovf	VMwareのOVF形式でVMをインポート						
ova	VMwareのOVA形式でVMをインポート						
FileID	ファイルのID アップロード時に返却されたID 型: string 備考: null指定不可						
Group	グループ名 型: string 備考: null指定不可						
HostName	ホスト名 型: string 備考: null指定不可						
VMName	VM名 省略時はHostNameをVM名として利用 型: string						
ResourcePool	VMをインポートするリソースプール名 (省略時は自動選択) 型: string						
HostSystem	VMをインポートするVMサーバ名 省略時は自動選択						

2 Web API リファレンス

	Datastoreを指定する場合は必須 型: string												
Datastore	VMをインポートするデータストア名 省略時は自動選択 型: string												
MachineProfile.CPU	CPUの設定 型: object												
MachineProfile.CPU.Count	CPU数 型: int 有効な値: 1-9999												
MachineProfile.CPU.Share	CPUシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lowest</td> <td>最低</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>highest</td> <td>最高</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	lowest	最低	low	低	normal	通常	high	高	highest	最高
値	説明												
lowest	最低												
low	低												
normal	通常												
high	高												
highest	最高												
MachineProfile.CPU.Reservation	CPU予約 型: int 有効な値: 0-99999												
MachineProfile.CPU.Limit	CPUリミット 型: int 有効な値: 0-99999 (0=unlimited)												
MachineProfile.Memory	メモリの設定 型: object												
MachineProfile.Memory.Size	メモリサイズ (MB指定) 型: int 有効な値: 1-99999999												
MachineProfile.Memory.Share	メモリシェア 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>normal</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	low	低	normal	通常	high	高				
値	説明												
low	低												
normal	通常												
high	高												
MachineProfile.Memory.Reservation	メモリ予約												

	型: int 有効な値: 0-99999999										
MachineProfile.Memory.Limit	メモリリミット 型: int 有効な値: 0-99999999 (0=unlimited)										
MachineProfile.Disks	ディスク設定の配列 型: object[]										
MachineProfile.Disks[n].DeviceSlot	ディスク位置 型: string 備考: ディスクを新規で追加する場合はnull(自動選択)を指定してください。 既存のディスクを変更する場合は2.4 ホスト情報取得APIで取得した値を指定してください。										
MachineProfile.Disks[n].RequestType	常にaddを指定 型: string 備考: null指定不可										
MachineProfile.Disks[n].Type	ディスクの種類 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="858 996 1316 1149"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>systemdisk</td> <td>システムディスク</td> </tr> <tr> <td>extendeddisk</td> <td>拡張ディスク</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	systemdisk	システムディスク	extendeddisk	拡張ディスク				
値	説明										
systemdisk	システムディスク										
extendeddisk	拡張ディスク										
MachineProfile.Disks[n].DiskType	ディスクタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="858 1323 1316 1570"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> <tr> <td>raw_physical</td> <td>RDM(物理)</td> </tr> <tr> <td>raw_virtual</td> <td>RDM(仮想)</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク	raw_physical	RDM(物理)	raw_virtual	RDM(仮想)
値	説明										
thin	Thinディスク										
thick	Thickディスク										
raw_physical	RDM(物理)										
raw_virtual	RDM(仮想)										
MachineProfile.Disks[n].DatastoreTags	仮想ディスクを作成するデータストアのタグの配列 型: string[]										
MachineProfile.Disks[n].Size	ディスクサイズ (MB) 型: int 有効な値: 有効な値はDiskTypeの値によって異なります。 <table border="1" data-bbox="858 1870 1295 2002"> <thead> <tr> <th>DiskType の値</th> <th>有効な値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td rowspan="2">10-99999999</td> </tr> <tr> <td>thick</td> </tr> </tbody> </table>	DiskType の値	有効な値	thin	10-99999999	thick					
DiskType の値	有効な値										
thin	10-99999999										
thick											

2 Web API リファレンス

	raw_physical raw_virtual	10240-2147483648	
MachineProfile.Properties	カスタムプロパティの配列 型: object[]		
MachineProfile.Properties[n].Name	カスタムプロパティの名前 型: string 備考: null指定不可		
MachineProfile.Properties[n].Value	カスタムプロパティの値 型: string		
NetworkProfiles	ネットワーク設定の配列 型: object[]		
NetworkProfiles[n].NicNumber	NIC番号 型: int 有効な値: 1-10		
NetworkProfiles[n].RequestType	常にaddを指定 型: string 備考: null指定不可		
NetworkProfiles[n].LogicalNetwork	論理ネットワーク名 型: string 備考: null指定不可		
NetworkProfiles[n].PrimaryDNS	プライマリDNS 型: string		
NetworkProfiles[n].SecondaryDNS	セカンダリDNS 型: string		
NetworkProfiles[n].TertiaryDNS	ターシャリーDNS Linuxのみ型: string		
NetworkProfiles[n].PrimaryDNSv6	プライマリDNS(IPv6) 型: string		
NetworkProfiles[n].SecondaryDNSv6	セカンダリDNS(IPv6) 型: string		
NetworkProfiles[n].TertiaryDNSv6	ターシャリーDNS(IPv6) Linuxのみ 型: string		
NetworkProfiles[n].PrimaryWINS	プライマリWINS 型: string		
NetworkProfiles[n].SecondaryWINS	セカンダリWINS 型: string		
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n]	IPアドレスの配列 型: object[]		
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].Index	IPアドレスのインデックス 型: int		

	有効な値: 0以上の整数								
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].RequestType	常にaddを指定 型: string 備考: null指定不可								
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPAddress	IPアドレス 型: string								
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetMask	サブネットマスク IPVersionがipv4の場合のみ 型: string								
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].DefaultGateway	デフォルトゲートウェイ 型: string								
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].ManagementLan	管理用LANかどうか 型: boolean								
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPVersion	IPバージョン 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ipv4</td> <td>IP v4アドレス指定</td> </tr> <tr> <td>ipv6</td> <td>IP v6アドレス指定</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	ipv4	IP v4アドレス指定	ipv6	IP v6アドレス指定		
値	説明								
ipv4	IP v4アドレス指定								
ipv6	IP v6アドレス指定								
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetPrefixLength	サブネットプレフィックス長 IPVersionがipv6の場合のみ 型: int								
HostProfile	ホスト設定 型: object								
HostProfile.OSType	OS種別 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WindowsServer</td> <td>Windows Server系OS</td> </tr> <tr> <td>WindowsClient</td> <td>Windows Client系OS</td> </tr> <tr> <td>Linux</td> <td>Linux系OS</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	WindowsServer	Windows Server系OS	WindowsClient	Windows Client系OS	Linux	Linux系OS
値	説明								
WindowsServer	Windows Server系OS								
WindowsClient	Windows Client系OS								
Linux	Linux系OS								
HostProfile.OSName	OS名 指定可能なOS名については付録Aを参照 型: string								
HostProfile.Account	管理者アカウント nullを指定した場合はOSTypeがLinuxの場合はrootを、Windowsの場合はAdministratorを自動的に設定します。 型: string								
HostProfile.Password	管理者パスワード								

2 Web API リファレンス

	<p>型: string 備考: null指定不可</p>						
HostProfile.Owner	<p>OSに設定するユーザ名 型: string</p>						
HostProfile.Organization	<p>OSに設定するユーザの所属 型: string</p>						
HostProfile.Timezone	<p>OSのタイムゾーン 型: string 有効な値: http://support.microsoft.com/kb/973627 で定義されている16進数 備考: null指定不可</p>						
HostProfile.ProductKey	<p>OSのプロダクトキー 型: string</p>						
HostProfile.DomainType	<p>ワークグループかドメインか 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>workgroup</td> <td>ワークグループ</td> </tr> <tr> <td>domain</td> <td>ドメイン</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	workgroup	ワークグループ	domain	ドメイン
値	説明						
workgroup	ワークグループ						
domain	ドメイン						
HostProfile.NetworkName	<p>ワークグループ名またはドメイン名 型: string 備考: null指定不可</p>						
HostProfile.DomainAccount	<p>ドメインアカウント 型: string 備考: null指定不可、DomainType=domainの場合のみ</p>						
HostProfile.DomainPassword	<p>ドメインパスワード 型: string 備考: null指定不可、DomainType=domainの場合のみ</p>						
HostProfile.LicenseMode	<p>ライセンスモード 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PerServer</td> <td>同時接続サーバ数</td> </tr> <tr> <td>PerSeat</td> <td>接続クライアント</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	PerServer	同時接続サーバ数	PerSeat	接続クライアント
値	説明						
PerServer	同時接続サーバ数						
PerSeat	接続クライアント						
HostProfile.MaxConnection	<p>同時接続サーバ数 型: int 有効な値: 1-99999</p>						

	備考: LicenseMode=PerServerの場合のみ																														
HostProfile.DomainSuffix	ドメインサフィックス 型: string																														
Softwares	配布するソフトウェア情報の配列(配布順) 型: object[]																														
Softwares[n].Point	配布するソフトウェアのタイミング 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PreOnlineHost</td> <td>稼働時・グループ配布前</td> </tr> <tr> <td>OnlineHost</td> <td>稼働時</td> </tr> <tr> <td>PostOnlineHost</td> <td>稼働時・グループ配布後</td> </tr> <tr> <td>PreOfflineHost</td> <td>待機時・グループ配布前</td> </tr> <tr> <td>OfflineHost</td> <td>待機時</td> </tr> <tr> <td>PostOfflineHost</td> <td>待機時・グループ配布後</td> </tr> <tr> <td>AfterShutdown</td> <td>待機時・シャットダウン後</td> </tr> <tr> <td>OnlineAtReplace</td> <td>置換時</td> </tr> <tr> <td>OnlineAtAssign</td> <td>リソース割り当て時</td> </tr> <tr> <td>OnBackupImage</td> <td>バックアップ実行時</td> </tr> <tr> <td>OnRestoreImage</td> <td>リストア実行時</td> </tr> <tr> <td>Startup</td> <td>起動実行時</td> </tr> <tr> <td>OnApplyConfiguration</td> <td>論理マシン構築時</td> </tr> <tr> <td>OnReleaseConfiguration</td> <td>論理マシン解体時</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	PreOnlineHost	稼働時・グループ配布前	OnlineHost	稼働時	PostOnlineHost	稼働時・グループ配布後	PreOfflineHost	待機時・グループ配布前	OfflineHost	待機時	PostOfflineHost	待機時・グループ配布後	AfterShutdown	待機時・シャットダウン後	OnlineAtReplace	置換時	OnlineAtAssign	リソース割り当て時	OnBackupImage	バックアップ実行時	OnRestoreImage	リストア実行時	Startup	起動実行時	OnApplyConfiguration	論理マシン構築時	OnReleaseConfiguration	論理マシン解体時
値	説明																														
PreOnlineHost	稼働時・グループ配布前																														
OnlineHost	稼働時																														
PostOnlineHost	稼働時・グループ配布後																														
PreOfflineHost	待機時・グループ配布前																														
OfflineHost	待機時																														
PostOfflineHost	待機時・グループ配布後																														
AfterShutdown	待機時・シャットダウン後																														
OnlineAtReplace	置換時																														
OnlineAtAssign	リソース割り当て時																														
OnBackupImage	バックアップ実行時																														
OnRestoreImage	リストア実行時																														
Startup	起動実行時																														
OnApplyConfiguration	論理マシン構築時																														
OnReleaseConfiguration	論理マシン解体時																														
Softwares[n].Name	配布するソフトウェア名 型: string 備考: null指定不可																														
Softwares[n].Type	配布するソフトウェアのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>script</td> <td>スクリプト</td> </tr> <tr> <td>localscript</td> <td>ローカルスクリプト</td> </tr> <tr> <td>deployfile</td> <td>配布ファイル</td> </tr> <tr> <td>update</td> <td>パッチ</td> </tr> <tr> <td>application</td> <td>アプリケーション</td> </tr> <tr> <td>backup</td> <td>バックアップシナリオ</td> </tr> <tr> <td>restore</td> <td>レストアシナリオ</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	script	スクリプト	localscript	ローカルスクリプト	deployfile	配布ファイル	update	パッチ	application	アプリケーション	backup	バックアップシナリオ	restore	レストアシナリオ														
値	説明																														
script	スクリプト																														
localscript	ローカルスクリプト																														
deployfile	配布ファイル																														
update	パッチ																														
application	アプリケーション																														
backup	バックアップシナリオ																														
restore	レストアシナリオ																														

	analyze	診断シナリオ						
	備考: null指定不可							
Softwares[n].DeploymentManager	配布するソフトウェアが登録されているDPMのホスト名 同一のソフトウェアが複数のDPMに登録されている場合必須 型: string							
Softwares[n].SoftwareSetting	配布するソフトウェアのオプション情報 Typeがapplicationまたはupdateの場合のみ有効 型: object							
Softwares[n].SoftwareSetting. PackageResult	配布結果をジョブ実行結果に反映するかどうか 型: boolean							
Softwares[n].SoftwareSetting. PackageOptions	配布するパッケージのオプション情報 型: object[]							
Softwares[n].SoftwareSetting. PackageOptions[n].Package	配布するソフトウェアに含まれるパッケージ名 型: string							
Softwares[n].SoftwareSetting. PackageOptions[n].Option	パッケージ配布時に指定するオプション 型: string							
Softwares[n].FilePermissionSetting	配布するファイルのオプション情報 Typeがdeployfileの場合のみ有効 型: object							
Softwares[n].FilePermissionSetting. DeployPath	配布するファイルの配信先フォルダ 型: string							
Softwares[n].FilePermissionSetting. UserName	配布するファイルのユーザ名またはグループ名 VMがWindowsの場合のみ有効 型: string							
Softwares[n].FilePermissionSetting. ExecuteScript	配布するファイルを配信後に実行するかどうか 仮想化基盤がVMwareの場合のみ有効 型: boolean							
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions	配布するファイルの権限 VM が Windows の場合は Target=File かつ Role=Owner の Permission を 1 つだけ指定。 VM が Linux の場合は 2 種類の Target と 3 種類 の Role の組み合わせ(計 6 種類)をすべて指定。 型: object[]							
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Target	権限の設定先 VMがWindowsの場合はFileのみ有効 型: string 有効な値:							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>File</td> <td>ファイルパーミッション</td> </tr> <tr> <td>Directory</td> <td>ディレクトリパーミッション</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	File	ファイルパーミッション	Directory	ディレクトリパーミッション	
値	説明							
File	ファイルパーミッション							
Directory	ディレクトリパーミッション							

Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Role	<p>権限の設定先 VMがWindowsの場合はOwnerのみ有効 型: string 有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Owner</td> <td>所有者</td> </tr> <tr> <td>Group</td> <td>グループ</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td>その他</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Owner	所有者	Group	グループ	Other	その他
値	説明								
Owner	所有者								
Group	グループ								
Other	その他								
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Read	<p>読み取り権限を付与するかどうか 型: boolean</p>								
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Write	<p>書き込み権限を付与するかどうか 型: boolean</p>								
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Execute	<p>実行権限を付与するかどうか 型: boolean</p>								
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].Modify	<p>変更権限を付与するかどうか VMがWindowsの場合のみ有効 型: boolean</p>								
Softwares[n].FilePermissionSetting. Permissions[n].FullControl	<p>フルコントロールを付与するかどうか VMがWindowsの場合のみ有効 型: boolean</p>								

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
400	Bad Request	必須パラメータが指定されていない
400	Bad Request	システムディスクを複数指定している
404	Not Found	指定したグループ、リソースプール、ファイルが存在しない
404	Not Found	指定した論理ネットワークが存在しない
404	Not Found	指定したソフトウェアが存在しない
409	Conflict	同じ運用グループ内に同名のホストが既に存在する場合

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

備考

- MachineProfileおよびNetworkProfilesについて
 - リクエストでプロファイルを指定せず、またグループにもプロファイルが設定されていない場合は OVF からプロファイルを作成します。
- DiskProfiles について
 - システムディスクは 1 つのみ指定可能です。
 - 拡張ディスクは 0 個以上指定可能です。
 - ディスクサイズの増加が可能です(縮小は不可)
 - ディスクサイズを変更する必要がない場合はサイズに 0 を指定します。
 - ディスクタイプは thin から thick へ変更可能です。(thick から thin は不可)
 - OVF/OVA に含まれるディスクのサイズやタイプの変更、タグによるデータストア指定を行う場合は DeviceSlot を指定する必要があります。
 - OVF/OVA に含まれるディスクはインポート時に削除できません。
 - OVF/OVA に含まれるシステムディスクのデータストアはタグで指定可能です。
 - OVF/OVA に含まれる拡張ディスクのデータストアは指定できません。システムディスクと同じ場所にインポートされます。
 - 新規で追加する拡張ディスクのデータストアはタグで指定可能です。
 - OVF/OVA に含まれるディスクと同じ構成でインポートする場合は MachineProfile.Disks に null を指定します。
- 作成するVMのOS種別は以下の優先順で決定されます。
 1. リクエストで指定されたOS種別(HostProfile.OSType)
 2. リクエストで指定されたOS名からの推測(HostProfile.OSName)
 3. グループのOS種別
- VM 作成 API の注意事項も参照

変更履歴

- API Version: 2016-10-10
 - IPv6DNS に対応しました。
(NetworkProfiles[n].PrimaryDNSv6,
NetworkProfiles[n].SecondaryDNSv6,
NetworkProfiles[n].TertiaryDNSv6)
 - Linux の場合の DNS サーバ指定のチェックを強化しました。
 - Linux では NIC#1 の DNS 指定のみサポートしています。
 - NetworkProfiles[n].NicNumber が 1 以外の PrimaryDNSなどを指定した場合は 400 Bad Request を返すようになりました。
 - Windows Server 2016 の Hyper-V に合わせてメモリの上限值を拡大しました。この変更は過去の API バージョンにも適用されます。
 - MachineProfile.Memory.Size: 1-999999999
 - MachineProfile.Memory.Reservation: 0-999999999
 - MachineProfile.Memory.Limit: 0-999999999

- API Version: 2015-12-01
 - ソフトウェアの指定に対応しました。
(Softwares)
- API Version: 2014-12-25
 - グループの OS 種別と異なる OS 種別の VM 作成に対応しました。
(HostProfile.OSType, HostProfile.OSName)
- API Version: 2014-04-10
 - IPv6 サブネットプレフィックス長の指定に対応しました。
(NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].IPVersion,
NetworkProfiles[n].IPAddresses[n].SubnetPrefixLength)
 - カスタムプロパティの指定に対応しました。
(MachineProfile.Properties)
- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/importhost HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Type": "ovf",
  "FileID": "76c215b2-cc16-4e87-b215-c27616cc874e",
  "Group": "/TenantA/loadbalancer",
  "HostName": "intersecvm_lb_1",
  "VMName": null,
  "ResourcePool": "esx-rootpool-TenantA-1",
  "HostProfile": {
    "Account": "root",
    "Password": "p@ssw0rd",
    "Owner": null,
    "Organization": null,
    "Timezone": null,
    "ProductKey": null,
    "DomainType": null,
    "NetworkName": null,
    "DomainAccount": null,
    "DomainPassword": null,
    "DomainSuffix": null,
    "LicenseMode": null,
    "MaxConnection": 0
  },
  "MachineProfile": {
    "CPU": {
      "Count": 2,
      "Share": "highest",
      "Reservation": 0,
      "Limit": 0
    },
    "Memory": {
      "Size": 512,
      "Share": "high",
      "Reservation": 0,
      "Limit": 0
    },
    "Disks": [
      {
        "DeviceSlot": "IDE0:1",
        "RequestType": "add",
```

```
"Type": "systemdisk",
  "DiskType": "thick",
  "DatastoreTags": ["gold"],
  "Size": 0
},
{
  "DeviceSlot": null,
  "RequestType": "add",
  "Type": "extendeddisk",
  "DiskType": "thick",
  "DatastoreTags": ["gold"],
  "Size": 81920
}
],
"Properties": [
  {
    "Name": "vm.vnic.device",
    "Value": "e1000"
  },
  {
    "Name": "vm.vcpu.cores-per-socket",
    "Value": "2"
  }
]
},
"NetworkProfiles": [
  {
    "NicNumber": 1,
    "RequestType": "add",
    "LogicalNetwork": "TenantA_Management_Network",
    "PrimaryDNS": "192.168.1.102",
    "SecondaryDNS": null,
    "TertiaryDNS": null,
    "PrimaryDNSv6": "2001:0db8:000b::25",
    "SecondaryDNSv6": null,
    "TertiaryDNSv6": null,
    "PrimaryWINS": "192.168.1.102",
    "SecondaryWINS": null,
    "IPAddresses": [
      {
        "Index": 0,
        "RequestType": "add",
        "IPAddress": "192.168.1.31",
        "SubnetMask": "255.255.255.0",
        "DefaultGateway": "192.168.1.102",
        "ManagementLan": true,
        "IPVersion": "ipv4",
        "SubnetPrefixLength": 0
      }
    ]
  }
],
},
```

```

{
  "NicNumber": 2,
  "RequestType": "add",
  "LogicalNetwork": "TenantA_VM_Network",
  "PrimaryDNS": "10.163.27.254",
  "SecondaryDNS": null,
  "TertiaryDNS": null,
  "PrimaryDNSv6": "2001:0db8:000b::26",
  "SecondaryDNSv6": null,
  "TertiaryDNSv6": null,
  "PrimaryWINS": "10.163.27.254",
  "SecondaryWINS": null,
  "IPAddresses": [
    {
      "Index": 0,
      "RequestType": "add",
      "IPAddress": "10.163.27.119",
      "SubnetMask": "255.255.254.0",
      "DefaultGateway": "10.163.27.254",
      "ManagementLan": false,
      "IPVersion": "ipv4",
      "SubnetPrefixLength": 0
    }
  ]
},
"Softwares": [
  {
    "Point": "OnlineHost",
    "Name": "python-2.7.5",
    "Type": "application",
    "DeploymentManager": "vm-n01-33.test.net",
    "SoftwareSetting": {
      "PackageResult": true,
      "PackageOptions": null
    },
    "FilePermissionSetting": null
  },
  {
    "Point": "OnlineHost",
    "Name": "sample.txt",
    "Type": "deployfile",
    "DeploymentManager": null,
    "SoftwareSetting": null,
    "FilePermissionSetting": {
      "DeployPath": "/root/sample.txt",
      "UserName": null,
      "ExecuteScript": false,
      "Permissions": [
        {
          "Target": "Directory",

```

```
"Role": "Owner",
"Read": true,
"Write": true,
"Execute": true,
"Modify": false,
"FullControl": false
},
{
  "Target": "Directory",
  "Role": "Group",
  "Read": false,
  "Write": false,
  "Execute": false,
  "Modify": false,
  "FullControl": false
},
{
  "Target": "Directory",
  "Role": "Other",
  "Read": false,
  "Write": false,
  "Execute": false,
  "Modify": false,
  "FullControl": false
},
{
  "Target": "File",
  "Role": "Owner",
  "Read": true,
  "Write": true,
  "Execute": false,
  "Modify": false,
  "FullControl": false
},
{
  "Target": "File",
  "Role": "Group",
  "Read": false,
  "Write": false,
  "Execute": false,
  "Modify": false,
  "FullControl": false
},
{
  "Target": "File",
  "Role": "Other",
  "Read": false,
  "Write": false,
  "Execute": false,
  "Modify": false,
  "FullControl": false
}
```

2 Web API リファレンス

```
    }  
  ]  
}  
]  
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 202 Accepted  
Content-Type: application/json; charset=utf-8  
  
{  
  "Id": "00455",  
  "Completed": false,  
  "Failed": false,  
  "Jobs": [  
    {  
      "Completed": false,  
      "Failed": false,  
      "Progress": 0,  
      "Summary": "VMをインポートし、グループで稼働する (intersecvm_lb_1)",  
      "Error": null,  
      "Id": "00455-00",  
      "StartTime": "2015-12-01T10:31:46+09:00",  
      "EndTime": null,  
      "Host": {  
        "Path": "/TenantA/loadbalancer/intersecvm_lb_1",  
        "UUID": "b494a7ca-bb77-fa4f-6ae6-f18b31718113"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

2.59. VM エクスポート API

VM をエクスポートします。

VMware の OVF または OVA 形式、Hyper-V の VHD 形式のみサポートします。

エクスポートした VM ファイルはファイルダウンロード API で取得できます。

URL

```
POST /api/jobs/exporthost
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明								
Type	エクスポート形式 省略した場合はVMwareの場合はOVA形式で、Hyper-Vの場合はVHD形式でエクスポートします。 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="726 1070 1396 1272"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ovf</td> <td>VMwareのOVF形式でVMをエクスポート</td> </tr> <tr> <td>ova</td> <td>VMwareのOVA形式でVMをエクスポート</td> </tr> <tr> <td>vhd</td> <td>Hyper-VのVHD形式でVMをエクスポート</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	ovf	VMwareのOVF形式でVMをエクスポート	ova	VMwareのOVA形式でVMをエクスポート	vhd	Hyper-VのVHD形式でVMをエクスポート
値	説明								
ovf	VMwareのOVF形式でVMをエクスポート								
ova	VMwareのOVA形式でVMをエクスポート								
vhd	Hyper-VのVHD形式でVMをエクスポート								
Host	ホストのフルパスまたはUUID 型: string 備考: null指定不可								

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
400	Bad Request	Typeが未サポート

レスポンス・ボディ

キー	説明
Id	ジョブID 型: string

2 Web API リファレンス

Completed	サブジョブがすべて終了したかどうか 型: boolean 備考: ジョブが完了した場合、成功・失敗にかかわらず常に Completedはtrueとなる
Failed	サブジョブのいずれかが失敗したかどうか 型: boolean 備考: ジョブが失敗した場合(キャンセルを含む)、Failedがtrueとなる(Completedもtrue)
Jobs	サブジョブの配列 型: object[]
Jobs[n].Id	サブジョブのジョブID 型: string
Jobs[n].Completed	サブジョブが終了したかどうか 型: boolean 備考: ジョブが完了した場合、成功・失敗にかかわらず常に Completedはtrueとなる
Jobs[n].Failed	サブジョブが失敗したかどうか 型: boolean 備考: ジョブが失敗した場合(キャンセルを含む)、Failedがtrueとなる(Completedもtrue)
Jobs[n].StartTime	サブジョブの開始時間 型: string
Jobs[n].EndTime	サブジョブの終了時間 型: string
Jobs[n].Error	サブジョブが失敗した場合の理由 型: string
Jobs[n].Summary	サブジョブの説明 型: string
Jobs[n].Progress	サブジョブの進捗状況 型: int 有効な値: 0-100
Jobs[n].Host	サブジョブの実行対象のホスト 型: object
Jobs[n].Host.Path	サブジョブの実行対象のホストのフルパス 型: string
Jobs[n].Host.UUID	サブジョブの実行対象のホストのUUID 型: string
FileID	エクスポートしたVMのファイルID 型: string

備考

- レスポンスは通常のジョブ情報に加えて FileID が追加されています。
- VM エクスポートジョブのジョブ情報をジョブ取得 API で取得した場合は FileID を取得できないので注意してください。
- FileID はファイル ダウンロード API などに指定します。
- ジョブ取得 API の注意事項も参照してください。

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/exporthost HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Type": "ovf",
  "Host": "/TenantA/loadbalancer/intersecvm_lb_1"
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00455",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "Progress": 0,
      "Summary": "仮想マシンのエクスポート",
      "Error": null,
      "Id": "00455-00",
      "StartTime": "2015-12-01T10:31:46+09:00",
      "EndTime": null,
      "Host": {
        "Path": "/TenantA/loadbalancer/intersecvm_lb_1",
        "UUID": "b494a7ca-bb77-fa4f-6ae6-f18b31718113"
      }
    }
  ],
  "FileID": "6FF33DCA-9261-4519-CA3D-F36F61921945"
}
```

2.60. VM クローン API

仮想マシンの複製を作成します。
OS のカスタマイズは行いません。

URL

```
POST /api/jobs/clonehost
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Host	クローン元仮想マシンのフルパスまたはUUID 型: string 備考: null指定不可
VMName	クローン後の仮想マシン名 型: string 備考: null指定不可
HostSystem	クローン先仮想マシンサーバのフルパスまたはUUIDまたはマネージャ名 型: string 備考: null指定不可
Datastore	クローン先データストアのフルパスまたは名前 型: string 備考: null指定不可

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
404	Not Found	指定した仮想マシンが見つからない
404	Not Found	指定した仮想マシンサーバが見つからない
404	Not Found	指定したデータストアが見つからない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2014-12-25
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/clonehost HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Host": "/TenantA/Windows/TenantA-w7-01",
  "VMName": "TenantA-w7-02",
  "HostSystem": "192.168.10.13",
  "Datastore": "datastore1"
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00160",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00160-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T11:09:11.777+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "仮想マシンのコピー",
      "Progress": 0,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

2.61. VM スナップショット作成 API

VM のスナップショットを作成します。

URL

```
POST /api/jobs/createsnapshot
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Hosts	ホストのフルパスまたはUUIDの配列 型: string[] 備考: null指定不可
Snapshot	スナップショット名 型: string 備考: null指定不可

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
404	Not Found	指定したホストが存在しない(一つでも存在しない場合エラー)

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

備考

- 同名のスナップショットが存在する場合は、ジョブ実行時にエラーとなる
 - ホストを複数指定した場合、同名のスナップショットが存在するホストのジョブのみがエラーとなる
- スナップショット名の制限
 - 文字数
 - 80 文字以内
 - 使用できる文字
 - 半角英数字、半角空白、および半角記号 ("(", ")", "-", "_", ":", "/")
 - VMware の場合、半角記号("/") は使用できない

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/createsnapshot HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Hosts": [
    "/TenantA/win/appserver1",
    "/TenantA/win/appserver2"
  ],
  "Snapshot": "After Windows Install"
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00509",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Completed": false,
      "Progress": 0,
      "Summary": "Create a snapshot. (Machine : appserver1, Snapshot : After Windows Install)",
      "Id": "00509-00",
      "StartTime": "2015-12-01T13:35:30+09:00",
      "EndTime": null,
      "Host": {
        "Path": "/TenantA/win/appserver1",
        "UUID": "d2786779-4d8a-844b-aa63-20a7407a9768"
      },
      "Failed": false,
      "Error": null
    },
    {
      "Completed": false,
      "Progress": 0,
```

```
    "Summary": "Create a snapshot. (Machine : appserver2, Snapshot : After  
Windows Install)",  
    "Id": "00509-01",  
    "StartTime": "2015-12-01T13:35:30+09:00",  
    "EndTime": null,  
    "Host": {  
      "Path": "/TenantA/win/appserver2",  
      "UUID": "ad88e6d1-50ed-494b-d1e6-88aded504b49"  
    },  
    "Failed": false,  
    "Error": null  
  }  
]  
}
```

2.62. VM スナップショット適用 API

スナップショットを VM に適用します。

URL

```
POST /api/jobs/revertsnapshot
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Host	ホスト名またはUUID 型: string 備考: null指定不可
Snapshot	スナップショット名 型: string 備考: null指定不可

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
404	Not Found	指定したホストまたはスナップショットが存在しない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/revertsnapshot HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Host": "/TenantA/win/appserver1",
  "Snapshot": "After Windows Update"
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00521",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Completed": false,
      "Progress": 95,
      "Summary": "Revert a snapshot. (After Windows Update)",
      "Id": "00521-00",
      "StartTime": "2015-12-01T13:35:30+09:00",
      "EndTime": null,
      "Host": {
        "Path": "/TenantA/win/appserver1",
        "UUID": "d2786779-4d8a-844b-aa63-20a7407a9768"
      },
      "Failed": false,
      "Error": null
    }
  ]
}
```

2.63. VM スナップショット削除 API

VM のスナップショットを削除します。

指定したスナップショットが存在しない場合は無視します。

URL

```
POST /api/jobs/deletesnapshot
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Host	ホスト名またはUUID 型: string 備考: null指定不可
Snapshots	スナップショット名の配列 型: string[]
DeleteAll	すべてのスナップショットを削除するかどうか 型: boolean 備考: DeleteAllにtrueを指定する場合はSnapshotsにはnullまたは空配列を指定。DeleteAllにtrueとSnapshotsを同時に指定した場合は、Snapshotsで指定されたスナップショットのみを削除する

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
204	No Content	指定されたスナップショットがすべて存在しない場合

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/deletesnapshot HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Host": "/TenantA/win/appserver1"
  "Snapshots": ["After Windows Install", "After Windows Update"],
  "DeleteAll": false,
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00516",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Completed": false,
      "Progress": 5,
      "Summary": "Delete a snapshot. (After Windows Install)",
      "Id": "00516-00",
      "StartTime": "2015-12-01T13:35:30+09:00",
      "EndTime": null,
      "Host": {
        "Path": "/TenantA/win/appserver1",
        "UUID": "d2786779-4d8a-844b-aa63-20a7407a9768"
      },
      "Failed": false,
      "Error": null
    },
    {
      "Completed": false,
      "Progress": 0,
      "Summary": "Delete a snapshot. (After Windows Update)",
      "Id": "00516-01",
      "StartTime": "2015-12-01T13:35:40+09:00",
      "EndTime": null,
      "Host": {
        "Path": "/TenantA/win/appserver1",
        "UUID": "d2786779-4d8a-844b-aa63-20a7407a9768"
      },
    },
  ],
}
```

2 Web API リファレンス

```
    "Failed": false,  
    "Error": null  
  }  
]  
}
```

2.64. ホスト電源操作 API

ホストの電源を操作します。

URL

```
POST /api/jobs/{startup|shutdown|reboot|suspend|poweroff}
```

URL	説明
/api/jobs/startup	電源をOnにし、OSの起動を待ち合わせる
/api/jobs/shutdown	OSをシャットダウンし、電源Offを待ち合わせる
/api/jobs/reboot	再起動
/api/jobs/suspend	サスペンド
/api/jobs/poweroff	強制電源Off

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Hosts	ホストのフルパスまたはUUIDの配列 型: string[] 備考: null指定不可

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
404	Not Found	指定したホストが存在しない(一つでも存在しない場合エラー)

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2012-03-04
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/reboot HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Hosts": [
    "/TenantA/win/appserver1",
    "/TenantA/win/appserver2"
  ]
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00568",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Completed": false,
      "Progress": 40,
      "Summary": "rebooting the machine",
      "Id": "00568-00",
      "EndTime": null,
      "Host": null,
      "StartTime": "2015-12-01T13:35:25+09:00",
      "Failed": false,
      "Error": null
    },
    {
      "Completed": false,
      "Progress": 0,
      "Summary": "Reboot machine. (appserver1)",
      "Id": "00568-02",
      "StartTime": "2015-12-01T13:35:50+09:00",
      "EndTime": null,
      "Host": {
        "Path": "/TenantA/win/appserver1",
        "UUID": "d2786779-4d8a-844b-aa63-20a7407a9768"
      }
    }
  ]
}
```

```

    "Failed": false,
    "Error": null
  },
  {
    "Completed": false,
    "Progress": 0,
    "Summary": "Reboot machine. (appserver2)",
    "Id": "00568-03",
    "StartTime": "2015-12-01T13:35:59+09:00",
    "EndTime": null,
    "Host": {
      "Path": "/TenantA/win/appserver2",
      "UUID": "ad88e6d1-50ed-494b-d1e6-88aded504b49"
    },
    "Failed": false,
    "Error": null
  }
]
}

```

2.65. テンプレート作成 API

VM のテンプレートを作成します。

URL

```
POST /api/jobs/createtemplate
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明								
Name	テンプレート名 型: string 備考: null指定不可								
Type	テンプレートタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="679 1025 1353 1285"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DiffClone</td> <td>ベースとの差分情報のみを作成するため、容量が少なく、また、作成時間が短い</td> </tr> <tr> <td>FullClone</td> <td>仮想基盤製品の標準テンプレートを使用</td> </tr> <tr> <td>DiskClone</td> <td>イメージ管理機能により同一マスタVMから作成したイメージの世代管理がしやすい</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	DiffClone	ベースとの差分情報のみを作成するため、容量が少なく、また、作成時間が短い	FullClone	仮想基盤製品の標準テンプレートを使用	DiskClone	イメージ管理機能により同一マスタVMから作成したイメージの世代管理がしやすい
値	説明								
DiffClone	ベースとの差分情報のみを作成するため、容量が少なく、また、作成時間が短い								
FullClone	仮想基盤製品の標準テンプレートを使用								
DiskClone	イメージ管理機能により同一マスタVMから作成したイメージの世代管理がしやすい								
Cost	テンプレートのコスト 型: int								
MasterVM	マスタVMのホストパスまたはUUID 型: string 備考: null指定不可								
Image	イメージ名 省略時は"Image" 型: string								
HostSystem	レプリカVMを作成するVMサーバのホストパスまたはUUID 省略時はマスタVMと同じ場所 型: string								
Datastore	レプリカVMを作成するデータストア名 省略時はマスタVMと同じ場所 型: string								
FixedReplica	レプリカVMをデータストアに固定するかどうか 型: boolean								

Snapshot	作成元スナップショット名 型: string								
MasterVMPasssword	マスタVMのパスワード VMwareでLinux VMのテンプレートを作成する場合のみに有効 (他の環境では無視する) 型: string								
EnableVMMode	SysprepのVMモード(/mode:vm)を有効にするかどうか 型: boolean								
HostProfile	ホスト設定 型: object								
HostProfile.OSType	OS種別 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WindowsServer</td> <td>Windows Server系OS</td> </tr> <tr> <td>WindowsClient</td> <td>Windows Client系OS</td> </tr> <tr> <td>Linux</td> <td>Linux系OS</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	WindowsServer	Windows Server系OS	WindowsClient	Windows Client系OS	Linux	Linux系OS
値	説明								
WindowsServer	Windows Server系OS								
WindowsClient	Windows Client系OS								
Linux	Linux系OS								
HostProfile.OSName	OS名 指定可能なOS名については付録Aを参照 型: string								
HostProfile.Owner	ユーザ名 型: string								
HostProfile.Organization	ユーザの所属 型: string								
HostProfile.Timezone	OSのタイムゾーン 型: string 有効な値: http://support.microsoft.com/kb/973627 で定義されている16進数								
HostProfile.ProductKey	OSのプロダクトキー 型: string								
HostProfile.LicenseMode	ライセンスモード 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PerServer</td> <td>同時接続サーバ数</td> </tr> <tr> <td>PerSeat</td> <td>接続クライアント</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	PerServer	同時接続サーバ数	PerSeat	接続クライアント		
値	説明								
PerServer	同時接続サーバ数								
PerSeat	接続クライアント								
HostProfile.MaxConnection	同時接続サーバ数 型: int 有効な値: 1-99999 備考: LicenseModeがPerServerの場合のみ								
Properties	カスタムプロパティの配列								

	型: object[]
Properties[n].Name	カスタムプロパティの名前 型: string 備考: null指定不可
Properties[n].Value	カスタムプロパティの値 型: string

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
400	Bad Request	OS名とOS種別の指定が矛盾している場合
404	Not Found	指定したマスタVMが存在しない
404	Not Found	指定したスナップショットが存在しない
404	Not Found	指定したデータストアが存在しない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

備考

- OS が Windows の場合は、sysprep の仕様によりテンプレート化できる回数に制限があります。
- テンプレートの種類によって指定可能なキーが異なります。指定できないキーについては null、0 または false を指定してください。

キー	DiffClone	FullClone	DiskClone
Image	指定可能	N/A	指定可能
Snapshot	指定可能	N/A	N/A
FixedReplica	指定可能	N/A	N/A
EnableVMMMode	指定可能	N/A	指定可能

変更履歴

- API Version: 2014-04-10
 - カスタムプロパティの指定に対応しました。
(Properties)
- API Version: 2012-10-20
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/createtemplate HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Name": "DiffClone-win2008r2-x64-ja-nb01-03",
  "Cost": 10,
  "MasterVM": "5a7eb148-8c61-4188-48b1-7e5a618c8841",
  "Image": "Image",
  "HostSystem": "/ResourcePools/xen-pool/192.168.10.11",
  "Datastore": "datastore_s1500",
  "FixedReplica": false,
  "Snapshot": "Replica-VM",
  "MasterVMPassword": null,
  "EnableVMMode": false,
  "HostProfile": {
    "OSType": null,
    "OSName": "Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64)",
    "Owner": "ssc",
    "Organization": "nec",
    "Timezone": "EB",
    "ProductKey": "AAAAA-BBBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEEE-FFFFF",
    "LicenseMode": "PerServer",
    "MaxConnection": 5
  },
  "Properties": [
    {
      "Name": "vm.vnic.device",
      "Value": "e1000"
    },
    {
      "Name": "vm.vcpu.cores-per-socket",
      "Value": "2"
    }
  ]
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00918",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00918-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T13:27:35.220+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "テンプレート作成",
      "Progress": 30,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

2.66. テンプレート削除 API

VM のテンプレートを削除します。

URL

```
POST /api/jobs/deletetemplate
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Name	テンプレート名 型: string 備考: null指定不可
Image	イメージ名 型: string
HostSystem	イメージが配置されているホスト 型: string

Image または HostSystem を省略した場合はテンプレート名が一致するテンプレートを探して削除します。同一の名前のテンプレートが複数ある場合は Image または HostSystem も指定してください。

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
204	No Content	指定したテンプレートが存在しない場合
400	Bad Request	指定したテンプレート名からテンプレートを一意に特定できない場合
404	Not Found	指定したVMサーバが存在しない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2012-10-20
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/deletetemplate HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Name": "DiffClone-winxppro-x86-ja-hvc01-01",
  "Image": "vm-hvc01-01-1-1-Image",
  "HostSystem": "server-nb05.ad.test.net"
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00922",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00922-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T13:35:30+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "テンプレートの削除 (DiffClone-winxppro-x86-ja-hvc01-01)",
      "Progress": 30,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

2.67. ポートグループ作成 API

ポートグループを作成します。

URL

```
POST /api/jobs/createportgroup
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明						
Name	ポートグループ(VLAN)名 型: string 備考: null指定不可						
VLANID	VLAN ID プライベートVLANの場合は、プライマリVLAN IDとセカンダリVLAN IDをカンマ区切りで結合した値。 例: "10" "100,10" # プライベートVLANの場合 型: string						
Switch	スイッチ名 型: string 備考: null指定不可						
SwitchType	スイッチのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>virtualswitch</td> <td>仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>distributedvirtualswitch</td> <td>分散仮想スイッチ</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	virtualswitch	仮想スイッチ	distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ
値	説明						
virtualswitch	仮想スイッチ						
distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ						
HostSystem	VMサーバのホストパスまたはUUID 型: string 備考: null指定不可						

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
400	Bad Request	必須パラメータが指定されていない
404	Not Found	指定したホスト、スイッチが存在しない
409	Conflict	同名のポートグループが既に存在する場合

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2013-10-13
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/createportgroup HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Name": "vPortGroup1",
  "VLANID": null,
  "Switch": "vSwitch1",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "HostSystem": "/TenantA/loadbalancer/intersecvm_lb_1"
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00253",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00253-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T14:29:20.603+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "VLAN作成",
      "Progress": 15,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

2.68. ポートグループ更新 API

ポートグループを VLAN ID を変更します。

URL

```
POST /api/jobs/updateportgroup
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明						
Name	ポートグループ(VLAN)名 (変更不可) 型: string 備考: null指定不可						
VLANID	プライベートVLANの場合は、プライマリVLAN IDとセカンダリVLAN IDをカンマ区切りで結合した値。 例: "10" "100,10" # プライベートVLANの場合 型: string						
Switch	スイッチ名 (変更不可) 型: string 備考: null指定不可						
SwitchType	スイッチのタイプ (変更不可) 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>virtualswitch</td> <td>仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>distributedvirtualswitch</td> <td>分散仮想スイッチ</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	virtualswitch	仮想スイッチ	distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ
値	説明						
virtualswitch	仮想スイッチ						
distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ						
HostSystem	VMサーバのホストパスまたはUUID (変更不可) 型: string 備考: null指定不可						

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
400	Bad Request	必須パラメータが指定されていない
404	Not Found	指定したホスト、スイッチ、ポートグループが存在しない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2013-10-13
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/updateportgroup HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Name": "vPortGroup1",
  "VLANID": "10",
  "Switch": "vSwitch1",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "HostSystem": "/TenantA/loadbalancer/intersecvm_lb_1"
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00254",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00254-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T14:29:59.053+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "VLAN編集",
      "Progress": 90,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

2.69. ポートグループ削除 API

ポートグループを削除します。

URL

```
POST /api/jobs/deleteportgroup
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明						
Name	ポートグループ(VLAN)名 型: string 備考: null指定不可						
Switch	スイッチ名 型: string 備考: null指定不可						
SwitchType	スイッチのタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="726 1167 1335 1317"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>virtualswitch</td> <td>仮想スイッチ</td> </tr> <tr> <td>distributedvirtualswitch</td> <td>分散仮想スイッチ</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	virtualswitch	仮想スイッチ	distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ
値	説明						
virtualswitch	仮想スイッチ						
distributedvirtualswitch	分散仮想スイッチ						
HostSystem	VMサーバのホストパスまたはUUID 型: string 備考: null指定不可						

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
400	Bad Request	必須パラメータが指定されていない
404	Not Found	指定したホスト、スイッチ、ポートグループが存在しない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2013-10-13
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/updateportgroup HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Name": "vPortGroup1",
  "Switch": "vSwitch1",
  "SwitchType": "virtualswitch",
  "HostSystem": "/TenantA/loadbalancer/intersecvm_lb_1"
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00255",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00255-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T14:49:30.330+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "VLAN削除 (vPortGroup1)",
      "Progress": 15,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

2.70. VM 移動 API

VM を移動します。

URL

```
POST /api/jobs/movehost
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。
- Migration, StorageMigration, Failover のいずれかは true を指定する必要があります。

キー	説明
SourceHosts	ホストパスまたはUUIDの配列 型: string[] 備考: null指定不可
DestinationHostSystem	移動先のVMサーバのパスまたはUUID 型: string 備考: null指定不可
DestinationDatastore	移動先のデータストア StorageMigrationがtrueの場合のみ有効、nullの場合は自動選択 型: string
Migration	Migrationするかどうか 型: boolean
MigrationWithSuspend	サスペンド後に移動するかどうか Migrationがtrueの場合のみ有効 型: boolean
StorageMigration	StorageMigrationするかどうか 型: boolean
MoveWithShutdown	停止後に移動するかどうか StorageMigrationがtrueの場合のみ有効 型: boolean
MoveOnlySystemDisk	拡張ディスクを移動対象から除外するかどうか StorageMigrationがtrueの場合のみ有効 型: boolean
Failover	Failoverするかどうか 型: boolean
AutoPowerOn	自動起動するかどうか Failoverがtrueの場合は常に自動起動する 型: boolean

IgnorePlacementRule	配置制約を無視するかどうか 型: boolean
---------------------	-----------------------------

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
400	Bad Request	Migration,StorageMigration,Failoverのすべてがfalse
404	Not Found	指定したホストが存在しない(一つでも存在しない場合エラー)
404	Not Found	指定した移動先のVMサーバが存在しない
404	Not Found	指定した移動先のデータストアが存在しない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2014-04-10
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/movehost HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "SourceHosts": [
    "/TenantA/w7/TenantA-w7-01",
    "/TenantA/w7/TenantA-w7-02"
  ],
  "DestinationHostSystem": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb01",
  "DestinationDatastore": null,
  "Migration": true,
  "MigrationWithSuspend": false,
  "StorageMigration": false,
  "MoveWithShutdown": false,
  "MoveOnlySystemDisk": false,
  "Failover": false,
  "AutoPowerOn": false,
  "IgnorePlacementRule": false
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "01654",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "01654-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T11:45:12.763+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "VMを移動する",
      "Progress": 0,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

2.71. VM 退避 API

VM を他の VM サーバに退避します。

URL

```
POST /api/jobs/evacuatehost
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
SourceHostSystem	移動元の仮想マシンサーバ 型: string 備考: null指定不可
DestinationHostSystem	移動先の仮想マシンサーバ nullの場合は自動選択 型: string
MigrationWithSuspend	仮想マシンをサスペンド後に移動するかどうか 型: boolean
MoveAll	仮想マシンサーバ上のすべての仮想マシン(電源OFF状態のものを含む)を移動するかどうか 型: boolean

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
404	Not Found	指定した移動元のVMサーバが存在しない
404	Not Found	指定した移動先のVMサーバが存在しない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2014-04-10
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/evacuatehost HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "SourceHostSystem": "/ResourcePools/esx-pool/server-nb01",
  "DestinationHostSystem": null,
  "MigrationWithSuspend": true,
  "MoveAll": false
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "01648",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "01648-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T11:10:49.700+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "VMサーバ上に存在するVMの退避/フェイルオーバーをする",
      "Progress": 0,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

2.72. 収集 API

収集を実行します。

URL

```
POST /api/jobs/collect
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明																												
Type	収集対象のタイプ 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="679 913 1267 1751"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>all</td> <td>全収集</td> </tr> <tr> <td>storage</td> <td>ストレージ収集</td> </tr> <tr> <td>switch</td> <td>スイッチ収集</td> </tr> <tr> <td>loadbalancer</td> <td>ロードバランサ収集</td> </tr> <tr> <td>software</td> <td>ソフトウェア収集</td> </tr> <tr> <td>scenario</td> <td>ソフトウェア収集(シナリオのみ)</td> </tr> <tr> <td>script</td> <td>ソフトウェア収集(スクリプトのみ)</td> </tr> <tr> <td>group</td> <td>指定したグループ配下のマシンの</td> </tr> <tr> <td>machine</td> <td>マシン収集</td> </tr> <tr> <td>vmserver</td> <td>指定したVMサーバの収集</td> </tr> <tr> <td>datacenter</td> <td>データセンター配下のマシンを収集</td> </tr> <tr> <td>virtualmanager</td> <td>仮想マネージャ配下のマシンを収集</td> </tr> <tr> <td>deploymentmanager</td> <td>DPM収集</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	all	全収集	storage	ストレージ収集	switch	スイッチ収集	loadbalancer	ロードバランサ収集	software	ソフトウェア収集	scenario	ソフトウェア収集(シナリオのみ)	script	ソフトウェア収集(スクリプトのみ)	group	指定したグループ配下のマシンの	machine	マシン収集	vmserver	指定したVMサーバの収集	datacenter	データセンター配下のマシンを収集	virtualmanager	仮想マネージャ配下のマシンを収集	deploymentmanager	DPM収集
値	説明																												
all	全収集																												
storage	ストレージ収集																												
switch	スイッチ収集																												
loadbalancer	ロードバランサ収集																												
software	ソフトウェア収集																												
scenario	ソフトウェア収集(シナリオのみ)																												
script	ソフトウェア収集(スクリプトのみ)																												
group	指定したグループ配下のマシンの																												
machine	マシン収集																												
vmserver	指定したVMサーバの収集																												
datacenter	データセンター配下のマシンを収集																												
virtualmanager	仮想マネージャ配下のマシンを収集																												
deploymentmanager	DPM収集																												
Targets	収集対象 型: string																												
CollectTarget	収集を行う区分 型: string 有効な値:																												

	値	説明										
	all	すべて収集										
	basic	基本情報を収集										
	sensor	センサの瞬間値を収集										
	software	ソフトウェア情報を収集										
Priority	収集処理の優先度 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="726 600 1184 844"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>default</td> <td>既定値</td> </tr> <tr> <td>low</td> <td>低</td> </tr> <tr> <td>middle</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>high</td> <td>高</td> </tr> </tbody> </table>		値	説明	default	既定値	low	低	middle	中	high	高
値	説明											
default	既定値											
low	低											
middle	中											
high	高											

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
404	Not Found	指定したグループ・マシン・データセンタ・仮想マネージャ・DPMが存在しない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

備考

- 収集対象のタイプによって指定可能なキーが異なります。指定できないキーについては null、0 または false を指定してください。

Type	Targets	CollectTarget	Priority
all	N/A	N/A	N/A
storage	N/A	N/A	N/A
switch	N/A	N/A	N/A
loadbalancer	N/A	N/A	N/A
software	N/A	N/A	N/A
scenario	N/A	N/A	N/A
script	N/A	N/A	N/A
group	必須	必須	必須
machine	必須	必須	必須
vmserver	必須	N/A	N/A
datacenter	必須	必須	必須
virtualmanager	指定可能	N/A	N/A
deploymentmanager	指定可能	N/A	N/A

- 収集対象のタイプによって Targets に指定する値が異なります。

Type	Targets	例
group	リソースビューのグループのパス	resource:/VMwareGroup
machine	運用ビューのパス	/TenantB/w7/TenantB-w7-01
	マシンのUUID	dd6d70a5-1f54-cde8-2176-8e096204e1bd
virtualmanager	仮想ビューのパス	virtual:/192.168.1.12
datacenter	仮想ビューのパス	virtual:/192.168.1.12/test
vmserver	仮想ビューのパス	virtual:/192.168.1.12/test/192.168.10.11
	運用ビューのパス	/ResourcePools/esx-pool/server-nb01
	マシンのUUID	7db7ff00-29d8-11e0-8001-00255cac4708
	マネージャ名	192.168.10.11
deploymentmanager	マネージャ名	localhost

変更履歴

- API Version: 2014-04-10
 - 初版

実行例

リクエスト(全収集)

```
POST /api/jobs/collect HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Type": "all",
  "Targets": null,
  "CollectTarget": null,
  "Priority": null
}
```

レスポンス(全収集)

```
HTTP/1.0 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "01646",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "01646-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T16:15:56.823+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "全収集の実行",
      "Progress": 5,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

リクエスト(DPM 収集)

```
POST /api/jobs/collect HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Type": "deploymentmanager",
```

2 Web API リファレンス

```
"Targets": [
  "localhost"
],
"CollectTarget": null,
"Priority": null
}
```

レスポンス(DPM 収集)

```
HTTP/1.0 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "01647",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "01647-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T16:46:41.850+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "指定されたマネージャ配下の収集を実行 (DeploymentManager /
localhost)",
      "Progress": 0,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

リクエスト(マシン収集)

```
POST /api/jobs/collect HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Type": "machine",
  "Targets": [
    "dd6d70a5-1f54-cde8-2176-8e096204e1bd"
  ],
  "CollectTarget": "basic",
  "Priority": "low"
}
```

レスポンス(マシン収集)

```
HTTP/1.0 202 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "01650",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "01650-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T11:14:53.113+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "収集を利用して指定マシンの情報を更新",
      "Progress": 0,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

2.73. ソフトウェア配布 API

ソフトウェアを配布します。

URL

```
POST /api/jobs/deploysoftware
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Hosts	配布対象のホスト名の配列 HostsかGroupのどちらかが必須 型: string[]
Group	配布対象のグループ名 HostsかGroupのどちらかが必須 型: string
PackageResult	配信するソフトウェアのパッケージの実行結果をジョブの実行結果に反映するかどうか 型: boolean
Force	グループに登録されたソフトウェアを、強制再配布(既に配布済みのソフトウェアも配布)するかどうか Groupを指定した場合のみ有効 型: boolean
Sequential	シーケンシャル(1台ずつ順番)に配布するかどうか 型: boolean
Softwares	配布するソフトウェア情報 型: object[]
Softwares[n].Name	配布するソフトウェア名 型: string
Softwares[n].DeploymentManager	配布するソフトウェアが登録されているDPMのホスト名 同一のソフトウェアが複数のDPMに登録されている場合 必須 型: string
Softwares[n].PackageOptions	配布するパッケージのオプション情報 型: object[]
Softwares[n].PackageOptions[n].Package	配布するソフトウェアに含まれるパッケージ名 型: string
Softwares[n].PackageOptions[n].Option	パッケージ配布時に指定するオプション 型: string

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
404	Not Found	指定したホスト、ソフトウェアまたはパッケージが存在しない(一つでも存在しない場合エラー)

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2014-04-10
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/deploysoftware HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Hosts": [
    "TenantB/w7/TenantB-w7-01"
  ],
  "Group": null,
  "PackageResult": true,
  "Force": false,
  "Sequential": false,
  "Softwares": [
    {
      "Name": "Ruby_Python",
      "DeploymentManager": null,
      "PackageOptions": [
        {
          "Package": "Local-Ruby20",
          "Option": "/silent /dir=c:/rubytest"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

2 Web API リファレンス

```
}  
]  
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 202 Accepted  
Content-Type: application/json; charset=utf-8  
  
{  
  "Id": "01631",  
  "Completed": false,  
  "Failed": false,  
  "Jobs": [  
    {  
      "Id": "01631-00",  
      "Completed": false,  
      "Failed": false,  
      "StartTime": "2015-12-01T13:57:03.407+09:00",  
      "EndTime": null,  
      "Error": null,  
      "Summary": "マシンに対してソフトウェアを配布する (TenantB-xp-01)",  
      "Progress": 0,  
      "Host": {  
        "UUID": "dd6d70a5-1f54-cde8-2176-8e096204e1bd",  
        "Path": "/TenantB/w7/TenantB-w7-01"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

2.74. システム構成変更 API

指定したホストの IP アドレス、管理者パスワード、マシン名を変更します。

URL

```
POST /api/jobs/reconfiguresystem
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明										
Host	ホストのパスまたはUUID 型: string 備考: null指定不可										
Target	変更対象 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HostName</td> <td>マシン名を変更</td> </tr> <tr> <td>Password</td> <td>パスワードを変更</td> </tr> <tr> <td>IPAddress</td> <td>IPアドレスを変更</td> </tr> </tbody> </table> 備考: null指定不可	値	説明	HostName	マシン名を変更	Password	パスワードを変更	IPAddress	IPアドレスを変更		
値	説明										
HostName	マシン名を変更										
Password	パスワードを変更										
IPAddress	IPアドレスを変更										
OSType	OS種別 nullを指定した場合はホスト定義からOS種別を自動で判別します。 ホスト定義が存在しない場合は必ず指定してください。 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Windows</td> <td>Windows系OS</td> </tr> <tr> <td>WindowsServer</td> <td>Windowsと同じ意味</td> </tr> <tr> <td>WindowsClient</td> <td>Windowsと同じ意味</td> </tr> <tr> <td>Linux</td> <td>Linux系OS</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	Windows	Windows系OS	WindowsServer	Windowsと同じ意味	WindowsClient	Windowsと同じ意味	Linux	Linux系OS
値	説明										
Windows	Windows系OS										
WindowsServer	Windowsと同じ意味										
WindowsClient	Windowsと同じ意味										
Linux	Linux系OS										
HostName	変更後のマシン名 型: string										
Password	変更後の管理者パスワード 型: string										
IPAddress	変更後のIPアドレス情報 型: object[]										

IPAddress.RequestType	<p>IPアドレス変更要求の種類</p> <p>型: string</p> <p>有効な値:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>add</td> <td>追加</td> </tr> <tr> <td>modify</td> <td>変更</td> </tr> <tr> <td>delete</td> <td>削除</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: null指定不可</p>	値	説明	add	追加	modify	変更	delete	削除
値	説明								
add	追加								
modify	変更								
delete	削除								
IPAddress.NicNumber	<p>NIC番号</p> <p>型: int</p> <p>有効な値: 1以上</p>								
IPAddress.IPAddress	<p>変更後のIPアドレス</p> <p>型: string</p>								
IPAddress.SubnetMask	<p>変更後のサブネットマスク</p> <p>型: string</p>								
IPAddress.DefaultGateway	<p>変更後のデフォルトゲートウェイ</p> <p>型: string</p>								
IPAddress.PrimaryDNS	<p>変更後のプライマリDNS</p> <p>型: string</p>								
IPAddress.PrimaryWINS	<p>変更後のプライマリWINS</p> <p>型: string</p>								

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
404	Not Found	指定したホストが見つからない
404	Not Found	指定した番号のNICが見つからない
404	Not Found	マシンがDeploymentManagerで管理されていない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

備考

- DeploymentManager エージェントを利用して構成を変更します。
 - OS および DeploymentManager エージェントが起動しており通信可能である必要があります。
- サポートしている OS は以下の通りです。
 - Windows Server 2008 以降、Windows Vista 以降
 - Red Hat Enterprise Linux 6 以降、SUSE Linux Enterprise 10 以降
- IP アドレスや管理者パスワードを変更してもホスト定義には反映されません。
- マシン名の指定については、以下の点に注意して指定してください。
 - DeploymentManager リファレンスガイドの System_WindowsChgHostName, System_LinuxChgHostName の注意事項も参照してください。
 - 入力できる文字数は、63 バイト以内です。
 - 使用できる文字は、半角英数字/半角記号です。以下の半角記号と、半角スペース/全角文字は、使用できません。

` ~ ! @ # \$ % ^ & * () = + _ [] { } ¥ | ; : . ' " , < > / ?
 - 数字のみのマシン名は登録できません。
 - 他のマシン名、ドメイン/ワークグループ名と同じにならないようにしてください。
- パスワードの指定については、以下の点に注意してください。
 - DeploymentManager リファレンスガイドの System_WindowsChgPassword, System_LinuxChgPassword の注意事項も参照してください。
 - Administrator または root ユーザのパスワードを変更します。
 - 各 OS のパスワード設定ポリシーも参照してください。
 - 使用できる文字は、半角英数字/半角記号です。以下の半角記号と、半角カナ/全角文字は使用できません。

" ! ` \$ ¥ |

- IP アドレスの指定については、以下の点に注意してください。
 - DeploymentManager リファレンスガイドの System_WindowsChgIP, System_LinuxChgIP の注意事項も参照してください。
 - Bonding 設定、または Teaming 設定された IP アドレスには対応していません。
 - IP アドレスの追加/変更の場合は、IPAddress、PrimaryDNS、PrimaryWINS のいずれかを必ず指定してください。
 - 対象が Linux の場合は以下の点も注意してください。
 - Red Hat Enterprise Linux の管理対象マシンで、一つのインタフェース設定ファイルに対して IP アドレスが複数記載されている場合は、最初の IP アドレスが対象となります。
 - インタフェース設定ファイルのファイル名とファイル内の DEVICE(Red Hat Enterprise Linux の場合)、または LABEL(SUSE Linux Enterprise の場合) に設定されている名前は一致している必要があります。
 - NetworkManager daemon を無効に設定しておいてください。
 - SUSE Linux Enterprise の場合は、MAC アドレスの依存性を削除しておいてください。
 - IP アドレスの変更は NIC に設定されている IP アドレスなどの情報をすべて削除した後に指定した内容を設定します。
 - IP アドレスの追加は、DefaultGateway を指定するとゲートウェイを追加ではなく変更となります。
 - IPAddress に DHCP を指定した場合は、PrimaryDNS を指定しても無視されません。
 - PrimaryWINS を指定した場合は無視されます。

変更履歴

- API Version: 2014-12-25
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/reconfiguresystem HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Host": "/TenantA/Windows/TenantA-w7-01",
  "OSType": "WindowsClient",
  "Target": "IPAddress",
  "Password": null,
  "HostName": null,
  "IPAddress": {
    "RequestType": "modify",
    "NicNumber": "1",
    "IPAddress": "192.168.1.1",
    "DefaultGateway": "192.168.1.102",
    "SubnetMask": "255.255.255.0",
    "PrimaryDNS": "192.168.1.102",
    "PrimaryWINS": "192.168.1.102"
  }
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00220",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00220-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T19:36:23.320+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "マシンに対してソフトウェアを配布する (TenantA-w7-01)",
      "Progress": 0,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

2.75. ディスクボリューム作成 API

ディスクボリュームを作成します。

URL

```
POST /api/jobs/creatediskvolume
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Name	ディスクボリューム名 省略時は自動採番します。 NetAppの場合は指定必須です。 OSTypeを指定した場合は指定必須です。 型: string
Number	ディスクボリューム番号 省略時は自動採番します。 NetAppストレージ・SMI-Sサービスの場合は無視します。 負値を指定した場合は無視します。 型: int
DiskArray	ディスクアレイ名 型: string
SerialNumber	ディスクアレイのシリアル番号 同一のディスクアレイ名が複数存在する場合に指定してください。 型: string
StoragePool	ストレージプール名 型: string
StoragePoolTags	ストレージプールのタグ 型: string[]
Size	ストレージ容量 型: int
SnapshotReserved	ディスクボリュームのスナップショットに使用する領域 NetAppの場合のみ有効です。 型: int 有効な値: 0-100
OSType	ディスクボリュームの形式 iStorageの場合のみ有効です。 nullまたは空文字列を指定した場合はDFとして扱います。 型: string

	有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WN</td> <td>Windows (MBR)</td> </tr> <tr> <td>WG</td> <td>Windows (GPT)</td> </tr> <tr> <td>LX</td> <td>Linux</td> </tr> <tr> <td>DF</td> <td>デフォルト</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	WN	Windows (MBR)	WG	Windows (GPT)	LX	Linux	DF	デフォルト
値	説明										
WN	Windows (MBR)										
WG	Windows (GPT)										
LX	Linux										
DF	デフォルト										
DiskType	ディスクタイプ 型: string 有効な値: <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>thin</td> <td>Thinディスク</td> </tr> <tr> <td>thick</td> <td>Thickディスク</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	thin	Thinディスク	thick	Thickディスク				
値	説明										
thin	Thinディスク										
thick	Thickディスク										
Shared	ディスクボリュームを共有状態にするかどうか 型: boolean										

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
404	Not Found	指定したディスクアレイが見つからない
404	Not Found	指定したストレージプールが見つからない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

備考

- ディスクアレイを指定しない場合は以下のパラメータのみが有効です。その他のパラメータを指定した場合は無視します。
 - Name
 - StoragePoolTags
 - Size
 - Shared
- ストレージプールは名前かタグのどちらかを必ず指定してください。両方指定した場合はストレージプール名の指定が優先されます。ディスクアレイ名を指定しない場合はストレージプール名の指定は無視するのでタグ指定が優先されます。
- DiskType について
 - CLARiX または VNX の場合
 - StoragePool に対する LUN 作成 (Thin または Non Thin) 時に指定します。
 - thin: Thin LUN を作成します。
 - thick: Non Thin LUN を作成します。
 - FLARE30 以降の CLARiX または VNX にのみ有効です。
 - DiskType を指定しない場合は、RaidGroup に対して LUN を作成します。
 - DiskType を指定した場合は、StoragePool に対して LUN を作成します。
 - SMI-S サービスの場合
 - thin: シンプロビジョニングボリュームを作成します。
 - thick: シンプロビジョニングではない通常のボリュームを作成します。
 - thin または thick を指定しない場合は、シンプロビジョニングではない通常のボリューム (thick 指定時と同等) を作成します。
 - シンプロビジョニングボリュームをサポートしていないプールに対する作成時の動作は装置に依存します。
 - その他のストレージ装置では指定を無視します。

変更履歴

- API Version: 2014-12-25
 - 初版

実行例

リクエスト(ストレージプール名指定)

```
POST /api/jobs/creatediskvolume HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Name": null,
  "Number": -1,
  "DiskArray": "iStorageM500",
  "SerialNumber": null,
  "StoragePool": "PVM_Pool_data",
  "StoragePoolTags": [],
  "Size": 20480,
  "SnapshotReserved": -1,
  "OSType": null,
  "DiskType": null,
  "Shared": false
}
```

レスポンス(ストレージプール名指定)

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00215",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00215-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T19:07:02.723+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "DiskVolumeの作成 ([iStorageM500/PVM_Pool_data]
---(20.00GB))",
      "Progress": 0,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

リクエスト(ストレージプールタグ指定)

```
POST /api/jobs/creatediskvolume HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Name": "test-diskvolume",
  "Number": -1,
  "DiskArray": null,
  "SerialNumber": null,
  "StoragePool": null,
  "StoragePoolTags": [
    "silver",
    "tokyo"
  ],
  "Size": 10240,
  "SnapshotReserved": -1,
  "OSType": null,
  "DiskType": null,
  "Shared": false
}
```

レスポンス(ストレージプールタグ指定)

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00214",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00214-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T19:05:26.690+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "OptimizedBindDiskVolume ([Tag(silver tokyo)]
test-diskvolume(10.00GB))",
      "Progress": 0,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

2.76. ディスクボリューム更新 API

ディスクボリュームを更新します。

URL

```
POST /api/jobs/updatediskvolume
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明						
Name	ディスクボリューム名 NameまたはNumberのどちらかを必ず指定してください。 型: string						
Number	ディスクボリューム番号 NameまたはNumberのどちらかを必ず指定してください。 負値を指定した場合は無視します。 型: int						
DiskArray	ディスクアレイ名 型: string 備考: null指定不可						
SerialNumber	ディスクアレイのシリアル番号 同一のディスクアレイ名が複数存在する場合に指定してください。 型: string						
NewName	変更後のディスクボリューム名 ディスクボリューム名を変更する場合に指定してください。 型: string						
NewSize	変更後のディスクサイズ(MB単位) ディスクサイズを拡張する場合に指定、SMI-Sの場合のみ有効です。 0以下を指定した場合は無視します。 型: int						
OStype	ディスクボリュームの形式 iStorageの場合のみ有効です。 nullまたは空文字列を指定した場合はDFとして扱います。 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="726 1854 1184 1998"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WN</td> <td>Windows (MBR)</td> </tr> <tr> <td>WG</td> <td>Windows (GPT)</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	WN	Windows (MBR)	WG	Windows (GPT)
値	説明						
WN	Windows (MBR)						
WG	Windows (GPT)						

	LX	Linux	
	DF	デフォルト	

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
404	Not Found	指定したディスクアレイが見つからない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2014-12-25
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/updatediskvolume HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Name": null,
  "Number": 23,
  "DiskArray": "iStorageM500",
  "SerialNumber": null,
  "NewName": "test-diskvolume",
  "NewSize": -1,
  "OSType": null
}
```

レスポンス

```
{
  "Id": "00219",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00219-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T19:18:09.997+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "DiskVolumeの変更[iStorageM500/PVM_Pool_data]
200000255C3A11C20017 --> test-diskvolume",
      "Progress": 0,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

2.77. ディスクボリューム削除 API

ディスクボリュームを削除します。

指定したディスクボリュームが存在しない場合は無視します。

URL

```
POST /api/jobs/deletediskvolume
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Names	ディスクボリューム名の配列 NamesとNumbersのどちらかまたは両方を必ず指定してください。 型: string[]
Numbers	ディスクボリューム番号の配列 NamesとNumbersのどちらかまたは両方を必ず指定してください。 NetApp、SMI-Sサービスの場合は無視します。 型: int[]
DiskArray	ディスクアレイ名 型: string 備考: null指定不可
SerialNumber	ディスクアレイのシリアル番号 同一のディスクアレイ名が複数存在する場合に指定してください。 型: string

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
204	No Content	指定したディスクボリュームが存在しない場合
404	Not Found	指定したディスクアレイが見つからない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2014-12-25
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/deletediskvolume HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Names": [
    "200000255C3A11C20017",
  ],
  "Numbers": [
    24,
    25,
  ],
  "DiskArray": "iStorageM500",
  "SerialNumber": null
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00216",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00216-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T19:10:59.267+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "DiskVolumeの削除[iStorageM500/PVM_Pool_data]
200000255C3A11C20017(1.00GB)",
      "Progress": 0,
      "Host": null
    },
    {
```

2 Web API リファレンス

```
"Id": "00216-01",
"Completed": false,
"Failed": false,
"StartTime": "2015-12-01T19:10:59.267+09:00",
"EndTime": null,
"Error": null,
"Summary": "DiskVolumeの削除[iStorageM500/PVM_Pool_data]
200000255C3A11C20018(2.00GB)",
"Progress": 0,
"Host": null
},
{
  "Id": "00216-02",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "StartTime": "2015-12-01T19:10:59.280+09:00",
  "EndTime": null,
  "Error": null,
  "Summary": "DiskVolumeの削除[iStorageM500/PVM_Pool_data]
200000255C3A11C20019(20.00GB)",
  "Progress": 0,
  "Host": null
}
]
}
```

2.78. ディスクボリューム割り当て API

ディスクボリュームをマシンに割り当てます。

URL

```
POST /api/jobs/assigndiskvolume
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明						
Hosts	割り当てを行うホストのパスまたはUUIDの配列 型: string[] 備考: null指定不可						
Names	ディスクボリューム名の配列 NamesとNumbersのどちらかまたは両方を必ず指定してください。 型: string[]						
Numbers	ディスクボリューム番号の配列 NamesとNumbersのどちらかまたは両方を必ず指定してください。 NetApp、SMI-Sサービスの場合は無視します。 型: int[]						
DiskArray	ディスクアレイ名 型: string 備考: null指定不可						
SerialNumber	ディスクアレイのシリアル番号 同一のディスクアレイ名が複数存在する場合に指定してください。 型: string						
HBANumbers	割り当てを行うマシンの使用するHBA番号の配列 型: int[] 有効な値: 0-9999 備考: null指定不可						
OSType	ディスクボリュームの形式 iStorageの場合のみ有効です。 マシンがホストで稼働中の場合省略可能です。 型: string 有効な値: <table border="1" data-bbox="726 1825 1184 1971"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WN</td> <td>Windows (MBR)</td> </tr> <tr> <td>LX</td> <td>Linux</td> </tr> </tbody> </table>	値	説明	WN	Windows (MBR)	LX	Linux
値	説明						
WN	Windows (MBR)						
LX	Linux						
LUN	LUN番号						

2 Web API リファレンス

	nullまたは-1指定時は自動採番します。 型: int 有効な値: -1または0以上
ExportIPAddress	割り当てを行うマシンのIPアドレス 型: string
Force	割り当て済みの非共有のディスクボリュームを強制的に割り当てるか 省略時はfalse 型: boolean

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
404	Not Found	指定したディスクアレイが見つからない
404	Not Found	指定したディスクボリュームが見つからない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2014-12-25
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/assigndiskvolume HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Hosts": [
    "/ResourcePools/esx-pool/server-nb01"
  ],
  "Names": [],
  "Numbers": [
    23
  ],
  "DiskArray": "iStorageM500",
  "SerialNumber": null,
  "HBANumbers": [],
  "OSType": null,
  "LUN": -1,
  "ExportIPAddress": null,
  "Force": false
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00221",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00221-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-12-01T19:41:41.493+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "DiskVolume接続(192.168.10.11 -
[iStorageM500/PVM_Pool_data] 200000255C3A11C20017(20.00GB),
[iStorageM500/PVM_Pool_data] 200000255C3A11C20017(20.00GB))",
      "Progress": 0,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

2.79. ディスクボリューム割り当て解除 API

ディスクボリュームをマシンから割り当て解除します。

URL

```
POST /api/jobs/releasediskvolume
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Hosts	割り当て解除を行うマシンのパスまたはUUIDの配列 型: string[] 備考: null指定不可
Names	ディスクボリューム名の配列 NamesとNumbersのどちらかまたは両方を必ず指定してください。 型: string[]
Numbers	ディスクボリューム番号の配列 NamesとNumbersのどちらかまたは両方を必ず指定してください。 NetApp、SMI-Sサービスの場合は無視します。 型: int[]
DiskArray	ディスクアレイ名 型: string 備考: null指定不可
SerialNumber	ディスクアレイのシリアル番号 同一のディスクアレイ名が複数存在する場合に指定してください。 型: string
HBANumbers	割り当て解除を行うマシンの使用するHBA番号の配列 型: int[] 有効な値: 0-9999
Detach	仮想化基盤管理のディスクに対する分離(デタッチ)するかどうか 省略時はtrue 型: boolean
Force	稼働中のマシンからディスクボリュームを強制的に割り当て解除するかどうか 省略時はfalse 型: boolean

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
404	Not Found	指定したディスクアレイが見つからない
404	Not Found	指定したディスクボリュームが見つからない

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2014-12-25
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/releasediskvolume HTTP/1.0
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Hosts": [
    "/ResourcePools/esx-pool/server-nb01"
  ],
  "Names": [],
  "Numbers": [
    23
  ],
  "DiskArray": "iStorageM500",
  "SerialNumber": null,
  "HBANumbers": [],
  "Detach": true,
  "Force": false
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00222",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00222-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2015-01-30T19:42:33.973+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "DiskVolume切断(192.168.10.11 -
[iStorageM500/PVM_Pool_data] 200000255C3A11C20017(20.00GB),
[iStorageM500/PVM_Pool_data] 200000255C3A11C20017(20.00GB))",
      "Progress": 0,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

2.80. 配置制約適用 API

仮想マシンを配置制約に従って配置します。

URL

```
POST /api/jobs/applyplacementrestriction
```

リクエスト

- リクエスト ボディ(JSON 形式)で指定します。

キー	説明
Group	配置制約の実行対象の運用グループのパス VMサーバグループを指定 型: string 備考: null指定不可
Host	配置制約の設定先のVMサーバのパスまたはUUID 型: string

レスポンス・コード

コード	意味	説明
202	Accepted	ジョブの実行要求に成功
404	Not Found	指定した運用グループが存在しない場合
404	Not Found	指定したホストが存在しない場合

レスポンス・ボディ

実行したジョブの情報を返却します。詳細はジョブ取得 API を参照してください。

変更履歴

- API Version: 2015-12-01
 - 初版

実行例

リクエスト

```
POST /api/jobs/applyplacementrestriction HTTP/1.0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: <Date>
Authorization: SharedKeyLite <AccessKeyId>:<Signature>
X-SSC-API-Version: 2016-10-10

{
  "Group": "/ResourcePools/esx-pool",
  "Host": "/ResourcePools/esx-pool/server-esx01"
}
```

レスポンス

```
HTTP/1.0 203 Accepted
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "Id": "00321",
  "Completed": false,
  "Failed": false,
  "Jobs": [
    {
      "Id": "00321-00",
      "Completed": false,
      "Failed": false,
      "StartTime": "2016-01-20T16:53:20.220+09:00",
      "EndTime": null,
      "Error": null,
      "Summary": "VM配置制約を適用する (Group is
¥¥¥¥ResourcePools¥¥esx-pool¥¥esx-pool)",
      "Progress": 0,
      "Host": null
    }
  ]
}
```

付録 A. OS 名の一覧

- Windows 2000 Professional
- Windows XP Professional (x86)
- Windows XP Professional (x64)
- Windows Vista Business (x86)
- Windows Vista Enterprise (x86)
- Windows Vista Ultimate (x86)
- Windows Vista Business (x64)
- Windows Vista Enterprise (x64)
- Windows Vista Ultimate (x64)
- Windows 7 Professional (x86)
- Windows 7 Enterprise (x86)
- Windows 7 Ultimate (x86)
- Windows 7 Professional (x64)
- Windows 7 Enterprise (x64)
- Windows 7 Ultimate (x64)
- Windows 8 Pro (x86)
- Windows 8 Pro (x64)
- Windows 8 Enterprise (x86)
- Windows 8 Enterprise (x64)
- Windows 8.1 Pro (x86)
- Windows 8.1 Pro (x64)
- Windows 8.1 Enterprise (x86)
- Windows 8.1 Enterprise (x64)
- Windows 10 Pro (x86)
- Windows 10 Pro (x64)
- Windows 10 Enterprise (x86)
- Windows 10 Enterprise (x64)
- Windows 2000 Server
- Windows 2000 Advanced Server
- Windows Server 2003 Standard (x86)
- Windows Server 2003 Enterprise (x86)
- Windows Server 2003 Standard (x64)
- Windows Server 2003 Enterprise (x64)
- Windows Server 2003 Datacenter (x86)
- Windows Server 2003 Datacenter (x64)
- Windows Server 2008 Standard (x86)
- Windows Server 2008 Enterprise (x86)
- Windows Server 2008 Datacenter (x86)
- Windows Server 2008 Standard (x64)
- Windows Server 2008 Enterprise (x64)
- Windows Server 2008 Datacenter (x64)
- Windows Server 2008 R2 Standard (x64)
- Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64)
- Windows Server 2008 R2 Datacenter (x64)
- Windows Server 2012 Standard
- Windows Server 2012 Datacenter
- Windows Server 2012 R2 Standard
- Windows Server 2012 R2 Datacenter
- Windows Server 2016
- Red Hat Enterprise Linux ES 3
- Red Hat Enterprise Linux AS 3
- Red Hat Enterprise Linux ES 3 (64bit)

0 付録 A. OS 名の一覧

- Red Hat Enterprise Linux AS 3 (64bit)
- Red Hat Enterprise Linux ES 4
- Red Hat Enterprise Linux AS 4
- Red Hat Enterprise Linux ES 4 (64bit)
- Red Hat Enterprise Linux AS 4 (64bit)
- Red Hat Enterprise Linux AS 5
- Red Hat Enterprise Linux 5 AP
- Red Hat Enterprise Linux AS 5 (64bit)
- Red Hat Enterprise Linux 5 AP (64bit)
- Red Hat Enterprise Linux 6
- Red Hat Enterprise Linux 6 (64bit)
- Red Hat Enterprise Linux 7 (64bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 9
- SUSE Linux Enterprise Server 9 (64bit)
- SUSE Linux Enterprise Server 10
- SUSE Linux Enterprise Server 10 (64bit)
- Ubuntu 14
- Ubuntu 14 (64bit)