

サービス / プロセス一覧

対応バージョン

SSC3.0

【SystemProvisioning】

| | |
|------------|----------------------|
| サービス名 | PVMService |
| 表示名 | PVMService |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | PVMSeiviceProc.exe |
| サービス名 | MSSQL\$SSCCMDB |
| 表示名 | SQL Server (SSCCMDB) |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | sqlservr.exe |

SystemProvisioning、SystemMonitor 性能監視で使用する以下の DB サービスはインストール時にインスタンス名を変更することが可能です。

よって、インスタンス名をデフォルト値 (SSCCMDB) より変更した場合、サービス名:"MSSQL\$インスタンス名"、表示名:"SQL Server (インスタンス名)"となります。

【DeploymentManager】

【DPM サーバ】

| | |
|------------|---|
| サービス名 | APIServ |
| 表示名 | DeploymentManager API Service |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | apiserv.exe |
| サービス名 | bkressvc |
| 表示名 | DeploymentManager Backup/Restore Management |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | bkressvc.exe |
| サービス名 | depssvc |
| 表示名 | DeploymentManager Get Client Information |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | depssvc.exe |
| サービス名 | PxeSvc |
| 表示名 | DeploymentManager PXE Management |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | pxesvc.exe |

| | |
|------------|---|
| サービス名 | PxeMfttp |
| 表示名 | DeploymentManager PXE Mfttp |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | pxemfttp.exe |
| サービス名 | rupdssvc |
| 表示名 | DeploymentManager Remote Update Service |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | rupdssvc.exe |
| サービス名 | schwatch |
| 表示名 | DeploymentManager Schedule Management |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | schwatch.exe |
| サービス名 | ftsvc |
| 表示名 | DeploymentManager Transfer Management |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | ftsvc.exe |
| サービス名 | MSSQL\$DPMDBI |
| 表示名 | SQL Server (DPMDBI) |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | sqlservr.exe |

[DPM クライアント]

Windows 版

| | |
|------------|--|
| サービス名 | depagent |
| 表示名 | DeploymentManager Agent Service |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | DepAgent.exe |
| サービス名 | rupdsvc |
| 表示名 | DeploymentManager Remote Update Service Client |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | rupdsvc.exe |

Linux 版

| | |
|-------|---------|
| サービス名 | depagt |
| プロセス名 | depagtd |

Windows 版同様に自動起動するものです。

【ESMPRO/ServerManager】

| | |
|------------|---------------------------------|
| サービス名 | ESMDSVNT |
| 表示名 | ESMPRO/SM Base Service |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | esmdsvnt.exe および esmdsvap.exe 1 |
| サービス名 | EsmTrapRedirection |
| 表示名 | ESMPRO/SM Trap Redirection |
| スタートアップの状態 | 手動 |
| プロセス名 | esmtrprd.exe |
| サービス名 | DmiEventWatcher |
| 表示名 | Dmi Event Watcher |
| スタートアップの状態 | 手動 |
| プロセス名 | dmieventwatcher.exe |
| サービス名 | ESMASVNT |
| 表示名 | ESM Alert Service |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | esmasvnt.exe |
| サービス名 | Nvbase |
| 表示名 | ESM Base Service |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | nvbase.exe |
| サービス名 | Nvcmd |
| 表示名 | ESM Command Service |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | nvcmd.exe |
| サービス名 | Nvrmapd |
| 表示名 | ESM Remote Map Service |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | nvrmapd.exe |
| サービス名 | AlertManagerSocketRecvService |
| 表示名 | Alert Manager Socket(R) Service |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | amvsckr.exe 2 |
| サービス名 | ESMCommonComponent |
| 表示名 | 1. ESMPRO/SM Common Component |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | jsl.exe |

| | |
|------------|-------------------------|
| サービス名 | ESMWebContainer |
| 表示名 | ESMPRO/SM Web Container |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | jsl.exe |

- ESMPRO/SM Base Service は、サービスとしては esmdsvnt.exe が登録されており、サービスの開始 / 停止のタイミングで esmdsvap.exe が起動/終了します。
- 通報受信手段の設定で "エージェントからの通報受信(TCP/IP)" を無効にしている場合、サービスは停止状態になっています。

【SystemMonitor 性能監視】

| | |
|------------|---|
| サービス名 | SystemMonitor Performance Service |
| 表示名 | System Monitor Performance Monitoring Service |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | rm_pfmervice.exe |
| サービス名 | MSSQL\$SSCCMDB |
| 表示名 | SQL Server (SSCCMDB) |
| スタートアップの状態 | 自動 |
| プロセス名 | sqlservr.exe |

SystemProvisioning、SystemMonitor 性能監視で使用する以下の DB サービスはインストール時にインスタンス名を変更することが可能です。

よって、インスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、サービス名: "MSSQL\$インスタンス名"、表示名: "SQL Server (インスタンス名)" となります。

作成日: 2011/06/20