

サービス / プロセス一覧

対応バージョン: SSC3.2

【SystemProvisioning】

サービス名	PVMService
表示名	PVMService
スタートアップの状態	自動
プロセス名	PVMServiceProc.exe
サービス名	MSSQL\$SSCCMDB
表示名	SQL Server (SSCCMDB)
スタートアップの状態	自動
プロセス名	sqlservr.exe

SQL Server (SSCCMDB) は、SystemProvisioning、SystemMonitor 性能監視で使用する DB サービスです。DB のインスタンス名は、インストール時に変更することが可能です。DB のインスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、サービス名: "MSSQL\$インスタンス名"、表示名: "SQL Server (インスタンス名)" となります。

【DeploymentManager】

[DPM サーバ]

サービス名	APIServ
表示名	DeploymentManager API Service
スタートアップの状態	自動
プロセス名	apiserv.exe
サービス名	bkressvc
表示名	DeploymentManager Backup/Restore Management
スタートアップの状態	自動
プロセス名	bkressvc.exe
サービス名	depssvc
表示名	DeploymentManager Get Client Information
スタートアップの状態	自動
プロセス名	depssvc.exe
サービス名	PxeSvc
表示名	DeploymentManager PXE Management
スタートアップの状態	自動
プロセス名	pxesvc.exe

サービス名	PxeMfttp
表示名	DeploymentManager PXE Mfttp
スタートアップの状態	自動 ※1
プロセス名	pxemfttp.exe
サービス名	rupdssvc
表示名	DeploymentManager Remote Update Service
スタートアップの状態	自動
プロセス名	rupdssvc.exe
サービス名	schwatch
表示名	DeploymentManager Schedule Management
スタートアップの状態	自動
プロセス名	schwatch.exe
サービス名	ftsvc
表示名	DeploymentManager Transfer Management
スタートアップの状態	自動
プロセス名	ftsvc.exe
サービス名	MSSQL\$DPMDBI ※2
表示名	SQL Server (DPMDBI) ※2
スタートアップの状態	自動
プロセス名	sqlservr.exe

※1 インストールの際に「DPM サーバの設定」画面で「DPM 以外の TFTP サービスを使用する」を選択した場合、このサービスの状態は「無効」になります。

※2 SQL Server (DPMDBI) は、DeploymentManager で使用するデータベースサービスです。データベースのインスタンス名は、インストール時に変更することが可能です。データベースのインスタンス名を既定値 (DPMDBI) より変更した場合、サービス名: "MSSQL\$インスタンス名"、表示名: "SQL Server (インスタンス名)" となります。SigmaSystemCenter 3.2 より前のバージョンからアップグレードした場合は、インスタンス名は「DPMDBI」となります。

[DPM クライアント]

Windows 版

サービス名	depagent
表示名	DeploymentManager Agent Service
スタートアップの状態	自動
プロセス名	DepAgent.exe
サービス名	rupdsvc
表示名	DeploymentManager Remote Update Service Client
スタートアップの状態	自動
プロセス名	rupdsvc.exe

Linux 版

サービス名	depagt
プロセス名	depagtd

※Windows 版同様に自動起動するものです。

【ESMPRO/ServerManager】

サービス名	AlertManagerSocketReceiveService
表示名	Alert Manager Socket(R) Service
スタートアップの状態	自動 ※1
プロセス名	amvsckr.exe
サービス名	AlertManagerHTTPSService
表示名	Alert Manager HTTPS Service
スタートアップの状態	手動
プロセス名	AMMHTTP.exe
サービス名	ESMDSVNT
表示名	ESMPRO/SM Base Service
スタートアップの状態	自動
プロセス名	esmdsvnt.exe および esmdsvap.exe ※2
サービス名	EsmTrapRedirection
表示名	ESMPRO/SM Trap Redirection
スタートアップの状態	手動
プロセス名	esmtrprd.exe
サービス名	ESMASVNT
表示名	ESM Alert Service
スタートアップの状態	自動
プロセス名	esmasvnt.exe
サービス名	Nvbase
表示名	ESM Base Service
スタートアップの状態	自動
プロセス名	nvbase.exe
サービス名	Nvcmd
表示名	ESM Command Service
スタートアップの状態	自動
プロセス名	nvcmd.exe
サービス名	Nvrmapd
表示名	ESM Remote Map Service

スタートアップの状態	自動
プロセス名	nvrmapd.exe
サービス名	Nvrmapd
表示名	ESM Remote Map Service
スタートアップの状態	自動
プロセス名	nvrmapd.exe
サービス名	ESMCommonComponent
表示名	ESMPRO/SM Common Component
スタートアップの状態	自動
プロセス名	jsl.exe
サービス名	ESMEventManager
表示名	ESMPRO/SM Event Manager
スタートアップの状態	自動
プロセス名	jsl.exe
サービス名	ESMWebContainer
表示名	ESMPRO/SM Web Container
スタートアップの状態	自動
プロセス名	jsl.exe
サービス名	DmiEventWatcher
表示名	Dmi Event Watcher
スタートアップの状態	手動
プロセス名	dmieventwatcher.exe
サービス名	DianaScope ModemAgent
表示名	DianaScope ModemAgent
スタートアップの状態	自動
プロセス名	DianaScopeModemAgent.exe

※1 通報受信手段の設定で "エージェントからの通報受信(TCP/IP)" を無効にしている場合、サービスは停止状態になっています。

※2 ESMPRO/SM Base Service は、サービスとしては esmdsvnt.exe が登録されており、サービスの開始 / 停止のタイミングで esmdsvap.exe が起動/終了します。

【SystemMonitor 性能監視】

サービス名	SystemMonitor Performance Service
表示名	System Monitor Performance Monitoring Service
スタートアップの状態	自動
プロセス名	rm_pfmervice.exe
サービス名	MSSQL\$SSCCMDB
表示名	SQL Server (SSCCMDB)
スタートアップの状態	自動
プロセス名	sqlservr.exe

SQL Server (SSCCMDB) は、SystemProvisioning、SystemMonitor 性能監視で使用する DB サービスです。DB のインスタンス名は、インストール時に変更することが可能です。DB のインスタンス名を既定値 (SSCCMDB) より変更した場合、サービス名: "MSSQL\$インスタンス名"、表示名: "SQL Server (インスタンス名)" となります。

作成日: 2013/08/30