Express5800シリーズ　諸元一覧 (2026/4版)

型名	装置名	外形寸法(mm)*3 幅	奥行	高さ	梱包サイズ(mm) 幅	奥行	高さ	高さ (U数)	最大質量 (kg)	保守エリア(mm) 前	後	左	右	電圧 (V)	周波数 (Hz)	温度 (℃)	湿度 (%)	100V 皮相電力 (VA)	100V 有効電力 (W)	200V 皮相電力 (VA)	200V 有効電力 (W)	発熱量 (kJ/H)	音圧レベル (dB)*1 待機時	動作時	コンセント 形状
本体																									
N8000-6335	Express5800/53Xm(W1164)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100–240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P（並行二極アース線付き）
N8000-6335Y	Express5800/Y53Xm(W1164)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100–240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P（並行二極アース線付き）
N8000-6336	Express5800/53Xm(W1164)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100–240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P（並行二極アース線付き）
N8000-6336Y	Express5800/Y53Xm(W1164)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100–240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P（並行二極アース線付き）
N8000-6337	Express5800/53Xm(W1164)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100–240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P（並行二極アース線付き）
N8000-6337Y	Express5800/Y53Xm(W1164)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100–240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P（並行二極アース線付き）
N8000-9032	Express5800/53Xm(OSless)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100–240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P（並行二極アース線付き）
N8000-9032Y	Express5800/Y53Xm(OSless)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100–240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P（並行二極アース線付き）
N8000-9033	Express5800/53Xm(OSless)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100–240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P（並行二極アース線付き）
N8000-9033Y	Express5800/Y53Xm(OSless)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100–240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P（並行二極アース線付き）
N8000-9034	Express5800/53Xm(OSless)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100–240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P（並行二極アース線付き）
N8000-9034Y	Express5800/Y53Xm(OSless)	160.0	373.0	336.0	496.0	447.0	280.0	9.0	8.5	150.0	150.0	–	–	AC 100–240 ± 10%	50 / 60 ± 3Hz	5 – 40	20 – 80	158	150			541	36.8	38.4	NEMA 1-15P（並行二極アース線付き）
増設CPUボード																									
N8001-FS6309	CPUボード																								
N8001-FS6310	CPUボード																								
増設メモリボード																									
N8002-6304	8GBメモリボード	133	3	31	158	115	37	–	0.02	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8002-6305	16GBメモリボード	133	3	31	158	115	37	–	0.02	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8002-6306	32GBメモリボード	133	3	31	158	115	37	–	0.02	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8002-6307	8GBメモリボード	133	3	31	158	115	37	–	0.02	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8002-6308	32GBメモリボード	133	3	31	158	115	37	–	0.02	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8002-FS6307	8GBメモリボード																								
N8002-FS6308	32GBメモリボード																								
コントローラ(ディスクアレイ/SCSIなど)																									
N8103-156	MegaRAID CacheCade	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
N8103-176	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1)	69.0	135.0	18.7	260.0	320.0	80.0	–	0.1	–	–	–	–	–	–	10-40	20-80	18.0	–	18.0	–	63.5	–	–	–
N8103-177	RAIDコントローラ(1GB, RAID 0/1/5/6)	69.0	135.0	18.7	260.0	320.0	80.0	–	0.1	–	–	–	–	–	–	10-40	20-80	18.0	–	18.0	–	63.5	–	–	–
N8103-178	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	69.0	135.0	18.7	260.0	320.0	80.0	–	0.1	–	–	–	–	–	–	10-40	20-80	18.0	–	18.0	–	63.5	–	–	–
N8103-181	フラッシュバックアップユニット	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
増設LANボード関連																									
N8004-1001	1000BASE-T接続ボード	120.0	67.3	22.0	253.0	318.0	79.0	–	0.033	–	–	–	–	–	–	10 – 40	20 – 80						–	–	–
N8004-1002	1000BASE-T接続ボード(2ch)	120.0	135.4	22.0	253.0	315.0	79.0	–	0.068	–	–	–	–	–	–	10 – 40	20 – 80						–	–	–
N8004-1003	1000BASE-T接続ボード(2ch)	120.0	115.0	22.0	255.0	320.0	80.0	–	0.056	–	–	–	–	–	–	10 – 40	20 – 80						–	–	–
N8004-1004	1000BASE-T接続ボード(2ch)	120.0	135.4	22.0	253.0	315.0	79.0	–	0.068	–	–	–	–	–	–	10 – 40	20 – 80						–	–	–
N8104-145	1000BASE-T接続ボード(2ch)	68.9	135.4	21.6	260.0	320.0	80.0	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0-40	20-80	6.0	–	6.0	–	21.6	–	–	–
グラフィックスアクセラレータ/FPGAカード																									
N8005-1001	DVI-VGA変換コネクタ	40.59	42.1	15.35	102.0	177.0	32.0	–	0.037	–	–	–	–	–	–	10 – 40	20 – 80						–	–	–
N8005-1005	DP-DVI変換コネクタ	200.0	42.9	13.0	157.0	225.0	32.0	–	0.0537	–	–	–	–	–	–	10 – 35	20 – 80						–	–	–
N8005-1006	DP-DVI変換コネクタ	200.0	42.9	13.0	150.0	255.0	62.0	–	0.0537	–	–	–	–	–	–	10 – 40	20 – 80						–	–	–
N8005-1007	DP-VGA変換コネクタ	280.0	37.0	15.0	150.0	255.0	62.0	–	0.054	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80						–	–	–
N8005-1008	miniDP-DVI変換コネクタ	152.0	43.0	14.0	111.0	154.0	33.0	–	0.039	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8005-1009	miniDP-DP変換コネクタ	130.0	21.0	12.0	111.0	154.0	33.0	–	0.016	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8005-128A	グラフィックスアクセラレータ	120.0	154.0	22.0	253.0	318.0	79.0	–	0.173	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8005-129	グラフィックスアクセラレータ	120.0	200.0	22.0	253.0	318.0	79.0	–	0.289	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8005-130	グラフィックスアクセラレータ	120.0	241.0	22.0	293.0	446.0	104.0	–	0.479	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8005-131	グラフィックスアクセラレータ	120.0	169.0	42.0	259.0	259.0	105.0	–	0.320	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8005-132	グラフィックスアクセラレータ	120.0	164.0	22.0	253.0	318.0	79.0	–	0.146	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8005-133	グラフィックスアクセラレータ	120.0	169.0	42.0	259.0	207.0	105	–	0.306	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8005-FS69	グラフィックスアクセラレータ																								
N8005-FS71	グラフィックスアクセラレータ																								
N8005-FS72	グラフィックスアクセラレータ																								
N8005-FS73	グラフィックスアクセラレータ																								
ライザカード																									
N8006-1007	ライザカード(PCIe4)	153.0	72.0	15.0	314.0	251.0	77.0	–	0.056	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80						–	–	–
N8006-1011	ライザカード(PCI)	153.0	72.0	15.0	314.0	251.0	77.0	–	0.072	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80						–	–	–
N8006-FS09	ライザカード(PCIe4)	153.0	72.0	15.0	314.0	251.0	77.0	–	0.056	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80						–	–	–
ラックマウント関連																									
N8140-836	サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット	483.0	421.0	44.0	373.0	669.0	74.0	1.0	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
増設ユニット関連																									
N8006-FS07	2.5型SSD搭載ユニット(x1)																								
無停電電源装置(UPS)関連																									
N8142-101	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	432.0	468.0	86.0	594.0	603.0	251.0	2.0	28.0	1000.0	1000.0	–	–	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	199.0	199.0	–	–	284.0	–	–	並行二極アース付
N8142-103	無停電電源装置(2400VA)	432.0	667.0	87.0	596.0	869.0	243.0	2.0	39.0	1000.0	1000.0	–	–	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	352.0	352.0	–	–	319.0	–	–	NEMA L5-30P
N8180-66	無停電電源装置(1000VA)	172.0	439.0	225.0				–	21.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	168.0	168.0	–	–	207.0	–	–	並行二極アース付
N8180-67	無停電電源装置(1500VA)	172.0	439.0	225.0	328.0	595.0	376.0	–	26.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	177.0	177.0	–	–	245.0	–	–	並行二極アース付
N8180-68A	無停電電源装置(500VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	–	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	70.0	70.0	–	–	111.0	–	–	並行二極アース付
N8180-69	無停電電源装置(750VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	–	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	73.0	73.0	–	–	111.0	–	–	並行二極アース付
ラックコンバージョンキットやケーブルアームなど本体と一対のラック関連オプション																									
N8043-03	ラックコンバージョンキット	483.1	700～900	9U	520.0	815.0	170.0	9.0	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–						–	–	–
N8043-04	ラックコンバージョンキット(両面搭載)																								
N8143-106	17型LCDコンソールユニット(8Server)	445.4	680.0	42.5	540.0	830.0	200.0	1.0	16.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	AC100-240	50/60±3Hz	10-40	20-80	70.0	48.7	96.0	48.7	98.0	–	–	並行二極アース付
N8143-107	17型LCDコンソールユニット(1Server)	445.4	555.0	42.5	540.0	690.0	195.0	1.0	12.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	AC100-240	50/60±3Hz	10-40	20-80	65.0	30.0	84.0	30.0	82.8	–	–	並行二極アース付
ハードディスク																									
N8050-6304	内蔵用256GB SSD	69.85	100	7	255	150	62	–	0.096	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8050-6305	内蔵用512GB SSD	69.85	100	7	255	150	62	–	0.096	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8050-6306	内蔵用100GB SSD	22	80	0.8	158	115	37	–	0.013	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8050-6307	内蔵用512GB SSD	70	100	7	255	150	62	–	0.044	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8050-6308	内蔵用1TB SSD	70	100	7	255	150	62	–	0.044	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8050-6309	内蔵用240GB SSD	22	80	2.7	158	115	37	–	0.006	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–

型名	装置名	外形寸法(mm)*3			梱包サイズ(mm)			高さ	最大質量	保守エリア(mm)				電圧	周波数	温度	湿度	100V皮相電力	100V有効電力	200V皮相電力	200V有効電力	発熱量	音圧レベル(dB)*1		コンセント
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	(U数)	(kg)	前	後	左	右	(V)	(Hz)	(℃)	(%)	(VA)	(W)	(VA)	(W)	(kJ/H)	待機時	動作時	形状
N8050-6334	内蔵用1TB HDD	101.6	147.0	26.1	250.0	186.0	116.0	–	0.64	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8050-6335	内蔵用2TB HDD	101.6	147.0	26.1	250.0	186.0	116.0	–	0.64	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
内蔵バックアップ装置																									
N8051-FS6305	内蔵DVD-ROM	128.0	127.0	12.7	–	–	–	–	0.135	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8051-FS6306	内蔵DVD Super MULTI	128.0	127.0	12.7	–	–	–	–	0.135	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
外付バックアップ装置																									
N8160-99	外付RDXドライブ	110.0	176.4	52.8	280.0	290.0	250.0	–	0.615	–	–	–	–	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	–	12.0	–	–	43.2	–	–	並行二極(ACアダプタ)
キーボード／マウス																									
N8052-06	スクロールマウス	61.7	112.8	38.4	177.0	134.0	57.0	–	0.1	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80						–	–	–
N8052-FS14	スクロールマウス	61.7	112.8	38.4	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80						–	–	–
N8052-FS15	109型キーボード(USB)	454.0	168.0	49.0	–	–	–	–	1.0	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80						–	–	–
N8170-22	マウス	62.0	116.0	39.5	150.0	260.0	60.0	–	0.1	–	–	–	–	–	–	10-40	10-90	–	–	–	–	–	–	–	–
N8170-24	109型キーボード(W)	456.0	169.0	34.0	230.0	480.0	60.0	1.0	1.0	–	–	–	–	5V	–	10-40	20-80	–	–	–	–	–	–	–	–
ディスプレイ																									
N8171-51	19型液晶ディスプレイ	412.5	205.1	403.1	486.0	450.0	174.0	–	4.0	–	–	–	–	AC100±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	45.0	23.0	–	–	82.8	–	–	並行二極アース付
N8171-56	19型液晶ディスプレイ	412.5	204.8	403.1	486.0	450.0	174.0	–	3.7	–	–	–	–	AC100-240±10%	50/60±3Hz	5-35	20-80	45.0	12	–	–	43.2	–	–	並行二極アース付
タワー用無停電電源装置(UPS)関連																									
N8180-68B	無停電電源装置(500VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	–	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	70.0	70.0	–	–	111.0	–	–	並行二極アース付
N8180-68C	無停電電源装置(500VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	–	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	70.0	70.0	–	–	111.0	–	–	並行二極アース付
N8180-82	無停電電源装置(500VA)	140.0	359.0	167.0	278.0	499.0	301.0	–	13.0	1000.0	1000.0	500.0	500.0	AC100±10%	50/60±3Hz	0-40	5-95	70.0	70.0	–	–	111.0	–	–	並行二極アース付
サーバスイッチユニット																									
N8191-14	サーバスイッチユニット(8Server)	437.0	214.0	41.0	377.0	532.0	70.0	1.0	2.5	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	AC100-240	50/60±3Hz	10-40	20-80	25.0	10.1	31.2	10.1	36.4	–	–	並行二極アース付
N8191-15	サーバスイッチユニット(4Server)	195.0	114.0	40.0	207.0	259.0	107.0	1.0	0.8	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	AC100±10%	50/60±3Hz	10-40	20-80	23.0	10.0	–	–	36.0	–	–	並行二極
ケーブル関連																									
K410-108(05)	ACケーブル																								
K410-111(03)	ACケーブル	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
K410-119(05)	スイッチユニット接続ケーブルセット(5m)																								
K410-119(1A)	スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K410-152(02)	ACケーブル																								
K410-153(03)	ACケーブル																								
K410-311(00)	SATA ケーブル																								
K410-312(00)	電源分岐ケーブル																								
プリンタ/プリンタ関連製品																									
N1154-MW-M023	増設メモリ(128MB)																								
N1154-MW-M024	増設メモリ(256MB)																								
その他																									
N8006-1017	ライザカード(M.2)	154	73	17	320	255	80	–	0.054	–	–	–	–	–	–	5 – 40	20 – 80	–	–	–	–	–	–	–	–
N8006-FS11	ライザカード(M.2)																								
ExpressSupportPack G2 本体装置																									
NH508-8000-H13B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 週5日 8:30～17:30 3年保守																								
NH508-8000-H14B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 週5日 8:30～17:30 4年保守																								
NH508-8000-H15B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 週5日 8:30～17:30 5年保守																								
NH508-8000-H23B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 週5日 8:30～17:30 3年保守																								
NH508-8000-H24B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 週5日 8:30～17:30 4年保守																								
NH508-8000-H25B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 週5日 8:30～17:30 5年保守																								
NH508-8A50-H13B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 週5日 8:30～17:30 3年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH508-8A50-H14B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 週5日 8:30～17:30 4年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH508-8A50-H15B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 週5日 8:30～17:30 5年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH508-8A50-H23B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 週5日 8:30～17:30 3年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH508-8A50-H24B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 週5日 8:30～17:30 4年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH508-8A50-H25B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 週5日 8:30～17:30 5年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH512-8000-H13B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 週5日 8:30～21:00 3年保守																								
NH512-8000-H14B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 週5日 8:30～21:00 4年保守																								
NH512-8000-H15B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 週5日 8:30～21:00 5年保守																								
NH512-8000-H23B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 週5日 8:30～21:00 3年保守																								
NH512-8000-H24B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 週5日 8:30～21:00 4年保守																								
NH512-8000-H25B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 週5日 8:30～21:00 5年保守																								
NH512-8A50-H13B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 週5日 8:30～21:00 3年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH512-8A50-H14B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 週5日 8:30～21:00 4年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH512-8A50-H15B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 週5日 8:30～21:00 5年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH512-8A50-H23B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 週5日 8:30～21:00 3年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH512-8A50-H24B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 週5日 8:30～21:00 4年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH512-8A50-H25B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 週5日 8:30～21:00 5年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH724-8000-H13B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 24時間365日 3年保守																								
NH724-8000-H14B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 24時間365日 4年保守																								
NH724-8000-H15B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 24時間365日 5年保守																								
NH724-8000-H23B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 24時間365日 3年保守																								
NH724-8000-H24B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 24時間365日 4年保守																								
NH724-8000-H25B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 24時間365日 5年保守																								
NH724-8A50-H13B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 24時間365日 3年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH724-8A50-H14B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 24時間365日 4年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH724-8A50-H15B	ExpressSupportPack G2 1Wayワークステーション 24時間365日 5年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH724-8A50-H23B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 24時間365日 3年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH724-8A50-H24B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 24時間365日 4年保守 ディスク返却不要サービス付き																								
NH724-8A50-H25B	ExpressSupportPack G2 2Wayワークステーション 24時間365日 5年保守 ディスク返却不要サービス付き																								